

景泰县2024年牟庄至长川村等27条村道安全生命防护工程招标公告

交易编号：BGZJ-JT24014

1、招标条件：

本招标项目景泰县2024年牟庄至长川村等27条村道安全生命防护工程已由白银市交通运输局以（白交发〔2024〕38号）批准建设，项目业主为景泰县交通运输局，建设资金为国家补助资金，不足部分由地方政府自筹解决，出资比例为L，招标人为景泰县交通运输局，批复的招标组织方式为委托招标，招标代理机构为甘肃泽玲工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1 建设地点：白银市景泰县境内。

2.2 建设规模与技术等级：

2.2.1 建设规模：

1、牟庄至长川村道安全生命防护工程位于景泰县正路镇，路线起点位于三墩村，终点止于梁家岔，路线全长3.3Km，公路技术标准四级公路，设计速度为15Km/h，路基宽度5.5m，路面宽度4.5m，为水泥混凝土路面。

2、石林水库至大拉牌水泥路口村道安全生命防护工程位于景泰县中泉镇，路线起点位于石林水库硬化路，终点止于大拉牌，路线全长3.74Km，公路技术标准四级公路，设计速度为15Km/h，路基宽度4.5m，路面宽度3.5m，为水泥混凝土路面。

3、川口至三墩村道安全生命防护工程位于景泰县正路镇，路线起点位于川口村，终点止于三墩村，路线全长 4.686Km，公路技术标准为四级公路，设计速度为 15Km/h，路基宽度 5.5m，路面宽度 4.5m，为水泥混凝土路面。

4、骊马沟至井子川村道安全生命防护工程位于景泰县寺滩乡，本次设计路线为 X208 线 (K18+157-K27+972) 段，路线起点位于永泰古城，终点止于徐家台，路线全长 9.815Km，公路技术标准为四级公路，设计速度为 15Km/h，路基宽度 5.5m，路面宽度 4.5m，为水泥混凝土路面。

5、小油路至芦城村道安全生命防护工程位于红水镇，路线起点位于小油路，终点止于芦城，路线全长 5.0Km，公路技术标准为四级公路，设计速度为 15Km/h，路基宽度 5.5m，路面宽度 4.5m，为水泥混凝土路面。

6、S201 线至三道梁村道安全生命防护工程位于景泰县草窝滩镇，路线起点位于 S201，终点止于三道梁村，路线全长 4.98Km，公路技术标准为四级公路，设计速度为 15Km/h，路基宽度 4.5m，路面宽度 3.5m，为水泥混凝土路面。

7、边外至白墩子小学村道安全生命防护工程位于景泰县上沙沃镇，路线起点位于边外，终点止于白墩子，路线全长 5.26Km，公路技术标准为四级公路，设计速度为 15Km/h，路基宽度 5.0m，路面宽度 4.0m，为水泥混凝土路面。

8、吊吊坡至车木峡村道安全生命防护工程位于景泰县五佛乡，路线起点位于吊吊坡，终点止于车木峡，路线全长 1.85Km，公路技术标准为四级公路，设计速度为 15Km/h，路基宽度 5.0m，路面宽度 4.0m，为水泥混凝土路面。

9、黄羊趟至黄茨水村道安全生命防护工程位于景泰县正路镇，路线起

点位于川口村，终点止于三墩村，路线全长 6.004Km，公路技术标准四级公路，设计速度为 15Km/h，路基宽度 5.5m，路面宽度 4.5m，为水泥混凝土路面。

10、三道沟至锅底窝村道安全生命防护工程位于景泰县红水镇，路线起点位于三道沟，终点止于锅底窝，路线全长 2.75Km，公路技术标准四级公路，设计速度为 15Km/h，路基宽度 5.5m，路面宽度 4.5m，为水泥混凝土路面。

11、营双立交桥至古墩子村道安全生命防护工程位于景泰县寺滩乡，路线起点位于营双立交桥，终点止于古墩子村，路线全长 4.426Km，公路技术标准四级公路，设计速度为 15Km/h，路基宽度 5.5m，路面宽度 4.5m，为水泥混凝土路面。

12、东风至养殖场村道安全生命防护工程位于景泰县芦阳镇，路线起点位于东风村桥头，终点止于养殖场门口，路线全长 1.041Km，公路技术标准四级公路，设计速度为 15Km/h，路基宽度 5.0m，路面宽度 4.0m，为水泥混凝土路面。

13、杜小路至金坪村道安全生命防护工程位于景泰县五佛乡，路线起点位于杜小路，终点止于金坪村，路线全长 0.67Km，公路技术标准四级公路，设计速度为 15Km/h，路基宽度 4.5m，路面宽度 3.5m，为水泥混凝土路面。

14、寺滩乡公路安全隐患整治工程位于景泰县寺滩乡，主要涉及三处公路安全隐患，其中：第一处为：西部水厂至大唐电厂道路，原路为四级公路技术标准，设计速度为 15km/h，路基宽度 5.5m，路面宽度 4.5m，路线长度 1.268Km，为水泥混凝土路面。第二处为：G338 线寺滩乡籽瓜交易点路

段。第三处为：何家滩安置点硬化路上 K0+200 处。

15、漫水滩乡公路安全隐患整治工程位于漫水滩乡，主要涉及 S315 线漫水滩段 (K5+000-K18+000) 公路安全隐患，公路技术标准三级公路，设计速度为 30Km/h，路基宽度 6.5m，路面宽度 6.0m，为沥青混凝土路面。

X207 (景电二期十一泵站至八泵站) 段，公路技术标准四级公路，设计速度为 20Km/h，路基宽度 6.0m，路面宽度 5.5m，为沥青混凝土路面。

16、中刘公路安全隐患整治工程位于景泰县中泉镇，主要涉及 X306 线 (K53+000-K68+600) 公路安全隐患。全线为四级公路，设计速度为 20km/h，路基宽度为 6.5m，路面宽度为 6.0m，为沥青混凝土路面。

17、公路安全隐患应急抢修工程涉及景泰县草窝滩镇 (G338 线 K1771+100 左侧平交路口、K1770+365 右侧火车桥洞处)、漫水滩乡 (S315 线)、寺滩乡 (X538 线) 以及寺滩乡移民搬迁点道路。

18、喜泉镇公路安全隐患整治工程位于景泰县喜泉镇，本项目由 4 条路组成，路线 1 位于宽兴路，路线长 1.18Km，路基宽度 7.5m，路面宽度 7.0m，为沥青路面；路线 2 位于余梁村一组，路线长 0.56Km，路基宽度 4.5m，路面宽度 3.5m，为水泥混凝土路面；路线 3 位于南滩村一组，路线长 0.38Km，路基宽度 5.0m，路面宽度 4.0m，为水泥混凝土路面；路线 4 为二十六斗口至二十九斗，路线长 1.67Km，路基宽度 4.5m，路面宽度 3.5m，为水泥混凝土路面；路线全长 3.79Km，其中宽兴路公路技术标准三级公路，设计速度为 30Km/h，其余路线公路技术标准四级公路，设计速度为 15Km/h。

19、五佛乡公路安全隐患整治工程位于景泰县五佛乡，本项目由 2 条路组成，路线 1 位于太和村，路线长 0.28Km，路基宽度 4.5m，路面宽度 3.5m，

为水泥混凝土路面；路线 2 位于 S308 线，路线长 1.900Km，路基宽度 5.5m，路面宽度 5.0m，为沥青路面；路线全长 2.18Km，路线公路技术标准为四级公路，设计速度为 15Km/h。

20、S308、S101 线公路安全隐患整治工程位于景泰县 S308 线和 S101 线，路线路基宽 6.5m，路面宽 6.0m，公路技术标准为三级公路，设计速度为 30Km/h。

21、白银公司至石城村村道安全生命防护工程位于景泰县芦阳镇，路线起点位于白银公司，终点止于石城村，路线全长 3.142Km，公路技术标准为农村公路，设计速度为 15Km/h，路基宽度 4.5m，路面宽度 3.5m，为水泥混凝土路面。

22、八八四至三道梁村道安全生命防护工程位于景泰县草窝滩镇，路线起点接 G247，终点止于三道梁，路线全长 11.780Km，公路技术标准为农村公路，设计速度为 15Km/h，路基宽度 5.5m，路面宽度 4.5m，为水泥混凝土路面。

23、芦阳至草窝滩村道安全生命防护工程位于景泰县草窝滩镇，路线起点位于西和村，终点止于西和十组，路线全长 0.546Km，公路技术标准为四级公路，设计速度为 20Km/h，路基宽度 7.0m，路面宽度 6.0m，为沥青混凝土路面。

24、白墩子立交至六泵站村道安全生命防护工程位于景泰县草窝滩镇，路线起点接 G338，终点止于六泵站，路线全长 12.163Km，公路技术标准为农村公路，设计速度为 15Km/h，路基宽度 5.5m，路面宽度 4.5m，为水泥混凝土路面。

25、四个山至曾家井村道安全生命防护工程位于景泰县红水镇，路线起点位于红水镇镇，终点止于曾家井村，路线全长 2.815Km,公路技术标准四级公路，设计速度为 15Km/h,路基宽度 7.5m,路面宽度 7m,为水泥混凝土路面。

26、新建至龚家湾村道安全生命防护工程位于景泰县草窝滩镇，路线起点位于新建村，终点止于龚家湾村，路线全长 3.710Km,公路技术标准为农村公路，设计速度为 15Km/h,路基宽度 4.5m,路面宽度 3.5m,为水泥混凝土路面。

27、三个山至 S308 村道安全生命防护工程位于景泰县上沙沃镇，路线起点位于三个山，终点止于 S308,路线全长 13.966Km,公路技术标准为四级公路，设计速度为 20Km/h,路基宽度 5.5m,路面宽度 4.5m,为水泥混凝土路面。

2.2.2 技术标准:

建设项目共 27 个 107.614Km,设计速度 15km/h,安全隐患点处治维持原有道路技术标准。

2.2.3 主要工程量:

第一标段:

1、牟庄至长川村道安全生命防护工程位于景泰县正路镇，路线起点位于三墩村，终点止于梁家岔，路线全长 3.3Km,公路技术标准为四级公路，设计速度为 15Km/h,路基宽度 5.5m,路面宽度 4.5m,为水泥混凝土路面。

2、石林水库至大拉牌水泥路口村道安全生命防护工程位于景泰县中泉镇，路线起点位于石林水库硬化路，终点止于大拉牌，路线全长 3.74Km,

公路技术标准四级公路，设计速度为 15Km/h，路基宽度 4.5m，路面宽度 3.5m，为水泥混凝土路面。

3、川口至三墩村道安全生命防护工程位于景泰县正路镇，路线起点位于川口村，终点止于三墩村，路线全长 4.686Km，公路技术标准四级公路，设计速度为 15Km/h，路基宽度 5.5m，路面宽度 4.5m，为水泥混凝土路面。

4、骊马沟至井子川村道安全生命防护工程位于景泰县寺滩乡，本次设计路线为 X208 线 (K18+157-K27+972) 段，路线起点位于永泰古城，终点止于徐家台，路线全长 9.815Km，公路技术标准四级公路，设计速度为 15Km/h，路基宽度 5.5m，路面宽度 4.5m，为水泥混凝土路面。

5、S201 线至三道梁村道安全生命防护工程位于景泰县草窝滩镇，路线起点位于 S201，终点止于三道梁村，路线全长 4.98Km，公路技术标准四级公路，设计速度为 15Km/h，路基宽度 4.5m，路面宽度 3.5m，为水泥混凝土路面。

6、吊吊坡至车木峡村道安全生命防护工程位于景泰县五佛乡，路线起点位于吊吊坡，终点止于车木峡，路线全长 1.85Km，公路技术标准四级公路，设计速度为 15Km/h，路基宽度 5.0m，路面宽度 4.0m，为水泥混凝土路面。

7、黄羊趟至黄茨水村道安全生命防护工程位于景泰县正路镇，路线起点位于川口村，终点止于三墩村，路线全长 6.004Km，公路技术标准四级公路，设计速度为 15Km/h，路基宽度 5.5m，路面宽度 4.5m，为水泥混凝土路面。

8、营双立交桥至古墩子村道安全生命防护工程位于景泰县寺滩乡，路线起点位于营双立交桥，终点止于古墩子村，路线全长 4.426Km，公路技术

标准为四级公路，设计速度为 15Km/h, 路基宽度 5.5m, 路面宽度 4.5m, 为水泥混凝土路面。

9、东风至养殖场村道安全生命防护工程位于景泰县芦阳镇，路线起点位于东风村桥头，终点止于养殖场门口，路线全长 1.041Km, 公路技术标准四级公路，设计速度为 15Km/h, 路基宽度 5.0m, 路面宽度 4.0m, 为水泥混凝土路面。

10、杜小路至金坪村道安全生命防护工程位于景泰县五佛乡，路线起点位于杜小路，终点止于金坪村，路线全长 0.67Km, 公路技术标准四级公路，设计速度为 15Km/h, 路基宽度 4.5m, 路面宽度 3.5m, 为水泥混凝土路面。

11、寺滩乡公路安全隐患整治工程位于景泰县寺滩乡，主要涉及三处公路安全隐患，其中：第一处为：西部水厂至大唐电厂道路，原路为四级公路技术标准，设计速度为 15km/h, 路基宽度 5.5m, 路面宽度 4.5m, 路线长度 1.268Km, 为水泥混凝土路面。第二处为：G338 线寺滩乡籽瓜交易点路段。第三处为：何家滩安置点硬化路上 K0+200 处。

12、中刘公路安全隐患整治工程位于景泰县中泉镇，主要涉及 X306 线 (K53+000-K68+600) 公路安全隐患。全线为四级公路，设计速度为 20km/h, 路基宽度为 6.5m, 路面宽度为 6.0m, 为沥青混凝土路面。

13、喜泉镇公路安全隐患整治工程位于景泰县喜泉镇，本项目由 4 条路组成，路线 1 位于宽兴路，路线长 1.18Km, 路基宽度 7.5m, 路面宽度 7.0m, 为沥青路面；路线 2 位于余梁村一组，路线长 0.56Km, 路基宽度 4.5m, 路面宽度 3.5m, 为水泥混凝土路面；路线 3 位于南滩村一组，路线长 0.38Km, 路基宽度 5.0m, 路面宽度 4.0m, 为水泥混凝土路面；路线 4 为二十六斗口至二

十九斗,路线长 1.67Km,路基宽度 4.5m,路面宽度 3.5m,为水泥混凝土路面;路线全长 3.79Km,其中宽兴路公路技术标准三级公路,设计速度为 30Km/h,其余路线公路技术标准四级公路,设计速度为 15Km/h。

14、五佛乡公路安全隐患整治工程位于景泰县五佛乡,本项目由 2 条路组成,路线 1 位于太和村,路线长 0.28Km,路基宽度 4.5m,路面宽度 3.5m,为水泥混凝土路面;路线 2 位于 S308 线,路线长 1.900Km,路基宽度 5.5m,路面宽度 5.0m,为沥青路面;路线全长 2.18Km,路线公路技术标准四级公路,设计速度为 15Km/h。

15、白银公司至石城村村道安全生命防护工程位于景泰县芦阳镇,路线起点位于白银公司,终点止于石城村,路线全长 3.142Km,公路技术标准农村公路,设计速度为 15Km/h,路基宽度 4.5m,路面宽度 3.5m,为水泥混凝土路面。

16、三个山至 S308 村道安全生命防护工程位于景泰县上沙沃镇,路线起点位于三个山,终点止于 S308,路线全长 13.966Km,公路技术标准四级公路,设计速度为 20Km/h,路基宽度 5.5m,路面宽度 4.5m,为水泥混凝土路面。

第二标段:

1、小油路至芦城村道安全生命防护工程位于红水镇,路线起点位于小油路,终点止于芦城,路线全长 5.0Km,公路技术标准四级公路,设计速度为 15Km/h,路基宽度 5.5m,路面宽度 4.5m,为水泥混凝土路面。

2、边外至白墩子小学村道安全生命防护工程位于景泰县上沙沃镇,路线起点位于边外,终点止于白墩子,路线全长 5.26Km,公路技术标准四级

公路，设计速度为 15Km/h，路基宽度 5.0m，路面宽度 4.0m，为水泥混凝土路面。

3、三道沟至锅底窝村道安全生命防护工程位于景泰县红水镇，路线起点位于三道沟，终点止于锅底窝，路线全长 2.75Km，公路技术标准四级公路，设计速度为 15Km/h，路基宽度 5.5m，路面宽度 4.5m，为水泥混凝土路面。

4、漫水滩乡公路安全隐患整治工程位于漫水滩乡，主要涉及 S315 线漫水滩段 (K5+000-K18+000) 公路安全隐患，公路技术标准三级公路，设计速度为 30Km/h，路基宽度 6.5m，路面宽度 6.0m，为沥青混凝土路面。

X207 (景电二期十一泵站至八泵站) 段，公路技术标准四级公路，设计速度为 20Km/h，路基宽度 6.0m，路面宽度 5.5m，为沥青混凝土路面。

5、公路安全隐患应急抢修工程涉及景泰县草窝滩镇 (G338 线 K1771+100 左侧平交路口、K1770+365 右侧火车桥洞处)、漫水滩乡 (S315 线)、寺滩乡 (X538 线) 以及寺滩乡移民搬迁点道路。

6、S308、S101 线公路安全隐患整治工程位于景泰县 S308 线和 S101 线，路线路基宽 6.5m，路面宽 6.0m，公路技术标准三级公路，设计速度为 30Km/h。

7、八八四至三道梁村道安全生命防护工程位于景泰县草窝滩镇，路线起点接 G247，终点止于三道梁，路线全长 11.780Km，公路技术标准农村公路，设计速度为 15Km/h，路基宽度 5.5m，路面宽度 4.5m，为水泥混凝土路面。

8、芦阳至草窝滩村道安全生命防护工程位于景泰县草窝滩镇，路线起点位于西和村，终点止于西和十组，路线全长 0.546Km，公路技术标准四级公路，设计速度为 20Km/h，路基宽度 7.0m，路面宽度 6.0m，为沥青混凝土

路面。

9、白墩子立交至六泵站村道安全生命防护工程位于景泰县草窝滩镇，路线起点接 G338，终点止于六泵站，路线全长 12.163Km，公路技术标准农村公路，设计速度为 15Km/h，路基宽度 5.5m，路面宽度 4.5m，为水泥混凝土路面。

10、四个山至曾家井村道安全生命防护工程位于景泰县红水镇，路线起点位于红水镇镇，终点止于曾家井村，路线全长 2.815Km，公路技术标准四级公路，设计速度为 15Km/h，路基宽度 7.5m，路面宽度 7m，为水泥混凝土路面。

11、新建至龚家湾村道安全生命防护工程位于景泰县草窝滩镇，路线起点位于新建村，终点止于龚家湾村，路线全长 3.710Km，公路技术标准农村公路，设计速度为 15Km/h，路基宽度 4.5m，路面宽度 3.5m，为水泥混凝土路面。

(具体内容详见招标文件工程量清单)

2.3 招标范围：起讫桩号 / 范围内的施工总承包招标，包括路基工程、路面工程、桥梁、涵洞工程及施工图工程量清单范围内的全部工程。

2.4 标段划分：本次招标工程共分为 2 个标段。具体标段划分、起讫桩号、主要工程内容、工期等见下表：

标段号	起讫桩号	主要工程内容	计划工期	备注
BGZJ-JT24014-01	/	工程量清单范围内的全部工程	150 日历天 计划开工日期：2024 年 6 月 5 日， 计划竣工日期：2024 年 11 月 2 日， 缺陷责任期：1 年， 保修期：2 年	

BGZJ-JT24014-02	/	工程量清单范围内的全部工程	150日历天 计划开工日期:2024年6月5日, 计划竣工日期:2024年11月2日, 缺陷责任期:1年, 保修期:2年	
-----------------	---	---------------	--	--

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具有独立法人资格,持有有效的营业执照、安全生产许可证、基本账户开户许可证或基本存款账户信息。具备住房和城乡建设部门颁发的公路工程施工总承包三级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。投标人应具备的具体资格审查条件,详见招标文件第二章投标人须知前附表附录。

财务要求:投标人2023年度的流动资产与流动负债的比率不小于1;

业绩要求:投标人近五年完成1个四级及以上农村公路新建或改扩建项目。

主要人员要求:项目经理具有二级及以上注册建造师公路工程专业执业资格证书(注册在该投标人企业)且未处于暂停执业处罚期内,未被取消资格;须具有工程类专业中级及以上工程师技术职称;持有相关部门颁发的安全生产考核合格证书;投标截止日所在月起之前连续3个月在其投标人企业缴纳社保的证明材料。

项目总工具有工程类专业中级及以上工程师技术职称;投标截止日所在月起之前连续3个月在其投标人企业缴纳社保的证明材料。

注:投标人拟投入本项目施工现场的项目管理机构人员必须为投标单位注册在职人员且未参与在建项目(投标人须在投标文件中提供该人员社会保险缴纳凭证并出具项目管理机构人员未参与在建项目工程的承诺,格

式自拟)

3.2 本次招标：2 个标段，不接受联合体投标。

3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.4 投标人凡在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”2023 年度公路施工企业全国综合信用评价结果中或甘肃省 2023 年度公路建设项目施工企业信用评价结果中，被交通运输部或甘肃省交通运输厅评为 D 级或曾被评定为 D 级但处罚期限未过的，不得参加投标。

3.5. 投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：

(1) 被省级以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

(2) 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

(3) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(4) 在国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/>) 中被列入严重违法失信 企业名单；

(5) 在“信用中国”网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 中被列入失信被执行人名单；

(6) 投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理、项目总工在近三年内有行贿犯罪行为的；

3.6 根据白人社函[2020]24 号文件精神，农民工工资诚信实行推送制度，不再需要另行承诺或证明，凡能够参加本项目的投标人一律自动视为

无拖欠农民工工资行为。属于人社部门拖欠农民工工资黑名单范围的投标人无法进行投标。

4. 招标文件的获取

4.1 投标人可通过白银市公共资源交易电子服务平台（网址：<http://ggzyjy.baiyin.gov.cn>）免费下载或查阅招标文件。

4.2 招标文件获取时间：自本项目公告发布之日起至投标文件递交截止日期止均可免费下载。

4.3 CA互认平台业务咨询电话：400-6131306，技术支持电话：670079699。

4.4 其他补充内容：/。

5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人将不组织进行工程现场踏勘和召开投标预备会。

5.2 本项目开标和评标活动通过白银市公共资源交易中心网上不见面开标系统”（交易通公路工程计算机辅助开标系统）<http://61.178.200.57:13012/login.html>（建议使用IE浏览器）（电子交易平台）进行。

5.3 网上开标时间：投标文件上传开标系统的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年5月29日9时00分。

5.4 开标系统网址：白银市公共资源交易中心网上不见面开标系统”（交易通公路工程计算机辅助开标系统）<http://61.178.200.57:13012/login.html>。

5.5 其他补充内容：1. 本项目投标文件制作须使用交易通公路工程招

投标文件制作工具进行制作，如未按招标文件要求编制、提交电子投标文件，将导致否决投标，其后果由投标人自行负责。相关工具软件及操作说明请查阅白银市公共资源交易中心门户网站

(<http://ggzyjy.baiyin.gov.cn/>) 资料下载栏目或联系交易通信息技术有限公司客服：400-6131306。

2. 投标人须在投标文件递交截止时间前进行上传，（.czr 格式一份、.mtjf 格式一份、.tjf 格式一份，投标文件编制工具应与招标文件一致，上传通道于投标文件递交截止时间前 24 小时开启）。投标文件上传至白银市公共资源交易中心-不见面开评标系统-交易通公路工程计算机辅助开标系统，登录网址：<http://61.178.200.57:13013/login.html>（建议使用 IE 浏览器），逾期未上传或者未按要求上传到指定系统的投标文件，招标人不予受理。

3. 到达开标时间后，投标人须登录交易通公路工程计算机辅助开标系统投标人客户端，可点击直播进行开标实时观看，打开消息盒子查看文字内容。

当系统提示“文件开始解密”（由于控件可能被浏览器禁用，部分用户可能需要手动刷新页面查看是否开始解密），投标人进入解密环节，点击解密，输入 CA 锁密码，进行文件解密。解密完成后，可扫描二维码进行区块链信息查看。

温馨提示：请投标人于开标前对开标使用计算机系统环境进行检测，并根据提示进行电脑端环境配置，具体操作请参阅相关操作手册或咨询软件运维企业。投标文件解密截止时间：解密开始至自动结束解密时间为 30

分钟（可手动结束解密），请投标人确保投标文件如期完成解密。因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的，按无效投标处理。

6. 发布媒介

本项目的招标公告、中标候选人公示、中标结果公告、补遗文件、变更公告等信息同时在白银市公共资源交易中心（网址：<http://www.ggzyjy.baiyin.gov.cn>）上发布。

7. 评标方法

本次招标采用资格后审，双信封形式。评标方法采用：技术评分最低标价法。

8. 招标工作公开接受社会监督

8.1 公示制度

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，将评标结果以及招标文件中规定的其他信息在相关网站上公示不少于 3 日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

8.2 异议、投诉处理

8.2.1 异议处理

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件的异议以及招标人的答复，均应通过“电子交易系统”在“异议与答复”菜单中完成。

（2）投标人对开标如有异议，应在“电子交易系统”提出。

（3）投标人或者其他利害关系人对评标结果如有异议，应在中标候选人公示期间提出。投标人提出异议以及招标人的答复均应通过“电子交易

系统”中进行。

8.2.2 投诉处理

行政监督部门按照《招标投标法实施条例》《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2013年3月国家发展改革委第23号令修改）、《关于建立健全招标投标领域优化营商环境长效机制的通知》（发改法规〔2021〕240号）、交通运输部《公路工程项目招标投标管理办法》等相关规定，接受针对公示内容的投诉。投诉材料要求、投诉受理条件及查处按照上述规定执行。

9. 其他说明：

（一）凡是拟参与白银市公共资源交易活动的招标人、招标代理机构、投标单位需先在白银市公共资源交易网上免费注册或获取数字证书方可办理业务。本项目投标文件固化使用“公路工程投标文件制作工具”，各投标企业建议使用交易通招投标CA证书。

投标CA证书可通过以下两种方法办理：

（1）在（<http://www.ejiaoyi.vip/>）网上申请办理后到现场取锁；

（2）在网站上申请办理后由操作人员顺丰邮寄。CA办理联系方式：兰州市：兰州市城关区静宁路158号昌运大厦12楼12D

联系电话：0931-8859067 18893038428

（二）招标文件澄清或更正在白银市公共资源交易网

（ggzyjy.baiyin.gov.cn）发布，请投标人在投标期间适时自行下载查阅。若未能及时下载查阅，所产生一切损失由投标人自行承担。

（三）异议期限：对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前

提出。

（四）本次开评标不提交资质原件：实行投标人承诺制(格式自拟)，需装入投标文件，由投标人对所提供材料和人员资质等情况的真实性进行承诺。若在评标期间发现投标人提供了虚假材料，评标委员会有权否决其投标文件；若在评标结果公示期发现中标候选人提供了虚假材料，报告相关行政主管部门，取消其中标候选人资格。同时，将该投标人记入失信人员名单进行网上通报，限制其参与公共资源交易活动。

（五）纸质投标文件说明。项目公示期满后，所有投标人须提交纸质投标文件两份，以便招标人审计存档。（纸质投标文件必须与上传系统固化投标文件一致，直接邮寄文件至招标代理公司，地址详见公告联系方式）。

（六）特别说明，招标文件中出现的“递交、提交、现场等相关文字”以不见面开标方式要求表述为准。

10. 异议及联系方式

招 标 人：景泰县交通运输局

地 址：景泰县一条山镇

联 系 人：张学舜

联系电话：0943-5936293

招标代理：甘肃泽玲工程项目管理有限公司

地 址：白银区商会大厦 16 楼 1610

联 系 人：王银娜

联系电话：17709434356

行业监管部门：白银市交通运输局

联系电话：0943-8836330