

古浪县监管场所信息化建设项目第二次中标公告

一、项目编号

126001JH620622010



二、项目名称

古浪县监管场所信息化建设项目

三、中标（成交）信息

标包	是否废标	供应商名称	供应商联系地址	中标金额(万元)	评审报价/评审得分
包 1	否	西安启越纵横智能科技有限公司	陕西省西安市高新区科技路 27 号 E 阳国际 1808 室	135.78365	93

四、主要标的信息

货物类					
供应商名称	名称	品牌	数量	单价	规格型号
西安启越纵横智能科技有限公司	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件

五、评审专家（单一来源采购人员）名单

标段	专家
包 1	严志明, 李淑庆, 梁博雅, 甘世龙, 翟红岩, 贺玉春(采购人代表), 王生雄(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额

收费标准：按合同约定执行

收费金额：1.5 万元

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：古浪县公安局

地 址：甘肃省古浪县城平安路

联系方式：15101365808

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃宸伟全过程项目咨询管理有限公司

地 址：甘肃省武威市凉州区海藏路天一财富广场 7 号楼 2 楼 221
室

联系方式：17344119732



3. 项目联系方式

项目联系人：王爱萍

电 话：1734411973

甘肃宸伟全过程项目咨询管理有限公司

2025 年 6 月 25 日

12. 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加古浪县公安局的古浪县监管场所信息化建设项目第二次采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、安防子系统集成平台、被监管人员报告系统、巡视管理系统-固定终端巡视集成服务、智能交互终端-室内智能交互终端集成服务，属于其他未列明行业；制造商为福州国软智能科技有限公司，从业人员9人，营业收入为541.3万元，资产总额为790.43万元，属于微型企业；

2、平台及数据库服务器对接，属于其他未列明行业；制造商为恩腾合力（天津）科技有限公司，从业人员98人，营业收入为120.55万元，资产总额为51333.18万元，属于中型企业；

3、55寸显示屏集成，属于其他未列明行业；制造商为深圳市鑫海视电子有限公司从业人员45人，营业收入为3000万元，资产总额为500万元，属于微型企业；

4、周界控制系统集成，属于其他未列明行业；制造商为上海广拓信息技术有限公司，从业人员35人，营业收入为1060万元，资产总额为2699万元，属于小型企业；

5、电源适配器，属于其他未列明行业；制造商为广州市石新电子有限公司，从业人员19人，营业收入为2341.5万元，资产总额为3500万元，属于小型企业；

6、拾音器集成服务，属于其他未列明行业；制造商为甘肃弘森智能科技有限公司，从业人员11人，营业收入为345.95万元，资产总额为405万元，属于小型企业；

7、千兆光模块，属于其他未列明行业；制造商为兰州新天汇电子科技有限公司，从业人员15人，营业收入为389万元，资产总额为325.09万元，属于小型企业；

8、电源线、网线，属于其他未列明行业；制造商为江苏扬丰线缆有限公司，从业人员25人，营业收入为834.9万元，资产总额为1256.5万元，属于小型企业；

9、JDG25管，属于其他未列明行业；制造商为天津凯利卓管业有限公司，从业人员25人，营业收入为212万元，资产总额为157.05万元，属于微型企业；

10、42U机柜，属于其他未列明行业；制造商为甘肃鑫浩洋网络科技有限公司，从业人员11人，营业收入为101.05万元，资产总额为165.54万元，属于微型企业；

11、枪机支架，属于其他未列明行业；制造商为无锡市超普安防电器厂，从业人员20

人，营业收入为 358 万元，资产总额为 445 万元，属于小型企业；

12、办公办案区信息化改造，属于其他未列明行业；制造商西安启越纵横智能科技有限公司，从业人员 11 人，营业收入为 92.91 万元，资产总额为 971 万元，属于小型企业；

13、5G 系列执法记录仪，属于其他未列明行业；制造商为甘肃富诚弘业智能科技有限公司，从业人员 25 人，营业收入为 855.3 万元，资产总额为 765.02 万元，属于小型企业；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）西安启越纵横智能科技有限公司

日期：2025 年 6 月 25 日



开标一览表

投标人名称：西安启越纵横智能科技有限公司
项目名称：古浪县监管场所信息化建设项目第二次
招标文件编号：126001JH620622010
包号：001

序号	投标人名称	总价(万元)
1	西安启越纵横智能科技有限公司	135.78365

投标人（公章）：西安启越纵横智能科技有限公司
法定代表人或授权代表（签字或盖章）
日期：2025年6月25日



- 注：
- 1.报价应是设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
 - 2.“开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
 - 3.“开标一览表”按包分别填写。

报价明细表

投标人名称：西安启越纵横智能科技有限公司

项目名称：古浪县监管场所信息化建设项目第二次

招标文件编号：126001JH620622010

包号：001

单位：万元

序号	货物名称	品牌型号	生产厂家	参数	数量	单价(万元)	总价(万元)	备注
1	智慧监所平台基础模块	国软GR-AFJC-ZXT	福州国软智能科技有限公司	平台系统基于B/S架构，模块化设计，系统支持主流操作系统、Web中间件、数据库产品以及其它第三方标准中间产品的开发和运行环境，具有很强的环境适应能力。平台基于三层或多层分布式结构，前后端分离，能承载集中调度、管理、协调、相互集成、联动、远程操控等功能模块，支持门户功能，实现一次登录，可进行多个子系统的配置管理；平台能兼容多种不同品牌、不同型号的视频设备，控制设备；可支持视频监控点5000，可管理监室数量大于300间。	1套	7.25	7.25	/
2	监所基础数据对接开发	国软GR-AFJC-ZXT	福州国软智能科技有限公司	支持通过RESTful Web Api、WebServices、视图、镜像库等多种数据对接方式，对接内容为：监所基本信息数据、监室信息数据、在押人员基本信息数据、在押人员照片信息数据、民警信息数据、民警照片数据等。	1套	4.3	4.3	/
3	可视化展示	国软GR-A	福州国软智能科技有限公司	制作监所二维电子地图，通过电子地图直观查看监所的布局以及监区、监室等位置，支持各接入系统综合录入与查询。	1套	2.1	2.1	/

		FJ C- ZX T	有限 公司					
4	安防 基础 模块	国 软 GR -A FJ C- ZX T	福州 国软 智能 科技 有限 公司	1.支持应急报警、对讲、门禁等监所常用报警数据接入 2.每个报警点可按不同时间定义不同报警警情，不同的警情具有不同的联动方式（比如白天放风场门打开可定义为事件，同时联动门灯，若在放风时间打开可定义为撤防，若是夜间打开可定义为报警，联动门灯的同时可联动警号等相关设备），同时警情的设置支持批量复制功能 3.支持多厂商视频联动	1 套	4.7	4.7	/
5	安防 报警 联动 展示	国 软 GR -A FJ C- ZX T	福州 国软 智能 科技 有限 公司	1.报警视频联动：（独立部署在专用电脑上）支持单屏、四分屏、九分屏、十六分屏窗口方式进行视频图像轮流切换联动。 2.安防报警记录:可根据报警时间段、监室号、报警类型、设备类型查询相关的报警记录。	1 套	4.7	4.7	/
6	安防 报警 数据 上报	国 软 GR -A FJ C- ZX T	福州 国软 智能 科技 有限 公司	按照各省、市级平台建设要求，将监所各类安防及报警数据按照省、市级平台要求进行上传，主要包括报警设备点位数据、报警点位与视频联动数据、报警记录数据以及各类设备实时报警数据等。	1 套	4.7	4.7	/
7	监控 平台 对接	国 软 GR -A FJ C-	福州 国软 智能 科技 有限 公司	根据监控平台厂家提供的SDK，对监控平台的常用功能进行封装。主要实现监控平台中的监控视频预览、视频回放、视频播放过程中可以进行截图、录像等功能。 监控回放:可以通过平台统一设定监控节点目录，不同人员登录具有不同的视频监控图像权限，可以对图像进行单屏、四分屏、九分屏、十六分屏同步回放，支持不同分屏可打开不同厂家、不同型号的视频监控图像，支持自定义分组、多路图像同时间回放、监控点名称关键字查询等功能。	1 套	4.7	4.7	/

		ZX T						
8	巡视 管理 系统 对接	国 软 GR -A FJ C- ZX T	福州 国软 智能 科技 有限 公司	根据厂家提供的SDK，对巡视地点、巡视民警、巡视结果查询相关的巡视记录，可显示每次巡视点位、巡视民警以及是否超时情况。	1 套	4.7	4.7	/
9	室内 智能 交互 终端 子系 统集 成	国 软 GR R- SN ZD -X TR J	福州 国软 智能 科技 有限 公司	1.押员信息采集:补充采集在押人员指纹、腕带信息，可采集任意一个或多个手指指纹，对已采集的手指进行标识，可以查看已采集的指纹图片。通过输入监室号或者在押人员姓名检索押员信息采集情况，可通过条件过滤已经采集指纹、已绑定腕带和未采集指纹、未绑腕带人员。采集后的在押人员信息可应用于室内外智能交互终端的监室点名、监室消费、服药确认、查看个人台账等功能模块的身份验证。 2.民警信息采集:可对监所民警信息进行编辑管理，包括基本信息、民警照片、指纹采集等功能，可过滤查询无照片或无指纹民警记录。采集后的民警信息可应用于室内外智能交互终端的两下监室、巡视签到等模块。 3.三固定表编排:可对在押人员床位、值班、值日表进行编排，通过拖放形式进行操作，对床位表、值班表可以实现自动编排，编排完成后可在监室智能终端上同步显示，支持三固定表的在线打印。 （1）铺位表:显示当前监室在押人员以及床位编排情况，自动列出空床位以及未排床位人员，可直接拖动未分配床位人员到空床位，即可完成床位编排，对已安排床位人员可以直接拖放到空床位中直接调整床位，其中风险人员按公安部要求的颜色进行区分。以周为单位编排本周、下周人员床位，可以实现系统自动分配床位功能。 （2）值班表:平台可以通过直接拖拽人员的形式进行编排本周、下周人员值班表，其中风险人员按公安部要求的颜色进行区分，排班表可以根据管理要求自动安排值班表，不同监室可以设置不同的值班时间段，值班表编配完成后以表格形式显示一周各时间段内值班人员安排情况。 （3）值日表:平台可以通过直接拖拽人员的形式进行编排本周、下周人员值日表，其中风险人员按公安部要求的颜色进行区分，值日表编配完成后以表格形式显示一周值日人员安排情况。 4.管教留言:管教民警可以向监室发布留言信息，在押人员通过监室智能终端随时点击查看留言信息，留言信息以监室为单位，不同监室可发布不同的留言内容，支持对管教留言信息进行增、删、改、信息复制等功能操作。 5.监室通知:民警可以向监室智能终端发送时间消息通知提醒，可以指定向一个或多个监室发送，信息发送后，监室智能终端将闪屏提醒押员及时查看。 6.两下监室统计:可根据时间段统计分析民警两下监室情况的签到记录及统计图，自动过滤无关押人员监室，签到记录包括日期、监室号、时间段（上、下午）、签到情况、签到民警、签到时间等内容，两下监室记录或异常数据可导出到excel。 7.诉求保障:可以通过时间段、关键字等查询在押人员在监室终端发出约见诉求，内容包括监室号、在押人员姓名、诉求保障内容、原因、申请时间等相关信息。 8.值班签到计划:根据管教民警发布的三固定值班时间，配置在押人员双人值班签到计划。可进行增删改查及批量操作，系统根据配置计划自动提醒监室内值班的在押人员，通过监室交互终端进行值班签到确认。 9.值班签到记录:根据指定的签到时间段，自动统计分析在押人员值班签到情况，以图表形式对在押人员值班签到异常占比、异常监室统计、在押人员签到异常统计等进行展示，可以查看具体的未签到人员。 10.监室点名:按监区进行分组，可分别显示每个监区、监室的总人	1 套	4.7	4.7	/

				数、外出人数，监室人员全部签到终端可主动上传数据并关闭点名，可发送提交数据通知，监室终端可实时上送已签到押员数据，可刷新显示各监室押员签到信息同时以进度条形式体现，对已完成点名签到的监室以不同颜色区分，对未完成点名监可点击进入查看该监室人员签到情况，可以手动进行人员缺勤原因选择，关闭点名系统可自动等待终端上送数据并自动分析本次点名数据。与监室交互智能终端配套使用，当点名开启时，监室交互智能终端自动切换到点名界面并提醒在押人员进行点名签到。 11.点名统计:根据时间段查询并统计每次的点名结果，包括显示点名时间、本次点名的监室数量、总共要点名的人数、已点人数、未点到的人数等，可查看每次点名详情，详情可按照监区进行分组分别显示每个监区、监室的总人数、外出人数，签到人数并有不同颜色区分已完成监室和未完成监室，可查看每个监室人员签到详情。 12.终端媒体发布:管理监室终端媒体资源，可按照类型进行媒体上传，支持的媒体类型包括音频、电影、百科信息、急救视频等，支持超大文件上传。 13.协查通报:可新增协查通报记录，填写标题，内容，可上传多个视频或者图片，保存后监室内室内终端可查看平台录入的协查通报记录，押员如有线索可通过生物识别或者腕带的方式提交反馈，反馈后平台可查看对应记录，支持通过是否有效状态查询协查通报记录。 14.公示栏:平台可对监室智能交互终端发布各种公示信息，可自定义按多层文件夹方式进行管理，可自行编排与调整内容、字体、颜色、布局，可直接粘贴word的文字内容，发布后在押人员通过监室智能交互终端可以进行查看，可在公示栏发布权利告知。 15.申请就医:在押员出现身体不适时可通过室内终端申请就医，通过两级字典方式方便在押人员选择具体不适部位，验证身份后提交就医申请。申请就医数据实时推送到平台的医生岗位。				
10	巡视管理子系统集成	国软GR-R-MJXS-XTRJ	福州国软智能科技有限公司	1.巡视提醒 平台支持配置多个巡视组，支持不同巡视组配置不同的巡视时间段和巡视时间间隔，支持提醒时间。巡视提醒按照巡视点位定时提醒民警进行巡视，巡视完成后，各巡视点分别自动进行倒计时，展示巡视点需要再次巡视的时间，同时展示本次巡视点签到的民警姓名、巡视时间、巡视时长、是否超时情况，支持查询、统计、导出巡视记录的功能。 2.巡视记录 平台可根据指定时间段、巡视地点、巡视民警、巡视结果查询相关的巡视记录，可显示每次巡视点位、巡视民警以及是否超时情况，支持关联相关监控视频。 3.巡视统计 平台可根据时间段、巡视民警对巡视记录进行查询统计，统计结果以图表方式进行展示，包括巡视结果统计图（含完成、超时）、每个小组的巡视次数统计图以及每个小组巡视超时情况统计图，统计图可自动关联相关的巡视记录，通过不同颜色区分巡视结果是否超时。	1套	4.7	4.7	/
11	消费集成子系统集成	国软GR-R-YGXF-XTRJ	福州国软智能科技有限公司	1.账户管理 平台可根据监室号、押员姓名/拼音/身份证号、在押状态、账户状态筛选在押人员账户信息，支持不同账户的状态在记录中显示不同的操作按钮；可查看押员账户详情，包含押员基本信息，账户余额，绑卡信息，账户状态，账户可充金额等，可以根据时间查询账户金额变动记录和变动详情，可对充值记录详情进行打印；可对未开户人员进行开户，对押员账户进行充值，具有充值上限限制功能，可以快速选择办单单位，律师，历史人员作为付款人信息，可手动选择入所套装并进行提示，充值成功可以自动提示打印收款单据；可以跟押员进行发卡绑定，可以对出所人员进行退款。 2.出所退款 平台可根据监室号、押员姓名/拼音/身份证号、在押状态、账户状态筛选在押人员账户信息，可查看押员账户详情，包含押员基本信息，账户余额，账户状态等，可以根据时间查询账户金额变动记录和变动详情并进行打印；可以对出所人员进行退款，退款成功可以自动提示打印退款凭证。 3.预约开启 平台可以按照监区划分显示所有监室，可以选择一个或多个监室进行批量开启消费和关闭，消费开启后可以实时通知终端进行语音提示，以不同的颜色标记监室消费状态。 4.套装领取 平台可根据监室号、押员姓名/拼音/身份证号、在押状态、账户状态筛选在押人员套装领取信息；可以查看未领取套装人员的基	1套	4.7	4.7	/

				本信息，账户余额，账户状态等，领取选择的套装后，自动进行挂账状态，系统将在账户充值时自动扣除挂账套装费用。 5.商品发货 平台可按照树形结构显示预约商品的押员信息，可以自动检测押员的在所状态和账户余额情况并显示出所人员，余额不足醒目提示，可以选择监所，监区，监室，押员查看商品预约统计信息和商品预定明细，可以选择一个或多个押员进行预定信息删除，发货支持选择多个商品进行批量操作，发货后系统可以自动进行扣款，可以根据监所，监区，监室，个人进行发货清单打印，可以查看历史发货记录，可以打开记录详情包含预定人员信息，商品信息。 6.商品管理 1) 商品管理 平台可按照商品类型，商品名称筛选商品信息，具有商品和商品类型的增删改功能，可以选择一个或多个商品进行上下架，可打印商品库存。 2) 库存管理 平台可根据出、入库类型，出库，时间段，商品名称/品牌，变动类型筛选商品库存信息，可进行商品登记入库、出库，根据选择商品可自动加载库存。 7.消费统计 1)流水记录 平台可通过充值记录，退款记录，退错记录，时间段，押员姓名，操作人筛选充值，退款，退错记录，系统可自动计算查询结果的总金额，具有查询结果导出Excel，打印，统计功能，并可显示大写金额。 2)收支统计 平台可根据指定时间段统计上期押员账户总余额，本期充值总额，消费总额，退款总额以及本期账户总余额等，统计结果按照收、支分成两部分，可分别进行收、支统计，可统计结果进行打印。 3)销售明细 平台可根据监区，监室，时间，批次号，押员姓名，操作人查询商品销售明细，可自动统计已查明细销售总额，查询结果可导出Excel。 4)销售统计 平台可根据日期段，商品名称，操作人查询统计商品销售数量，商品金额，可查看商品的销售明细，可自动统计已筛选商品销售的总金额，可将查询统计结果导出Excel或进行打印。 5)个人明细 平台可根据时间段、指定押员、金额变动类型查询账户的金额变动明细记录，支持查询结果导出Excel或进行打印的功能。 6)个人统计 平台可根据监室号、时间段查询统计每个押员账户上期余额，充值总额，消费总额，出所退款总额，本期余额等，支持查询结果导出Excel或进行打印的功能。 7)每日统计 平台可根据时间段查询统计每天充值总额、退款总额、消费总额。 8.消费审核 押员在监室终端预约商品后，相关的预约信息将提交到监室对应的管教进行审核，管教可查看监区监室以及个人的统计信息，可一键审核通过，也可对监室在押人员的预约记录进行编辑和删，除限制其购买。 9.押员账户 平台可统计在押人员账户状态、账户余额情况、账户金额变动情况，可对每个在押人员当月消费最高额度进行限制。				
1 2	子系统应用数据上报	国软GR-R-YGXF-XTRJ	福州国软智能科技有限公司	将所内家属会见管理系统、自助办理子系统、智能谈话子系统、智能医疗子系统、消费管理子系统、两下监室、违规录入等各类数据，按照提供的数据标准进行上报。 	1套	5	5	/
1 3	平台及数据库服务	思腾合力	思腾合力(天津)	2U机架式； 处理器：2颗 英特尔至强4310（12核2.1GHz/10-Core/13.75MB/85W）； 内存：2条DDR4 Registered DIMM 16GB； 以太网卡：2*GE+2*10GE网口（含模块）； 1块SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,10-12Gb/s-nvme； 固态硬盘：4块 600G SAS 10K； 交流电源：2个900W； 含导轨； 预装正版Windows server 2012操	2台	3.85	7.7	/

	器对接	W2 22 0- 2C	科技有限公司	作系统；★投标人交付团队不低于2名软件开发工程师且提供人员本公司近六个月的社保证明。★投标人有类似项目交付经验，提供软件集成项目的验收报告				
1 4	犯罪嫌疑人数字相片采集摄像机集成	国软 GR Y- ZP CZ -U SX J	福州国软智能科技有限公司	图像传感器：1/2.8英寸 CMOS； 水平解析度：≥1000TVL； 图像尺寸：最大1920×1080； 最低照度：彩色0.05Lux/F1.4，黑白：0.005Lux/F1.4； 0Lux（红外灯开启）； 增益控制：自动/手动； 3D降噪：支持； 2D降噪：支持； 信噪比：≥55dB； 电子快门：1/1~1/30000s； 焦距：4.7mm~94mm； 变倍速度：约3.2s； 视场角：水平：54.1°~ 3.2°（近焦到远焦）； 光学变倍：20倍； 网络接口：内置≥1个RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据； SD卡接口：支持配置升降支架 内置Micro SD卡插槽	1 台	0.2 8	0.2 8	/
1 5	人像背景图	国软 GR Y- 2. 0* 0. 75	福州国软智能科技有限公司	背景图-身高标尺图	1 套	0.0 35	0.0 35	/
1 6	指纹采集仪集成调测	国软 GR Y- ZP CZ -P TY N	福州国软智能科技有限公司	采集窗大小：≥15mm * 20mm 分辨率：≥500DPI 图像灰度：≥256级 扫描时间：≤0.03S 工作电压：5V 工作电流：200mA 畸变：<1% 电脑接口：USB2.0 工作温度：-10℃-55℃ 工作湿度：20%-80%	1 套	0.2 3	0.2 3	/
1 7	55寸显示屏集成	鑫海 视 XH SS	深圳市鑫海视电子	显示参数：分辨率≥3840×2160，可视角度≥178°，色域：DCI-P3 94%，刷新率≥144Hz； 处理器和存储：CPU: Cortex A55 四核，GPU: G57 MC1，内存：≥3GB，闪存：≥64GB； WiFi:支持Wi-Fi6,红外:支持,蓝牙:支持蓝牙 5.2； 接口及数量:HDMI: ≥2个HDMI,模拟信号/DTMB: ≥1个,以太网: ≥1个,AV: ≥1个,USB: ≥2个,音频输出/PDIF≥1个;立体声扬声器≥2*10W	1 台	0.4 5	0.4 5	/

		5L C	有限 公司					
1 8	电源 适配器	石 新 DC 12 V/ 2A	广州 石新 电子 有限 公司	能效: V5; 输入: 180~264V; 输出: DC12V2A	24 个	0.0 06	0.1 44	/
1 9	拾音 器集 成服 务	弘 森 智 能 HS -2 6S	甘肃 弘森 智能 科技 有限 公司	86开关面板, 可侧墙开关盒填墙安装或者明装, 全金属材质, 采用高灵敏度全指向性电容咪头, 全向拾音、声音清晰自然; 内置高速DSP数字信号处理器	8 个	0.0 485	0.3 88	/
2 0	电源 线	江 苏 扬 丰 RV V 2* 1. 0	江苏 扬丰 线缆 有限 公司	RVV 2*1.0	40 米	0.0 003 4	0.0 136	/
2 1	JDG2 5管	凯 利 卓 Φ2 5	天津 凯利 卓管 业有 限公 司	外径25mm, 壁厚: 1.0mm	40 米	0.0 004 2	0.0 168	/
2 2	线路 开槽	启 越 纵	西安 启越 纵横	线路开槽、管线敷设、开槽复原。	40 米	0.0 07	0.2 8	/



	及恢复	横定制	智能科技有限公司					
23	辅材	启越纵横优质	西安启越纵横智能科技有限公司	含五金件、胶带、水晶头等	1批	0.01	0.01	/
24	IP网络对讲终端集成服务	国软GRY-SZDJ-FJ20	福州国软智能科技有限公司	基本参数：电压：DC9V-15V；频率响应：80-3400Hz；失真：<5%（激励声压=-4.7dbPa）；回声抑制：>26dB；噪声抑制：>6dB；网络接口：标准RJ45接口 音频采样位宽：16位 摄像头：≥200万像素 谐波失真：<0.5% 信噪比：>70dB 内置扬声器阻抗功率：8Ω, 3W MIC输入灵敏度：10mV 音频码流：16Kb~192Kb 工作温度：0℃~55℃ 工作湿度：10%~90% 功能特点：全数字IP网络对讲，与网络对讲主机及语音服务器配合使用，全自动免提双向视频对讲。呼叫时，有振铃提示声，呼叫按钮具有工作指示灯提示，全铝面板。	8台	0.55	4.4	/
25	网络可视对讲主机集成服务	国软GRY-SZDJ-ZJ10	福州国软智能科技有限公司	基本参数：操作系统：支持Android；屏幕参数≥10寸，16:9，视角；CPU：4核Cortex-A17 2.2GHz GPU：Arm Mali-T764 双精度浮点 64位；内存：≥1G DDR3 高性能双通道存储器 闪存：≥8G Nand Flash；视频编解码：H.263/H.264/H.265/MPEG-1/2/4/AVS 硬件编解码；分辨率：≥1280*800；视频分辨率：≥640*480；回声抑制：>30dB；噪声抑制：>6dB；频率回响：300-3400Hz 失真：<5%（激励声压=-4.7dbPa）；供电电压：DC12V/2A；工作温度：0℃~30℃；存储温度：-20℃~55℃；湿度范围：10%~65% 全数字IP网络对讲，与网络对讲分机及语音服务器配合使用。具备全自动免提双向对讲，主机可单向视频分机。呼叫时，有振铃提示声。主机具备占线呼叫转移、无响应呼叫转移、关机转移和手动转移功能。具备语音喊话广播、音乐广播，定时群组任务广播等多种广播模式。	1套	0.92	0.92	/
26	对讲系统软件集成	国软GRR-SZ	福州国软智能科技有限公司	支持通过点击图标方式选择网络对讲分机，进行呼叫、监听，可查看网络对讲分机在线状态，可查看历史呼叫记录，可对网络对讲分机分区进行语音或者音频广播。可灵活设置来电铃声。可进行呼叫转移设置。	1套	2.9	2.9	/

		DJ-X TR J	有限 公司					
2 7	电源 适配器	石 新 DC 24 V/ 1A	广州 石新 电子 有限 公司	DC24V/1	8 个	0.0 05	0.0 4	/
2 8	电源 线	江 苏 扬 丰 RV V 2* 1. 0	江 苏 扬 丰 线 缆 有 限 公 司	RVV 2*1.0	20 0 米	0.0 003 4	0.0 68	/
2 9	网线	江 苏 扬 丰 CA T6	江 苏 扬 丰 线 缆 有 限 公 司	6类双绞线	1 箱	0.0 69	0.0 69	/
3 0	JDG2 5管	凯 利 卓 Φ2 5	天 津 凯 利 卓 管 业 有 限 公 司	外径25mm, 壁厚: 1.0mm	80 米	0.0 004 2	0.0 336	/
3 1	线路 开槽	启 越	西 安 启 越	线路开槽、管线敷设、开槽复原。	80	0.0 07	0.5 6	/



	及恢复	纵横定制	纵横智能科技有限公司		米			
32	辅材	启越纵横优质	西安启越纵横智能科技有限公司	含五金件、胶带、水晶头等	1批	0.1	0.1	/
33	固定巡视终端集成服务	国软GRY-JQMJ-RZZD	福州国软智能科技有限公司	液晶屏≥7英寸，屏幕显示分辨率≥1024×600；双目摄像头≥200万，配合高性能图像传感器，支持自动补光，支持≥50000个用户（包含最多可支持50个管理员）、≥50000张人脸、≥50000个密码、≥30万条记录；支持人脸识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置；支持面部识别距离0.3m-2.0m；适应0.9m~2.4m身高范围；人脸识别速度≥0.2秒，支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，支持口罩检测、安全帽检测；支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假；支持在线升级、USB升级	2台	0.42	0.84	/
34	巡视终端防雨罩集成服务	启越纵横PMMA	西安启越纵横智能科技有限公司	室外防雨罩，定制	2个	0.012	0.024	/
35	电源	石新DC24	广州石新电子有限公司	12V3A输出，控制信号输入，支持单路继电器输出，壁挂孔位安装	2套	0.0085	0.017	/



		V/ 3A						
3 6	电源线	江苏扬丰RVV3*1.0	江苏扬丰线缆有限公司	RVV3*1.0	70 米	0.0 004 2	0.0 294	/
3 7	JDG25管	凯利卓Φ25	天津凯利卓管业有限公司	外径25mm，壁厚：1.0mm	60 米	0.0 004 2	0.0 252	/
3 8	线路开槽及恢复	启越纵横定制	西安启越纵横智能科技有限公司	线路开槽、管线敷设、开槽复原。	60 米	0.0 07	0.4 2	/
3 9	技术服务费	启越纵横定制	西安启越纵横智能科技有限公司	技术服务费	1 项	0.4 3	0.4 3	/



40	千兆光模块	新天汇千兆	兰州新天汇电子科技有限公司	千兆单模模块	1对	0.035	0.035	/
41	42U机柜	鑫浩洋42U	甘肃鑫浩洋网络科技有限公司	600*1000*2000mm, 前后网孔, 含两个6位16A金属PDU	1台	0.29	0.29	/
42	机柜底座	启越纵横600*1000*250mm	西安启越纵横智能科技有限公司	厚钣金焊接结构	1架	0.048	0.048	/
43	辅材	启越纵横优质	西安启越纵横智能科技有限公司	网络跳线、插排、空调电源线、RJ45 水晶头、扎带等	1批	0.05	0.05	/



44	监室信息交互终端(室内)集成服务	国软GRY-SNZD-JSZD	福州国软智能科技有限公司	基本参数: CPU: Cortex-A7 八核 A83T 内存: ≥2GB FLASH: 8GB 可扩展至 16GB, 支持 32GB Micro SD/S DHC/SDXC卡本地存储 屏幕尺寸: ≥10英寸 分辨率: ≥1280*800 屏幕保护: ≥4mm 高强度防爆电容触摸屏 内置系统: Android 系统 刷卡: ID 刷卡 指纹: 指纹读头 人脸: 人脸识别 视频输入: ≥720P 摄像头, H.264 编码 键盘: 防水对讲按键(对讲+报警) 音频输入: 高保真拾音器, 10K 带宽时, 频率响误差小于0.3dB, 增益一致性误差小于 1dB 音频输出: 立体声输出, 防水强磁高保真扬声器, 输出功率: >3W 通讯接口: ≥2 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口, ≥1个负责对讲和报警信号的传输, 其他功能信号由另外一个端口负责 USB 接口: ≥2个(用于系统调试) 电源供应: DC 12V 功耗: 15W MAX 工作环境: -30℃~60℃, 湿度小于 95% (无凝结) 防护等级: IP64, IK10 安装方式: 嵌入式安装 内置人脸识别模块参数: ≥300万像素高清宽动态USB摄像机, COMS图像传感器, 内置ISP算法和优化技术, 以及图像压缩技术, 超宽动态相机模组, 动态范围高达115dB, 特别适合于在强光和背光背景下的人脸识别和人证比对应用; 在全高清的分辨率1920*1080 分辨率下, 帧速率30FPS。 人脸识别算法: 兼具近红外和可见光两种识别算法, 可实现不同光线环境下的精准人脸识别 含终端预埋底壳	8台	1.09	8.72	/
45	电源线	江苏扬丰RVV 2*1.0	江苏扬丰线缆有限公司	RVV 2*1.0	50米	0.00034	0.017	/
46	网线	江苏扬丰CAT6	江苏扬丰线缆有限公司	6类双绞线	1箱	0.069	0.069	/
47	JDG25管	凯利卓φ25	天津凯利卓管业有限公司	 外径25mm, 壁厚: 1.0mm	40米	0.00042	0.0168	/

48	线路开槽及恢复	启越纵横定制	西安启越纵横智能科技有限公司	线路开槽、管线敷设、开槽修改	40米	0.007	0.28	/
49	电源适配器	石新DC12V	广州石新电子有限公司	DC12V电源适配器	8个	0.0057	0.0456	/
50	电源线	江苏扬丰RVV 2*1.0	江苏扬丰线缆有限公司	RVV 2*1.0	60米	0.00034	0.0204	/
51	总线网络报警主机	广拓G5P211V4.0	上海广拓信息技术有限公司	显示: ≥4.5英寸显示屏 主供电电源: AC220V (电源适配器)、DC24V、AC24V 备用电源: DC12V蓄电池 使用环境: 温度: -40℃~+60℃ 相对湿度≤95% 报警延时: ≤2s 功率: 最大15W 脉冲4挡可调: 5.5KV、3.5KV、2.5KV、0.7KV 防护等级: IP44 (配套防雨箱) 通讯接口: RS485 报警输出接口: 每防区1路, 常开、常闭、公共 电源输出接口: ≥1路DC12V 800mA输出 防拆输入: ≥1路 单、双防区本机设置 具备防拆、蓄电池报警功能 ★提供公安部认证的型式检验报告 ★厂家须具备连续三年保险公司为产品承保意外责任险, 如有翻越电子围栏者可向保险公司索赔。	2台	0.27	0.54	/
52	平台管理软件	广拓SA	上海广拓信息技术有限公司	报警设备: 支持报警主机、智能控制终端、振动光纤、电磁感知设备接入, 支持防区名批量修改 电子地图: 支持图片、矢量、GIS格式 支持报警记录、操作日志存储 支持在线升级、自动备份 提供modbus TCP、API接口	1套	0.2	0.2	/

		30 0	有限 公司					
5 3	报警 键盘	广 拓 MK 20 0i V 4. 0	上海 广拓 信息 技术 有限 公司	显示屏: ≥4.3英尺TFT彩屏; 供电电源: DC9~18V; 最大功率: 3W; 外壳: ABS工程塑料; 通讯接口: ≥2路RS485、≥1路网口、≥1路usb口 报警输出: ≥1组报警无源开关量输出 防护等级: ≥IP20 使用环境: 温度-10℃~+55℃ 相对湿度: ≤95%	1 台	0.1 05	0.1 05	/
5 4	L型 铝合 金终 端杆	广 拓 ZD G- AL -0 3	上海 广拓 信息 技术 有限 公司	铝合金表面本色阳极氧化, 长850mm、直径32mm、壁厚1.7mm	13 根	0.0 12	0.1 56	/
5 5	终端 杆绝 缘子	广 拓 JY Z- ZD F- 0 3/ H	上海 广拓 信息 技术 有限 公司	黑色尼龙材质, 复合型, 适用直径30~33mm管件	52 个	0.0 012	0.0 624	/
5 6	终端 杆防 雨帽	广 拓 MZ -Z D- H	上海 广拓 信息 技术 有限 公司	黑色PVC橡胶材质、有弹性, 耐腐蚀、抗氧化	13 个	0.0 001 4	0.0 018 2	/



57	终端杆万向底座	广拓DZ-W-01	上海广拓信息技术有限公司	材质：铝压铸，多角度调节，螺丝孔间距40mm，安装不分左右	26个	0.0008	0.0208	/
58	L型铝合金中间杆	广拓CLG-AL-03	上海广拓信息技术有限公司	铝合金表面本色阳极氧化，长850mm、直径28mm、壁厚1.5mm	85个	0.0035	0.2975	/
59	中间杆绝缘子	广拓定制	上海广拓信息技术有限公司	黑色尼龙材质，适用直径28mm管件	340个	0.00025	0.085	/
60	中间杆防雨帽	广拓定制	上海广拓信息技术有限公司	黑色PVC橡胶材质、有弹性，耐腐蚀、抗氧化	85个	0.0001	0.0085	/
61	中间杆万向底座	广拓DZ-W-04	上海广拓信息技术有限公司	材质：铝压铸 多角度调节，螺丝孔间距40mm，安装不分左右	85个	0.00072	0.0612	/



6 2	合金 线	广拓 HJ XD -2 0#	上海 广拓 信息 技术 有限 公司	Ø2.0mm电子围栏专业合金线，抗氧化，耐腐蚀，耐高压，每百米电阻小于2.5欧姆。	16 00 米	0.0 000 9	0.1 44	/
6 3	线 - 线连 接器	广拓 LJ Q- 02	上海 广拓 信息 技术 有限 公司	铝合金材质，固定防区末端的合金线。	10 4 个	0.0 003 2	0.0 332 8	/
6 4	高压 绝缘 线	广拓 GY X- H- L	上海 广拓 信息 技术 有限 公司	脉冲电子围栏专业高压绝缘导线，黑色，绝缘层耐受30KV电压	20 0 米	0.0 004	0.0 8	/
6 5	声光 警号	广拓 LT E- 11 01 MJ	上海 广拓 信息 技术 有限 公司	DC12V 1W，室外安装，报警时发出声光报警信号威慑入侵者	4 支	0.0 105	0.0 42	/
6 6	避雷 器	广拓 HY W	上海 广拓 信息 技术 有限 公司	 化学防雷；防静电；易于维护；保护无线通讯信号不受脉冲高压干扰。	4 台	0.0 155	0.0 62	/

67	警示牌	广拓JS P-06	上海广拓信息技术有限公司	黄色，双面为夜光显示，尺寸100*200mm，平均按10米左右安装一块。	34台	0.00055	0.0187	/
68	防水箱	广拓FY X-SS-02	上海广拓信息技术有限公司	SUS201不锈钢材质，500*400*200mm、壁厚0.6mm，三角锁、无安装孔、无导轨、无防拆开关	2套	0.04	0.08	/
69	主机备电池	广拓12V/7A	上海广拓信息技术有限公司	12V/7A	2块	0.018	0.036	/
70	电源线	江苏扬丰RVV3×1.5	江苏扬丰线缆有限公司	RVV3×1.5 mm ²	400米	0.00045	0.18	/
71	通信线	江苏扬丰RV	江苏扬丰线缆有限公司	RVSP 2*1.5	400米	0.00044	0.176	/



		SP 2* 1. 5	有限 公司					
7 2	辅材 配件	启 越 纵 横 优 质	西安 启越 纵横 智能 科技 有限 公司	固定螺丝、避雷器固定件、接地装置、膨胀螺栓、接地线、继电器模块、PVC管等	1 批	0.4 5	0.4 5	/
7 3	枪机 支架	超 普 安 防 DS -1 29 2Z J	无锡 市超 普安 防电 器厂	壁装	2 个	0.0 045	0.0 09	/
7 4	电源 适配 器	石 新 DC 12 V	广州 石新 电子 有限 公司	100-240V AC输入, 12V DC输出, 输出功率15W。	2 个	0.0 04	0.0 08	/
7 5	电源 线	江 苏 扬 丰 RV V3 *	江苏 扬丰 线缆 有限 公司	RVV3*1.0	40 米	0.0 004 2	0.0 168	/



		1.0						
76	JDG25管	凯利卓Φ25	天津凯利卓管业有限公司	外径25mm，壁厚：1.0mm	30米	0.00042	0.0126	/
77	线路开槽及恢复	启越纵横定制	西安启越纵横智能科技有限公司	线路开槽、管线敷设、开槽复原。	1批	0.1	0.1	/
78	办公室玻璃贴膜	启越纵横定制	西安启越纵横智能科技有限公司	1.8*1.8m窗户，共计10扇，磨砂玻璃膜	32㎡	0.003	0.096	/
79	收押大厅背景墙改造	启越纵横定制	西安启越纵横智能科技有限公司	背景墙设计，使用公安蓝，白色及饰面板，尺寸4900mm*2820mm	13.818㎡	0.055	0.7599	/
80	警徽	启越纵	西安启越纵横	定制警徽120cm高	1个	0.065	0.065	/



		横定制	智能科技有限公司					
81	立体字	启越纵横定制	西安启越纵横智能科技有限公司	PVC立体字，白色，宣传标语（根据要求定制）★须提供场景效果图	1项	0.09	0.09	/
82	等候沙发	启越纵横定制	西安启越纵横智能科技有限公司	定制3人位软包沙发座椅	2组	0.075	0.15	/
83	收押大厅室外铁艺字	启越纵横定制	西安启越纵横智能科技有限公司	楼顶铁艺烤漆字，1米*1米古浪监管4个大字（含安装）	4个	0.0255	0.102	/
84	办公系统改造	启越纵横定制	西安启越纵横智能科技有限公司	钢木结构办公桌4人位，4米*1.2米（根据要求定制）	1个	0.55	0.55	/



85	304 不锈钢防 护网	启 越 纵 横 定 制	西安 启越 纵横 智能 科技 有限 公司	304不锈钢防护网定制, 25*25方管, 配19圆管	1 2. 03 5 m²	0.0 112	0.1 347 92	/
86	灶台 改造	启 越 纵 横 定 制	西安 启越 纵横 智能 科技 有限 公司	灶台拆除, 灶台尺寸4.3m*0.64m*0.64m, 建筑垃圾运出室外	1 项	0.0 55	0.0 55	/
87	单开 门更 换	启 越 纵 横 定 制	西安 启越 纵横 智能 科技 有限 公司	单开防盗门更换安装, 1000mm*2100mm	1 樘	0.0 39	0.0 39	/
88	PVC 吊顶	启 越 纵 横 定 制	西安 启越 纵横 智能 科技 有限 公司	PVC吊顶, 白色	70 m²	0.0 115	0.8 05	/
89	地面 改造	启 越 纵 横	西安 启越 纵横 智能	地面地砖铺贴, 防滑米白色地砖, 800mm*800mm	70 m²	0.0 12	0.8 4	/



		定制	科技有限公司					
90	墙面调整	启越纵横定制	西安启越纵横智能科技有限公司	墙面瓷砖铺贴，白色，与既有墙砖匹配	2.752m²	0.0165	0.045408	/
91	墙面改造	启越纵横定制	西安启越纵横智能科技有限公司	1.准备材料：乳胶漆、涂刷用刷具、腻子、批刀、钉子、油布、平衡尺、登高木架等。 2.墙面喷水、铲除墙皮 3.基层处理：墙面裂缝或破损进行石膏修补，修复，等到墙面干燥后进行下一步的处理 4.刮两遍腻子，墙面打磨； 5.搅拌底漆：在涂刷底漆之前，对底漆进行搅拌，确保涂料分布均匀。 6.涂刷底漆：使用大刷子或辊子涂刷底漆。 7.涂刷第一遍：待底漆干燥后，使用大刷子或辊子涂刷第一遍乳胶漆。 8.涂刷第二遍：在第一遍乳胶漆干燥后进行，使用大刷子或辊子进行涂刷乳胶漆。	200m²	0.0031	0.62	/
92	橱柜定制	启越纵横定制	西安启越纵横智能科技有限公司	橱柜定制，防潮板柜体，防火板柜门，人造石英石台面、拆除	4.64米	0.089	0.41296	/
93	甲醇灶台改造	启越纵横定制	西安启越纵横智能科技有限公司	80CM口径单头灶一个，2米一体机，80口径铝锅一口，甲醇罐体安装	1项	0.58	0.58	/



94	监室背景墙改造	启越纵横定制	西安启越纵横智能科技有限公司	1.准备材料：乳胶漆、涂刷用刷具、腻子、批刀、钉子、油布、平衡尺、登高木架等。 2.墙面喷水、铲除墙皮 3.基层处理：墙面裂缝或破损进行石膏修补，修复，等到墙面干燥后进行下一步的处理 4.刮两遍腻子，墙面打磨； 5.搅拌底漆：在涂刷底漆之前，对底漆进行搅拌，确保涂料分布均匀。 6.涂刷底漆：使用大刷子或辊子涂刷底漆。 7.涂刷第一遍：待底漆干燥后，使用大刷子或辊子涂刷第一遍乳胶漆。 8.涂刷第二遍：在第一遍乳胶漆干燥后进行，使用大刷子或辊子进行涂刷乳胶漆。	1500m ²	0.0031	4.65	/
95	监室厕所改造	启越纵横定制	西安启越纵横智能科技有限公司	定制监室厕所改造	1项	2.45	2.45	/
96	轻钢龙骨隔墙欧松板基层	启越纵横定制	西安启越纵横智能科技有限公司	75型轻钢钢龙骨安装，材料、符合国家现行有关标准的规定	16.5m ²	0.011	0.1815	/
97	高光铝塑板面层	启越纵横定制	西安启越纵横智能科技有限公司	定制警察蓝高光铝塑板面层	16.5m ²	0.024	0.396	/
98	监室背景	启越纵横	西安启越纵横智能科技有限公司	15mmpvc+2mm亚克力，64cm*4个，1个80cm国徽★须提供场景效果图	1项	0.13	0.13	/

	墙广告	定制	科技有限公司					
99	配电箱及墙面面板调整	启越纵横定制	西安启越纵横智能科技有限公司	两个配电箱及15个面板移至显示屏后墙面 ★须提供示意图 ★须提供效果图	1项	0.15	0.15	/
100	监控室办公系统改造	启越纵横定制	西安启越纵横智能科技有限公司	钢木结构办公桌4人位, 4米*1.2米	1个	0.6	0.6	/
101	木地板更换	启越纵横定制	西安启越纵横智能科技有限公司	定制	35m²	0.009	0.315	/
102	审讯椅	启越纵横定制	西安启越纵横智能科技有限公司	定制	2把	0.182	0.364	/



103	化粪池顶部改造	启越纵横定制	西安启越纵横智能科技有限公司	根据需求定制化粪池顶部改造	1项	2.5	2.5	/
104	椅子	启越纵横定制	西安启越纵横智能科技有限公司	定制	30把	0.035	1.05	/
105	吊顶	启越纵横定制	西安启越纵横智能科技有限公司	1200mm*2440mm*9.5mm, 加筋加丝, 密度规格900kg/m³, 板材版面光滑平整无瑕疵, 切面分层紧实密封无缝隙空洞, 无刺激性味道, 轻钢龙骨: 75型轻钢龙骨, 国标1.2mm厚	160m²	0.008	1.28	/
106	5G系列执法记录仪	富诚弘业DSJ-ZFY001	甘肃富诚弘业智能科技有限公司	5G全网通、Android操作系统, 支持加载多种业务应用软件, 支持NFC、云端远程智能管控、4K超高清视频摄录、2K高清实时图传、图传视频本地和云端双备份、独有整情关联功能、支持双向视音频对讲和画中画切换、一键SOS告警、红蓝爆闪警示。★投标人提供由至少1家主流平台提供的能够接入该设备的对接函, 加盖平台厂家公章。	48台	0.565	27.12	/

投标人（公章）：西安启越纵横智能科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年6月25日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

