

古浪县第三中学学生食堂设备采购项目
中标（成交）结果公告

一、项目编号：GSYRZC-2026013

二、项目名称：古浪县第三中学学生食堂设备采购项目

三、采购结果

采购包 1：

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额	评审总得分
甘肃厨玛特商贸有限公司	甘肃省兰州市城关区雁南街 道雁西路 167 号 1 层 101 室	202.8853 万元	92.91

四、主要标的信息

合同包 1(古浪县第三中学学生食堂设备采购项目)：

货物类（甘肃厨玛特商贸有限公司）

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量（单位）	单价（万元）	总价（万元）
1	其他厨卫用具	食堂设备	详见附件	详见附件	1.00（批）	202.8853	202.8853

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

胡登峰、闫智星、张荣、朱安、孔令江、袁熙（采购人代表）、丁建红（采购人代表）

六、代理服务收费标准及金额：

代理服务费收费标准：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980 号文件和发改价格[2011]534 号文件收费标准计算。

代理服务费金额：合同包 1(古浪县第三中学学生食堂设备采购项目)：26000 元。

收取对象：中标人。

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：古浪县第三中学

地址：古浪县大靖镇

联系方式：15193554330

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃跃瑞工程项目管理有限公司

地址：甘肃省武威市凉州区海藏路天一财富广场 7 号楼 612 室

联系方式：13909352978

3. 项目联系方式

项目联系人：马丽萍

电话：13909352978

甘肃跃瑞工程项目管理有限公司

2026 年 9 月 28 日



中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加古浪县第三中学的（古浪县第三中学学生食堂设备采购项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 四层平板货架、四层平板货架、米面架、米面架、大单星水池（带背）、双层工作台（带背）、双层工作台（带背）、双层工作台、双星水池（带背）、双层工作台（带背）、四层平板货架、双星水池（带背）、双星水池（无背板）、双层台面立架、单通工作台、双层工作台、双门蒸饭车（电热）、炉拼台、炉拼台、单星水池（带背）、双通工作台、包边木案工作台、面粉车、工作台、工作台、四门碗柜、四门更衣柜、四门更衣柜、单通工作台（带背）、单通工作台（带背）、双层工作台、五格售饭工作台、双层工作台、双层工作台、单通工作台（带背）、双孔污碟台（带背）、餐具回收推车、档案柜、泔水垃圾推车、挡鼠板、单层蔬菜架、双层台面立架、双星水池（带背），属于工业行业；制造商为山东开齐厨业科技有限公司，从业人员30人，营业收入为450万元，资产总额为600万元，属于小型企业；

2. ▲油烟净化一体机、▲油烟净化一体机、弯头（法兰）、风口软链接、止回阀、补风管道（法兰）、补风管道（法兰）、补风管道（法兰）、弯头（法兰）、弯头（法兰）、风柜变径（法兰）、双层低噪音风柜、风柜启动箱（含变频器）、风柜进出口软连接、风柜底座、止回阀、油烟防火阀（150°熔断）、减震器，属于工业行业；制造商为苏州德粤通风机机电设备有限公司，从业人员79人，营业收入为9518万元，资产总额为8268万元，属于小型企业；

3. 分类食品周转筐（红白黄）、带不锈钢盖密封周转箱、分类带盖垃圾桶、红绿黄三色砧板，属于工业行业；制造商为郑州天九塑料制品有限公司，从业人员22人，营业收入为173万元，资产总额为300万元，属于小型企业；

4. 高压冲洗水枪，属于工业行业；制造商为无锡联歌商厨水暖工程有限公司，从业人员25人，营业收入为1567万元，资产总额为500万元，属于小型企业；

5. 移动紫外线车，属于工业行业；制造商为苏州爱惟视生物科技有限公司，从业人员3人，营业收入为100万元，资产总额为100万元，属于微型企业；



18. 粘鼠板、捕鼠器，属于工业行业；制造商为安徽春禾粘胶制品有限公司，从业人员 128 人，营业收入为 1210 万元，资产总额为 865 万元，属于小型企业；

19. 不锈钢密封储料桶、铁锅、油鼓、漏勺、锅铲、炒勺、分菜勺、洗菜盆、分格餐盘、不锈钢面碗、喝汤碗、不锈钢汤勺、筷子、带盖不锈钢留样盒、厨师服、帽、不锈钢方盘、不锈钢漏盘、牛肉面碗、拌面餐盘、不锈钢碟、不锈钢残菜盘、抹布（红、白、绿）、雨靴、围裙、皮围裙、不锈钢醋壶，属于工业行业；制造商为潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂，从业人员 52 人，营业收入为 1000 万元，资产总额为 3000 万元，属于小型企业；

20. 分餐防护口罩，属于工业行业；制造商为桐城市安优盾防护用品有限公司厂制品，从业人员 9 人，营业收入为 165 万元，资产总额为 88 万元，属于微型企业；

21. 柜式电饼铛，属于工业行业；制造商为滨州星辉食品设备有限公司，从业人员 20 人，营业收入为 1600.00 万元，资产总额为 1800.00 万元，属于小型企业；

22. ▲冷藏操作台（带背）、▲冷藏操作台、▲冷冻操作台、精装和面机、压面机、面片机、搅拌机、▲双温四门冷柜、十三盆醒发箱、双门留样柜、蔬菜保鲜柜、▲冷藏柜、烤箱、打蛋器，属于工业行业；制造商为滨州市美厨厨业有限公司，从业人员 298 人，营业收入为 28794 万元，资产总额为 31316 万元，属于小型企业；

23. 拖把清洗桶，属于工业行业；制造商为广州市白云区超宝清洁用品公司，从业人员 520 人，营业收入为 12000 万元，资产总额为 8000 万元，属于中型企业；

24. 开水桶，属于工业行业；制造商为中山市贵宝电器有限公司，从业人员 64 人，营业收入为 980 万元，资产总额为 720 万元，属于小型企业；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：甘肃厨玛特商贸有限公司

日 期：2026年9月28日



开标一览表

投标人名称：甘肃厨玛特商贸有限公司
项目名称：古浪县第三中学学生食堂设备采购项目
招标文件编号：GSYRZC-2026013
包号：01

序号	投标人名称	总价(万元)
1	甘肃厨玛特商贸有限公司	202.8853

投标人（公章）：甘肃厨玛特商贸有限公司
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：赵雯
日期：2026年9月28日

- 注：
- 1.“开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
 - 2.“开标一览表”按包分别填写。

报价明细表

投标人名称: 甘肃厨玛特商贸有限公司

项目名称: 古浪县第三中学学生食堂设备采购项目

招标文件编号: GSYRZC-2026013

包号: 01

单位: 元


序号	序号	货物名称	品牌型号	技术规格及参数	生产厂家	数量	单价(元)	总价(元)	交货期	备注
1	1	电子秤	华鹰A CS-3 0型	400*500*850mm; 最大承重 200KG; 组成: 加厚碳钢秤盘, 电子大屏显示, 可折叠秤头, 正品保证。	永康市华鹰衡器有限公司	6	300	1800	按合同约定执行	/
2	2	灭蝇灯	思米 达SMD 99	380*140*255mm; 工作方式: 粘捕式; 额定功率: ≤0.05KW; 覆盖面积: 30-50 m²; 额定电压: 220V-50HZ。	广东思米达电器有	3	90	270	按合同约定执行	/

					限公司					
3	3	四层平板货架	开齐K Q-SC PBHJ -1	1000*500*1550mm; 材料种类、规格:采用优质 304 不锈钢板制作, 层板厚度 1.0mm; 立柱采用优质不锈钢管, 厚度 1.0mm; 采用先进焊接工艺, 美观大方, 牢固耐用; 层板下带加厚 U 型加强筋, 增加承重; 配可调节不锈钢子弹脚。	山东开齐厨业科技有限公司	1 2	850	10200	按合同约定执行	/
4	4	四层平板货架	开齐K Q-SC PBHJ -1	1800*500*1550mm; 材料种类、规格: 采用优质 304 不锈钢板制作, 层板厚度 1.0mm; 立柱采用优质不锈钢管, 厚度 1.0mm; 采用先进焊接工艺, 美观大方, 牢固耐用; 层板下带加厚 U 型加强筋, 增加承重; 配可调节不锈钢子弹脚。	山东开齐厨业科技有限公司	6	850	5100	按合同约定执行	/
5	5	米面架	开齐K Q-BX GMMJ -1	1000*600*200mm; 材料种类、规格: 采用优质 304 不锈钢板制作, 台面厚度 1.0mm, 侧板及背板厚度 1.0mm; 配有防滑皮套, 配可调节不锈钢子弹脚。	山东开齐厨业科	6	750	4500	按合同约定	/




					技 有 限 公 司				执 行	
6	6	米面架	开齐K Q-BX GMMJ -1	1000*600*200mm; 材料种类、规格: 采用优质 304 不锈钢板制作, 台面厚度 1.0mm, 侧板及背板厚度 1.0mm; 配有防滑皮套, 配可调节不锈钢子弹脚。	山 东 开 齐 厨 业 科 技 有 限 公 司	1 2	750	9000	按 合 同 约 定 执 行	/
7	7	灭蝇灯	思米 达SMD 99	380*140*255mm; 工作方式: 粘捕式; 额定功率: ≤0.05KW; 覆盖面积: 30 -50 m² ; 额定电压: 220V-50HZ。	广 东 思 米 达 电 器 有 限 公 司	3	90	270	按 合 同 约 定 执 行	/
8	8	土豆脱 皮机	美鹰T P30	620*610*970mm; 380V/3.5KW, 转速 270rpm; 产量:150kg/h; 整机结构采用不锈钢; 内置通风异步马达; 上盖和侧面都有迷你安全开关; 带坚固的透明塑料盖, 带废料过滤槽; 数字控制面板, 多功能数字计时器; 手动去料按钮, IP55 塑料箱控制保护。	山 东 美 鹰 食 品	3	4500	13500	按 合 同 约 定	/

					设备有限公司				执行	
9	9	多功能切菜机	美鹰D QC101	1280*560*1280mm;电压:220V;功率:≥3kw;基础规格:切片、切丝、切丁、切段、切条切片:1-20mm 可调;切丝:1-10mm 可调;切丁:可选配切丁模块;安全及防护等级:开盖即停保护、过载保护、紧急停止按钮、防夹手进料口, ≥IP44 以上, 防水防油污;随机配备不少于 4 个刀盘;生产产量 300-800 千克。	山东美鹰食品设备有限公司	5	3800	19000	按合同约定执行	/
10	10	大单星水池(带背)	开齐K Q-DX SC-1	1000*800*800+100mm; 材质: 采用优质 304 不锈钢板制作,厚度 1.0mm; 台脚及横撑均采用不锈钢圆管制作, 配可调节不锈钢子弹脚。	山东开齐厨业科技有限公司	9	2071	18639	按合同约定执行	/
11	11	刀具消毒柜	美时Y GP40-M5A	460*95*610mm; 材质: 304 (包含 304) 以上不锈钢板材, 厚度不小于 1.0mm; 带自动消毒、带锁; 电压: 220v 功率: 25w。	山东美时	6	3100	18600	按合同约定	/



					电器有限公司					定执行	
1 2	1 2	双层工作台 (带背)	开齐K Q-SC GZT-02	1500*800*800+100mm; 采用优质 304 不锈钢板制作, 厚度 1.0mm; 脚腿采用优质不锈钢管, 厚度 1.0mm; 配有可调式子弹脚; 面板下衬加厚高密度环保防潮板, 增加台面强度; 层板下加 U 型加强筋, 增加承重力。	山东开齐厨业科技有限公司	3	1050	3150	按合同约定执行	/	
1 3	1 3	双层工作台 (带背)	开齐K Q-SC GZT-02	800*800*800+100mm; 采用优质 304 不锈钢板制作, 厚度 1.0mm; 脚腿采用优质不锈钢管, 厚度 1.0mm; 配有可调式子弹脚; 面板下衬加厚高密度环保防潮板, 增加台面强度; 层板下加 U 型加强筋, 增加承重力。	山东开齐厨业科技有限公司	3	1050	3150	按合同约定执行	/	
1 4	1 4	双层工作台	开齐K Q-SC GZT-02	1800*800*800mm; 采用优质 304 不锈钢板制作, 厚度 1.0mm; 脚腿采用优质不锈钢管, 厚度 1.0mm; 配有可调式子弹脚; 面板下衬加厚高密度环保防潮板, 增加台面强度; 层板下加 U 型加强筋, 增加承重力; 配可调节不锈钢子弹脚。	山东开齐	1 5	900	13500	按合同约定	/	



					厨业科技有限公司				定执行	
15	15	双星水池 (带背)	开齐K Q-SX S0-1	1200*800*800+100mm; 材质: 采用优质 304 不锈钢板制作,厚度 1.0mm; 台脚及横撑均采用不锈钢圆管制作, 配可调节不锈钢子弹脚。	山东开齐厨业科技有限公司	3	1400	4200	按合同约定执行	/
16	16	双层工作台 (带背)	开齐K Q-SC GZT-02	2000*800*800+100mm; 采用优质 304 不锈钢板制作, 厚度 1.0mm; 脚腿采用优质不锈钢管, 厚度 1.0mm; 配有可调式子弹脚; 面板下衬加厚高密度环保防潮板, 增加台面强度; 层板下加 U 型加强筋, 增加承重力; 配可调节不锈钢子弹脚。	山东开齐厨业科技有限公司	3	1050	3150	按合同约定执行	/
1	1	绞切肉	美鹰M	650*560*830mm; 加厚不锈钢外壳, 坚固耐用, 纯铜芯电机, 动力强悍, 绞切二用, 双入料口, 一边绞肉、一边切肉, 双离合控制, 加工量绞肉 200kg/h, 切肉 200kg/h, 380v, 2k	山东	5	2000	10000	按合	/



7	7	机	JQ	W。	美鹰食品设备有限公司				同约定执行	
18	18	带骨切丁机	美鹰MQK300	540*500*850mm；一次成型快速出丁。	山东美鹰食品设备有限公司	5	3100	15500	按合同约定执行	/
19	19	四层平板货架	开齐KQ-SCPBHJ-1	1500*500*1550mm；采用 304 不锈钢板制作厚度≥1.0mm，通腿φ38x≥1.0mm 不锈钢管配不锈钢可调子弹脚；横通φ25X≥1.0mm 不锈钢管。配可调节不锈钢子弹脚。	山东开齐厨业科技有限公司	12	850	10200	按合同约定执行	/



20	20	灭蝇灯	思米达SMD99	380*140*255mm; 工作方式: 粘捕式; 额定功率: ≤0.05KW; 覆盖面积: 30 -50m²; 额定电压: 220V-50HZ。	广东思米达电器有限公司	6	90	540	按合同约定执行	/
21	21	▲冷藏操作台(带背)	美厨WR18	1.1500*800*800+100mm; 台面采用304#1.0mm不锈钢板; 内胆选用304#1.0mm不锈钢板制作, 整体发泡; 制冷方式: 直冷; 名牌压缩机组, 性能稳定, 全铜管制冷配置系统, 制冷速度快; 静音风机, 数字温控, 内圆角、可拆卸门封条设计, 方便清理; 功率: 0.5kw/220V。 ♦2.产品须取得CCC强制性产品认证, 产品属于政府采购节能品目清单范围的, 须提供有效的节能认证证书。 ♦3.提供(1)食品可接触安全认证(2)食品可接触卫生认证(3)中国电器防腐蚀等级认证证书	滨州市美厨厨业有限公司	6	4100	24600	按合同约定执行	/
22	22	双星水池(带背)	开齐KQ-SSPSC-	1200*800*800+100mm; 材质: 采用优质 304 不锈钢板制作, 厚度 1.0mm; 台脚及横撑均采用不锈钢圆管制作, 配可调节不锈钢子弹脚。	山东开齐厨业科技有限公司	3	1900	5700	按合同约定执行	/



2 3	2 3	双星水池 (无背板)	开齐K Q-SS PSC- 1	1400*700*800mm; 材质: 采用优质304不锈钢板制作,厚度1.0mm; 台脚及横撑均采用不锈钢圆管制作, 配可调节不锈钢子弹脚。	山东开齐厨业科技有限公司	6	1700	10200	按合同约定执行	/
2 4	2 4	▲冷藏操作台	美厨W R18	1.1800*700*800mm; 台面采用 304#1.0mm 不锈钢板; 内胆选用 304#1.0mm不锈钢板制作, 整体发泡; 制冷方式: 直冷; 名牌压缩机组, 性能稳定, 全铜管制冷配置系统, 制冷速度快; 静音风机, 数字温控, 内圆角、可拆卸门封条设计, 方便清理; 功率: 0.5kw/220V。 ◆2.产品须取得 CCC 强制性产品认证, 产品属于政府采购节能品目清单范围的, 须提供有效的节能认证证书。 ◆3.提供(1)食品可接触安全认证(2)食品可接触卫生认证(3)中国电器防腐蚀等级认证证书	滨州市美厨厨业有限公司	6	3800	22800	按合同约定执行	/
2 5	2 5	▲冷冻操作台	美厨Z RF4	1.1800*700*800mm; 电压: 220V; 功率: ≥140W; 内外箱体为不锈钢 304板材, 电子温控, 铜管蒸发器, 环戊烷聚氨酯整体模具发泡; 工作温度:-5℃~+4℃; 膨胀阀及温度表, 回归铰链门。 ◆2.产品须取得 CCC 强制性产品认证, 提供证书; 产品属于政府采购节能品目清单范围的, 须提供有效的节能认证证书。 ◆3.提供(1)食品可接触安全认证(2)食品可接触卫生认证(3)中国电器防腐蚀等级认证证书	滨州市美厨厨业有限公司	6	3800	22800	按合同约定执行	/



26	26	双层台面立架	开齐K Q-EC TMLJ -1	1800*300*600mm; 材质: 采用优质304不锈钢板制作,厚度1.0mm; 台脚及横撑均采用不锈钢圆管制作。	山东开齐厨业科技有限公司	15	1010	15150	按合同约定执行	/
27	27	单通工作台	开齐K Q-DT GZT- 1	1800*700*800mm; 材质: 采用优质304不锈钢板制作,厚度1.0mm; 台脚及横撑均采用不锈钢圆管制作。	山东开齐厨业科技有限公司	15	950	14250	按合同约定执行	/
28	28	双层工作台	开齐K Q-SC GZT- 02	1800*700*800mm; 采用优质304不锈钢板制作, 厚度1.0mm; 脚腿采用优质不锈钢管, 厚度1.0mm; 配有可调式子弹脚; 面板下衬加厚高密度环保防潮板, 增加台面强度; 层板下加U型加强筋, 增加承重力; 配可调节不锈钢子弹脚	山东开齐厨业科技有限公司	21	900	18900	按合同约定执行	/



					公司					
29	29	双门蒸饭车(电热)	开齐YX-24	1000*730*1480mm; 竖盘 24 盘, 12kw*2; 拆卸、可清洗式密封门, 干烧保护系统; 整机三防设计, IP*4 防水等级; 可清洁式主副水箱设计, 脚踏机械式排水; 溢流保护系统, 避免因元器件失效而产生烫伤、触电等电磁感应加热, 能产生 103℃高温蒸汽, 40mm 厚保温夹层; 温度调节: 拥有 50-102℃温度调节, 75℃保温功能, 满足不同食物对温度的要求。	山东开齐厨业科技有限公司	15	4050	60750	按合同约定执行	/
30	30	炉拼台	开齐KQ-LPT-1	400*1100*800+450mm; 材质: 采用优质 304 不锈钢板制作, 厚度 1.0mm; 台脚及横撑均采用不锈钢圆管制作, 配可调节不锈钢子弹脚。	山东开齐厨业科技有限公司	15	920	13800	按合同约定执行	/
31	31	▲燃气单头大锅灶	宇丰SDGT45/90Y60	1.1100*1100*800+450mm; 不锈钢板材, 抗腐蚀、抗氧化; 台面下有镀锌板做承托, 内嵌隔热材料隔热; 台面板材厚≥1.0mm, 侧板及背板厚度≥1.0mm; 炒炉围前板及侧板采用≥1.0mm 厚不锈钢。炒炉后面设有高≥450mm 背板, 背板厚度≥1.0mm; 炉体骨架全部采用角铁焊接, 并做防锈处理; 高强度折弯成型面板, 台面向前倾斜, 前侧配有集水槽, 并配有过滤篦子, 铸钢把手, 一键式不锈钢防水开关; 炉膛采用隔热棉与复合材料压制而成, 双层耐火材料, 炉膛更保温隔热; 炉头采用底火静音炉头; 铸铁灶腿, 外包全封闭不锈钢套管, 并做防锈处理; 电子打火, 熄火保护, 风气联动装置, 节能炉头; 带摇摆水龙头。 ◆2. 所投产品相关性能须满足采购要求, 提供具备 CMA 资质第三方检测机构出具的对应检测报告, 符合 G	山东宇丰商用厨具	15	6100	91500	按合同约定执行	/

				B 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准； ●3.产品具有国家强制 3C 认证；熄火保护装置：点火安全时间≤10s，熄火安全时间≤2s。 ◆4.提供食品可接触安全认证	有限公司					
3 2	3 2	炉拼台	开齐K Q-LP T-1	395*1100*800+450mm；材质：采用优质304不锈钢板制作,厚度1.0mm；台脚及横撑均采用不锈钢圆管制作。	山东开齐厨业科技有限公司	3	920	2760	按合同约定执行	/
3 3	3 3	▲燃气 双头双 尾小炒 灶	宇丰S ZCT4 5-A1 B00	1.2200*1100*800+450mm；不锈钢板材，抗腐蚀、抗氧化；台面下有镀锌板做承托，内嵌隔热材料隔热；台面板材厚≥1.0mm，侧板及背板厚度≥1.0mm；炒炉围前板及侧板采用≥1.0mm 厚不锈钢。炒炉后面设有高≥450mm 背板，背板厚度≥1.0mm；炉体骨架全部采用角铁焊接，并做防锈处理；高强度折弯成型面板，台面向前倾斜，前侧配有集水槽，并配有过滤篦子，铸钢把手，一键式不锈钢防水开关；主材炉头采用底火静音炉头。铸铁灶腿，外包全封闭不锈钢套管，并做防锈处理。每个炉头天然气耗气量≤5.5 立方/每小时；电子打火，熄火保护，风气联动装置，节能炉头；灶台采用一次性压制成型；燃气炉灶每个炉头产生热能≥35KW；燃气炉灶炒炉带有电子点火、熄火保护装置、每个运行噪音≤67dB；带摇摆水龙头。 ◆2.所投产品相关性能须满足采购要求，提供具备 CMA 资质第三方检测机构出具的对应检测报告，符合 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准； ●3.产品具有国家强制 3C 认证；熄火保护装置：点火安全时间≤10s，熄火安全时间≤2s。 ◆4.提供食品可接触安全认证	山东宇丰商用厨具有限公司	3	9800	29400	按合同约定执行	/
3 4	3 4	▲燃气 双头矮 汤炉	宇丰S PT4 0.80	1.1400*850*600+650mm；304不锈钢板材，抗腐蚀、抗氧化；台面板材厚≥1.0mm，侧板及背板厚度≥1.0mm；炒炉围前板及侧板采用厚≥1.0mm厚不锈钢制造；炉体骨架全部采用镀锌方管，不锈钢调节腿；炉盘采用球铁精铸炉盘；电子打火，节能炉头。 ◆2.所投产品相关性能须满足采购要求，提供具备CMA资质第三方检测机构出具的对应检测报告，符合GB35848-	山东宇丰商用	3	9100	27300	按合同约定	/

				2024《商用燃气燃烧器具》标准； ●3.产品具有国家强制3C认证；熄火保护装置：点火安全时间≤10s，熄火安全时间≤2s； ♦4.提供食品可接触安全认证	厨具有限公司					执行	
35	35	▲油烟净化一体机	德粤DY	14650*1300*1200mm； ♦1.产品油烟净化设备依据 GB/T21551.3-2024《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能第 3 部分：空气净化器的特殊要求》，接通电源,开启设备，预热 5min 后，用紫外辐射照度计测量距离设备周围 30cm 处的紫外线强度为≤0.5μW/cm ² ；出风口 20cm 处 TVOC 质量浓度 (mg/m ³) ≤0.02, PM10 质量浓度 (mg/m ³) ≤0.06；在 30m ³ 环境试验舱，仪器采样气管距离样机出风口 5cm，测试 20min 的臭氧浓度，其平均值均 < 0.01mg/m ³ ；（需提供至少具有 CMA 标识的检测报告） ♦2.产品油烟净化设备依据 GB/T21551.3-2024《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能第 3 部分：空气净化器的特殊要求》附录 A，环境温度20℃~25℃，相对湿度（50~70）RH，在密闭的 30 m ³ 环境试验舱里，插上电源，运行时间 1h，平均除菌率 Kt（%）≥8。（需提供至少具有 CMA 标识的检测报告） ♦3.产品油烟净化设备依据 GB/T2423.65-2024《环境试验第 2 部分：试验方法试验：盐雾/温度/湿度/太阳辐射综合》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准，盐雾/温度/湿度/太阳辐射综合试验：试验阶段 Z 3：湿热和盐雾条件，试验条件：盐雾浓度：（1000±300）ng/m ³ 、温度：（35±2）℃、相对湿度：（85±3）%，持续时间：120h，外观无剥落，无功能异常，中性盐雾试验（NSS）法等级判定为 10 级。（需提供至少具有 CMA 标识的检测报告） ♦4.风机获得中国环境标志（II型）产品认证证书，自我环境声明符合 GB/T24021-2001 idt ISO14021:1999，《环境管理 环境标志与声明自我环境声明（II型环境标志）》的要求。	苏州德粤通风机电设备有限公司	3	98000	294000	按合同约定执行	/	
36	36	单星水池（带背）	开齐KQ-DXSC-1	800*700*800+100mm；材质：采用优质 304 不锈钢板制作，厚度 1.0mm；台脚及横撑均采用不锈钢圆管制作，配可调节不锈钢子弹脚。	山东开齐厨业科技有限公司	3	2600	7800	按合同约定执行	/	



					公司					
3 7	3 7	精装和面机	美厨M HMJG 25	830*480*910mm; 额定功率≥3.5kW, 额定电压 380V, 额定频率: 50Hz; 材质: 304 不锈钢板材, 厚度≥1.5mm; 电机: 选用铜芯电机; 结构: 可翻转结构, 凡接触食物的零件均用食品级不锈钢; 和面量≥25kg/次。	滨州市美厨厨业有限公司	5	3100	15500	按合同约定执行	/
3 8	3 8	压面机	美厨M YMZD 350	620*780*970mm; 功率/电压≥3kw/380V, 350 型; 压面宽度: ≥338mm; 压面厚度: 5-25mm; 轧辊为 304 不锈钢, 链条式。	滨州市美厨厨业有限公司	5	3000	15000	按合同约定执行	/
3 9	3 9	搅拌机	美厨M DB30 380V 3~ 5 0Hz 0.75 kW	590*580*1230mm; 容量: 68L; 电源(V): 380V; 功率: 2Kw; 频率: 50HZ和面杆转速: 210/120rpm; 料桶转速: 15/10rpm。	滨州市美厨厨业有限公司	5	3600	18000	按合同约定执行	/



					公司					
40	40	▲双温 四门冷 柜	美厨R F4	1.1200*700*1980mm; 采用 304 不锈钢; 门体采用自动回归铰链、开门一定角度可自由停顿、关门回归助力; 不锈钢门衬板和内底板均采用模具, 整体拉伸成型, 内底板为圆弧拐角, 无死角易清洗; 温度调节范围: 冷藏: 0-15℃; 冷冻: -15-0℃; 上罩板凹凸设计, 层次分明; 制冷冷凝机组与压缩机用单独安装板连接固定, 降低震动产生的噪音; 压缩机、电机、卷网冷凝器高效散热, 全铜管蒸发器、制冷强劲可拆卸门封条、易清洗; 微电脑控制、多按键设计、操作简便、清晰易读; 环戊烷聚氨酯整体模具发泡, 能效一级。 ◆2. 产品须取得 CCC 强制性产品认证, 提供证书; 产品属于政府采购节能品目清单范围的, 须提供有效的节能认证证书。 ◆3. 提供(1)食品可接触安全认证(2)食品可接触卫生认证(3)中国电器防腐蚀等级认证证书	滨州市美厨厨业有限公司	15	5500	82500	按合同约定执行	/
41	41	双通工 作台	开齐K Q-ST GZT- 1	1800*700*800mm; 材质: 采用优质 304 不锈钢板制作, 厚度 1.0mm; 台脚及横撑均采用不锈钢圆管制作。	山东开齐厨业科技有限公司	3	1250	3750	按合同约定执行	/
42	42	包边木 案工作 台	开齐K Q-SC GZT- 02	1500*700*800mm; 材质: 采用优质 304 不锈钢板制作, 厚度 1.0mm; 台脚及横撑均采用不锈钢圆管制作。	山东开齐厨业科技有	3	1210	3630	按合同约定执行	/



					限公司					
43	43	面粉车	开齐K Q-MF C-1	340*745*845mm; 材质: 采用优质 304 不锈钢板制作,厚度 1.0mm; 台脚及横撑均采用不锈钢圆管制作。	山东开齐厨业科技有限公司	3	680	2040	按合同约定执行	/
44	44	十三盆醒发箱	美厨M GF-1 8D	700*790*1720mm; 不锈钢; 电源电压 220V; 单门; 加工能力: 大型。	滨州市美厨厨业有限公司	8	3100	24800	按合同约定执行	/
45	45	工作台	开齐K Q-SC GZT-02 	500*800*800mm; 材质: 采用优质 304 不锈钢板制作,厚度 1.0mm; 台脚及横撑均采用不锈钢圆管制作, 配可调节不锈钢子弹脚。	山东开齐厨业科技	3	680	2040	按合同约定执行	/

					有限公司					
46	46	柜式电饼铛	星辉Y XD-58	800*800*800mm; 整体采用优质不锈钢制作; 台面板采用优质不锈钢板厚 1.0mm; 前面板与灶台面板一致。	滨州星辉食品设备有限公司	8	3100	24800	按合同约定执行	/
47	47	工作台	开齐K Q-SC GZT-02	400*800*800mm; 材质: 采用优质 304 不锈钢板制作; 厚度 1.0mm; 台脚及横撑均采用不锈钢圆管制作; 配可调节不锈钢子弹脚。	山东开齐厨业科技有限公司	6	600	3600	按合同约定执行	/
48	48	双缸炸炉	埃科菲西X KE-DZ	800*800*800mm; 电压: 380V, 功率: ≥15kW/380V 三相四线, 带温控、限温器油缸容量; 整机一体成型台面框架结构设计, 40 型, 不锈钢机身; 精准油温传感器, 温度波动幅度小, 确保均匀受热; 可掀式发热管, 接触面广, 加热快, 热效率更高; 按键式温度调节, 调温(50~250℃)更加简单精准; 可掀式设计, 向上掀起发热管清洗油缸; 配有耐高温专用电热管。	山东埃科菲西	8	6100	48800	按合同约定	/

					厨 电 器 有 限 公 司				执 行	
4 9	4 9	▲油烟 净化一 体机	德粤D Y	6100*1200*1200mm; ♦1.产品油烟净化设备依据 GB/T21551.3-2024《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能第 3 部分：空气净化器的特殊要求》，接通电源,开启设备,预热 5min 后,用紫外辐射照度计测量距离设备周围 30cm 处的紫外线强度为≤0.5μW/cm ² ; 出风口 20cm 处 TVOC 质量浓度 (mg/m ³) ≤0.02, PM10 质量浓度 (mg/m ³) ≤0.06; 在 30m ³ 环境试验舱, 仪器采样气管距离样机出风口 5cm, 测试 20min 的臭氧浓度, 其平均值均 <0.01mg/m ³ ; (需提供至少具有 CMA 标识的检测报告) ♦2.产品油烟净化设备依据 GB/T21551.3-2024《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能第 3 部分：空气净化器的特殊要求》附录 A, 环境温度20℃~25℃, 相对湿度 (50~70) RH, 在密闭的 30 m ³ 环境试验舱里, 插上电源, 运行时间 1h, 平均除菌率 Kt (%) ≥8。 (需提供至少具有 CMA 标识的检测报告) ♦3.产品油烟净化设备依据 GB/T2423.65-2024《环境试验第 2 部分：试验方法试验：盐雾/温度/湿度/太阳辐射综合》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验 (NSS) 法、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》的标准, 盐雾/温度/湿度/太阳辐射综合试验：试验阶段 Z 3: 湿热和盐雾条件, 试验条件：盐雾浓度：(1000±300) ng/m ³ 、温度：(35±2) °C、相对湿度：(85±3) %, 持续时间：120h, 外观无剥落, 无功能异常, 中性盐雾试验 (NSS) 法等级判定为 10 级。 (需提供至少具有 CMA 标识的检测报告) ♦4.风机获得中国环境标志 (II型) 产品认证证书, 自我环境声明符合 GB/T24021-2001 idt ISO14021:1999, 《环境管理 环境标志与声明自我环境声明 (II型环境标志) 》的要求。	苏 州 德 粤 通 风 机 电 设 备 有 限 公 司	3	46000	13800 0	按 合 同 约 定 执 行	/
5 0	5 0	灭蝇灯	思米 达SMD 99	380*140*255mm; 工作方式：粘捕式; 额定功率：≤0.05KW; 覆盖面积：30 -50m ² ; 额定电压：220V-50HZ。	广 东 思 米 达 电 器 有 限	3	90	270	按 合 同 约 定 执 行	/



					公司					
51	51	灭蝇灯	思米达SMD99	380*140*255mm; 工作方式: 粘捕式; 额定功率: $\leq 0.05\text{KW}$; 覆盖面积: 30 -50 m ² ; 额定电压: 220V-50HZ。	广东思米达电器有限公司	6	90	540	按合同约定执行	/
52	52	热风循环消毒柜	美时RTP720-A型	1300*630*1940mm; 电压: 220V/4.4kw; 消毒方式: 紫外线加臭氧红外线热风循环消毒。	山东美时电器有限公司	10	6400	64000	按合同约定执行	/
53	53	四门碗柜	开齐KQ-WG-4	1200*500*1800mm; 材质: 采用优质 304 不锈钢板制作,厚度 1.0mm; 台脚及横撑均采用不锈钢圆管制作, 配可调节不锈钢子弹脚。	山东开齐厨业科技有限公司	10	2300	23000	按合同约定执行	/



					公司					
54	54	灭蝇灯	思米达SMD99	380*140*255mm; 工作方式: 粘捕式; 额定功率: ≤0.05KW; 覆盖面积: 30 -50 m² ; 额定电压: 220V-50HZ。	广东思米达电器有限公司	3	90	270	按合同约定执行	/
55	55	四门更衣柜	开齐KQ-GYG-1	900*500*1800mm; 材质: 采用优质 201 不锈钢板制作,台脚及横撑均采用不锈钢圆管制作。	山东开齐厨业科技有限公司	5	1100	5500	按合同约定执行	/
56	56	四门更衣柜	开齐KQ-GYG-1	1080*500*1800mm; 材质: 采用优质 201 不锈钢板制作,台脚及横撑均采用不锈钢圆管制作。	山东开齐厨业科技有	5	1100	5500	按合同约定执行	/



					限公司					
57	57	灭蝇灯	思米达SMD99	380*140*255mm; 工作方式: 粘捕式; 额定功率: ≤0.05KW; 覆盖面积: 30 -50 m² ; 额定电压: 220V-50HZ。	广东思米达电器有限公司	3	90	270	按合同约定执行	/
58	58	双门留样柜	美厨ZS1.0G4	1200*580*1950mm; 材质: 优质 304 钢板, 柜体为不锈钢制作。冷藏温度: -5℃~10℃。电量 220V/360W; 制冷剂采用符合国际标准的环保冷媒 R134A; 发泡材料使用聚氨酯; 对大气臭氧层无破坏性, 制冷效果均匀稳定, 整体发泡保温性能好; 220v。	滨州市美厨厨业有限公司	5	3800	19000	按合同约定执行	/
59	59	单通工作台(带背)	开齐KQ-DTGZTDKB-1	1800*700*800+100mm; 材质: 采用优质 304 不锈钢板制作, 厚度 1.0mm; 台脚及横撑均采用不锈钢圆管制作, 配可调节不锈钢子弹脚。	山东开齐厨业科技有	30	1100	33000	按合同约定执行	/



					限公司					
60	60	单通工作台 (带背)	开齐K Q-DT GZTD KB-1	1500*700*800+100mm; 材质: 采用优质 304 不锈钢板制作,厚度 1.0mm; 台脚及横撑均采用不锈钢圆管制作, 配可调节不锈钢子弹脚。	山东开齐厨业科技有限公司	3	1100	3300	按合同约定执行	/
61	61	双层工作台	开齐K Q-SC GZT-02	1800*700*800mm; 采用优质 304 不锈钢板制作, 厚度 1.0mm; 脚腿采用优质不锈钢管, 厚度 1.0mm; 配有可调式子弹脚; 面板下衬加厚高密度环保防潮板, 增加台面强度; 层板下加 U 型加强筋, 增加承重力; 配可调节不锈钢子弹脚。	山东开齐厨业科技有限公司	18	900	16200	按合同约定执行	/
62	62	五格售饭工作台	开齐K QWGB	1800*700*800mm; 材质: 采用优质 304 不锈钢板制作,厚度 1.0mm; 台脚及横撑均采用不锈钢圆管制作, 接入蒸汽, 带食物盒 220v/2kw。	山东开齐厨业科	15	3200	48000	按合同约定	/



					技 有 限 公 司				执 行	
6 3	6 3	双层工 作台	开齐K Q-SC GZT- 02	1340*700*800mm; 采用优质 304 不锈钢板制作, 厚度 1.0mm; 脚腿采用优质不锈钢管, 厚度 1.0mm; 配有可调式子弹脚; 面板下衬加厚高密度环保防潮板, 增加台面强度; 层板下加 U 型加强筋, 增加承重力; 配可调节不锈钢子弹脚。	山 东 开 齐 厨 业 科 技 有 限 公 司	3	900	2700	按 合 同 约 定 执 行	/
6 4	6 4	双层工 作台	开齐K Q-SC GZT- 02	1200*700*800mm; 采用优质 304 不锈钢板制作, 厚度 1.0mm; 脚腿采用优质不锈钢管, 厚度 1.0mm; 配有可调式子弹脚; 面板下衬加厚高密度环保防潮板, 增加台面强度; 层板下加 U 型加强筋, 增加承重力; 配可调节不锈钢子弹脚。	山 东 开 齐 厨 业 科 技 有 限 公 司	3	900	2700	按 合 同 约 定 执 行	/
6 5	6 5	单通工 作台 (带 背)	开齐K Q-DT GZTD KB-1	1800*800*800+100mm; 材质: 采用优质 304 不锈钢板制作, 厚度 1.0mm; 双层静音门板。4 根加强筋。 Φ50mm*150mm 不锈钢重力调节脚。	山 东 开 齐 厨	6	1100	6600	按 合 同 约 定	/

					业 科 技 有 限 公 司				执 行	
6 6	6 6	双孔污 碟台 (带 背)	开齐K Q-SK WDT- 1	1800*800*800+100mm; 材质: 采用优质 304 不锈钢板制作,厚度 1.0mm; 双层静音门 板。4 根加强筋。 Φ50mm*150mm 不锈钢重力调节脚。	山 东 开 齐 厨 业 科 技 有 限 公 司	3	1500	4500	按 合 同 约 定 执 行	/
6 7	6 7	移动紫 外线车	爱惟 视AWS -II	紫外线光源, 除菌率 99.99%, 除螨率 100%, 全方面消杀消毒。	苏 州 爱 惟 视 生 物 科 技 有 限 公 司	1 2	960	11520	按 合 同 约 定 执 行	/
6	6	精准留 样食品	大红 鹰TCS	最大承重 30KG,精度 1g; 组成: 加厚碳钢秤盘, 电子屏显示,操作简单,使用灵敏。	永 康	3	304	912	按 合	/



8	8	电子秤	-300型		市华鹰衡器有限公司				同约定执行	
69	69	抹布砧板消毒柜	美时Y TP1000-MIA型	1200*600*1720mm; 电压: 220V; 紫外线功率≥18W; 红外线功率≥300W; 消毒方式: 紫外线加臭氧红外线热风循环消毒; 消毒毛巾杆长度≥0.5 米 2根。容量可容纳 20 块砧板+50 块抹布。	山东美时电器有限公司	3	4160	12480	按合同约定执行	/
70	70	餐具回收推车	开齐K Q-HSC-1	1000*600*800mm, 材质: 采用优质 304 不锈钢板制作, 厚度 1.0mm; 台脚及横撑均采用不锈钢圆管制作, 承重 50kg。	山东开齐厨业科技有限公司	12	1280	15360	按合同约定执行	/
71	71	冷热直饮水机	康智净KZJ	1100*475*1500mm; 水胆容量: 35L; 滤水方式: PP 棉+活性炭+RO 反渗透膜+五级过滤; 外形材质: 不锈钢; 龙头数量: 出水龙头4个; 额定功率(w): 3000W; 电源: 220v~50Hz。	河南康	12	3600	43200	按合同	/

			-35		智净电器有限公司				约定执行	
7 2	7 2	干手器	白云 清洁B Y805 220V ~ 50 Hz 1 600W	红外感应, 高速喷气式, 风速 80m/s, 感应式, 7 秒速干, 强劲动力 1800w, 瞬间快热。	广东白云清洁股份有限公司	6	520	3120	按合同约定执行	/
7 3	7 3	档案柜	900* 400* 1850 mm	900*400*1850mm; 材质: 采用优质 304 不锈钢板制作,厚度 1.0mm; 四门带锁。	山东开齐厨业科技有限公司	6	1600	9600	按合同约定执行	/
7	7	拖把清	超宝	材质: 304 不锈钢, 1.0mm 厚, 不锈钢板折成加强筋加固,后板,侧板,层板1.0mm,脚为不	广州	3	360	10800	按合	/



4	4	洗桶		锈钢管，配可调节子弹脚，带横梁支架，20L。	市白云区超宝清洁用品公司	0			同约定执行	
75	75	大厅壁挂式灭蝇灯	思米达SMD99	510*350*240mm；工作方式：粘捕式；额定功率：≤0.05KW；覆盖面积：30 -50m²；额定电压：220V-50HZ。	广东思米达电器有限公司	60	144	8640	按合同约定执行	/
76	76	分类食品周转筐（红白黄）	天九510*350*240mm	510*350*240mm；食品级PP材质，镂空设计，可叠放，耐温-20℃~80℃，红白黄三色区分。	郑州天九塑料制品有限	60	36	2160	按合同约定执行	/



					公司					
77	77	带不锈钢盖密封周转箱	天九304 不锈钢	食品级 PP 箱体, 304 不锈钢密封盖, 带密封圈, 可叠放, 耐温-20℃~。	郑州天九塑料制品有限公司	60	96	5760	按合同约定执行	/
78	78	高压冲洗车枪	联歌15米	开放式洗地龙头15米,采用黑色静电喷塑碳钢卷盘; 三层液压钢丝管, 耐温100℃,通过1000 PSI耐压测试, 极限耐压≥18兆帕; 固定侧支架钢板厚度5mm±5%, 附加ABS塑料护盘, 加密型黄铜进水三通; 固定金属接头, 配黄铜造花洒喷阀。	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	9	960	8640	按合同约定执行	/
79	79	不锈钢密封储料桶	柠檬桶 ø500*600mm	ø500*600mm, 容量100L; 全身加厚不锈钢板材, 盖子带密封圈, 起到密封作用。	潮州市潮安区	40	760	30400	按合同约定	/

					浮洋镇柠檬猫五金厂				执行	
80	80	分类带盖垃圾桶	柠檬猫370*470*590mm	370*470*590mm; 加厚PP材质, 带盖脚踏式, 20L容量, 可分类, 耐酸碱。	郑州天九塑料制品有限公司	60	128	7680	按合同约定执行	/
81	81	铁锅	柠檬猫50cm	50cm口径, 生铁锅材质, 加厚锅体, 带锅耳, 无涂层, 适用于燃气/电磁炉。	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五	15	120	1800	按合同约定执行	/



					金厂					
82	82	油鼓	柠檬猫10寸	10寸口径，304不锈钢材质，加厚带不锈钢圆形把手。	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	30	68	2040	按合同约定执行	/
83	83	漏勺	柠檬猫10寸	10 寸 304 不锈钢一体冲压，孔径均匀，加长防烫手柄，耐高温，适配食堂大锅捞取食材。	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	20	48	960	按合同约定执行	/
8	8	锅铲	柠檬猫7寸	7 寸 304 不锈钢材质，一体成型实心铲头，隔热防滑木柄，耐翻炒、不易变形，适配大锅	潮州	3	36	1080	按合	/



4	4		猫7寸	灶使用。	市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	0			同约定执行	
85	85	炒勺	柠檬猫10寸	10 寸加厚 304 不锈钢勺体，加长木耙手柄，大容量，适合食堂大批量炒制菜品。	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	15	44	660	按合同约定执行	/
86	86	分菜勺	柠檬猫4寸10寸	4 寸，10 寸规格，304 不锈钢材质，一体成型，勺头加深，防烫手柄，食品级安全。	潮州市潮安区浮	60	24	1440	按合同约定	/



					洋镇柠檬猫五金厂				执行	
87	87	砧骨刀	广利锋15cm	中号一体成型，淬火锻打工艺，刀刃长度 15cm，坚韧耐用，不易崩卷。	阳江市广利锋刀具有限公司	15	52	780	按合同约定执行	/
88	88	各类切刀	广利锋18cm	2 号一体成型，淬火锻打工艺，刀刃长度 18cm，坚韧耐用，不易崩卷。	阳江市广利锋刀具有限公司	60	64	3840	按合同约定执行	/
8	8	红绿黄三色砧	天九50*35	50*35*2cm，食品级 PE 材质，红绿黄三色区分，防滑设计，耐刀痕，易清洗。	郑州	1	88	1584	按合	/



9	9	板	*2cm		天九塑料制品有限公司	8				同约定执行	
90	90	洗菜盆	柠檬猫40cm	40cm 口径, 304 不锈钢材质, 加厚盆体, 卷边设计, 耐摔, 可用于盛汤、备料、洗菜。	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	60	96	5760		按合同约定执行	/
91	91	分格餐盘	柠檬猫五格	五格设计, 304 不锈钢材质, 加厚一体成型, 防烫边缘, 食品级安全, 适用于食堂分餐。	潮州市潮安区浮洋镇柠	1500	22.4	33600		按合同约定执行	/



					檬猫五金厂					
92	92	不锈钢面碗	304白金碗 Φ=11.5cm/柠檬猫	18cm 口径, 304 不锈钢材质, 防烫设计, 食品级安全, 耐摔, 适用于食堂用餐。	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	1000	16	16000	按合同约定执行	/
93	93	喝汤碗	304白金碗 Φ=11.5cm/柠檬猫	12cm 口径, 304 不锈钢材质, 加深设计, 防烫, 食品级安全, 适用于盛汤。	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五	800	9.6	7680	按合同约定执行	/



					金厂					
94	94	不锈钢汤勺	柠檬猫12cm	12cm 长度, 304 不锈钢材质, 一体成型, 勺头圆润, 防烫手柄, 食品级安全。	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	3000	6.4	19200	按合同约定执行	/
95	95	筷子	柠檬猫24cm	24cm 长度, 食品级竹/不锈钢材质, 防滑设计, 耐高温, 可重复使用, 适用于食堂用餐。	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	2500	2.4	6000	按合同约定执行	/
9	9	泔水垃圾车	开齐KQ-LJ	120L 容量, 带静音万向轮, 带盖密封, 防渗漏, 可倾倒, 适用于餐厨垃圾转运。	山东	6	680	4080	按合	/



6	6	圾推车	C-1		开齐厨业科技有限公司				同约定执行	
97	97	筷子消毒机	美时Y TP30 -MKA 型	260*280*220mm; 臭氧消毒, ABS 材质, 智能操作, 超低耗能, 连续出筷。	山东美时电器有限公司	30	520	15600	按合同约定执行	/
98	98	带盖不锈钢留样盒	柠檬猫125g	125g 容量, 304 不锈钢材质, 带密封盖, 带硅胶密封圈, 可冷藏/加热, 食品级安全, 适用于食品留样。	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五	300	20	6000	按合同约定执行	/



					金厂					
99	99	厨师服、帽	柠檬猫涤纶加厚	环保材质，涤纶加厚。	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	100	52	5200	按合同约定执行	/
100	100	挡鼠板	开齐不锈钢板	规格：采用优质不锈钢板制作，层板厚度 1.0mm；立柱采用优质不锈钢管，厚度 1.0mm；采用先进焊接工艺，美观大方，牢固耐用。	山东开齐厨业科技有限公司	24	360	8640	按合同约定执行	/
101	101	粘鼠板	春禾强力粘胶	规格，强力粘胶，无异味，纸板加厚，可粘捕老鼠、蟑螂等害虫。	安徽春禾粘	100	6.4	640	按合同约定	/



					胶制品有限公司				执行	
102	102	捕鼠器	春禾 不锈钢板	不锈钢材质，踏板式触发，安全可靠，可重复使用，适用于室内捕鼠。	安徽春禾粘胶制品有限公司	15	36	540	按合同约定执行	/
103	103	温湿度计	德力西304 不锈钢探针	高精度电子温湿度计，温度 0-50℃、湿度 10%-90%，壁挂摆放两用，后厨库房、售卖间通用，食品库房专用。	德力西电气有限公司	20	68	1360	按合同约定执行	/
104	104	中心温度计	德力西304 不锈钢探头	食品探针式测温，测温范围-50~300℃，304 不锈钢探头，测食材中心温度，满足食堂留样、熟食测温规范。	德力西电气有限公司	10	96	960	按合同约定	/

					限公司				执行	
105	105	蔬菜保鲜柜	美厨W15	1800*700*1980mm; 直冷式, 分层搁架, 0-8℃控温, 整机发泡保温, 220V/0.9KW, 用于鲜蔬菜存放。	滨州市美厨厨业有限公司	3	4400	13200	按合同约定执行	/
106	106	▲冷藏柜	美厨W15	1.1200*700*1980mm; 四门双温; 功率: ≥500W; 双温分区, 冷藏0~8℃、冷冻-10~-18℃; 整体发泡保温节能: 保温效果更好; 材质: 304 (包含30 4) 以上不锈钢板: 厚度≥1.2mm清洁更加便利; 冲压成型内衬板: 便于清洁; 智能化温度显示: 可依据食品不同温度需求。 ♦2. 产品须取得CCC强制性产品认证, 产品属于政府采购节能品目清单范围的, 须提供有效的节能认证证书。 ♦3. 提供(1)食品可接触安全认证(2)食品可接触卫生认证(3)中国电器防腐蚀等级认证证书	滨州市美厨厨业有限公司	3	4400	13200	按合同约定执行	/
107	107	洗菜机	金通达JTD-180# 	1200*700*900mm; 气泡式; 食品级304不锈钢材质, 整机防水; 300kg/h, 380V/2.2KW, 食堂大批量蔬菜清洗; 活氧发生器采用钛发生管; 气泵采用直流无刷电机; 微纳米活氧羟基三层净化技术; 一键启动, 自动换水; 果蔬净化水容积≥150L, 配备高压冲洗龙头; 黄曲霉平均灭杀率≥99.5%, 金黄色葡萄球菌平均灭杀率≥99.5%。净化依据生活饮用水中臭氧浓≤1 1.7mg /L, ≥0.20mg/L。	山东金通达厨业有限公司	3	4640	13920	按合同约定执行	/

					公司					
108	108	单层蔬菜架	开齐K0-HJ	1500*600*800mm; 304不锈钢1.0mm板材, 38方管支架, 可调子弹脚, 单层镂空台面, 沥干蔬菜水分。	山东开齐厨业科技有限公司	6	720	4320	按合同约定执行	/
109	109	烤箱	美厨MGE-3Y-6	电热商用; 层数: 三层六盘; 烤盘尺寸: 400*600mm; 每层功率: 6.5kw; 温度范围: 0~300℃; 外表面板材: 前面不锈钢板材。其它面铁喷漆; 开门方式: 向下向外。	滨州市美厨厨业有限公司	3	5440	16320	按合同约定执行	/
110	110	双层台面立架	开齐K0-ECTMLJ-1	1200*300*600mm; 304不锈钢1.0mm拉丝板, 双层置物, 通长加强筋, 安装于操作台上方, 收纳调料餐具。	山东开齐厨业科技有	6	680	4080	按合同约定执行	/



					限公司					
1 1 1	1 1 1	开水桶	贵宝G B-15 B	Ø450*650mm；220V/3KW；采用1.0优质304不锈钢加厚材质，一次冲压成型。	中山市贵宝电器有限公司	6	600	3600	按合同约定执行	/
1 1 2	1 1 2	双星水池（带背）	开齐K Q-SX S0-1	1200*700*800+100mm；采用1.0优质304不锈钢加厚材质，一次冲压成型。	山东开齐厨业科技有限公司	6	1520	9120	按合同约定执行	/
1 1 3	1 1 3	馒头机	美鹰M TJ65 A	304成型辊，每小时产量3600~4000/个，额定电压：380V/50Hz，馒头大小均匀，定量准确，成型圆馒头；整机不锈钢外壳，铜芯电机，配置紧急停止按钮。	山东美鹰食品设备	2	4000	8000	按合同约定执行	/



					有限公司					
114	114	不锈钢方盘	柠檬猫304加厚不锈钢	400*600*50mm; 304加厚不锈钢, 卷边防割手, 耐高温, 可蒸、可烤、盛放熟食, 符合食品接触标准。	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	100	68	6800	按合同约定执行	/
115	115	不锈钢漏盘	柠檬猫304加厚不锈钢	400*600*50mm; 冲孔; 304加厚不锈钢, 卷边防割手, 耐高温, 可蒸、可烤、盛放熟食, 符合食品接触标准。	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	100	76	7600	按合同约定执行	/



116	116	塑料杯封口机	盾皇精密D H-9095	220V/0.5KW, 自动控温, 适配奶茶、豆浆杯, 封口严实, 食堂饮品售卖使用。	南通盾皇精密机械有限公司	2	680	1360	按合同约定执行	/
117	117	面片机	美厨M YMZD 350	全自动可调节厚度、宽度; 电机功率: 1.5kw, 220v; 材质: 全铜电机面斗304 (包含304) 以上不锈钢。	滨州市美厨厨业有限公司	4	2800	11200	按合同约定执行	/
118	118	牛肉面碗	柠檬猫304 白金碗 Φ=11.5cm/柠檬猫	20cm, 采用1.0优质304不锈钢加厚材质, 一次冲压成型。	潮州市潮安区浮洋镇柠檬	800	20	16000	按合同约定执行	/



					猫五金厂					
119	119	拌面餐盘	24cm	24cm圆盘，采用1.0优质304不锈钢加厚材质，一次冲压成型。	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	500	17.6	8800	按合同约定执行	/
120	120	不锈钢碟	柠檬猫3寸	3寸，采用1.0优质304不锈钢加厚材质，一次冲压成型。	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	500	8	4000	按合同约定执行	/



1 2 1	1 2 1	不锈钢 残菜盘	柠檬 猫30cm*20cm	30cm*20cm; 采用 1.0 优质 304 不锈钢加厚材质，一次冲压成型。	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	4 0 0	24	9600	按合同约定执行	/
1 2 2	1 2 2	抹布 (红、白、绿)	柠檬 猫30*60cm	30*60cm 三色区分，超细纤维吸水抹布，红生、白熟、绿厨具分区使用，耐洗涤、不掉毛，食品级清洁用品。	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	3 0 0	9.6	2880	按合同约定执行	/
1 2 3	1 2 3	分餐防 护口罩	柠檬 猫挂 耳式	一次性食品级，PC 防雾涂层，防哈气技术，挂耳设计。	桐城市安	6 0 0	1.6	960	按合同约定	/

						优盾防护用品有限公司				定执行	
1 2 4	1 2 4	雨靴	柠檬猫42-44	42-44 码防滑高筒, PVC 材质, 有效防滑, 防水, 筒高 27cm。		潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	15	36	540	按合同约定执行	/
1 2 5	1 2 5	围裙	柠檬猫PU布材质	加厚防水 PU 布材质。		潮州市潮安区浮洋镇柠	200	28	5600	按合同约定执行	/



					柠檬猫五金厂					
1 2 6	1 2 6	皮围裙	柠檬猫加厚牛皮	加厚防水，加厚牛皮。	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	2 0	68	1360	按合同约定执行	/
1 2 7	1 2 7	不锈钢醋壶	柠檬猫500ml	500ml，采用 1.0 优质 304 不锈钢加厚材质，一次冲压成型。	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五	6 0	28	1680	按合同约定执行	/



					金厂					
128	128	打蛋器	美厨M DB30	商用大功率 30L, 220V/2.4KW; 采用 1.0 优质 304 不锈钢加厚材质, 一次冲压成型。	滨州市美厨厨业有限公司	1	2560	2560	按合同约定执行	/
129	129	弯头 (法兰)	德粤 通风4 00*4 00mm	400*400mm; 采用国标镀锌板制作, 机器铰边、压筋。	苏州德粤通风机电设备有限公司	30	280	8400	按合同约定执行	/
130	130	风口软 链接	德粤 通风 帆布 布面	配套风柜, 胶质覆盖帆布布面, 可有效防漏水、风、油。	苏州德粤通风机电有限公司	30	224	6720	按合同约定	/



					电 设 备 有 限 公 司				执 行	
1 3 1	1 3 1	止回阀	德粤 通风4 00*4 00mm	400*400mm；采用国标镀锌板制作，机器铰边、压筋。	苏 州 德 粤 通 风 机 电 设 备 有 限 公 司	3 0	304	9120	按 合 同 约 定 执 行	/
1 3 2	1 3 2	补风管道（法兰）	德粤 通风5 00*5 00mm	500*500mm；采用国标镀锌板制作，机器铰边、压筋。	苏 州 德 粤 通 风 机 电 设 备 有 限	1 5	360	5400	按 合 同 约 定 执 行	/



					公司					
1 3 3	1 3 3	补风管 道 (法 兰)	德粤 通风8 00*5 00mm	800*500mm; 采用国标镀锌板制作, 机器铰边、压筋。	苏州德粤通 风机电设备 有限公司	3 0	440	13200	按合同 约定执 行	/
1 3 4	1 3 4	补风管 道 (法 兰)	德粤 通风1 200* 600m m	1200*600mm; 采用国标镀锌板制作, 机器铰边、压筋。	苏州德粤通 风机电设备 有限公司	3 0	600	18000	按合同 约定执 行	/
1 3 5	1 3 5	弯头 (法 兰)	德粤 通风5	500*500mm; 采用国标镀锌板制作, 机器铰边、压筋。	苏州德粤	3	320	960	按合同 约定	/



			00*5 00mm		通 风 机 电 设 备 有 限 公 司				定 执 行	
1 3 6	1 3 6	弯头 (法 兰)	德粤 通风1 200* 600m m	1200*600mm；采用国标镀锌板制作，机器铰边、压筋。	苏 州 德 粤 通 风 机 电 设 备 有 限 公 司	9	520	4680	按 合 同 约 定 执 行	/
1 3 7	1 3 7	风柜变 径 (法 兰)	德粤 通风 镀锌 板	配套风柜；采用国标镀锌板制作，机器铰边、压筋。	苏 州 德 粤 通 风 机 电 设 备 有	6	280	1680	按 合 同 约 定 执 行	/



					限公司					
138	138	双层低噪音风柜	德粤通风DYF-28	电压：380V,功率≥11KW；风量：35000m³,压 350~720Pa；外壳采用标准冷轧板或优质镀锌板制作,骨架用标准角钢。底架采用标准槽钢焊接而成,轴承外接注油孔方便保养；采用符合国家能效标准电机；风柜壳体≥1.45mm；启动箱：≥11kw；二次启动，具有短路保护、欠压保护、缺相保护、过载保护、过热保护等。	苏州德粤通风机电设备有限公司	3	5440	16320	按合同约定执行	/
139	139	风柜启动箱（含变频器）	德粤通风1KW	11KW，可用于控制各类水泵、电机、风机的直接启动、停止、并带有过载保护、缺项保护等、短路保护等多种保护功能。	苏州德粤通风机电设备有限公司	3	3600	10800	按合同约定执行	/
140	140	风柜进出口软	德粤通风	配套风柜，胶质覆盖帆布布面，可有效防漏水、风、油。	苏州德	3	256	768	按合同	/




		连接	帆布布面		粤通风机电设备有限公司				约定执行	
141	141	风柜底座	德粤通风10#槽钢	10#槽钢	苏州德粤通风机电设备有限公司	3	640	1920	按合同约定执行	/
142	142	止回阀	德粤通风1200*600mm	1200*600mm 采用国标镀锌板制作，机器铰边、压筋。	苏州德粤通风机电设备	3	480	1440	按合同约定执行	/



					有限公司					
1 4 3	1 4 3	油烟防火阀 (150°熔断)	德粤通风1200*600mm	1200*600mm 采用国标镀锌板制作，机器铰边、压筋。	苏州德粤通风机电设备有限公司	3	720	2160	按合同约定执行	/
1 4 4	1 4 4	减震器	德粤通风耐受油、水和溶剂等侵	静态压缩量大，固有频率低，低频隔振良好；耐受油、水和溶剂等侵，不受温度变化的影响；不会老化或蠕变；大量生产时特性变化很小；配套风柜。	苏州德粤通风机电设备有限公司	3	360	1080	按合同约定执行	/

投标人（公章）



法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2026年9月28日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

