

天祝县图书馆设施设备购置及提升改造项目

中标（成交）结果公告

一、项目编号：天财采备字[2025]03201号

二、项目名称：天祝县图书馆设施设备购置及提升改造项目

三、采购结果

合同包1（天祝县图书馆设施设备购置及提升改造项目）：

| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标（成交）金额 |
|------------------|-----------------------|-------------|
| 兰州奥智阳光教育科技有限责任公司 | 甘肃省兰州市城关区张掖路街道张掖路190号 | 1476900.00元 |

四、主要标的信息

合同包1（天祝县图书馆设施设备购置及提升改造项目）：

货物类（兰州奥智阳光教育科技有限责任公司）

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量（单位） | 单价（元） | 总价（元） |
|-----|--------|---------------------|------|------|--------|------------|------------|
| 1-1 | 其他办公设备 | 天祝县图书馆设施设备购置及提升改造项目 | 详见附件 | 详见附件 | 1（批） | 1476900.00 | 1476900.00 |

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

甘世龙、蔡永鸿、董治海、南晓梅、严志明、周海军（业主代表）、张玉梅（业主代表）

六、代理服务收费标准及金额：

代理服务费收费标准：

依据中华人民共和国国家计划委员会【计价格(2020)1980】号和国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知【发改价格(2011)534】号文件进行计算。

代理服务费金额：

合同包1（天祝县图书馆设施设备购置及提升改造项目）：0.775万元。收取对象：采购人。

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问, 请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称: 天祝藏族自治县图书馆

地址: 武威市天祝藏族自治县三峡路 11 号

联系方式: 13884540939

2. 采购代理机构信息

名称: 甘肃三联工程咨询有限责任公司

地址: 甘肃省武威市凉州区天一财富广场 2 号楼 11 楼 21 室

联系方式: 18298557886

3. 项目联系方式

项目联系人: 张雯倩

电话: 18298557886

甘肃三联工程咨询有限责任公司

2025 年 10 月 09 日

开标一览表

投标人名称：兰州奥智阳光教育科技有限责任公司


项目名称：天祝县图书馆设施设备购置及提升改造项目

招标文件编号：天财采备字[2025]03201号

包号：天财采备字[2025]03201号

| 序号 | 投标人名称 | 总价(万元) |
|----|------------------|--------|
| 1 | 兰州奥智阳光教育科技有限责任公司 | 147.69 |

投标人（公章）：兰州奥智阳光教育科技有限责任公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：



日期：2025年10月9日

注：

- 报价应是设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
- “开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
- “开标一览表”按包分别填写。





报价明细表

投标人名称：兰州奥智阳光教育科技有限责任公司

项目名称：天祝县图书馆设施设备购置及提升改造项目

招标文件编号：天财采备字[2025]03201号

包号：天财采备字[2025]03201号

单位：万元

| 序号 | 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 详细配置参数 | 数量 | 单价(万元) | 总价(万元) | 备注 |
|----|----|-----------------|-----------|--|----|--------|--------|----|
| 1 | 1 | 自助办证借还机(智能借还设备) | 信昇达xsc300 | <p>一、技术要求 1.外形尺寸：长652*宽500*高1665mm 2.设备质量：72KG 3.屏幕尺寸：23.6"电容屏触摸屏 4.材质：钣金 5.功率能耗：300W 6.工作频率：13.56MHz 7.操作系统：windows系统，4G运行内存，128G存储内存 8.卡箱存放量：150张读者证 9.存钞容量：500张 10.支持读者卡类型：15693、14443A、身份证 11.图书识别：多本识别 12.防冲突性：一次可有效识读10个RFID标签 二、功能要求 借还模块功能要求： 1.系统具备可选择的借阅归还功能，系统可以被馆员设定为仅有借书或还书功能，支持读者无证还书操作。 2.系统支持账号密码登录功能，输入密码错误超出限定的次数后，当天不允许再尝试登录，可配置用户密码最多连续可输错次数；密码登录功能可由馆员在后台选择配置。 3.支持借还书时是否需要读者二次确认，可配置借还书时是否必须先指定本次借还图书数量；当借还书失败时，会有弹窗提示具体失败原因，提示读者。 4.系统支持同时多本借还书，读者查询、续借等自助服务。 5.系统具有操作日志记录功能，能自动记录当前设备的所有借还操作并生成excel表格，馆员可随时查看 6.具备防止借阅过程中偷换、抽换书籍的功能。 7.系统保证在设备指示区域范围内的图书能够读取，超过范围内的图书不被读取，保证操作时不会出错。 8.具备离线功能，网络中断时系统自动进入离线工作状态，读者依然可以进行离线还书操作，连线后自动恢复，并把离线时产生的数据进行自动上传，无需人工干预，离线还书功能可配置是否开启。 9.具备定时开关机、上电自启等功能。 10.设备支持屏保功能，当界面在一定时间内没有进行操作时，自动进屏幕保护界面，点触屏幕则返回到操作首页，屏保时间可自定义设置。 办证模块功能要求： 1.具备判断二代身份证真伪，判断二代身份证有效期的功能，如果判断为否，系统应在界面上给予读者友好提示； 2.查重功能：可通过二代身份证件RFID标签内信息由系统通过图书馆管理系统进行自动查重，对已经办理过读者证的读者在此申请办理，系统应在界面上给予读者友好提示； 3.系统可设置办证过程中是否可以自己设定密码，或者默认用出生年月日作为密码。 4.在办理证件支付押金的过程中，系统自动记录收钞信息，当收钱之后由于网络或其他原因导致办证失败，后续操作不必重复收钞从而完成办证流程。 5.系统提供准确的工作统计，如统计办证的数量、自助办证读者清单、自助充值的数量统计、自助充值读者清单和充值金额的统计等； 拓展模块： 1.设备支持条码读取功能，内部集成条码扫描仪，可进行条码</p> | 1 | 4.02 | 4.02 | 无 |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|-----------------|---|------------------|------------|----------|---|
| | | | | 扫描（二维码、二维码）实现读者登录借还书。 2.设备支持指纹识别，通过指纹注册进行登录，实现读者无卡登录、借书、还书功能。 3.设备支持凭条打印功能，内部集成热敏打印机，读者在借书或者还书后可选择是否打印凭据；打印凭据头和凭据尾内容可设置；打印模块支持通过软件打开打印仓门进行更换打印纸操作。 4.设备具备人脸识别功能，通过人脸注册进行登录，实现读者无卡登录、借书、还书功能。 5.人脸识别模块要求具有补光灯功能，防止在恶劣环境下无法正常识别人脸，补光灯可通过软件进行控制，在启用人脸识别功能时自动开启，未启用人脸识别功能时处于关闭状态。 6.支持微信或支付宝支付押金办理电子证或读者证功能，同时支持充值押金功能。 7.搭载ITL纸币器，具备光学防钓鱼技术，接收以及识别纸币总速度3秒钟/张； 8.拓展中心管理平台可对设备操作界面进行个性化设置：（1）支持远程更换操作界面LOGO；（2）支持对返回设备首页或进入读者登录界面的语音进行自定义设定；首页长时间无操作自动进入屏保，（3）支持后台推送自定义屏保或使用历史今日图片；（4）支持设备监控管理功能，可以查询设备状态和进行数据统计；（5）支持对借还书的过程中进行摄像头抓拍，读者在确认借还书时进行拍摄，可通过抓拍的图片查看借还书的读者是否为本人； 二、产品资质 1.产品通过防尘、防水试验，获得IP54证书，提供证书。 2.所投设备外观无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，表面涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、疙瘩、皱皮飞漆等缺陷。提供国家认监委认定的机构出具检测报告。 3.所投设备整机通环境适应性试验，设备经过连续12小时高低温试验、96小时以上盐雾试验检测，设备外观无腐蚀且能正常工作。提供国家认监委认定的机构依据相关标准出具的检测报告。 4.为保证设备的环境适应性，所投设备的钣金外壳通过铜加速乙酸盐雾测试，经过连续喷雾300h后涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级10级（10级最好，0级最差）。 5.整机通过可靠性试验，平均无故障时间MTBF10000小时。提供国家认监委认定的机构依据相关标准出具的证书。 6.所投产品具有自助借还办证一体机软件的软件著作权登记证书。 | | | | |
| 2 | 2 | RFID 读者 证 | 信昇 达H2 1C | 一、技术要求： 1.工作频率：13.56MHz 2.尺寸：85*50mm 3.存储容量：1024 bits 4.工作温度：-10°C ~ 50°C 5.读取速度：0.1s 6.数据保存时间：10年 7.有效使用寿命：10 年 8.有效使用次数：10万次 二、功能要求： 1.标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写； 2.标签可以非接触式地读取和写入，加快文献流通的处理速度； 3.标签使用防冲突的运算法则，能保证多个标签同时可靠识别； 4.标签具有较高的安全性，有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密，防止存储在其中的信息被泄露或随意改写； 5.标签为无源标签，无需外接电源或者电池即可使用； 6.RFID阅读产品设备可在非常短的时间内读取存储在标签中的资料； 7.有效识读距离：符合自助借还、书架、安全门等设备读取要求； 8.读者证一面可根据需要印制LOGO图案。 | 1 0 0 0 | 0.0 003 | 0.3 | 无 |
| 3 | 3 | 图书 馆大 数据 分析 系统 | 信昇 达V 1.0 | 一、技术要求 1.具有可视化人性化的直观交互界面； 2.可实现实时统计在馆人数、到馆人数、借书数量、还书数量及办证数量； 3.可与图书馆业务系统、RFID智能化和管理系统无缝对接，实时监控在馆人数、阅读趋势、统计分析； 4.可以在图书馆主页或大屏幕上以柱状、饼状图等信息显示各时间段进馆人数、办证、借还数量； 5.可实时监控RFID系统终端设备的数据信息，也可单独监控某个设备的数据信息； 6.可与安全门禁实时动态联动，实现数据交互，读者通过安全门，系统自动实时更新进出馆人流量数据； 7.读者办证数据：在自助设备上进行办证，办证成功系统自动实时更新当天办证人数等数据； 8.读者借书数据：读者借书成功系统自动实时更新借书数、借还历史记录等数据； 9.读者还书数据：读者还书成功系统自动实时更新还书数、借还历史 | 1 | 5.0 3 | 5.0 3 | 无 |

| | | | | | | | |
|---|---|------------|----------------|--|---|------|--------|
| | | | | 记录等数据。 二、产品资质 1.所投图书馆馆情大数据分析管理软件具有市级软件测试中心颁发的软件测试报告；测试内容包含产品质量功能性、用户文档集和病毒检查等，提供证明材料。 | | | |
| 4 | 4 | 图书管理系统数据对接 | 信昇达定制 | 1.新增加设备要求与图书馆现有的图书馆管理软件、数据平台、接口程序等实现无缝对接； 2.对接将分散在借阅记录、库存管理、用户信息等独立模块的数据集中存储，减少重复录入，提升信息准确性与管理效率； 3.通过API或RFID设备实时更新图书借还状态，确保库存数据精准可靠，避免超借或资源闲置。 | 1 | 0.28 | 0.28 无 |
| 5 | 5 | 升降式移动还书箱 | 信昇达XS D-BC 100 | 一、技术要求 1.外形尺寸：长690mm*宽510mm*高850mm 2.设备质量：32Kg 3.容量：150册 4.材质工艺：型材+板材+丝印+纤维 5.最大承重：100kg 二、功能要求 采用工学、力学原理设计，结构稳定可适合不同环境，容量大，内部采用升降结构，根据负载自动升降，有效降低书籍滑落的撞击力，减少书籍破损。 1.造型新颖、外观美观大方，可以很方便地融合到图书馆的家具设施和图书馆设备环境中。 2.结构稳定，前两轮定向，后两轮自由转向，方便载重推动和转向。 3.层板自带承重进深设计，层板表面采用固制木板或高密度板。 4.周转箱为自动升降式，自带滑轮，便于移动和更换。 5.车轮：带刹车耐磨超静音轮。 6.内部采用升降结构，根据负载自动升降，有效降低书籍滑落的撞击力，减少书籍破损。承载板可在图书重力作用下自行适度升降。 7.滑轮可锁死，防止无意推动。 8.整体设计不易攀爬，防止倾倒。 | 1 | 0.42 | 0.42 无 |
| 6 | 6 | 门禁控制系统 | 信昇达XS D-SG 200 | 含出入报警rfid门禁3片，一套支持人脸识别门禁，一套门禁与安防系统联动控制系统；具体要求： 一、技术要求 1.单片外形尺寸：长570*宽120*高1610mm 2.设备质量：26.5kg/片 3.设备材质：亚克力、钣金 4.工作频率：13.56MHz 5.单通道宽度：900mm 6.整机功耗：额定20W，最大30W 二、功能要求 1.支持多种报警检测模式：AFI、EAS、EAS+AFI、DSFID和DSFID+EAS。 2.安全门具有声光报警提示功能，音量可调节。 3.报警模式可选择语言声音报警或蜂鸣器声音报警（二选一）。 4.安全门报警灯光具有七色灯模式（红、黄、白、绿、青、蓝、紫），可供用户选择。 5.安全门自带：7寸显示屏，能够显示包含：日期、时间、人员进出数据、报警信息、安全门数量等信息；显示屏可根据用户要求，定制LOGO信息。 6.具备流量计数功能，数据可重置。 7.支持干扰检测，可检测周围环境是否有干扰信号。 8.多通道安全门具备单通道独立警示和提示功能。 9.设备具有高侦测性能，能够进行三维监测。 10.支持数据的存储以及数据的导出功能。 11.可以非接触式的快速识别粘贴在流通文献上的RFID标签。可以对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及 DVD等流通文献进行安全扫描操作，不能损坏粘贴在流通文献中的磁性介质的文献。 三、产品资质 1.产品通过防尘、防水试验，获得IP54证书，提供证书。 2.为了保证设备的环境适应性，整机设备通过相关环境试验，试验项目包括：低温试验、高温试验。提供国家认监委认定的机构依据相关国家标准的检测报告。 3.所投产品具有RFID安全门禁监控报警系统软件著作权登记证书。 四、门禁一体机 1.具体要求1液晶触摸显示屏，尺寸7英寸，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 2.采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.5~2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览； 3.支持静态或动态二维码识别（注：选配增加二维码识别模块）； 4.采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响； 5.设备支持多种认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷 | 1 | 7.23 | 7.23 无 |

| | | | | | | | | |
|----|----|------------|---------------------|---|----|-------|-------|---|
| | | | | 卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码，二维码，蓝牙（搭配不同的配件模块实现多种认证组合）； 6.设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证； 7.设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、超级密码 五、门禁联动控制 1.图书馆门禁联动控制系统主要结合生物识别、RFID、物联网及数据交互技术，实现智能化管理，1、RFID安全门禁通过内置天线实时扫描通过图书的电子标签，若检测到未办理借阅手续的图书，立即触发声光报警并锁定闸机通道，有效防止图书流失。 2.国产化安全门：部分系统采用自主可控的RFID芯片与麒麟系统适配，灵敏度可达25cm，误报率低。 3.多标签批量识别，支持同时读取多本图书标签，即使图书堆叠或标签污损也能准确识别 4.借阅状态实时同步，门禁系统与借还书数据联动：读者通过安全门时，系统自动核验其借阅记录，若携带未借图书则触发报警；已借阅图书正常 5.紧急通道管理，遇火灾等突发情况，管理员可一键解除所有门禁通道锁闭状态，保障快速疏散。 | | | | |
| 7 | 7 | 红外彩色半球摄像机 | 中维世纪JVS-D02-4SPM-F | 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 支持白光/红外双补光，红外光最远可达50m，白光最远可达30m 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 支持越界侦测，区域入侵侦测 最高分辨率可达3200×1800@20fps | 10 | 0.12 | 1.2 | 无 |
| 8 | 8 | 无线超高清摄像机 | 中维世纪ZW-W1d78v | 400万像素、无线Wi-Fi、支持语音通话 | 2 | 0.036 | 0.072 | 无 |
| 9 | 9 | 64路数字硬盘录像机 | 中维世纪JVS-ND9648-H-XM | 硬盘管理盘位：2个SATA接口 单盘容量：最大支持8TB录像管理 录像/抓图模式：手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放 备份模式：常规备份、事件备份、录像剪辑备份 网络管理网络协议：IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址） 外部接口网络接口：1个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 USB接口：2个USB 2.0（后置） 预览分屏：1/2/4/6/8/9/16画面视频解码格式：H.265;H.264;Smart265;Smart264解码能力：8×1080P（开启SVC增强模式后，支持12×1080P）（开启NVR智能功能，占用2×1080P解码能力）同步回放：16 | 1 | 0.35 | 0.35 | 无 |
| 10 | 10 | 硬盘 | 忆捷MG01-8TB | 容量 (GB) : 8197 接口: SATA 转速 (rpm) : 5900 传输速率: 6Gb/s 工作温度: 0-60°C 存储温度: -40-70°C 产品特性1: 磁密度: 1333 R/V (旋转振动...磁密度: 1333 R/V (旋转振动) 传感器: 有 支持的硬盘盘 | 2 | 0.14 | 0.28 | 无 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------|---|--|---|----------|----------|---|
| | | | | 位：8个 支持的摄像机：高达64 长度：147mm 宽度：101.85mm 厚度：26.11mm 重量：780g 平均无故障时间：1000000hr 平均运行功率：9W | | | | |
| 1 1 | 1 1 | 显示 器 | 森铭 晶SH 22 | 屏幕尺寸：21.5英寸 可视角度：178°/178° 支持1920×1080高清显示；178°/178°广视角；爱眼不闪屏，低蓝光设计；三边超窄边框，纤薄机身；HDMI+VGA双接口，丰富连接性和兼容性；采用3D降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节；支持软件展频技术可降低 EMI 辐射；支持壁挂 | 1 | 0.1 2 | 0.1 2 | 无 |
| 1 2 | 1 2 | 交换 机 | 拓轩 TX-P OE-2 42GE 2GF- U | 1.可上1U机架，实配固化千兆电接口数17个，千兆SFP光口1个，最大可用端口18个，且实配支持PoE+的端口16个，整机最大PoE供电功率180W，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 2.交换容量：36Gbps，包转发率：27Mpps。 3.为了保证交换机使用寿命，所投产品的防雷等级：4kV。 4.为了保证设备在流量突发时不卡顿，所投设备支持端口缓存：4.1Mbits。 5.工作温度0°C~40°C。 6.具备电信设备进网许可证 | 2 | 0.1 1 | 0.2 2 | 无 |
| 1 3 | 1 3 | 网线 及辅 材 | 万东 HSYV -5e | 超五类网线，电源线，桥架等一批 | 1 | 0.1 4 | 0.1 4 | 无 |
| 1 4 | 1 4 | 安装 调试 费用 | 奥智 定制 | 线缆铺设，设备安装调试 | 1 | 0.2 8 | 0.2 8 | 无 |
| 1 5 | 1 5 | 无线 ap | 移星 705W D | 吸顶式AP，室内AP 最高传输速率：1500Mbps 频率范围 双频（2.4GHz, 5GHz） 网络接口 1个10/100/1000Base-T以太网端口 天线数量 4根 网络管理 基于WEB的用户管理接口 通过WEB页面本地升级，通过云服务器一键升级 供电方式 支持802.3at兼容供电，支持DC12V供电 电源功率：12W 产品尺寸 180*180*33mm 产品重量 0.4kg 环境标准 工作温度：0°C-40°C 存储湿度：10%-90% RH不凝结 其它性能 安装方式：吸顶式，挂壁式 | 2 | 0.1 1 | 0.2 2 | 无 |
| 1 6 | 1 6 | 网关 | 移星 8244 W | 5口全千兆路由器，支持1000M带宽接入，13英寸铁壳设计，标配挂耳，可上机架，带机量100台，固话1个WAN口，最大支持4个WAN口，内置AC，可管理32台AP，支持应用识别，流量控制，VPN，PPPOE，认证，行为管理等丰富功能。 | 2 | 0.1 9 | 0.3 8 | 无 |
| 1 7 | 1 7 | 智能 温湿 | 河创 GS56 3CE | 高质量钢化玻璃，透光率达97%，智能显示日期时间温度湿度节气，长：75cm宽：40cm | 1 | 0.0 4 | 0.0 4 | 无 |



| | | | | | | | | |
|----|----|----------|-------------------------------|---|---|-------|------|---|
| | | 度探测器 | | | | | | |
| 18 | 18 | 智能烟雾报警系统 | 派安ps819D | 报警主机：电源：220V 发射频率：433(支持LORA, 433无线配件) 防区数量：256个防区，250无线，可接6路有线配件 通信：4G通信模组(支持TD-LTE/FDD-LTE通信制式) 报警输出1路电压，1路继电器，另一路继电器可手动控制 彩色中文TFT显屏，操作语音提示 黑匣子显示：128条故障记录和128条报警记录(显示报警时间防区号) 内置备用电源 无线距离：空旷环境2000m 消防烟温感应探头*尺寸：210*210*70mm*电源：3*1.5VAA电池 待机电流：12uA 报警电流：45mA 软件版本：Ver1.0 工作温度：-10C~50C 工作湿度：95%RH 输出形式：声光报警 声压级：80dB(正前3m) 尺寸：105*105*47mm 重量：160g(含电池，电池寿命1年) | 1 | 0.19 | 0.19 | 无 |
| 19 | 19 | 紧急呼叫对讲系统 | 锐思普特RT13-Z202 | 视频对讲主机：屏幕：7英寸彩色触摸屏1280X800供电/功耗POE或电源供电DC：5V2A传输速率10-1000MBPS安装方式桌面式； 对讲分机：IP金属防水终端材质铝合金、铁质底供电/功耗POE或电源供电DC：12VIA设备尺寸164X104X35MM安装方式壁挂式防护级别IP65 | 1 | 0.35 | 0.35 | 无 |
| 20 | 20 | 消防应急灯 | 百士安LED-3W | 电压111V~240V (含) 灯具自带光源应急时间：90min功率5W及以下led灯 消防认证新国标 | 2 | 0.025 | 0.05 | 无 |
| 21 | 21 | UPS电源 | 安第斯p3k1 | 容量3000VA/2400W输入电压115~300V输入频率40HZ~70HZ输出电压220V输出频率50/60HZ±0.05HZ转化时间0ms电池电压96V配外观尺寸：190x393x328mm重量(净重)：8KG 运行环境温度0°C~40°C湿度20%~90%噪音小于50dB@距 | 1 | 0.63 | 0.63 | 无 |
| 22 | 22 | 灭火器 | 中岳MF/A BCE4(干粉) MS/A BEF3(水系) | 手提式干粉灭火器及水基灭火器，喷射时间15s灭火计量4±2KG喷射距离3.5M剩余率15% 工作压力氮气1.2MPa (20°C)灭火级别2A/55B使用温度-20°C~+55°C瓶身材质塑钢干粉保质5年瓶身保质5年 | 4 | 0.015 | 0.06 | 无 |
| 2 | 2 | 饮水 | 艾德涞AD | 出水方式：触摸出水 适用水源：自来水(0.05-0.6MPA) 内胆容量30L 电源频率：220V 尺寸：430*420* | 1 | 0.3 | 0.3 | 无 |



| | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|--------------------|---|--------|------------|-----------|---|
| 3 | 3 | 机 | L-2W B30- R0 | 1520 (mm) 控制方式: 微电脑控制 进水方式: 全自动 供应人数: 50人左右 供水量: 开水30L/H | | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | 定制 书立 | 奥智 定制 | 材质: 冷轧钢、尺寸: 150*230*200mm, 底部带防滑垫 | 5 0 | 0.0 006 | 0.0 3 | 无 |
| 2 | 2 | 定制 报纸 架 | 奥智 定制 | 材质: 实木多层板, 尺寸: 620*290*1070mm, 4夹4层报刊架, 报纸及期刊, 杂志均可放置, 颜色多选 | 1 | 0.0 65 | 0.0 65 | 无 |
| 2 | 2 | 定制 带锁 雨伞 架 | 奥智 定制 | 材质: 碳素钢, 尺寸: 970*320*570mm, 专业优质锁头, 配有360滑轮, 双机弹簧; | 1 | 0.0 6 | 0.0 6 | 无 |
| 2 | 2 | 温馨 指示 牌 | 奥智 定制 | 材质: 亚克力, 尺寸及画面定制 | 6 0 | 0.0 05 | 0.3 | 无 |
| 2 | 2 | 定制 造型 组装 阅览 桌椅 | 奥智 定制 | 定制实木造型组合桌, 由四组拼接而成, 总尺寸为: 3*1*0.75m, 材质: 实木, 表面贴木纹, 阅览椅4把, 椅子尺寸为0.5*0.5*0.9m, 材质: 主体实木, 鳞面皮面; 沙发鳞尺寸为: 0.35*0.35*0.45m, 材质: 木质框架外包皮面; | 4 | 0.5 2 | 2.0 8 | 无 |
| 2 | 2 | 定制 造型 灯具 | 奥智 定制 | 定制鲸鱼水晶造型, 尺寸: 3*1m, 数量1套, 材质: 金属铁艺烤漆; 阅读灯护眼灯: 10个, 尺寸: 0.4*0.4*0.4米, 材质: 金属支架电镀工艺; 线性灯: 620米, 尺寸: 10*10mm, 材质: 铝型材, LED低压光源; 射灯: 24个, 尺寸: 10*10cm, 材质: 金属灯罩, LED光源; 软膜天花: 18平米, 材质: 阻燃拉膜LED灯带; 卡布灯箱: 12平米, 材质: 铝合金边框, 阻燃拉膜; | 1 | 1.0 3 | 1.0 3 | 无 |
| 3 | 3 | 定制 书房 | 奥智 定制 | 定制落地造型摆件及书架隔断内布设文创摆件及绿植等 | 1 | 0.5 | 0.5 | 无 |



| | | | | | | | | |
|--------|--------|----------|------|--|-------------|------------|------------|---|
| | | 陈列摆件 | | | | | | |
| 3 1 | 3 1 | 异形定制沙发 | 奥智定制 | 定制沙发2组+沙发凳3个 沙发尺寸：4.4*1.5*0.45m、3.6*1.5*0.45m，材质：实木框架包科技布面； 沙发凳尺寸：0.75*0.7*0.45m，材质：实木框架包科技布面； | 1 | 2.2 | 2.2 | 无 |
| 3 2 | 3 2 | 定制吧椅 | 奥智定制 | 定制吧椅尺寸：300*300*800mm、材质：主体实木，凳面皮面，下至置物架； | 1 0 | 0.0 375 | 0.3 75 | 无 |
| 3 3 | 3 3 | 定制休闲茶几 | 奥智定制 | 定制茶几尺寸：600*600*750mm、材质：金属烤漆；异形茶几，放置于不同的空间区域，配合整体风格进行色彩和形状的定制； | 2 | 0.0 75 | 0.1 5 | 无 |
| 3 4 | 3 4 | 内部改造提升 | 奥智定制 | 城市书房整体装修设计，包括：内部顶面造型吊顶工程、墙面微水泥造型工程、地台搭建、木质地板铺设、踏步及窗台石材铺设、电路及水路改造及新装、窗户单透膜覆膜、内部通风改造、原屋内顶面及地面拆除及垃圾清运等。 | 1 6 5 | 0.1 33 | 21. 945 | 无 |
| 3 5 | 3 5 | 书房定制顶面亮化 | 奥智定制 | 城市书房顶面定制亮化，主要包含城市书房名称拉丝不锈钢发光字定制及安装。 | 1 | 0.7 13 | 0.7 13 | 无 |
| 3 6 | 3 6 | 外立面亮化装饰 | 奥智定制 | 城市书房外围造型地标路引搭建，包含混泥土基柱、预埋件加工安装及拉丝不锈钢发光字定制，以及外围其他梁柱的定制灯箱亮化项目，氛围营造及文化气息渲染。 | 1 | 1.3 | 1.3 | 无 |
| 3 7 | 3 7 | 外墙整修 | 奥智定制 | 城市书房外围墙面、顶面檐下墙体修复及重新涂刷，面积为450平米，为木纹墙漆涂刷。 | 4 5 0 | 0.0 045 | 2.0 25 | 无 |
| 3 8 | 3 8 | 外立面墙 | 奥智定制 | 城市书房主进入门处，主墙套线铝单板造型工程 | 1 | 0.4 4 | 0.4 4 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|-----------------|------|---|--|-------------|-----------|-----------|---|
| | | 面造型 | | | | | | | |
| 3 9 | 3 9 | 定制造型门 | 奥智定制 | 断桥铝合金磁控门，尺寸定制 | | 1 | 1.0 5 | 1.0 5 | 无 |
| 4 0 | 4 0 | 顶面防水及恢复工程 | 奥智定制 | 双层马鞍顶面，面积为530平米，上覆琉璃瓦片，防水处理及顶面琉璃瓦片恢复工程。 | | 5 3 0 | 0.0 05 | 2.6 5 | 无 |
| 4 1 | 4 1 | 地暖铺设 | 奥智定制 | 城市书房地暖铺设，面积为165平米，包括：垫层搭建、管材铺设，管料预埋，面层回填等工艺程序。 | | 1 6 5 | 0.0 09 | 1.4 85 | 无 |
| 4 2 | 4 2 | 文化建设 | 奥智定制 | 城市书房内部及外部其他文化建设及氛围营造。 | | 1 | 1.0 3 | 1.0 3 | 无 |
| 4 3 | 4 3 | 定制书架 | 奥智定制 | 尺寸：定制，材质：品牌环保实木多层免漆板定制书架。 | | 1 2 5 | 0.0 82 | 10. 25 | 无 |
| 4 4 | 4 4 | 地暖主管网对接及自来水介入工程 | 奥智定制 | 城市书房地暖主管网对接及自来水介入，包括：路面开槽、埋管、路面恢复、草地面恢复等工程。 | | 1 | 15. 25 | 15. 25 | 无 |
| 4 5 | 4 5 | 地暖铺设 | 奥智定制 | 图书馆总馆2、4、5层、厨房、门卫室、地暖通铺，其中包括：垫层搭建、管材铺设，管料预埋，面层回填等工艺程序，其中二楼面积为：684m ² 、四楼：800m ² 、五楼：800m ² 、厨房：134m ² 、门卫室：23m ² 。 | | 2 4 | 0.0 1 | 24. 41 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|----------------|----------|--|--|------------------|------------|-----------|---|
| | | | | | | 4 1 | | | |
| 4 6 | 4 6 | 瓷砖 铺设 | 奥智 定制 | 图书馆总馆1、2、4、5楼、厨房、门卫室、瓷砖料费、铺设人工费用、水泥及相关辅料，馆内原有瓷砖拆旧及垃圾清运等费用。 | | 2 6 8 1 | 0.0 1 | 26. 81 | 无 |
| 4 7 | 4 7 | 地暖 改造 工程 | 奥智 定制 | 图书馆总馆内37扇（单、双开门）门的整体加高10公分，10组门框的整体加高10公分，6个残疾人马桶的整体加高10公分，原暖气管拆旧、总馆3楼地暖进水管体加粗及分水器隐蔽工程 | | 1 | 2.5 5 | 2.5 5 | 无 |
| 4 8 | 4 8 | 布局 改造 工程 | 奥智 定制 | 总馆部分房间布局改造，砸墙、加强、门套增加、封原门及窗户改造、空间压缩费用。 | | 1 | 5.3 | 5.3 | 无 |
| 4 9 | 4 9 | 地脚 线工 程 | 奥智 定制 | 图书馆总馆1、2、4、5楼、厨房、门卫室地脚线工程 | | 6 0 0 | 0.0 025 | 1.5 | 无 |

投标人（公章）：兰州奥智阳光教育科技有限责任公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：黄振玲

日期：2025年10月9日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。



5. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函。（原件彩色扫描件）

中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)的规定，本公司(联合体)参加(天祝藏族自治县图书馆)的(天祝县图书馆设施设备购置及提升改造项目)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. (自助办证借还机(智能借还设备)、RFID 读者证、图书馆大数据分析系统、图书管理系统数据对接、升降式移动还书箱、门禁控制系统)，属于(工业)行业；制造商为(福建信昇达智能科技有限公司)，从业人员 73 人，营业收入为 3465.29 万元，资产总额为 3075 万元，属于(小型企业)；
2. (红外彩色半球摄像机、无线超高清摄像机、64路数字硬盘录像机)，属于(工业)行业；制造商为(山东中维世纪科技股份有限公司)，从业人员 311 人，营业收入为 6423.5803 万元，资产总额为 6307.512 万元，属于(中型企业)；
3. (硬盘)，属于(工业)行业；制造商为(深圳市忆捷创新科技有限公司)，从业人员 87 人，营业收入为 1648.523 万元，资产总额为 1578.0635 万元，属于(小型企业)；
4. (显示器)，属于(工业)行业；制造商为(广州森铭晶科技有限公司)，从业人员 5 人，营业收入为 228.64 万元，资产总额为 268.24 万元，属于(微型企业)；



5. (交换机) , 属于(工业)行业;制造商为(深圳市拓轩科技有限公司), 从业人员 4 人, 营业收入为 235.492 万元, 资产总额为 265.741 万元, 属于(微型企业);

6. (网线及辅材) , 属于(工业)行业;制造商为(广东万东伟业电线电缆有限公司), 从业人员 8 人, 营业收入为 895.248 万元, 资产总额为 865.3672 万元, 属于(小型企业);

7. (无线 ap、网关) , 属于(工业)行业;制造商为(武汉移星科技有限公司), 从业人员 13 人, 营业收入为 1004.872 万元, 资产总额为 1267.5402 万元, 属于(小型企业);

8. (智能温湿度探测器) , 属于(工业)行业;制造商为(广州河创电子有限公司), 从业人员 4 人, 营业收入为 267.52 万元, 资产总额为 287.426 万元, 属于(微型企业);

9. (智能烟雾报警系统) , 属于(工业)行业;制造商为(深圳市派安科技有限公司), 从业人员 10 人, 营业收入为 1533.6204 万元, 资产总额为 1891.25 万元, 属于(小型企业);

10. (紧急呼叫对讲系统) , 属于(工业)行业;制造商为(北京义和讯通科技有限公司), 从业人员 13 人, 营业收入为 1623.0458 万元, 资产总额为 1560.267 万元, 属于(小型企业);

11. (消防应急灯) , 属于(工业)行业;制造商为(广东百士安照明科技有限公司), 从业人员 2 人, 营业收入为 126.78 万元, 资产总额为 133.75 万元, 属于(微型企业);

12. (UPS 电源) , 属于(工业)行业;制造商为(广东安第斯电源有



限公司），从业人员 34 人，营业收入为 1863.58 万元，资产总额为 1766.7502 万元，属于（小型企业）；

13.（灭火器），属于（工业）行业；制造商为（郑州市中岳消防器材有限公司），从业人员 15 人，营业收入为 1365.921 万元，资产总额为 1427.264 万元，属于（小型企业）；

14.（饮水机），属于（工业）行业；制造商为（广东艾德涞饮水科技有限公司），从业人员 2 人，营业收入为 183.4852 万元，资产总额为 198.6541 万元，属于（微型企业）；

15.（安装调试费用、定制书立、定制报纸架、定制带锁雨伞架、温馨指示牌、定制造型组装阅览桌椅、定制造型灯具、定制书架陈列摆件、异形定制沙发、定制吧椅、定制休闲茶几、内部改造提升、书房定制顶面亮化、外立面亮化装饰、外墙整修、外立面墙面造型、定制造型门、顶面防水及恢复工程、地暖铺设、文化建设、定制书架、地暖主管网对接及自来水介入工程、地暖铺设、瓷砖铺设、地暖改造工程、布局改造工程、地脚线工程），属于（其他未列明）行业；供应商为（兰州奥智阳光教育科技有限责任公司），从业人员 4 人，营业收入为 323.828025 万元，资产总额为 372.169275 万元，属于（微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。





企业名称（盖章）：兰州奥智阳光教育科技有限责任公司

日期：2025年10月9日



黄振
玲印