



凉州区高坝镇人民政府凉州区中央厨房（净菜预制菜加工）

建设项目中标（成交）结果公告

一、项目编号：GSHYZC-2025-16

二、项目名称：凉州区中央厨房（净菜预制菜加工）建设项目

三、采购结果

合同包 1(凉州区中央厨房（净菜预制菜加工）建设项目):

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额
上海童缘机械设备有限公司	上海市嘉定区外冈镇东吴路 556 号	5,260,000.00 元

四、主要标的信息

合同包 1(凉州区中央厨房（净菜预制菜加工）建设项目):

货物类（上海童缘机械设备有限公司）

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量（单位）	单价(元)	总价(元)
1-1	其他食品 加工设备	其他食品 加工设备	详见 附件	详见 附件	1(项)	5,260,000.00	5,260,000.00

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

田文杰,周永锋.张书江,姜为华,韩建荣,刘治兴(采购人代表),张志辉(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额：

代理服务费收费标准：



参考《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文件和发改价格[2011]534号文件规定，与采购人合同约定。

代理服务费金额：

合同包 1(凉州区中央厨房(净菜预制菜加工)建设项目)：5 万元。

收取对象：中标（成交）供应商。

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜 无

九、九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：凉州区高坝镇人民政府

地址：甘肃省武威市凉州区高坝镇

联系方式：18294118876

2.采购代理机构信息

名称：甘肃华远至成项目管理有限公司

地址：武威市凉州区东大街贡元巷 37 号

联系方式：13993500052

3.项目联系方式

项目联系人：张永虎

电话：13993500052



甘肃华远至成项目管理有限公司

2025 年 10 月 29 日



(二) 开标一览表

投标人名称：上海童缘机械设备有限公司

项目名称：凉州区中央厨房（净菜预制菜加工）建设项目

招标文件编号：GSHYZC-2025-16

包号：GSHYZC-2025-16

投标人名称	总价（万元）
上海童缘机械设备有限公司	526.0000

投标人（公章）：上海童缘机械设备有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年10月25日



注：

- 1、报价应是设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
- 2、“开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
- 3、“开标一览表”按包分别填写。

报价明细表



投标人名称：上海童缘机械设备有限公司

项目名称：凉州区中央厨房（净菜预制菜加工）建设项目

招标文件编号：GSHYZC-2025-16

包号：GSHYZC-2025-16


单位：万元

序号	序号	设备名称	数量	设备介绍	参数	单价 (万元)	总价 (万元)	备注
1	1	六工位挑选分拣台	1	用于原料初级挑拣、改刀、去根等分割处理 物料放置于工作面板处理后，废料通过废料收集槽收集 处理后物料由中间输送装置直接输送至下道工序	外形尺寸：2620×970×1000mm 工作台规格：470×300mm 工作台规格：470×300mm 电源：220V 单相 50Hz 功率：0.18 Kw 进料口高度：880mm 出料口高度：800mm 输送带有效宽度：160mm	2.5	2.5	/
2	2	大型切菜机	1	机台骨架均为SUS304不锈钢材质，经久耐用 出料口处有微动开关，操作安全 输送带转速采用变频器控制，独立控制 快拆式设计，输送皮带拆卸清洗方便快捷 可实现整机清洗，保证食品加工安全卫生 可切各种叶菜类 功能：将叶菜类：海带、芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、葱、大蒜、瓜类等长条状之物切成片、丝状 适合食品加工业者配合自动化生产线	机器尺寸：1240×680×1180mm 材质：机台骨架均为SUS304不锈钢材质 切片厚度：2-6mm 切条尺寸：3×3mm以上 切割长度：0-60mm 皮带宽：160mm 产量：800-1500Kg/H 电源：220V单相 50Hz 马力：2.5HP 功率：1.5kw	4.35	4.35	/
3	3	刮板提升机	1	该设备输送装置采用刮板皮带制作，经过输送带的提升作用，将物料提升到指定的工序。输送速度可调。	尺寸：3000*600*1700mm 产量：800-1000kg/h 电压：380V 功率：0.37kw	2.1	2.1	/
4	4	清洗机	1	利用水流翻腾冲刷的自然力学原理使蔬菜在整个洗净过程中不受损伤，从而达到工业化标准化流程净菜处理之目的。用于物料的清洗去杂沥水工作，较为彻底的去除物料中的泥沙、灰尘、小石子等轻质的或较小的重质	设备尺寸：3800×1710×1650mm 电压：380V 三相 50Hz 设备总功率：4.4Kw 处理能力：800-2000Kg/h 机器总容量：1300L 过滤槽容量：760L	9.8	9.8	/



				<p>杂物，同时有效杀菌、去除物料中的农药残留。槽体进口处及两侧配有喷冲管，经高压水泵供水，经喷冲管作用在喷冲水的作用下是槽体内的水产生回旋状态物料经水流作用旋转向前推进，完成清洗。物料输送振动沥水输送，水流经振动筛的孔板流入底部水箱中完成整个水路的循环。</p>				
5	5	清洗机	1	<p>利用水流翻腾冲刷的自然力学原理使蔬菜在整个洗净过程中不受损伤，从而达到工业化标准化流程净菜处理之目的。用于物料的清洗去杂沥水工作，较为彻底的去除物料中的泥沙、灰尘、小石子等轻质的或较小的重质杂物，同时有效杀菌、去除物料中的农药残留。槽体进口处及两侧配有喷冲管，经高压水泵供水，经喷冲管作用在喷冲水的作用下是槽体内的水产生回旋状态物料经水流作用旋转向前推进，完成清洗。物料输送振动沥水输送，水流经振动筛的孔板流入底部水箱中完成整个水路的循环。</p>	<p>设备尺寸：3800×1710×2030mm 电压：380V 三相 50Hz 设备总功率：4.4Kw 处理能力：800-2000Kg/h 机器总容量：1300L 过滤槽容量：760L</p>	9.8	9.8	/
6	6	回城接料机	1	<p>整机主要采用SUS304材质不锈钢材料喷砂制作，安全卫生。用于有瑕疵物料的挑选和剔除的再处理过程，物料在向前输送的同时不断翻滚，实现整个物料多角度的观察、挑选。主要用于土豆、胡萝卜、红薯等球茎类似圆形物料的挑拣，实现物料挑拣工艺的需要。</p>	<p>外形尺寸：2000×800×930mm 材质：采用SUS304材质不锈钢材料喷砂制作 功率：0.18Kw 进口高度：880mm 出口高度：700mm 皮带宽度：300mm 输送速度：0.33m/s</p>	2.1	2.1	/
7	7	脱水机	1	<p>用途：用于各类蔬菜的脱水，包装与储存是蔬菜脱水专用机，适用于餐厅酒楼、休闲食品、超市、农贸市场、食品加工及中央厨房等使用。稳定性。工作时，机台下面有16根弹簧支撑，保持工作时的稳定性。低噪音。机台工作时比较静，打破目前市场上脱水机工业用的大噪音。卫生无死角。机壳可简单拆卸，360转动无死角，便于清洗。篮筐式脱水。接料方便，非传统的袋装脱水，有利于保护原料。</p>	<p>机台尺寸：长：1030mm×宽620mm×高800mm 电箱展开及使用状态1250mm；提篮高度760mm 内蓝容积：70L（叶菜约15-20KG/次，切根茎类约25KG/次，肉类15KG-30KG/次） 整机速度：0-800转/分钟 产量：600KG-900KG/小时 主轴电机：1.5kw 变频器：2.2kw 起盖电机：120w 电压：380V 功率1.7kw</p>	3.8	3.8	/
8	8	水触媒	1	<p>功能：以自来水为解毒净化的原料，无需任何化学添加，通过高能粒子簇射轰击水分子，使水分子瞬间裂解，生成大量水触媒功能团（H·OH等），从而使水变成了具有超强解毒净化能力的高能水，快速杀灭各种致病</p>	<p>无添加：以水为媒，用水解毒，不添加任何化学物质。不逸散：水触媒功能团源于水，溶于水，对人无害。无残留：水</p>	1.6	1.6	/

				微生物(细菌、病毒、寄生虫等), 高效降解农药、激素、抗生素等化学残留, 并可迅速还原为水, 不留遗毒, 开创了绿色净化新时代。	触媒功能团迅速还原成水, 对环境无害。不破坏: 通过设定对食物营养成分不造成破坏性损失。			
9	9	预浸泡提升机	1	整机主要采用SUS304材质不锈钢材料喷砂制作, 安全卫生。边板采用为食品级不锈钢板折弯喷砂处理制作, 可方便拆卸 支架为SUS304材质不锈钢圆管喷砂处理制作。适用于加工物料: 土豆等根茎类蔬菜浸泡清洗 主要用于球茎类物料的预清洗及提升输送作用	外形尺寸: 2060×900×1705mm 材质: 整机主要采用SUS304材质不锈钢材料喷砂制作, 边板采用为食品级不锈钢板折弯喷砂处理制作, 可方便拆卸, 支架为SUS304材质不锈钢圆管喷砂处理制作。进料口高度: 880mm 出料口高度: 1300mm 有效输送宽度: 332mm 产能范围: 800-1000Kg/h 电源: 380V 三相 50Hz 功率: 0.8Kw	2.8	2.8	/
10	10	连续磨皮机	1	机器顶部双侧各设有2个工况透视面板, 机器运转工况状态实时监控 机体顶部两侧的透视面板和侧面的护板均可快拆快装 料斗的入口处装有缓冲硅胶软垫, 有效防止物料的硬伤磕碰 出料口采用机械式的旋转平板闭锁装置, 根据不同物料实现灵活掌握出料速度 单排独立给水喷淋装置, 节水环保 通过变频控制系统, 能够根据不同的蔬菜物料采用不同的转速, 运行可靠, 维修方便	外形尺寸: 2940*1120*1360mm 产量: 600-800kg/h 电压: 380V 功率: 2kW	7.8	7.8	/
11	11	提升挑选输送一体机	1	本机具有分料、输送、提升为一体的作用, 解决人工入料困难的问题; 在流水生产线中, 该设备通常和其他入料口要求高的设备搭配使用, 满足生产的自动化的需要。该机具有操作简便、结构紧凑、造型美观、维修方便等优点。 技术参数	外形尺寸: 4300*1100*1317mm 产量: 2T/H 功率: 1.2KW (0.75+0.4) 电压: 380V 双向输送技术参数: 规格: 1000*400*1600mmmm 电压: 380V 功率: 0.2kW	3.8	3.8	/
12	12	切丁机	1	机台骨架均为SUS304不锈钢材质, 经久耐用 入料口处有微动开关, 操作安全 通过简易改装可切丝、条状 成品形状: 片、四角丝条、丁 可选配安全入料斗 工作效率高、切丁速度快、切割出高品质的丁状水果、蔬菜 适合中央厨房、卫生餐饮人员或食品加工厂使用 将白萝卜、红萝卜、马铃薯、菠萝、芋头、蕃薯、瓜类、洋葱、青椒、芒果、凤梨、苹果、火腿、木瓜、荀子等切成丁、丝、片状	机器尺寸: 1270×1735×1460mm 材质: 机台骨架均为SUS304不锈钢材质 切丝尺寸: 4-20mm 切片尺寸: 4-20mm 切丁尺寸: 4-20mm 产量: 800-1500Kg/H 电源: 380V三相 50Hz 马力: 3HP	8.5	8.5	/




1 3	1 3	擦丝机	1	<p>适合根茎类食品的切丝如土豆，葫芦卜等 全不锈钢材质304型不锈钢外壳和框架，喷砂处理。 专门设计制造的一次性切割刀具锋利无比，无需磨刀，更换费用低廉。 本机设计简练，卫生指标高，方便清洗和维护保养。 特别为鲜切土豆类生产线设计-可选调频速度，可以方便的集成到生产线中，无论是新线还是已有的生产线。 切割单元 切割刀头不锈钢制造，可以更换，切割尺寸转换快捷。</p>	<p>设备尺寸：1085MMx795MMx1525MM 材质：不锈钢材质304型 不锈钢外壳和框架，喷砂处理；切割单元切割刀头不锈钢制造，可以更换，切割尺寸转换快捷。 入料高度：1345MM 出料高度：560MM 切割尺寸（片）：0.8/1.0/1.5/2/3/4MM 切割尺寸（丝）：2.4*2.4/2.4*4.8/3*2.4/3*4.8MM 产能：800-3000GK 电压：380V 50HZ 功率：1.5KW</p>	6.5	6.5	/
1 4	1 4	刮板提升机	1	<p>该设备输送装置采用刮板皮带制作，经过输送带的提升作用，将物料提升到指定的工序。输送速度可调。</p>	<p>尺寸：3000*600*1700mm 产量：800-1000kg/h 电压：380V 功率：0.37kW</p>	2.1	2.1	/
1 5	1 5	小提升机	1	<p>本机主要起输送作用、流水线作业。大大减轻了人工、通常用于传送物料专用、解决人工入料困难的问题；该机具有操作简便、结构紧凑、造型美观、维修方便等优点。</p>	<p>外形尺寸：2000*643*436mm 功率：0.75KW 电压：380V</p>	1.8	1.8	/
1 6	1 6	清洗机	1	<p>利用水流翻腾冲刷的自然力学原理使蔬菜在整个洗净过程中不受损伤，从而达到工业化标准化流程净菜处理之目的。 用于物料的清洗去杂沥水工作，较为彻底的去除物料中的泥沙、灰尘、小石子等轻质的或较小的重质杂物，同时有效杀菌、去除物料中的农药残留。 槽体进口处及两侧配有喷冲管，经高压水泵供水，经喷冲管作用在喷冲水的作用下是槽体内的水产生回旋状态物料经水流作用旋转向前推进，完成清洗。 物料输送振动沥水输送，水流经振动筛的孔板流入底部水箱中完成整个水路的循环。</p>	<p>设备尺寸：3800x1710x1650mm 电压：380V 三相 50Hz 设备总功率：4.4Kw 处理能力：800-2000Kg/h 机器总容量：1300L 过滤槽容量：760L</p>	9.8	9.8	/
1 7	1 7	清洗机	1	<p>利用水流翻腾冲刷的自然力学原理使蔬菜在整个洗净过程中不受损伤，从而达到工业化标准化流程净菜处理之目的。 用于物料的清洗去杂沥水工作，较为彻底的去除物料中的泥沙、灰尘、小石子等轻质的或较小的重质杂物，同时有效杀菌、去除物料中的农药残留。 槽体进口处及两侧配有喷冲管，经高压水泵供水，经喷冲管作用在喷冲水的作用下是槽体内的水产生回旋状态物料</p>	<p>设备尺寸：3800x1710x2030mm 电压：380V 三相 50Hz 设备总功率：4.4Kw 处理能力：800-2000Kg/h 机器总容量：1300L 过滤槽容量：760L</p>	9.8	9.8	/





				经水流作用旋转向前推进，完成清洗。物料输送振动沥水输送，水流经振动筛的孔板流入底部水箱中完成整个水路的循环。				
18	18	回城接料机	1	适用于食品物料的往复输送。完成半自动产线节点的连接，提高工作效率和实现卫生保障，使用方便卫生可靠 主要输送物料包括：果蔬物料切割后丁、丝、片物料和叶菜类小体积物料以及肉类切割后条、丝、块物料产品。	外形尺寸：2000×800×930mm 功率：0.18Kw 进口高度：880mm 出口高度：700mm 皮带宽度：300mm 输送速度：0.33m/s	2.1	2.1	/
19	19	脱水机	1	用途：用于各类蔬菜的脱水，包装与储存是蔬菜脱水专用机，适用于餐厅酒楼、休闲食品、超市、农贸市场、食品加工及中央厨房等使用。稳定性。工作时，机台下面有16根弹簧支撑，保持工作时的稳定性。低噪音。机台工作时比较静，打破目前市场上脱水机工业用的大噪音。卫生无死角。机壳可简单拆卸，360°转动无死角，便于清洗。篮筐式脱水。接料方便。非传统的袋装脱水，有利于保护原料。	机台尺寸：长：1030mm×宽620mm×高800mm 电箱展开及使用状态1250mm；提篮高度760mm 内蓝容积：70L（叶菜约15-20KG/次，切根茎类约25KG/次，肉类15KG-30KG/次） 整机速度：0-800转/分钟 产量：600KG-900KG/小时 主轴电机：1.5kw 变频器：2.2kw 起盖电机：120w 电压：380V 功率1.7kw	3.8	3.8	/
20	20	水触媒	1	功能：以自来水为解毒净化的原料，无需任何化学添加，通过高能粒子簇射轰击水分子，使水分子瞬间裂解，生成大量水触媒功能团（H·OH等），从而使水变成了具有超强解毒净化能力的高能水，快速杀灭各种致病微生物（细菌、病毒、寄生虫等），高效降解农药、激素、抗生素等化学残留，并可迅速还原为水，不留遗害，开创了绿色净化新时代。	无添加：以水为媒，用水解毒，不添加任何化学物质。不逸散：水触媒功能团源于水，溶于水，对人无害。无残留：水触媒功能团迅速还原成水，对环境无害。不破坏：通过设定对食物营养成分不造成破坏性损失。	1.6	1.6	/
21	21	多功能切菜机	2	机台骨架均为SUS304不锈钢材质，不易生锈，坚固耐用。（提供第三方出具的相关检测报告） 皮带摩擦力经久耐用，外形美观大方，通过专业检测测试（提供第三方出具的相关检测报告） 整机防水，防水等级达到IP55级，安全可靠。根茎类：马铃薯、芋头、蕃薯、瓜类、竹笋、洋葱、茄子块状物切成丁、丝片状 叶菜类：海带、芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、葱、大蒜、瓜类等长条状之物切成片、丝状	机器尺寸：1300×550×1340mm 材质：机台骨架均为SUS304不锈钢材质 切片厚度：2-6mm 切条尺寸：3×3mm以上 切割长度：1-60mm 皮带宽：120mm 切丝尺寸：2-6mm 切片尺寸：2-6mm 切丁尺寸：8mm、10mm、12mm、15mm、20mm 产量：300-1000Kg/H 电源：220V单相 50Hz 马力：1HP+1HP +1/2HP 防水：整机防水，防水等级IP55	4.5	9	/

2 2	2 2	姜丝 姜片 机	1	将竹笋或蕃薯、红萝卜、瓜类切片或切丝处理， 适合市场菜摊， 卫生餐饮人员或食品加工厂使用 适合食品加工工业者配合自动化生产线	机器尺寸： 550×490×850mm 切片厚度： 2-6mm 切条尺寸： 2×2mm以上 产量： 200-300Kg/H 电源： 220V单相 50Hz 马力： 1HP	1.8	1.8	/
2 3	2 3	双头 冬瓜 削皮 机	2	机台骨架均为SUS304不锈钢材质， 经久耐用 瓜果去皮机适用于木瓜、 南瓜、 哈密瓜、 冬瓜等大中型瓜类去皮， 去皮厚薄可调， 方便。 刀组上下循环削切效率高， 提高劳动效率及加工质量， 改善劳动强度， 去皮率达到95%以上。 该瓜果削皮机拆洗方便， 使用时操作简单， 耗电功率小， 安全卫生， 适合餐饮行业， 饭堂， 食品加工厂使用。	机器尺寸： ≥1200×720×1650mm 材质： 机台骨架均为SUS304 不锈钢材质 电源： 380V 功率： 1.5KW 产能： 250个/小时	4.5	9	/
2 4	2 4	立式 分瓣 机	1	设备构造： 主要由机架、 切刀组合、 减速机及控制箱四大部分组成。 设备特点： 土豆、 白萝卜、 胡萝卜可以四分切， 操作简单， 使用方便； 可配生产线使用。 工作原理： 设备启动后将原料从入料口处投入后， 通过切刀组合进行分半切割。	尺寸： 700*700*900(mm) 总功率： 0.4KW 电压： 3相 380V 50HZ 产能： 600kg/H左右	3.5	3.5	/
2 5	2 5	果蔬 切丁 机	1	机台骨架均为SUS304不锈钢材质， 经久耐用 入料口处有微动开关， 操作安全 通过简易改装可切丝、 条状 成品形状： 片、 四角丝条、 丁 可选配安全入料斗 切丁速度快， 相同时间下可抵25人工作量 适合中央厨房、 卫生餐饮人员或食品加工厂使用	机器尺寸： 700×800×1300mm 材质： 机台骨架均为SUS304 不锈钢材质 切丝尺寸： 3-20mm 切片尺寸： 3-20mm 切丁尺寸： 3-20mm 产量： 500-800Kg/H 电源： 380V三相 50Hz 马力： 1HP	4.6	4.6	/
2 6	2 6	斩拌 机	1	斩拌机利用斩刀高速旋转的斩切作用， 将肉及辅料斩成肉馅或肉泥， 还可以将辅料、 冰片、 水与肉馅或肉块一起搅拌均匀。 我公司生产的斩拌机刀速、 锅速、 斩刀与斩锅的间隙、 斩刀材质和斩刀刀刃硬度等设计为最佳组合， 工艺精良， 确保了肉制品物料的斩切细度好、 升温程度小、 斩拌时间短， 提高了肉制品的乳化效果、 弹性、 细腻度及出品率。	外形尺寸： 1245 × 810 × 1094 mm 额定功率 (kw) 6.25千瓦 锅旋转的功率/2.8千瓦 斩刀数量： 3 (把) 生产能力： 20-30 (公斤/锅 斩刀转速1800/3600转/分钟 斩锅转速8/12转/分钟	4.85	4.85	/
2 7	2 7	双室 真空	1	全不锈钢机身， 不易氧化、 不易生锈， 简易的控制面板， 镂空式真空室设计新颖， 内设有不锈钢托盘， 托盘可移动， 美观实用， 双室可轮流工作， 提高真空的生产	真空室内尺寸： 650*428*120mm 热封功率： 1000 热封条长度： 600 热封宽度： 10 电压： 380V 外形尺寸： 1405*632*	3.5	3.5	/



		包装机		效率。优质的真空泵，操作稳定，抽真空快。安全的电源开关，有效保证机器操作的安全性。	959mm 真空泵电机功率：3000 真空泵排气量：20*2 两条封口之间中心距离：460			
28	28	万能洗菜机	1	特性：全新设计、操作简单，容易清洁保养 机器由SUS304高级不锈钢制作，工艺先进 防水电源按钮，经CE认证 出料动作油压启动，稳速而且精准，洗涤时间全程控制 采批次量洗涤，洗涤时间可精确掌握 强力循环水流，不伤被洗涤物，洗涤效果佳 自动补水装置，节省用水。适用于餐厅、饭店、中央厨房	外形尺寸：2440×1700×1300mm 材质：机器由SUS304高级不锈钢制作 水泵：WB200/1851KW	4.5	4.5	/
29	29	双层不锈钢工作台	26	全304材质不锈钢材料制作 上层台面采用厚度为1.2mm 304材质不锈钢板制作 下层台面采用厚度为1.0mm304材质不锈钢板制作 采用通体支撑，采用厚度为1.0mm304材质不锈钢板折弯制作。支腿采用38*25*1.5mm不锈钢方管制作 横撑采用25*25*1.5mm不锈钢方管制作	尺寸：1500×750×800mm 材质：全304材质不锈钢材料制作上层台面厚度为1.2mm，下层台面厚度为1.0mm。支腿采用38*25*1.5mm不锈钢方管制作 横撑采用25*25*1.5mm不锈钢方管制作	0.18	4.68	/
30	30	单星清洗池	18	采用SUS优质304钢板制作，面板厚1.2mm；采用一次性拉伸成型面，面板高度为40mm，折边平整光滑，面板刀口倒成圆角，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行清洁；星盆的靠墙侧由150mm高度的防溅挡板；配有调节腿。	尺寸：800×700×1200mm 材质：采用SUS优质304钢板制作，面板厚1.2mm；一次性拉伸成型面，面板高度为40mm，星盆的靠墙侧由150mm高度的防溅挡板；配有调节腿。	0.168	3.024	/
31	31	肉丝肉片机	1	主要用于肉食加工企业、配送中心使用，可切各种不带骨鲜肉（牛羊肉、禽类、水产）等。本系列产品来自德国工艺及技术；不锈钢表面拉丝处理；高质量全不锈钢机身无缝设计；刀组部件拆卸简单，清洗便捷，独立刀组，减噪音的高强度尼龙齿轮；采用输送带进料、出料，产品切割整齐，方便操作，能实现成品快速包装，进出输送带宽度190mm；入料高度70mm，可根据客户要求更换不同刀组，满足用户的各种切割规格要求；最小切割厚度2.5mm。本机适用于大中小规模的餐饮或肉类加工企业。	材质：全不锈钢机身，不锈钢表面拉丝处理；功率：1.5KW+1.5KW 电压：380v 产能：2000kg/h 刀片直径：130mm 进出口高度：进料高度1000mm，出料高度750/850mm可调。机身尺寸：1100*1460*1070mm	3.8	3.8	/
32	32	二维切丁机	1	主要用于肉食加工企业、配送中心使用，可切各种不带骨冷冻肉冰鲜肉（牛羊肉，禽类，水产）等数控显示屏控制，操作简单 本系列产品来自德国工艺及技术；采用	机身尺寸：2300×1100×1515mm 功率：3.0KW 电压：380v 产能：600kg/h 刀片直径：120mm 可切割尺寸：5-30mm，	9.8	9.8	/




				<p>输送带进料、出料，产品切割整齐，方便操作，能实现成品快速包装；进料输送带宽度300mm；入料高度80mm可根据客户要求调整切割尺寸5mm-30mm；切割温度-3-0℃；可根据要求切片/切条/切丁。主刀电机采用德国进口电机，日本松下电机送料，德国西格林皮带送料，欧姆龙控制器等进口电气。</p>	<p>可根据要求切片/切条/切丁。进出输送带宽度300mm；入料高度80mm</p>			
3 3	3 3	冻肉切丁机	1	<p>切丁、切丝机结构紧凑，采用优化卫生设计，机壳，切割刀栅均采用不锈钢材料制成，切刀采用双刃切削，工作效率高，切割的肉丁规格最小3mm，最大30mm。S型斩刀切削锋利、截面光滑、外形漂亮，能将-3-4摄氏度的冻肉一次性切成肉丁，本机可适应-5℃至常温肉料正常切割。</p>	<p>机器尺寸：1940×980×1100mm 切割尺寸：5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 24, 30mm 切割槽尺寸：120×120×550mm 产量：550Kg/H 电源：380V 三相 Hz 功率：2.5Kw</p>	5.8	5.8	/
3 4	3 4	三网两刀绞肉机	1	<p>将肉类绞成碎状，三网双刀设计，有颗粒感。“适用范围：肉联厂、调味品、酒楼、超市、肉市场加工、食品加工厂。两把双面绞刀采双面切削共切削四次比单刀型削切一次省力，绞肉更漂亮；经多次不同大小孔板，进行分割绞肉，保持肉的颗粒口感和肉的观感度。</p>	<p>功率：3.7KW 电压：380v 产能：1000kg/h 机身尺寸：970*490*1085mm</p>	3.2	3.2	/
3 5	3 5	斩拌机	1	<p>适应范围：斩拌机是肉类加工中萃取盐溶性蛋白的最重要设备，它的作用就是快速地提取蛋白并将蛋白和原料中的水在2~8℃时凝结成胶，形成粘稠的乳化物。该原理是通过装在高速转轴上的6把刀，在可变速的圆盘锅内对肉料进行高速斩切。它对盐溶性蛋白的提取能力是其它设备无法企及的，好的斩拌机对盐溶性蛋白的提取能力可达68%。</p>	<p>外形尺寸：1245mm x 810mm x 1094 mm 额定功率 (kw) 6.25千瓦 锅旋转的功率/2.8千瓦 斩刀数量：3 (把) 生产能力：20-30 (公斤/锅 斩刀转速1800/3600转/分钟 斩锅转速8/12转/分钟</p>	4.85	4.85	/
3 6	3 6	真空呼吸式按摩滚揉机	1	<p>主要特点 单向转动。速度可调。时间继电器控制，总时间、运转时间、暂停时间参数可选。可以实现：滚揉-暂停-滚揉-暂停 循环模式 呼吸式真空功能。内置真空泵，配置空气过滤器，防止物料被抽入真空泵。滚桶定位功能。滚桶容易清洗。全部采用优质304不锈钢制作。表面喷砂处理。</p>	<p>容量L300 参考投料kg150 驱动功率kw1φ/0.75 真空泵kw1φ/0.75 滚筒转速rpm2-12 真空度Mpa-0.08 外形尺寸 mm1230x810x1400 材质：优质304不锈钢制作。表面喷砂处理。</p>	6.5	6.5	/



37	37	砍排机/切片机	1	功能: 适用于切割生鲜或深度冷冻(-4℃)切割鲜肉类、排骨、干酪和冷冻食品; 入料出料: 1.通过抓手推向切割区域的输送系统 2.配有旋转刀片的切割区域 3.出料系统或经由传送带传输自动排料 4.通过显示屏设置相关参数进行调节 切割规格: 根据抓手向前喂料的速度和切割速度, 产品被切割成不同的片	机身尺寸:2570×935×1345mm 设备功率: 4KW 设备电压: 380V50HZ(电压波动正负5%以内) 切片厚度: 1-32mm数字化可调 料仓尺寸: 长700*宽250*高180mm 分份功能: 每份片数由数字化设定 物料最低温度: -4℃	12.8	12.8	/
38	38	猪肉去皮机	1	特性: 全机采用高级不锈钢制造, 符合食品卫生标准 可调式刀座, 方便调整去皮厚度 采用德国刀片, 去皮厚度随意可调 机器附移动轮, 移动方便 机器结构精准, 运转顺畅, 安静低噪音 脚踏板式操作安全开关, 操作更安全	外形尺寸:750×710×880mm 去皮宽度: 435mm 可调厚度: 0.5-6mm 处理能力: 18m/min 电压: 220V单相/380V三相 50Hz 功率: 750w	2.8	2.8	/
39	39	肉类/禽类开条机	1	主要用于无骨鲜肉、离类、鱼类、无骨冷藏肉(-2以上)、风干肉、动物内脏软骨的切片、切条、切丁。本品使用进口刀片, SUS420不锈钢材质, 特殊淬火工艺, 耐磨耐腐蚀, 硬度更好; 可应用于大中小型规模的餐饮及肉类加工企业; 大功率减速机, 齿轮传动, 输出强劲动力; 马达减速机带有双密封系统, 不但能提高使用寿命, 而且使工作性能安全可靠。	功率: 2200W 电压: 380V 刀片直径: φ250mm 进料口尺寸: 500*85mm 切割规格尺寸: 6-500mm 产能: 2000kg/h 机身尺寸: 1842*861*1230mm	5.8	5.8	/
40	40	双层不锈钢工作台	16	全304材质不锈钢材料制作 上层台面采用厚度为1.2mm 304材质不锈钢板制作 下层台面采用厚度为1.0mm 304材质不锈钢板制作 采用通体支撑, 采用厚度为1.0mm 304材质不锈钢板折弯制作。支腿采用38*25*1.5mm 不锈钢方管制作 横撑采用25*25*1.5mm 不锈钢方管制作	尺寸: 1500×750×800mm 材质: 全304材质不锈钢材料制作上层台面厚度为1.2mm, 下层台面厚度为1.0mm。支腿采用38*25*1.5mm 不锈钢方管制作 横撑采用25*25*1.5mm 不锈钢方管制作	0.18	2.88	/
41	41	单星清洗池	24	采用SUS优质304钢板制作, 面板厚1.2mm; 采用一次性拉伸成型面, 面板高度为40mm, 折边平整光滑, 面板刃口倒成圆角, 任何地方均没有毛刺, 折边内外部容易进行清洁; 星盆的靠墙侧由150mm高度的防溅挡板; 配有调节腿。	尺寸: 800×700×1200mm 材质: 采用SUS优质304钢板制作, 面板厚1.2mm; 一次性拉伸成型面, 面板高度为40mm, 星盆的靠墙侧由150mm高度的防溅挡板; 配有调节腿。	0.168	4.032	/
42	42	全自动杀	1	全自动喷淋式杀菌釜为间接加热、间接冷却式, 可以通过线性控制温度及线性控制压力, 达到让罐内与罐外压力均衡的效果, 在保证杀菌效果稳定的同时, 又完好的	杀菌罐内径/筒长/容积: 1200/3600/4.5m ³ 实验压力: 0.44 Mpa 设计压力: 0.35Mpa 锅体设计使用寿命: 15年 最高工作温度: 147℃ 电源电压: 380V 锅体材质: S30408(06C	48	48	/



		菌釜		保证了产品的包装不被损坏；采用优质不锈钢生产食品级不锈钢 S30408 卷制而成，且表面采用钝化处理，提高了钢材硬度及抗腐蚀能力。	r19Ni10) 蒸汽能耗：约200kg蒸汽/每锅 锅体壁厚：5mm 占地面积：可根据现场摆放定做 水质要求：● 降温水为自来水或软化水，水中氯离子含量不高于 2mg/L ● 杀菌水为软化水，硬度：≤0.003mmolI/L			
4 3	4 3	500L 可倾 式燃 气汤 锅	4	由全不锈钢机架、节能燃烧器、加厚304不锈钢板模压锅体、锅体倾倒系统和耐热保温装置等组成。	由全不锈钢机架、节能燃烧器、加厚304不锈钢板模压锅体、锅体倾倒系统和耐热保温装置等组成。说明：容积500L；燃气量70000KCAL/H。规格：1700×1200×1260	2.3	9.2	/
4 4	4 4	可倾 蒸汽 炒锅	4	由全不锈钢机架、内外加厚304不锈钢板模压锅体、内置蜂窝夹套换热机构、以及卸料装置等组成。	由全不锈钢机架、内外加厚304不锈钢板模压锅体、内置蜂窝夹套换热机构、以及卸料装置等组成。容量：300L；蒸汽耗量：50Kg/H 规格：1650×980×800。	1.85	7.4	/
4 5	4 5	燃气 漂烫 油炸 锅	2	说明：以燃气为能源，采用国外先进技术，主要零部件采用进口品牌；自动化控制，全不锈钢制造，外观豪华，清洗彻底；电动翻转系统，安全省力；可根据蔬菜的品种和加工工艺不同，调节温度和时间，满足不同需求；速度快，能力强，油炸均匀且不损伤。	容积：250L 产量：500kg/h 功率：0.75KW/380V 蒸汽口径：DN25 规格：1350×1120×1900	2.8	5.6	/
4 6	4 6	大型 推车 式蒸 汽蒸 箱	5	内外全不锈钢箱体、蒸车蒸盘、进汽加热系统，自动控制 and 报警系统组成。采用特殊2段式双电磁阀蒸汽进汽控制，可保持温度恒定、特殊设计可调试门把手、门扣底座以及采用可调式的大活页铰链更能保证蒸箱的密封性；箱门采用整条式日制硅胶密封条，密封效果好，使用寿命长。	生产能力200-300kg/h；蒸汽给汽管DN20；排汽开放；蒸汽压力0.04-0.1MPa；蒸汽耗量120kg/h。规格：1250(含电控箱) ×2135×2000	4.2	21	/
4 7	4 7	9米 配餐 输送 线	2	主要由不锈钢机架、进口食品级输送带、无级调速传动机构和自动清洗装置等组成。	规格：9000×700×800mm 进料口高度：800mm(可定制) 出料口距地面高度：800mm(可定制) 进料方式：连续式 电压频率：380V50HZ 设备功率：2.2KW	4	8	/
4 8	4 8	不锈 钢分 餐台	2 0	/	尺寸：700×600×600mm 1.全304材质不锈钢材料制作，台面为 1.2mm折边制作，层板为1.0mm折边制作 设加强档，支腿	0.09 5	1.9	/



					采用38*25*1.5mm304材 质不锈钢方管制作，底部配有调节脚。			
49	49	金属检测机	2	操作屏显示 中文或者英文运行方向 面对显示屏，从左往右皮带速度 10-25m/分(可调) 探测方式 电磁感应材质、表面处理 不锈钢304 抛光处理 功率0.3kw	尺寸：700×600×600mm 1.全304材质不锈钢材料制作，台面为1.2mm折边制作，层板为1.0mm折边制作设加强档，支腿采用38*25*1.5mm304材质不锈钢方管制作，底部配有调节脚。	3.5	7	/
50	50	蒸汽发生器	1	燃气类型：液化石油气LPG/天然气LNG 额定燃气压力(Pa)：2800/2000(分别对应以上气种) 上汽时间(s)：120-150 有效容积(L)：≤29 点火方式：脉冲点火 适用水压：(Mpa) 0.2~0.6MPA 额定电压：AC220/50HZ 蒸汽出口规格：DN25内牙 进水口规格：DN15外牙 进气口规格：DN15外牙 排污口规格：DN25外牙	燃气类型：液化石油气LPG/天然气LNG 额定燃气压力(Pa)：2800/2000(分别对应以上气种) 上汽时间(s)：120-150 有效容积(L)：≤29 点火方式：脉冲点火 适用水压：(Mpa) 0.2~0.6MPA 额定电压：AC220/50HZ 蒸汽出口规格：DN25内牙 进水口规格：DN15外牙 进气口规格：DN15外牙 排污口规格：DN25外牙 排烟管管径(mm)：Φ50 额定电功率(w)：120 蒸汽温度(℃)：100-120 额定热负荷(KW)：67 燃烧器规格：40单元火排 蒸发量液化气(kg/h)：120 天然气(kg/h)：85 耗气量液化气(kg/h)：7.5 天然气(m³/h)：6.7 外形尺寸(m)：≥680×580×900	4.6	4.6	/
51	51	蒸汽米饭生产线	1	由米仓自动计量机、单槽洗米机、自动浸泡充填机、双排链炊焖饭主机、无动力辊道、自动翻转扒松机、米饭锅清洗装置、双层保温热能回收系统组成	总功率3.9KW 燃气口径：2-DN40;给水口径：DN25 说明：炊饭能力300KG/H;定量洗米方式连续炊饭系统; 自动计量、洗米、浸泡; 高密度烧盘; 燃气耗量 160000KCAL/H。 规格：15000×4000×3000mm	38	38	/
52	52	卧式和面机	1	/	电力：380V/6KW 搅拌轴转速(rpm)：35 容量：二包粉 外形尺寸：1290×620×1350	4.6	4.6	/
53	53	连续式压面机	1	/	电力：380V/2.4KW 机器重量：565KG 外形尺寸：1350*1050*1390 压面重量：15Kg/次	6.5	6.5	/
54	54	双层整形分割机	1	/	加装双层皮装置，能充分锁住汤汁及水份。进料车壁为开模铸件传动，压轮传动方式在同一同心度，采用轴承座支撑更耐用。 电力：220V/1KW 机器重量：280KG 外形尺寸：2440*650*1310	5.8	5.8	/



55	55	包子主机	1	/	压轮传动方式在同一同心度，采用轴承座支撑更耐用。 电力：380V/1KW 机器重量：480KG 外形尺寸：2300*680*1500	6.8	6.8	/
56	56	给馅机	1	/	供肉馅、菜肉馅、豆沙馅、奶皇馅、流沙馅均合适。 电力：220V/0.2KW 机器重量：75KG 外形尺寸：460*750*1350	4.5	4.5	/
57	57	捏花机	1	/	主要用于菜包、肉包担断成型 电力：三相220V/1.6KW 机器重量：225Kg 外形尺寸：2160*670*1280	7.5	7.5	/
58	58	分离式馒头切台	1	/	馒头切刀支撑板使用开模铸件，传动直线导轨，声音轻，马力加大型，使用寿命更长久。 电力：380V/0.5KW 机器重量：10Kg 外形尺寸：1600*600*1200	3.6	3.6	/
59	59	摆盘机	1	/	采用伺服控制系统，速度快，精确。触摸屏控制，操作简单。 电力：220V/2.1KW 产量：20-100个/分钟 机械重量：约350KG 外形尺寸：约1850*1500*1650	8.9	8.9	/
60	60	真空和面机	1	/	容积：150L 容量：25-50Kg/次 总功率：9.5KW 真空度：-0.08Mpa 和面时间：6-8 分钟 电源：380V/50Hz、三相五线制 外形尺寸：长×宽×高=1220×800×1650 (mm)	10.8	10.8	/
61	61	配套输送带	1	/	/	3.2	3.2	/
62	62	全自动压面机	1	/	材质：304 不锈钢（传动、减速机、轴承、承重结构等除外），食品级 PVC，食品级UHMWPE 电气元件：中大、松下、施耐德、菲尼克斯、和泉等 总功率：5.5kw 电压：380V 50Hz 压轴宽度：270mm 尺寸：长×宽×高=3178×903×1112 (mm)	12.8	12.8	/



甘肃省政府采购网

63	63	多功能面条机	1	/	产能: 100-200 公斤, 生产速度 12 米/分钟, 宽度 270 mm, 面条厚度 0.7-10mm 标配自动撒粉装置。电机配置独立变频器, 速度可调整 整机易于清洗, 美观大方。可制作刀削面、裤带面、花边烩面、圆面条、方面条等 各种面条。也可制作面带 (用于大型饺子机)。 电源: 380V/50Hz、三相五线制 总功率: 2 kw 外形尺寸: 1800×600×1400mm	5.8	5.8	/
64	64	全钢试验台	1	/	柜体1.0mm优质冷轧钢板, 经 数控激光下料, 数控折边成型, 气体 保护焊接, 环 氧 树脂粉末 自动 喷涂而成。台面根据不同实验要求, 可采用实 芯理化板、环氧树脂板、陶瓷 面板等	1.8	1.8	/
65	65	PP通风柜	1	/	柜体8mm厚优质纯料(聚丙烯)板, 可拆装结构, 模具成型PP轨道, U型PP拉手, 5mm钢化玻璃移门无级停留(可选配有机玻璃)内衬板5mm优质纯料PP(聚丙烯)板, 电路LED灯、10A三孔插座、液晶控制面板, 台面可选配PP板或实芯理化板等	1.2	1.2	/
66	66	不锈钢通风柜	1	/	柜体1.0mm优质304不锈钢板, 经数控激光下料, 数控折边成型, 气体保护焊接而成。	1.6	1.6	/
67	67	PP药品柜 & 器皿柜	1	/	柜体8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板, 模具成型PP轨道、铰链、U型PP拉手, 活动加强层板。本品针对强酸碱、强腐蚀性的化学品存储要求而设计。	1.2	1.2	/
68	68	不锈钢药品柜 & 器皿柜	1	/	柜体1.0mm优质304不锈钢板, 经数控激光下料, 数控折边成型, 气体保护焊接而成。配件不锈钢拉手, 不锈钢合页。	1.2	1.2	/
69	69	PP酸碱柜	1	/	柜体8.0mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板, 模具成型PP轨道、U型PP拉手, 加强层板, 柜体用抗强酸碱耐冲击瓷白色PP板, 用	0.68	0.68	/



河南省政府采购网



					同色焊条一体焊接成型。具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。			
70	70	危化品存储柜	1	/	柜体采用1.0mm优质冷轧钢板，底座采用2.0mm的冷轧钢板制作，经酸洗磷化后静电喷涂，高温固化处理。保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响。具有报警功能。顶板有直径110mm出风口。	0.85	0.85	/
71	71	钢玻试剂架	1	/	立柱40*100*1.2mm厚优质冷轧钢管，挡条不锈钢材质，挂片钢板折弯成型，层板8-12mm玻璃。	0.35 2	0.35 2	/
72	72	菱柱试剂架	1	/	整体1.0mm优质冷轧钢板，经数控激光下料，数控折边成型，气体保护焊接，环氧树脂粉末自动喷涂而成。	0.35 2	0.35 2	/
73	73	全钢更衣柜	1	/	柜体1.0mm优质冷轧钢板，经数控激光下料，数控折边成型，气体保护焊接，环氧树脂粉末自动流水线喷涂而成。活动层板上下可调节。配件115度铰链，1.5mm厚不锈钢层板托。	0.12	0.12	/
74	74	农药残留检测仪	1	/	符合国标GB/5009 199-2003标准 内置打印机，数据留档，有据可查 四核强大处理器，大容量锂电池 参数：150*310*420mm 显示屏：7英寸液晶触摸屏显示 处理器：RK3288/4核 处理器 电源：交直流供电，可连接车载电源 光源配置：标准410NM±2NM 存储容量：存储容量20万条以上 光源亮度：进口超高亮发光二极管	0.95	0.95	/
75	75	重金属检测仪	1	/	显示屏全中文7英寸高清液晶显示 打印机自带热敏打印机，检测结果可实时打印通道设计6通道，可同时进行一种或多种指标的检测 环境温度：0-30℃ 相对极差：<10% 重复性：CV<1% 批间变异：<3% 仪器尺寸：210x170x60mm(单通道) 310x210x93mm(6通道)	6.8	6.8	/
76	76	微生物观	1	/	总放大倍数：64X-640X 目镜：16倍 观察方式：单目TV观察头45度倾斜符合人体工程学 转换器：3孔外倾式 消色差物镜：195消色差物镜4倍 10倍 40倍调焦系统：粗微调同轴微调格值	1.6	1.6	/

		察机			0.015mm恒温载物台:单层恒温金属平台120*110mm(0~50°可调) 聚光镜:多档可变光阑 光源:高亮度LED,亮度可调 电源:12V5安50/60HZ 芯片:进口芯片 高倍数 高清晰 高画质 屏幕:IPS 7吋(7英寸)高清显示屏移动卡尺:金属移动卡尺 X Y轴移动			
7 7	7 7	全钢 天平 台	1	/	柜体1.0mm优质冷轧钢板,经数控激光下料,数控折边成型,气体保护焊接,环氧树脂粉末自动流水线喷涂而成。400*300*60mm厚大理石平台。地脚支撑件采用80刻度软垫滤震。等级为十万级天平。	7.8	7.8	/
7 8	7 8	洗筐 机	1	周转筐清洗机是一种采用链传动输送带输送工件的新颖连续式清洗设备。本机有效长度5米用于周转筐的清洗。整机设计分为2个部分,分别为初清洗段、净水清洗段。初清洗段使用热水清洗、热水利用电加热装置完成、热水温度可以调节、有温控仪控制温度、初洗段、循环水清洗段利用碱水清洗。	外形尺寸:5000*1200*1820 生产能力:300-500个/H; 电压:380V; 功率:48KW	9.8	9.8	/
7 9	7 9	全自 动洗 碗机 带烘 干	1	一、洗碗机采用304优质钢板所生产,英国缎纹覆膜技术,厚度在1.0-1.5mm之间。二、洗碗机所用的水泵为不锈钢高温泵高温泵。三、洗碗机控制系统:一键式操作系统电脑集成线路,比其他洗碗机操作更人性化、更简单、更合理、更科学,简单易懂,(彻底解决开关太多难操作的烦恼)。电脑主控板封闭性强(彻底解决面板在潮湿的环境中进水进气而产生的接触不良,电器短路等问题)。电器的使用寿命应在6-8年之间;所走线路全为纯铜国标线。	尺寸:1200*1150*1850(mm) 最大洗涤能力;6500-8000碟、碗/小时 设备功能:一段自动除渣三段高压冲洗二段高温喷淋,三段红外烘干消毒 加热方式:电加热 工作电源:380V/50HZ 耗水量:700L/h 设备总功率:125KW 材料:304 不锈钢	25.6 5	25.6 5	/
8 0	8 0	双人 风淋 室	2	由箱体、不锈钢门、粗效过滤器、高效过滤器、风机、静压箱、喷嘴联控控制器,操作面板,感应装置等几大部件组成。	外尺寸:W1400*D1500*H2100 内尺寸:W800*D1410*H1980 过滤效率:过滤0.3um颗粒效率在99.99以上 喷嘴数量:18个(不锈钢φ30喷嘴) 风速:30m/s(±5) 离心风机:1100W * 2台 构造:外箱体标厚1.0mm不锈钢;内箱体标厚1.0mm不锈钢;底板40方管铺设不锈钢板 电源:380V 50HZ三相五线制 电气开关:自动光电开关 电子互锁:1.吹淋时间两门都不能开启2.其中一扇门打开时,另一扇门上锁	3.5	7	/



81	81	胶鞋消毒架	1	设备描述：挂鞋勾上设有吹风孔，内置臭氧发生器，通过内置风机将臭氧输送到吹气孔上对胶鞋进行消毒杀菌。	电压：220v 50hz 功率：2000w 材质：304不锈钢 尺寸：500*200*2000mm 尺寸可定制	1.2	1.2	/
82	82	单侧水鞋架	1	用于存放水鞋和拖鞋，上层悬挂水鞋，下层放拖鞋。	1.可存放20双。 2.全不锈钢材料制作 3.上部放水鞋，下方放拖鞋 外形尺寸：1500*500*1650	0.78	0.78	/
83	83	洗手消毒槽	2	用于工人进入车间前的洗手消毒工作，确保进入车间符合卫生加工要求。 设备特性： 1.全304材质不锈钢材料制作 2.消毒槽和洗手槽双槽分离，更能保证消毒效果。 3.配脚踏式开关水龙头，操作简单，使用寿命长。	外形尺寸：2000*450*1200 板材厚度：1.2mm 水龙头数量：5个	0.35	0.7	/
84	84	壁挂式洗地龙头	10	主要用于清洗车间各区域地面，减轻人工劳动强度，提高工作效率。	1.外壳采用1.2MM厚SUS304不锈钢，底座采用SUS304不锈钢厚度为5MM 2.液压管出口采用SUS 304不锈钢板加固，软管为复合材料，耐高温。 3.常规选配10米软管，可以搭配花洒喷头和高压喷枪来使用。 4.软管用完可自动回卷，无软管乱卷现象。 5.采用自来水自身压力，无需用电增压，节约能源	0.32	3.2	/
85	85	鞋柜	2	设备用途：用于存放便鞋，便于人员换鞋。 设备说明： 1单面存放，共30格，带门。 2.全不锈钢材料制作 3.整体板材厚度0.8mm	尺寸：1500*350*1800mm 1.单面存放，共30格，带门。 2.全不锈钢材料制作 3.整体板材厚度0.8mm	0.5	1	/
86	86	器具保洁柜	5	设备用途：用于存放各个生产区域所用的生产、卫生工具等，便于保持车间卫生。 设备特性： 1.全304材质不锈钢材料制作 2.根据各个区域不同，设计不同的内置存放工位。 3.配加高100mm支腿，便于清洁底部卫生。	外形尺寸：1000*500*1900mm 1.全304材质不锈钢材料制作 2. 板材厚度：1.2mm 3. 配加高100mm支腿	1.1	5.5	/
87	87	器具消毒柜	5	设备用途：用于车间内工具、刀具、卫生用品的消毒。 设备特性： 1.全304材质不锈钢材料制作，内外层均为不锈钢材质。 2.采用热风循环消毒，消毒彻底。 3.配加高100mm支腿，便于清洁底部卫生。	外形尺寸：1100*500*1800mm 1.全304材质不锈钢材料制作 2. 板材厚度：1.2mm 3.采用热风循环消毒 4.配加高100mm支腿 5.电压：220V 6.功率：2.0KW 7.规格：双门十层 8.控制方式：智能控制	1.2	6	/



投标人 (公章): 上海童缘机械设备有限公司

法定代表人或授权代表 (签字或盖章): 周志和

日期: 2025年10月28日

注:

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。



甘肃省政府采购 交通工程、水利工程电子交易系统