

# 天祝藏族自治县人民医院诊疗及办公设施采购项目



## 中标公告

### 一、项目编号

410002JH620623015

### 二、项目名称

天祝藏族自治县人民医院诊疗及办公设施采购项目

### 三、中标（成交）信息

标包	是否废标	供应商名称	供应商联系地址	中标金额 (万元)	评审报价 /评审得分
包1	否	甘肃新冠美家具有限公司	甘肃省兰州市城关区天水北路484-3-2号B区3号楼幢3楼商铺	117.876	93.14

### 四、主要标的信息

货物类					
供应商名称	名称	品牌	数量	单价	规格型号
甘肃新冠美家具有限公司	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件

### 五、评审专家（单一来源采购人员）名单



标段	专家
包 1	孔令江, 张荣, 王桂莲, 王淑娟, 霍云云, 姚桢文(采购人代表), 杨彦平(采购人代表)

## 六、代理服务收费标准及金额

收费标准：按合同约定执行

收费金额：0.5 万元

## 七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

## 八、其他补充事宜

无

## 九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

### 1. 采购人信息

名 称：天祝藏族自治县人民医院

地 址：天祝县南街

联系方式：18993555605

2. 采购代理机构信息



名 称：武威亨顺通项目咨询管理有限公司

地 址：甘肃省武威市凉州区海藏路天一财富广场 7 号楼 2 楼 203 室

联系方式：13909350444

3. 项目联系方式

项目联系人：陈晓翠

电 话：13909350444

## 开标一览表

投标人名称：甘肃新冠美家具有限公司

项目名称：天祝藏族自治县人民医院诊疗及办公设施采购项目

招标文件编号：4 1 0 0 0 2 J H 6 2 0 6 2 3 0 1 5

包号：001

序号	投标人名称	总价(万元)
1	甘肃新冠美家具有限公司	177.8760

投标人（公章）：甘肃新冠美家具有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）



日期：2025年5月7日

注：

1. 报价应是设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

2. “开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。

3. “开标一览表”按包分别填写。

## 报价明细表

投标人名称：甘肃新冠美家具有限公司

项目名称：天祝藏族自治县人民医院诊疗及办公设施采购项目

招标文件编号：4 1 0 0 0 2 J H 6 2 0 6 2 3 0 1 5

包号：001

单位：万元

序号	货物名称	品牌型号	规格尺寸	技术参数	生产厂家	数量	单位	单价	总价
1	示教室会议桌	优茂 H-81 42	420W*160D*76H	1.饰面：采用优质天然实木皮贴面木皮平整度高，稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色均匀平整，厚0.6mm，含水率9%。 2.基材：采用优质环保 E0 级中密度纤维板,经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。 3.胶粘剂：采用优质环保白乳胶。 4.封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。 5.油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。 6.五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，经防锈处理，达国家标准。 7.桌下配多功能走线槽，可隐藏电线、网线等。	中山市优冠家具制造有限公司	2	张	0.393	0.786
2	示教室会议桌	优茂 H-81 36	360W*160D*76H	1.饰面：采用优质天然实木皮贴面木皮平整度高，稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色均匀平整，厚0.6mm，含水率9%。 2.基材：采用优质环保 E0 级中密度纤维板,经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。 3.胶粘剂：采用优质环保白乳胶。 4.封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。 5.油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平	中山市优冠家	4	张	0.337	1.348

				整。 6.五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，经防锈处理，达国家标准。 7.桌下配多功能走线槽，可隐藏电线、网线等。	具制造有限公司				
3	示教室会议桌	优茂 H-81 28	280W *140 D*76 H	1.饰面：采用优质天然实木皮贴面木皮平整度高，稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色均匀平整，厚0.6mm，含水率9%。 2.基材：采用优质环保 E0 级中密度纤维板,经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。 3.胶粘剂：采用优质环保白乳胶。 4.封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。 5.油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。 6.五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，经防锈处理，达国家标准。 7.桌下配多功能走线槽，可隐藏电线、网线等。	中山市优冠家具制造有限公司	3	张	0.262	0.786
4	示教室会议桌	优茂 H-81 24	240W *120 D*76 H	1.饰面：采用优质天然实木皮贴面木皮平整度高，稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色均匀平整，厚0.6mm，含水率9%。 2.基材：采用优质环保 E0 级中密度纤维板,经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。 3.胶粘剂：采用优质环保白乳胶。 4.封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。 5.油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。 6.五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，经防锈处理，达国家标准。 7.桌下配多功能走线槽，可隐藏电线、网线等。	中山市优冠家具制造有限公司	3	张	0.225	0.675

5	示教室椅子	优茂 YG -C 33 3	46W* 50D* 900H	1.面料:采用优质西皮面料,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富于韧性厚度适中。2.海绵:软硬适中,回弹性能好,抗变形能力强。3.背板:坐感舒适,板材承受压力大,经防腐、防虫化学处理。4.环保喷胶:采用优质环保喷胶,符合国家标准。5.框架:采用榫卯结构橡胶木脚架经防腐、防虫化学处理,拼接严密牢固,不易变形,不开裂。	中山市优冠家具制造有限公司	4 8 5	把	0. 01 9	9. 21 5
6	办公椅	优茂 YG -C 05 10	70W* 68D* 115H	★1.牛皮:采用优质牛皮面料,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富于韧性厚度适中。牛皮检测符合:涂层厚度25μm;摩擦色牢度:干擦(500次)4-5级,湿擦(250次)4-5级,碱性汗液(80次)4级;涂层粘着牢度3.4N/10mm,耐折牢度(50000次)无裂纹,耐磨性(CS-10,500g,500r)无明显损伤、剥落;撕裂力36N,气味2级。2.海绵:软硬适中,回弹性能好,抗变形能力强。3.曲木板:座背垫采用14mm多层曲木板热压成型,板材承受压力大,经防腐、防虫化学处理。4.环保喷胶:采用优质环保喷胶,符合国家标准。5.框架:采用榫卯结构橡胶木脚架经防腐、防虫化学处理,拼接严密牢固,不易变形,不开裂。	中山市优冠家具制造有限公司	9	把	0. 08	0. 72
7	护士站转椅	优茂 YG -T P1 3	50W* 57D* 97H 地面 到坐 垫高 44	1.面料:优质双层3D网布结构,透气耐磨。2.海绵:采用高弹阻燃海绵,软硬适中,回弹性能好,抗变形能力强。3.底盘:安全防爆底盘,自负重机构,钢板冲压而成。★4.气压棒:采用优质品牌气压棒,升降自如,升降基本无声响,升降达数万次无漏气等现象。气压棒标称力和摩擦力、开启力、启动力、弹力比率、锁定力、伸展速度均合格;抗压强度:气弹簧在1000N载荷下经12万次旋转试验后,力特性不变;气弹簧经轴向载荷1300N负载验证冲击一次后,力特性不变;将锁定在任意位置的气弹簧经轴向载荷550N锁定冲击10万次后,力特性不变;铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾300h,其保护评价(RP)10级,外观评级(RA)10级。5.万向轮:尼龙纤维合成静音阻尼脚轮,移动轻快灵活,移动杂音小,耐磨性大。6.扶手:优质pvc扶手。7.椅架:采用优质钢管。	中山市优冠家具制	1 3 0	把	0. 02 4	3. 12



					造有限公司				
8	病区办公桌	优茂 B-6C 16 1	140W *70D *76H	<p>★1.木皮：采用优质天然实木皮贴面木皮平整度高，稳定性好，长期使用不变形，纹理清晰自然，颜色均匀平整，木皮检测符合：厚度0.6mm，木皮检测符合：木材含水率9.3%；甲醛释放量0.05mg/L；刨切单板规格尺寸及其偏差：±0.01mm；刨切单板表面粗糙度检测合格。 2.基材：采用优质环保 E0 级中密度纤维板，经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。 3.胶粘剂：采用优质环保白乳胶。 4.封边：四周采用同色封四边处理，物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。 ★5.油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。油漆检测符合：VOC 含量≤18g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力1 级；耐磨性（750g, 500r）0.036g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。油漆检测符合：VOC 含量18g/L；苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）、甲醛含量均未检出；附着力1 级；耐磨性（750g, 500r）0.036g；耐冲击性：涂膜无脱落、无开裂。 6.五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。 7.桌下配多功能走线槽，可隐藏电线、网线等。</p>	中山市优冠家具制造有限公司	181	张	0.085	15.385
9	行政办公桌	优茂 B-6C 14 1	160W *80D *76H	<p>1.饰面：采用优质天然实木皮贴面木皮平整度高，稳定性好，长期使用不变形，纹理清晰自然，颜色均匀平整，厚度0.6mm，含水率9%。 ★2.基材为中密度纤维板：采用优质环保 E0 级中密度纤维板，经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形，中密度纤维板检测符合：含水率≤5.3%；吸水厚度膨胀率2.3%；静曲强度37.2MPa；弹性模量4840MPa；表面胶合强度2.14MPa；内胶合强度1.25MPa；甲醛释放量0.020mg/m<sup>3</sup>；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抑菌率99.65%；防霉菌性能（宛氏拟青素）防霉菌等级：0级；板面握螺钉力1910N，板边握螺钉力1010N；砂光板面质量要求（检测项5 项）检测合格；耐高温性能：无裂纹。 3.胶粘剂：采用优质环保白乳胶。 4.封边：四周采用同色封四边处理，物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。 5.油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。 6.五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。 7.桌下配多功能走线槽，可隐藏电线、网线等。</p>	中山市优冠家具制造有限公司	5	张	0.1	0.5
10	医护休息区沙发	优茂 YG	215W *150	<p>1.面料：采用优质西皮皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暖夏凉效果。 2.海绵：采用高弹阻燃海绵软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。 3.框架：采用榫卯结构橡胶木框架，并经脱水处理质地坚硬，不易变型，经烘干防腐处理，无虫蛀，使用寿命</p>	中山市	21	套	0.64	13.44



	发和茶几	-0021	D*80H	长。 4.弹簧：优质高强度蛇簧。 5.环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 6.茶几：6.1 岩板：12MM 岩板石面； 6.2 框架：采用优质钢管。 6.3.底盘：采用国家标准的优质冷轧钢板，二氧化碳焊接，各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理。	优冠家具制造有限公司				
11	医护休息区餐桌	优茂T-2220	200W*80D*75H	1.基材：采用优质环保松木，经防腐、防虫化学处理。拼接严密牢固，不易变形，不开裂。 2.油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。 3.框架：采用优质环保橡胶木拼接严密牢固，不易变形，不开裂。	中山市优冠家具制造有限公司	23	套	0.158	3.634
12	医护休息区餐椅	优茂YG-C706	餐桌配套	钢制框架，表面扞布，防污耐磨处理。	中山市优冠家具制造有限公司	184	把	0.024	4.416



					公司				
1 3	病区 患者 微波炉	格 兰 仕 G7 0	≥20L	1. 格兰仕品牌微波炉； 2. 面板：加强钢化玻璃层； 3. 容量：20L 大容量； 4. 内胆材质：纳米银内胆； 5. 功能：蒸、煮、热、炖、解冻； 4D 散热防水。 6. 噪音：65dB (A) ；	广东 格 兰 仕 集 团 有 限 公 司	4 0	台	0. 05 9	2. 36
1 4	医 护 高 低 床	优 茂 GC -2 0	200W *900 D*18 5 H	1. 材质：采用加厚冷轧钢板，其中：床立柱：1.5mm方管，底部加装橡胶防滑脚套；采用国家标准的优质冷轧钢板，二氧化碳焊接，各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理。床撑：1.5mm 支撑管；采用优质钢管，床梯：1.5mm方管带脚踏板。 2. 喷塑：环保喷漆。 ★3. 床板为实木多层板：表面胶合强度、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均检验合格，抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、乙型溶血性链球菌）99.99%；防霉性能（黄曲霉、腊叶芽枝霉、绿色木霉）达到 0 级。 4. 工艺要求：（1）除锈：焊接前，所用金属材料经过酸洗、磷化处理；（2）焊接：采用线焊技术，保证焊缝均匀、平整、光滑；无虚焊、假焊和漏焊等现象；（3）喷塑：喷涂前，进行打磨、抛光处理；然后进行高压喷塑；（4）效果：喷涂后的塑面厚度均匀、覆盖完整、光泽明亮；无起泡、龟裂和伤痕等现象；（5）安全：所有连接处均无毛刺、棱角等隐患；符合安全要求。	中 山 市 优 冠 家 具 制 造 有 限 公 司	8 6	张	0. 09 1	7. 82 6
1 5	职 工 公 寓 单 人 床 带 床 垫	优 茂 GC -2 5	200W *120 D*41 H	1. 基材：采用优质环保 E0 级刨花板，经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。 2. 饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 3. 胶粘剂：采用优质环保白乳胶。 4. 封边：四周采用 PVC 封边条物理性能佳，严密平整，线条均匀。 5. 五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。	中 山 市 优 冠 家 具 制	2 2	张	0. 09 8	2. 15 6

					造有限公司				
16	职工公寓床头柜	优茂 GC-40	49W*41D*50H	1.基材：采用优质环保 E0 级刨花板，经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。 2.饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 3.胶粘剂：采用优质环保白乳胶。 4.封边：四周采用 PVC 封边条物理性能佳，严密平整，线条均匀。 5.五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。	中山市优冠家具制造有限公司	22	个	0.022	0.484
17	▲远程会诊中心桌椅组合	优茂 T-1714	会诊桌 4 20W*60D*75H 会诊椅 6 2W*58D*126H	三桌 21 椅 1.台面：采用优质环保 E0 级实木颗粒板板经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。 2.桌腿：采用 50*50mm*1.5mm 优质钢管，所有钢管焊接全部采用二氧化碳保护焊接，表面除油、除锈、磷化，静电喷塑，表面波纹均匀，无夹渣、气孔、焊丝头咬边，无脱焊、虚焊、焊穿钢管经打磨、除油、除锈、酸洗、磷化工序后静电喷塑而成。 3.胶水：采用优质环保白乳胶。 4.工艺：采用热压工艺处理，板材和其它材料覆面拼贴严密，平整，无脱胶，鼓泡，无裂纹，压痕和划伤 5.椅面材料：采用优质环保 E0 级实木颗粒板板经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 6.椅子立腿：管材均采用 30*30*1.0 (标准) mm 的优质钢管，凳腿安装优质环保橡胶垫。 7.制作工艺：焊接采用二氧化碳保护焊接，表面处理经过打磨、酸洗、磷化、喷塑四个工序。具有耐腐蚀、防水、抗老化、不掉塑皮等特点。产品做工精致，表面光滑无毛刺，喷塑处理无漏喷及流痕。	中山市优冠家具制造有限公司	1	套	2.3785	2.3785
18	手术室、ICU 候	优茂 YG	360W*200	1.面料：采用优质西皮皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中。 ★2.阻燃海绵：软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强。阻燃海绵检测符合：感官要求检测合格；75%压缩永久变形3%，回弹率60%；拉伸强度170KPa；伸长率139%；撕裂强度4.7N/cm；干热老化后拉伸强度162KPa；湿热老化后拉伸强度16	中山市	8	套	1.28	1.024



	诊组合沙发	-0036	D*80H	<p>0KPa; 甲醛释放量0.011mg/m<sup>3</sup> h; 抗引燃特性-阴燃的香烟: 阻燃 I 级, 通过香烟抗引燃特性试验; 燃烧性能: 阻燃性能等级检测合格; 恒定负荷反复压陷疲劳性能: 8 万次, 恒定负荷反复压陷疲劳后 40%硬度损失值17%。 3.框架: 采用榫卯结构橡胶木框架, 并经脱水处理质地坚硬, 不易变型, 经烘干防腐处理, 无虫蛀, 使用寿命长。 4.弹簧: 优质高强度蛇簧。 5.环保喷胶: 采用优质环保喷胶, 符合国家标准。 6.茶几: 6.1 岩板: 12MM 岩板石面; 6.2 框架: 采用优质钢管。 6.3.底盘: 采用国家标准的优质冷轧钢板, 二氧化碳焊接, 各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序, 经防锈处理。</p>	优冠家具制造有限公司				
19	导管室、药房候诊沙发	优茂 YG-0048	480W*150D*80H	<p>1.面料: 采用优质西皮皮面光泽度好, 透气性强, 柔软而富于韧性厚度适中。 2.海绵: 采用高弹阻燃海绵软硬适中, 回弹性能好, 抗变形能力强。 3.框架: 采用榫卯结构橡胶木框架, 并经脱水处理质地坚硬, 不易变型, 经烘干防腐处理, 无虫蛀, 使用寿命长。 4.弹簧: 优质高强度蛇簧。 5.环保喷胶: 采用优质环保喷胶, 符合国家标准。 6.茶几: 6.1 岩板: 12MM 岩板石面; 6.2 框架: 采用优质钢管。 6.3.底盘: 采用国家标准的优质冷轧钢板, 二氧化碳焊接, 各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序, 经防锈处理。</p>	中山市优冠家具制造有限公司	8	套	1.48	1.84
20	档案柜	优茂 YG-TPA5	85W*36D*205H	<p>1.基材: 采用优质冷轧钢板经剪切, 冲压, 折弯, 焊接, 装配而成。 2.工艺: 钢板表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理, 粉末涂料静电喷涂。对人体及周围环境不产生危害, 无毒、无副作用, 使用时无异味。焊接部分采用高标准熔接焊, 表面平整光滑。 3.五金配件: 采用优质五金配件, 经防锈处理, 达国家标准。 4.拉手: 采用优质锌合金材质拉手, 表面电镀铬。 5.锁具: 采用优质锌合金锁具。</p>	中山市优冠家具制造有限公司	4	个	0.08	0.32

					公司				
2 1	候诊 区转 椅	优 茂 YG -F 30 01	32D* 32W* 52H	1.坐垫：PU 自结皮340*230MM； 2.靠背：PU 自结皮150*150MM； 3.汽杆：电镀表面处理，行程：140MM； 4.椅脚：铁电镀,半径 280MM； 5.脚轮：PUΦ50MM。	中山市优冠家具制造有限公司	4 0	把	0. 01 3	0. 52
2 2	B 超 专用 检查 椅	优 茂 YG -F 30 10	36D* 36W* 78H	1.面料：采用优质西皮皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中。 2.海绵：采用高弹阻燃海绵软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。 3.底盘：无级锁定多功能底盘。 4.气压棒：采用优质品牌气压棒，升降自如，升降基本无声响，升降达数万次无漏气等现象。 5.脚架：优质五星脚架，铝合金抛光，经防腐防锈处理。 6.万向轮：尼龙纤维合成静音阻尼脚轮，移动轻快灵活，移动杂音小，耐磨性大。 7.环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。	中山市优冠家具制造有限公司	7	把	0. 04 5	0. 31 5
2 3	候诊 区有 靠背 转椅	优 茂 YG -F 30 08	40D* 40W* 78H	1.坐垫一体成型海绵，表面采用超纤 PU 达到医用标准抗菌等级； 2.200 行程电镀升降气压棒，内置氮气更完全稳定； 3.不锈钢脚踏控制升降圆盘，操作简便； 4.铝合金椅脚； 5.尼龙轮。	中山市优冠家	3 5	把	0. 03 7	1. 29 5



					具制造有限公司				
24	导管室不锈钢鞋柜	优茂 YG-T PB 2	210W*200D*35H	<p>1.基材：采用优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。 2.工艺：钢板表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理，粉末涂料静电喷涂。对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。 3.五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。 4.拉手：采用优质锌合金材质拉手，表面电镀铬。 5.锁具：采用优质锌合金锁具。</p>	中山市优冠家具制造有限公司	1	个	0.227	0.227
25	病房多功能升降餐桌	优茂 18 B0 8	86W*43D*71H	<p>1.基材：采用优质环保 E0 级刨花板，经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。 2.饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 3.胶粘剂：采用优质环保白乳胶。 4.封边：四周采用 PVC 封边条物理性能佳，严密平整，线条均匀。 5.底盘静电喷涂粉末工艺。 ★6.静电喷涂粉末检测符合：干附着力1 级；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）2H；弯曲试验2mm；总铅（Pb）含量未检出；耐冲击性（正向冲击）无裂纹、皱纹及剥落现象；耐湿性 500h 无异常。</p>	中山市优冠家具制造有限公司	34	张	0.062	2.108



26	公寓办公桌	优茂18B1403	140W*70D*76H	<p>★1.基材刨花板：采用优质环保 E0 级刨花板，经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。刨花板 检测符合：尺寸偏差、外观质量均检测合格；含水率6%；板内密度偏差：0；静曲强度36.1MPa，弹性模量3970MPa，内胶合强度1.11MPa，表面胶合强度2MPa，板边握螺钉力910N，板面握螺钉力1800N，2h 吸水厚度膨胀率2.3%；甲醛释放量0.020mg/m<sup>3</sup>；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抑菌率99.64%；防霉菌性能（宛氏拟青素）防霉菌等级：0 级；耐高温性能：无裂纹。 3.饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 3.胶粘剂：采用优质环保白乳胶。 4.封边：四周采用 PVC 封边条物理性能佳，严密平整，线条均匀。 5.五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。</p>	中山市优冠家具制造有限公司	32	张	0.0855	2.736
27	公寓办公椅	优茂YG-C7031	46W*50D*90H	<p>★1.优质双层 3D 网布结构，透气耐磨。阻燃网布检测符合：甲醛含量未检出；染色牢度：耐水（变色、沾色）、耐酸汗渍（变色、沾色）、耐碱汗渍（变色、沾色）、耐唾液（变色、沾色）、耐干摩擦均检测合格；无异味；可分解致癌芳香胺染料未检出；抗引燃特性-阴燃的香烟，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验。 2.海绵：采用高弹阻燃海绵，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。 3.底盘：采用优质钢管折弯。 4.气压棒：采用优质品牌气压棒，升降自如，升降基本无声响，升降达数万次无漏气等现象。 5.万向轮：尼龙纤维合成静音阻尼脚轮，移动轻快灵活，移动杂音小，耐磨性大。 6.扶手：优质 pvc 扶手。</p>	中山市优冠家具制造有限公司	32	把	0.019	0.608
28	心理咨询室小圆桌配椅子	优茂YG-2042	沙发61W*62D*78H 茶几60D*60W*70H	<p>1.面料：采用优质西皮皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中。 2.海绵：采用高弹阻燃海绵软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强。 3.框架：采用榫卯结构橡胶木框架，并经脱水处理质地坚硬，不易变形，经烘干防腐处理，无虫蛀，使用寿命长。 4.弹簧：优质高强度蛇簧。 5.环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 6.茶几：6.1 岩板：12MM 岩板石面； 6.2 框架：采用优质钢管。 6.3.底盘：采用国家标准的优质冷轧钢板，二氧化碳焊接，各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理。</p>	中山市优冠家具制	1	套	0.5345	0.5345

					造有限公司				
29	三人沙发	优茂 YG-1563	186W*80D*90H	<p>1.面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中。 2.海绵：采用高弹阻燃海绵软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强。 3.框架：采用榫卯结构橡胶木框架，并经脱水处理，质地坚硬，不易变形，经烘干防腐处理，无虫蛀，使用寿命长。 4.弹簧：优质高强度蛇簧。 5.环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 6.油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。</p>	中山市优冠家具制造有限公司	58	张	0.141	8.178
30	圆茶几	优茂 Q-9150	50W*50D*70H	<p>框架：采用榫卯结构橡胶木框架，并经脱水处理质地坚硬，不易变形，经烘干防腐处理，无虫蛀，使用寿命长。</p>	中山市优冠家具制造有限公司	20	张	0.068	1.36
31	茶几	优茂 C-	120W*60D*48H	<p>1.饰面：采用优质天然实木皮贴面木皮平整度高，稳定性好，长期使用不变形，纹理清晰自然，颜色均匀平整，厚度0.6mm，含水率9%。 2.基材：采用优质环保 E0 级中密度纤维板，经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。 3.胶粘剂：采用优质环保白乳胶。 4.封边：四周采用同色封</p>	中山市	73	张	0.06	4.38



		61 C		四边处理,物理性能佳,严密平整,线条均匀,转角过渡自然,经过刨光干燥防虫防腐等处理。 5.油漆:采用优质环保油漆,采用五底三面工艺,油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强,涂膜强韧,产品表面耐磨性强,色泽效果持久平整。 6.五金件:采用优质五金配件,整体五金配件紧密拼接,转角过渡自然,间隙细小且均等,经防锈处理,达国家标准。	优冠家具制造有限公司				
3 2	方几	优茂 C- 61 D	60W* 60D* 48H	1.饰面:采用优质天然实木皮贴面木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然,颜色均匀平整,厚度0.6mm,含水率9%。 2.基材:采用优质环保 E0 级中密度纤维板,经防虫、防腐化学处理,强度大,尺寸稳定性好,握钉力强,不易变形。 3.胶粘剂:采用优质环保白乳胶。 4.封边:四周采用同色封四边处理,物理性能佳,转角过渡自然,经过刨光干燥防虫防腐等处理。 5.油漆:采用优质环保油漆,采用五底三面工艺,油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强,涂膜强韧,产品表面耐磨性强,色泽效果持久平整。 6.五金件:采用优质五金配件,整体五金配件紧密拼接,转角过渡自然,间隙细小且均等,经防锈处理,达国家标准。	中山市优冠家具制造有限公司	2 2	个	0. 03	0. 66
3 3	文件柜	优茂 YG -T PA 7	85W* 39D* 180H	1.基材:采用优质冷轧钢板经剪切,冲压,折弯,焊接,装配而成。 2.工艺:钢板表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理,粉末涂料静电喷涂。对人体及周围环境不产生危害,无毒、无副作用,使用时无异味。焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑。 3.五金配件:采用优质五金配件,经防锈处理,达国家标准。	中山市优冠家具制造有限公司	4 8	个	0. 07	3. 36

					公司				
3 4	文件柜	优茂 YG -T PA 9	97W* 42D* 180H	★1.基材采用冷轧钢板：经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。冷轧钢板检测符合：化学成分、表面质量检测合格；力学性能：下屈服强度275MPa，断后伸长率50%，弯曲试验检测合格；铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾300h，其保护评价（RP）10级，外观评级（RA）10级（VS），性能评级（RP/RA）：10/10。2.工艺：钢板表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理，粉末涂料静电喷涂。对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。3.五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。	中山市优冠家具制造有限公司	4 6	个	0. 07 7	3. 54 2
3 5	沙发	优茂 YG -2 06 2	102W *84D *90H	1.面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中。2.海绵：采用高弹阻燃海绵软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强。3.框架：采用榫卯结构橡胶木框架，并经脱水处理，质地坚硬，不易变形，经烘干防腐处理，无虫蛀，使用寿命长。4.弹簧：优质高强度蛇簧。5.环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。6.油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。	中山市优冠家具制造有限公司 	2 0	个	0. 12 7	2. 54
3 6	沙发	优茂 YG -1 51 5	150W *64D *60H	1.面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中。2.海绵：采用高弹阻燃海绵软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强。3.框架：采用榫卯结构橡胶木框架，并经脱水处理，质地坚硬，不易变形，经烘干防腐处理，无虫蛀，使用寿命长。4.弹簧：优质高强度蛇簧。5.环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。★6.脚架：采用50*50mm*1.5mm优质钢管，所有钢管焊接全部采用二氧化碳保护焊接，表面除油、除锈、磷化，静电喷塑，表面波纹均匀，无夹渣、气孔、焊丝头咬边，无脱焊、虚焊、焊穿钢管经打磨、除油、除锈、酸洗、磷化工序后静电喷塑而成。钢管检测符合：抗拉强度481MP	中山市优冠家	2 0	个	0. 12 55	2. 51

				a; 下屈服强度298MPa; 规定塑性延伸强度278MPa; 铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾300h, 其保护评价 (RP) 10 级, 外观评级 (RA) 10 级 (VS), 性能评级 (RP/RA) : 10/10。	具制造有限公司				
37	条几	优茂 C-41	80W*40D*50H	1. 饰面: 采用优质天然实木皮贴面木皮平整度高, 稳定性好, 长期使用不变形, 纹理清晰自然, 颜色均匀平整, 厚度0.6mm, 含水率9%。 2. 基材: 采用优质环保 E0 级中密度纤维板, 经防虫、防腐化学处理, 强度大, 尺寸稳定性好, 握钉力强, 不易变形。 3. 胶粘剂: 采用优质环保白乳胶。 4. 封边: 四周采用同色封四边处理, 物理性能佳, 转角过渡自然, 经过刨光干燥防虫防腐等处理。 5. 油漆: 采用优质环保油漆, 采用五底三面工艺, 油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强, 涂膜强韧, 产品表面耐磨性强, 色泽效果持久平整。 6. 五金件: 采用优质五金配件, 整体五金配件紧密拼接, 转角过渡自然, 间隙细小且均等, 经防锈处理, 达国家标准。	中山市优冠家具制造有限公司	11	张	0.052	0.572
38	茶水柜	优茂 C-232	80W*40D*85H	1. 饰面: 采用优质天然实木皮贴面木皮平整度高, 稳定性好, 长期使用不变形, 纹理清晰自然, 颜色均匀平整, 厚度0.6mm, 含水率9%。 2. 基材: 采用优质环保 E0 级中密度纤维板, 经防虫、防腐化学处理, 强度大, 尺寸稳定性好, 握钉力强, 不易变形。 3. 胶粘剂: 采用优质环保白乳胶。 4. 封边: 四周采用同色封四边处理, 物理性能佳, 严密平整, 线条均匀, 转角过渡自然, 经过刨光干燥防虫防腐等处理。 5. 油漆: 采用优质环保油漆, 采用五底三面工艺, 油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强, 涂膜强韧, 产品表面耐磨性强, 色泽效果持久平整。 6. 五金件: 采用优质五金配件, 整体五金配件紧密拼接, 转角过渡自然, 间隙细小且均等, 经防锈处理, 达国家标准。	中山市优冠家具制造有限公司	42	个	0.064	2.688

39	新生儿床、小地灯	优茂GC-X90	90W*52D*69H	1.面料: 优质网布结构, 透气耐磨。 2.海绵: 采用高弹阻燃海绵, 软硬适中, 回弹性能好, 抗变形能力强。 ★3.底盘: 安全防爆底盘, 自负重机构, 钢板冲压而成, 铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾≥300h, 其保护评价 (RP) 10 级, 外观评级 (RA) 10 级 (VS), 性能评级 (RP/RA): 10/10。 4.万向轮: 尼龙纤维合成静音阻尼脚轮, 移动轻快灵活, 移动杂音小, 耐磨性大。 5.床架: 采用优质钢管。	中山市优冠家具制造有限公司	4	张	0.059	0.236
40	沙发床配茶几	优茂YG-2050	158W*78D*85H	1.面料: 采用优质西皮, 皮面光泽度好, 透气性强, 柔软而富于韧性厚度适中。 2.海绵: 采用高弹阻燃海绵软硬适中, 回弹性能好, 抗变形能力强。 3.框架: 采用榫卯结构橡胶木框架, 并经脱水处理, 质地坚硬, 不易变形, 经烘干防腐处理, 无虫蛀, 使用寿命长。 4.弹簧: 优质高强度蛇簧。 5.环保喷胶: 采用优质环保喷胶, 符合国家标准。 6.油漆: 采用优质环保油漆, 采用五底三面工艺, 油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强, 涂膜强韧, 产品表面耐磨性强, 色泽效果持久平整。	中山市优冠家具制造有限公司 	4	张	0.3335	1.334
41	小冰箱	海尔HU C3	48W*53D*86H	国家能效标识一级能耗单门冰箱, 制冷方式为直冷, 容积90L, 多档调温, 低噪设计。	青岛海尔股份有限公司	4	个	0.117	0.468

					公司				
4 2	电脑	联想 M4 60	/	电脑配置: CPU第 12 代酷睿英特尔, 酷睿i5-12400处理器, 6 核十二线程处理器, 主频2.50 GHz; 内存: 16G DDR4 3200MHz; 硬盘: 256GB 固态硬盘+1TB SATA 盘; 显示屏: 23.8 英寸 100Hz 低蓝光不闪、节能可壁挂, 三边微边超薄; 配备有线鼠标、有线键盘。	联想控股股份有限公司	1 0 0	台	0. 44	44
4 3	候会 室隔 断	优 茂 GH -2 01	379W *391 H	肯德基隔断、具体规格根据医院实际要求订制, 颜色搭配根据装修风格设计合理。	中山市优冠家具制造有限公司 			1. 2	1. 2
4 4	衣架	优 茂 YG -0 3	38D* 38W* 176H	1.基材: 采用优质环保松木, 经防腐、防虫化学处理, 拼接严密牢固, 不易变形, 不开裂。 2.油漆: 采用优质环保油漆, 采用五底三面工艺, 油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强, 涂膜强韧, 产品表面耐磨性强, 色泽效果持久平整。	中山市优冠家具制造	3 5	个	0. 02 5	0. 87 5

有 限 公 司				
------------------	--	--	--	--

投标人（公章）：甘肃新冠美家具有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年5月7日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

# 偏离表

## 技术参数偏离表

项目名称：天祝藏族自治县人民医院诊疗及办公设施采购项目

招标编号：410002JH620623015

序号	招标文件中要求的功能技术需求	投标人提供的实际功能技术	偏离情况	备注
1	<p>名称：示教室会议桌</p> <p>规格尺寸（cm）：420W*160D*76H</p> <p>技术参数：1. 饰面：采用优质天然实木皮贴面木皮平整度高，稳定性好，长期使用不变形，纹理清晰自然，颜色均匀平整，厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>，含水率<math>\leq 9\%</math>。</p> <p>2. 基材：采用优质环保 E0 级中密度纤维板，经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。</p> <p>3. 胶粘剂：采用优质环保白乳胶。</p> <p>4. 封边：四周采用同色封四边处理，物理性能佳，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。</p> <p>5. 油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。</p> <p>6. 五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，经防锈处理，达国家标准。</p> <p>7. 桌下配多功能走线槽，可隐藏电线、网线等。</p>	<p>名称：示教室会议桌</p> <p>规格尺寸（cm）：420W*160D*76H</p> <p>技术参数：1. 饰面：采用优质天然实木皮贴面木皮平整度高，稳定性好，长期使用不变形，纹理清晰自然，颜色均匀平整，厚 0.6mm，含水率 9%。</p> <p>2. 基材：采用优质环保 E0 级中密度纤维板，经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。</p> <p>3. 胶粘剂：采用优质环保白乳胶。</p> <p>4. 封边：四周采用同色封四边处理，物理性能佳，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。</p> <p>5. 油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。</p> <p>6. 五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，经防锈处理，达国家标准。</p> <p>7. 桌下配多功能走线槽，可隐藏电线、网线等。</p>	无偏离	<p>详见：原材料检测报告：木皮、中密度纤维板、胶粘剂（白乳胶、胶水）、油漆、导轨（阻尼缓冲导轨）、锁具、三合一连接件、铰链（阻尼缓冲铰链）</p>
2	<p>名称：示教室会议桌</p> <p>规格尺寸（cm）：360W*160D*76H</p> <p>技术参数：1. 饰面：采用优质天然实木皮贴面木皮平整度高，稳定性好，长期使用不变形，纹理清晰自然，颜色均匀平整，厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>，含水率<math>\leq 9\%</math>。</p> <p>2. 基材：采用优质环保 E0 级中密度纤维板，经防虫、防</p>	<p>名称：示教室会议桌</p> <p>规格尺寸（cm）：360W*160D*76H</p> <p>技术参数：1. 饰面：采用优质天然实木皮贴面木皮平整度高，稳定性好，长期使用不变形，纹理清晰自然，颜色均匀平整，厚度 0.6mm，含水率 9%。</p> <p>2. 基材：采用优质环保 E0 级中密度纤维板，经防虫、防</p>	无偏离	<p>详见：原材料检测报告：木皮、中密度纤维板、胶粘剂（白乳胶、胶水）、油漆、</p>



	<p>腐化学处理, 强度大, 尺寸稳定性好, 握钉力强, 不易变形。</p> <p>3. 胶粘剂: 采用优质环保白乳胶。</p> <p>4. 封边: 四周采用同色封四边处理, 物理性能佳, 转角过渡自然, 经过刨光干燥防虫防腐等处理。</p> <p>5. 油漆: 采用优质环保油漆, 采用五底三面工艺, 油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强, 涂膜强韧, 产品表面耐磨性强, 色泽效果持久平整。</p> <p>6. 五金件: 采用优质五金配件, 整体五金配件紧密拼接, 经防锈处理, 达国家标准。</p> <p>7. 桌下配多功能走线槽, 可隐藏电线、网线等。</p>	<p>腐化学处理, 强度大, 尺寸稳定性好, 握钉力强, 不易变形。</p> <p>3. 胶粘剂: 采用优质环保白乳胶。</p> <p>4. 封边: 四周采用同色封四边处理, 物理性能佳, 转角过渡自然, 经过刨光干燥防虫防腐等处理。</p> <p>5. 油漆: 采用优质环保油漆, 采用五底三面工艺, 油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强, 涂膜强韧, 产品表面耐磨性强, 色泽效果持久平整。</p> <p>6. 五金件: 采用优质五金配件, 整体五金配件紧密拼接, 经防锈处理, 达国家标准。</p> <p>7. 桌下配多功能走线槽, 可隐藏电线、网线等。</p>	<p>导轨(阻尼缓冲导轨)、锁具、三合一连接件、铰链(阻尼缓冲铰链)</p>
3	<p>名称: 示教室会议桌</p> <p>规格尺寸 (cm): 280W*140D*76H</p> <p>技术参数: 1. 饰面: 采用优质天然实木皮贴面木皮平整度高, 稳定性好, 长期使用不变形, 纹理清晰自然, 颜色均匀平整, 厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>, 含水率<math>\leq 9\%</math>。</p> <p>2. 基材: 采用优质环保 E0 级中密度纤维板, 经防虫、防腐化学处理, 强度大, 尺寸稳定性好, 握钉力强, 不易变形。</p> <p>3. 胶粘剂: 采用优质环保白乳胶。</p> <p>4. 封边: 四周采用同色封四边处理, 物理性能佳, 转角过渡自然, 经过刨光干燥防虫防腐等处理。</p> <p>5. 油漆: 采用优质环保油漆, 采用五底三面工艺, 油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强, 涂膜强韧, 产品表面耐磨性强, 色泽效果持久平整。</p> <p>6. 五金件: 采用优质五金配件, 整体五金配件紧密拼接, 经防锈处理, 达国家标准。</p> <p>7. 桌下配多功能走线槽, 可隐藏电线、网线等。</p>	<p>名称: 示教室会议桌</p> <p>规格尺寸 (cm): 280W*140D*76H</p> <p>技术参数: 1. 饰面: 采用优质天然实木皮贴面木皮平整度高, 稳定性好, 长期使用不变形, 纹理清晰自然, 颜色均匀平整, 厚度<math>0.6\text{mm}</math>, 含水率<math>9\%</math>。</p> <p>2. 基材: 采用优质环保 E0 级中密度纤维板, 经防虫、防腐化学处理, 强度大, 尺寸稳定性好, 握钉力强, 不易变形。</p> <p>3. 胶粘剂: 采用优质环保白乳胶。</p> <p>4. 封边: 四周采用同色封四边处理, 物理性能佳, 转角过渡自然, 经过刨光干燥防虫防腐等处理。</p> <p>5. 油漆: 采用优质环保油漆, 采用五底三面工艺, 油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强, 涂膜强韧, 产品表面耐磨性强, 色泽效果持久平整。</p> <p>6. 五金件: 采用优质五金配件, 整体五金配件紧密拼接, 经防锈处理, 达国家标准。</p> <p>7. 桌下配多功能走线槽, 可隐藏电线、网线等。</p>	<p>详见: 原材料检测报告: 木皮、中密度纤维板、胶粘剂(白乳胶、胶水)、油漆、导轨(阻尼缓冲导轨)、锁具、三合一连接件、铰链(阻尼缓冲铰链)</p> 

4	<p>名称：示教室会议桌</p> <p>规格尺寸（cm）：240W*120D*76H</p> <p>技术参数：1. 饰面：采用优质天然实木皮贴面木皮平整度高，稳定性好，长期使用不变形，纹理清晰自然，颜色均匀平整，厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>，含水率<math>\leq 9\%</math>。</p> <p>2. 基材：采用优质环保 E0 级中密度纤维板，经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。</p> <p>3. 胶粘剂：采用优质环保白乳胶。</p> <p>4. 封边：四周采用同色封四边处理，物理性能佳，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。</p> <p>5. 油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。</p> <p>6. 五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，经防锈处理，达国家标准。</p> <p>7. 桌下配多功能走线槽，可隐藏电线、网线等。</p>	<p>名称：示教室会议桌</p> <p>规格尺寸（cm）：240W*120D*76H</p> <p>技术参数：1. 饰面：采用优质天然实木皮贴面木皮平整度高，稳定性好，长期使用不变形，纹理清晰自然，颜色均匀平整，厚度 0.6mm，含水率 9%。</p> <p>2. 基材：采用优质环保 E0 级中密度纤维板，经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。</p> <p>3. 胶粘剂：采用优质环保白乳胶。</p> <p>4. 封边：四周采用同色封四边处理，物理性能佳，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。</p> <p>5. 油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。</p> <p>6. 五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，经防锈处理，达国家标准。</p> <p>7. 桌下配多功能走线槽，可隐藏电线、网线等。</p>	无偏离	<p>详见：原材料检测报告：木皮、中密度纤维板、胶粘剂（白乳胶、胶水）、油漆、导轨（阻尼缓冲导轨）、锁具、三合一连接件、铰链（阻尼缓冲铰链）</p>
5	<p>名称：示教室椅子</p> <p>规格尺寸（cm）：46W*50D*900H</p> <p>技术参数：1. 面料：采用优质西皮面料，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中。</p> <p>2. 海绵：软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强。</p> <p>3. 背板：坐感舒适，板材承受压力大，经防腐、防虫化学处理。</p> <p>4. 环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。</p> <p>5. 框架：采用榫卯结构橡胶木脚架经防腐、防虫化学处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂。</p>	<p>名称：示教室椅子</p> <p>规格尺寸（cm）：46W*50D*900H</p> <p>技术参数：1. 面料：采用优质西皮面料，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中。</p> <p>2. 海绵：软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强。</p> <p>3. 背板：坐感舒适，板材承受压力大，经防腐、防虫化学处理。</p> <p>4. 环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。</p> <p>5. 框架：采用榫卯结构橡胶木脚架经防腐、防虫化学处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂。</p>	无偏离	<p>详见：原材料检测报告：西皮、阻燃海绵</p>
6	<p>名称：办公椅</p>	<p>名称：办公椅</p>	正偏离	<p>详见：原材料</p>



	<p>规格尺寸 (cm) : 70W*68D*115H</p> <p>技术参数: ★1. 牛皮: 采用优质牛皮面料, 皮面光泽度好, 透气性强, 柔软而富于韧性厚度适中。牛皮检测符合: 涂层厚度<math>\geq 20 \mu\text{m}</math>; 摩擦色牢度: 干擦 (500 次) <math>\geq 4</math> 级, 湿擦 (250 次) <math>\geq 4</math> 级, 碱性汗液 (80 次) <math>\geq 4</math> 级; 涂层粘着牢度<math>\geq 3.0\text{N}/10\text{mm}</math>, 耐折牢度 (50000 次) 无裂纹, 耐磨性 (CS-10, 500g, 500r) 无明显损伤、剥落; 撕裂力<math>\geq 35\text{N}</math>, 气味<math>\leq 2</math> 级。</p> <p>2. 海绵: 软硬适中, 回弹性能好, 抗变形能力强。</p> <p>3. 曲木板: 座背垫采用 14mm 多层曲木板热压成型, 板材承受压力强, 经防腐、防虫化学处理。</p> <p>4. 环保喷胶: 采用优质环保喷胶, 符合国家标准。</p> <p>5. 框架: 采用榫卯结构橡胶木脚架经防腐、防虫化学处理, 拼接严密牢固, 不易变形, 不开裂。</p>	<p>规格尺寸 (cm) : 70W*68D*115H</p> <p>技术参数: ★1. 牛皮: 采用优质牛皮面料, 皮面光泽度好, 透气性强, 柔软而富于韧性厚度适中。牛皮检测符合: 涂层厚度 <math>25 \mu\text{m}</math>; 摩擦色牢度: 干擦 (500 次) 4-5 级, 湿擦 (250 次) 4-5 级, 碱性汗液 (80 次) 4 级; 涂层粘着牢度 <math>3.4\text{N}/10\text{mm}</math>, 耐折牢度 (50000 次) 无裂纹, 耐磨性 (CS-10, 500g, 500r) 无明显损伤、剥落; 撕裂力 <math>36\text{N}</math>, 气味 2 级。</p> <p>2. 海绵: 软硬适中, 回弹性能好, 抗变形能力强。</p> <p>3. 曲木板: 座背垫采用 14mm 多层曲木板热压成型, 板材承受压力强, 经防腐、防虫化学处理。</p> <p>4. 环保喷胶: 采用优质环保喷胶, 符合国家标准。</p> <p>5. 框架: 采用榫卯结构橡胶木脚架经防腐、防虫化学处理, 拼接严密牢固, 不易变形, 不开裂。</p>	<p>检测报告: 牛皮、阻燃海绵</p>
7	<p>名称: 护士站转椅</p> <p>规格尺寸 (cm) : 50W*57D*97H 地面到坐垫高 44</p> <p>技术参数: 1. 面料: 优质双层 3D 网布结构, 透气耐磨。</p> <p>2. 海绵: 采用高弹阻燃海绵, 软硬适中, 回弹性能好, 抗变形能力强。</p> <p>3. 底盘: 安全防爆底盘, 自负重机构, 钢板冲压而成。</p> <p>★4. 气压棒: 采用优质品牌气压棒, 升降自如, 升降基本无声响, 升降达数万次无漏气等现象。气压棒标称力和摩擦力、开启力、启动力、弹力比率、锁定力、伸展速度均合格; 抗压强度: 气弹簧在 1000N 载荷下经 12 万次旋转试验后, 力特性不变; 气弹簧经轴向载荷 1300N 负载验证冲击一次后, 力特性不变; 将锁定在任意位置的气弹簧经轴向载荷 550N 锁定冲击 10 万次后, 力特性不变; 铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾<math>\geq 300\text{h}</math>, 其保护</p>	<p>名称: 护士站转椅</p> <p>规格尺寸 (cm) : 50W*57D*97H 地面到坐垫高 44</p> <p>技术参数: 1. 面料: 优质双层 3D 网布结构, 透气耐磨。</p> <p>2. 海绵: 采用高弹阻燃海绵, 软硬适中, 回弹性能好, 抗变形能力强。</p> <p>3. 底盘: 安全防爆底盘, 自负重机构, 钢板冲压而成。</p> <p>★4. 气压棒: 采用优质品牌气压棒, 升降自如, 升降基本无声响, 升降达数万次无漏气等现象。气压棒标称力和摩擦力、开启力、启动力、弹力比率、锁定力、伸展速度均合格; 抗压强度: 气弹簧在 1000N 载荷下经 12 万次旋转试验后, 力特性不变; 气弹簧经轴向载荷 1300N 负载验证冲击一次后, 力特性不变; 将锁定在任意位置的气弹簧经轴向载荷 550N 锁定冲击 10 万次后, 力特性不变; 铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS) 连续喷雾 300h, 其</p>	 <p>正偏离</p> <p>详见: 原材料检测报告: 阻燃网布、阻燃海绵、转椅底盘、气压棒</p>

	<p>评价 (RP) <math>\geq 10</math> 级, 外观评级 (RA) <math>\geq 10</math> 级。</p> <p>5. 万向轮: 尼龙纤维合成静音阻尼脚轮, 移动轻快灵活, 移动杂音小, 耐磨性大。</p> <p>6. 扶手: 优质 pvc 扶手。</p> <p>7. 椅架: 采用优质钢管。</p>	<p><b>保护评价 (RP) 10 级, 外观评级 (RA) 10 级。</b></p> <p>5. 万向轮: 尼龙纤维合成静音阻尼脚轮, 移动轻快灵活, 移动杂音小, 耐磨性大。</p> <p>6. 扶手: 优质 pvc 扶手。</p> <p>7. 椅架: 采用优质钢管。</p>		
8	<p>名称: 病区办公桌</p> <p>规格尺寸 (cm): 140W*70D*76H</p> <p>技术参数: ★1. 木皮: 采用优质天然实木皮贴面木皮平整度高, 稳定性好, 长期使用不变形, 纹理清晰自然, 颜色均匀平整, 木皮检测符合: 厚度 <math>\geq 0.6\text{mm}</math>, 木皮检测符合: 木材含水率 <math>\leq 10\%</math>; 甲醛释放量 <math>\leq 0.1\text{mg/L}</math>; 刨切单板规格尺寸及其偏差: <math>\pm 0.01\text{mm}</math>; 刨切单板表面粗糙度检测合格。</p> <p>2. 基材: 采用优质环保 E0 级中密度纤维板, 经防虫、防腐化学处理, 强度大, 尺寸稳定性好, 握钉力强, 不易变形。</p> <p>3. 胶粘剂: 采用优质环保白乳胶。</p> <p>4. 封边: 四周采用同色封四边处理, 物理性能佳, 严密平整, 线条均匀, 转角过渡自然, 经过刨光干燥防虫防腐等处理。</p> <p>★5. 油漆: 采用优质环保油漆, 采用五底三面工艺, 油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强, 涂膜强韧, 产品表面耐磨性强, 色泽效果持久平整。油漆检测符合: VOC 含量 <math>\leq 20\text{g/L}</math>; 苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量 (镉、铬、汞)、甲醛含量均未检出; 附着力 <math>\leq 1</math> 级; 耐磨性 (750g, 500r) <math>\leq 0.050\text{g}</math>; 耐冲击性: 涂膜无脱落、无开裂。油漆检测符合: VOC 含量 <math>\leq 20\text{g/L}</math>; 苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量 (镉、</p>	<p>名称: 病区办公桌</p> <p>规格尺寸 (cm): 140W*70D*76H</p> <p>技术参数: ★1. 木皮: 采用优质天然实木皮贴面木皮平整度高, 稳定性好, 长期使用不变形, 纹理清晰自然, 颜色均匀平整, <b>木皮检测符合: 厚度 0.6mm, 木皮检测符合: 木材含水率 9.3%; 甲醛释放量 0.05mg/L; 刨切单板规格尺寸及其偏差: <math>\pm 0.01\text{mm}</math>; 刨切单板表面粗糙度检测合格。</b></p> <p>2. 基材: 采用优质环保 E0 级中密度纤维板, 经防虫、防腐化学处理, 强度大, 尺寸稳定性好, 握钉力强, 不易变形。</p> <p>3. 胶粘剂: 采用优质环保白乳胶。</p> <p>4. 封边: 四周采用同色封四边处理, 物理性能佳, 严密平整, 线条均匀, 转角过渡自然, 经过刨光干燥防虫防腐等处理。</p> <p>★5. 油漆: 采用优质环保油漆, 采用五底三面工艺, 油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强, 涂膜强韧, 产品表面耐磨性强, 色泽效果持久平整。<b>油漆检测符合: VOC 含量 18g/L; 苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量 (镉、铬、汞)、甲醛含量均未检出; 附着力 1 级; 耐磨性 (750g, 500r) 0.036g; 耐冲击性: 涂膜无脱落、无开裂。</b>油漆检测符合: VOC 含量 18g/L; 苯含量、卤代烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、总铅含量、可溶性重金属含量 (镉、</p>	<p>正偏离</p> 	<p>详见: 原材料检测报告: 木皮、中密度纤维板、胶粘剂 (白乳胶、胶水)、油漆、导轨 (阻尼缓冲导轨)、锁具、三合一连接件、铰链 (阻尼缓冲铰链)</p>

	<p>铬、汞)、甲醛含量均未检出;附着力≤1级;耐磨性(750g, 500r) ≤0.050g;耐冲击性:涂膜无脱落、无开裂。</p> <p>6.五金件:采用优质五金配件,整体五金配件紧密拼接,转角过渡自然,间隙细小且均等,经防锈处理,达国家标准。</p> <p>7.桌下配多功能走线槽,可隐藏电线、网线等。</p>	<p>铬、汞)、甲醛含量均未检出;附着力1级;耐磨性(750g, 500r) 0.036g;耐冲击性:涂膜无脱落、无开裂。</p> <p>6.五金件:采用优质五金配件,整体五金配件紧密拼接,转角过渡自然,间隙细小且均等,经防锈处理,达国家标准。</p> <p>7.桌下配多功能走线槽,可隐藏电线、网线等。</p>		
9	<p>名称:行政办公桌 规格尺寸(cm):160W*80D*76H 技术参数:1.饰面:采用优质天然实木皮贴面木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然,颜色均匀平整,厚度≥0.6mm,含水率≤9%。 ★2.基材为中密度纤维板:采用优质环保E0级中密度纤维板,经防虫、防腐化学处理,强度大,尺寸稳定性好,握钉力强,不易变形,中密度纤维板检测符合:含水率≤8%;吸水厚度膨胀率≤2.5%;静曲强度≥35MPa;弹性模量≥4800MPa;表面胶合强度≥2.0MPa;内胶合强度≥1.2MPa;甲醛释放量≤0.025mg/m<sup>3</sup>;抗菌性能(金黄色葡萄球菌)抑菌率≥99%;防霉菌性能(宛氏拟青素)防霉菌等级:0级或1级;板面握螺钉力≥1800N,板边握螺钉力≥1000N;砂光板面质量要求(检测项≥5项)检测合格;耐高温性能:无裂纹。 3.胶粘剂:采用优质环保白乳胶。 4.封边:四周采用同色封四边处理,物理性能佳,严密平整,线条均匀,转角过渡自然,经过刨光干燥防虫防腐等处理。 5.油漆:采用优质环保油漆,采用五底三面工艺,油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强,涂膜强韧,产品表面耐磨性强,色泽效果持久平整。 6.五金件:采用优质五金配件,整体五金配件紧密拼接,转角过渡自然,间隙细小且均等,经防锈处理,达国家标</p>	<p>名称:行政办公桌 规格尺寸(cm):160W*80D*76H 技术参数:1.饰面:采用优质天然实木皮贴面木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然,颜色均匀平整,厚度0.6mm,含水率9%。 ★2.基材为中密度纤维板:采用优质环保E0级中密度纤维板,经防虫、防腐化学处理,强度大,尺寸稳定性好,握钉力强,不易变形,中密度纤维板检测符合:含水率5.3%;吸水厚度膨胀率2.3%;静曲强度37.2MPa;弹性模量4840MPa;表面胶合强度2.14MPa;内胶合强度1.25MPa;甲醛释放量0.020mg/m<sup>3</sup>;抗菌性能(金黄色葡萄球菌)抑菌率99.65%;防霉菌性能(宛氏拟青素)防霉菌等级:0级;板面握螺钉力1910N,板边握螺钉力1010N;砂光板面质量要求(检测项5项)检测合格;耐高温性能:无裂纹。 3.胶粘剂:采用优质环保白乳胶。 4.封边:四周采用同色封四边处理,物理性能佳,严密平整,线条均匀,转角过渡自然,经过刨光干燥防虫防腐等处理。 5.油漆:采用优质环保油漆,采用五底三面工艺,油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强,涂膜强韧,产品表面耐磨性强,色泽效果持久平整。 6.五金件:采用优质五金配件,整体五金配件紧密拼接,转角过渡自然,间隙细小且均等,经防锈处理,达国家标</p>	<p>正偏离</p> 	<p>详见:原材料检测报告:木皮、中密度纤维板、胶粘剂(白乳胶、胶水)、油漆、导轨(阻尼缓冲导轨)、锁具、三合一连接件、铰链(阻尼缓冲铰链)</p>

	准。 7. 桌下配多功能走线槽，可隐藏电线、网线等。	准。 7. 桌下配多功能走线槽，可隐藏电线、网线等。		
10	名称：医护休息区沙发和茶几 规格尺寸（cm）：215W*150D*80H 技术参数：1. 面料：采用优质西皮皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暖夏凉效果。 2. 海绵：采用高弹阻燃海绵软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。 3. 框架：采用榫卯结构橡胶木框架，并经脱水处理质地坚硬，不易变形，经烘干防腐处理，无虫蛀，使用寿命长。 4. 弹簧：优质高强度蛇簧。 5. 环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 6. 茶几：6.1 岩板：12MM 岩板石面； 6.2 框架：采用优质钢管。 6.3. 底盘：采用国家标准的优质冷轧钢板，二氧化碳焊接，各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理。	名称：医护休息区沙发和茶几 规格尺寸（cm）：215W*150D*80H 技术参数：1. 面料：采用优质西皮皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暖夏凉效果。 2. 海绵：采用高弹阻燃海绵软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。 3. 框架：采用榫卯结构橡胶木框架，并经脱水处理质地坚硬，不易变形，经烘干防腐处理，无虫蛀，使用寿命长。 4. 弹簧：优质高强度蛇簧。 5. 环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 6. 茶几：6.1 岩板：12MM 岩板石面； 6.2 框架：采用优质钢管。 6.3. 底盘：采用国家标准的优质冷轧钢板，二氧化碳焊接，各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理。	无偏离	详见：原材料检测报告：西皮、阻燃海绵转椅底盘
11	名称：医护休息区餐桌 规格尺寸（cm）：200W*80D*75H 技术参数：1. 基材：采用优质环保松木，经防腐、防虫化学处理。拼接严密牢固，不易变形，不开裂。 2. 油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。 3. 框架：采用优质环保橡胶木拼接严密牢固，不易变形，不开裂。	名称：医护休息区餐桌 规格尺寸（cm）：200W*80D*75H 技术参数：1. 基材：采用优质环保松木，经防腐、防虫化学处理。拼接严密牢固，不易变形，不开裂。 2. 油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。 3. 框架：采用优质环保橡胶木拼接严密牢固，不易变形，不开裂。	无偏离	详见：原材料检测报告：油漆
12	名称：医护休息区餐椅 规格尺寸（cm）：餐桌配套 技术参数：钢制框架，表面扞布，防污耐磨处理。	名称：医护休息区餐椅 规格尺寸（cm）：餐桌配套 技术参数：钢制框架，表面扞布，防污耐磨处理。	无偏离	详见：原材料检测报告：钢管
13	名称：病区患者微波炉 规格尺寸（cm）：≥20L	名称：病区患者微波炉 规格尺寸（cm）：≥20L	无偏离	/

	<p>技术参数：1. 品牌微波炉； 2. 面板：加强钢化玻璃层； 3. 容量：≥20L 大容量； 4. 内胆材质：纳米银内胆； 5. 功能：蒸、煮、热、炖、解冻；4D 散热防水。 6. 噪音：≤65dB (A)；</p>	<p>技术参数：1. 格兰仕品牌微波炉； 2. 面板：加强钢化玻璃层； 3. 容量：20L 大容量； 4. 内胆材质：纳米银内胆； 5. 功能：蒸、煮、热、炖、解冻；4D 散热防水。 6. 噪音：65dB (A)；</p>		
14	<p>名称：医护高低床 规格尺寸 (cm)：200W*900D*185H 技术参数：1. 材质：采用加厚冷轧钢板，其中：床立柱：1.5mm 方管，底部加装橡胶防滑脚套；采用国家标准的优质冷轧钢板，二氧化碳焊接，各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理。床撑：1.5mm 支撑管；采用优质钢管，床梯：1.5mm 方管带脚踏板。 2. 喷塑：环保喷漆。 ★3. 床板为实木多层板：表面胶合强度、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均检验合格，抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、乙型溶血性链球菌）≥99.90%；防霉性能（黄曲霉、腊叶芽枝霉、绿色木霉）达到 0 级或 1 级。 4. 工艺要求：（1）除锈：焊接前，所用金属材料经过酸洗、磷化处理；（2）焊接：采用线焊技术，保证焊缝均匀、平整、光滑；无虚焊、假焊和漏焊等现象；（3）喷塑：喷涂前，进行打磨、抛光处理；然后进行高压喷塑；（4）效果：喷涂后的塑面厚度均匀、覆盖完整、光泽明亮；无起泡、龟裂和伤痕等现象；（5）安全：所有连接处均无毛刺、棱角等隐患；符合安全要求。</p>	<p>名称：医护高低床 规格尺寸 (cm)：200W*900D*185H 技术参数：1. 材质：采用加厚冷轧钢板，其中：床立柱：1.5mm 方管，底部加装橡胶防滑脚套；采用国家标准的优质冷轧钢板，二氧化碳焊接，各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理。床撑：1.5mm 支撑管；采用优质钢管，床梯：1.5mm 方管带脚踏板。 2. 喷塑：环保喷漆。 ★3. 床板为实木多层板：表面胶合强度、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均检验合格，<b>抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、乙型溶血性链球菌）99.99%；防霉性能（黄曲霉、腊叶芽枝霉、绿色木霉）达到 0 级。</b> 4. 工艺要求：（1）除锈：焊接前，所用金属材料经过酸洗、磷化处理；（2）焊接：采用线焊技术，保证焊缝均匀、平整、光滑；无虚焊、假焊和漏焊等现象；（3）喷塑：喷涂前，进行打磨、抛光处理；然后进行高压喷塑；（4）效果：喷涂后的塑面厚度均匀、覆盖完整、光泽明亮；无起泡、龟裂和伤痕等现象；（5）安全：所有连接处均无毛刺、棱角等隐患；符合安全要求。</p>	正偏离	<p>详见：原材料检测报告：冷轧钢板、静电喷涂粉末、实木多层板</p> 
15	<p>名称：职工公寓单人床带床垫 规格尺寸 (cm)：200W*120D*41H 技术参数：1. 基材：采用优质环保 E0 级刨花板，经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。</p>	<p>名称：职工公寓单人床带床垫 规格尺寸 (cm)：200W*120D*41H 技术参数：1. 基材：采用优质环保 E0 级刨花板，经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。</p>	无偏离	<p>详见：原材料检测报告：刨花板、三聚氰胺纸（三聚氰</p>

	<p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。</p> <p>3. 胶粘剂：采用优质环保白乳胶。</p> <p>4. 封边：四周采用 PVC 封边条物理性能佳，严密平整，线条均匀。</p> <p>5. 五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。</p>	<p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。</p> <p>3. 胶粘剂：采用优质环保白乳胶。</p> <p>4. 封边：四周采用 PVC 封边条物理性能佳，严密平整，线条均匀。</p> <p>5. 五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。</p>		<p>胺浸渍纸）、胶粘剂（白乳胶、胶水）</p>
16	<p>名称：职工公寓床头柜</p> <p>规格尺寸（cm）：49W*41D*50H</p> <p>技术参数：1. 基材：采用优质环保 E0 级刨花板，经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。</p> <p>3. 胶粘剂：采用优质环保白乳胶。</p> <p>4. 封边：四周采用 PVC 封边条物理性能佳，严密平整，线条均匀。</p> <p>5. 五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。</p>	<p>名称：职工公寓床头柜</p> <p>规格尺寸（cm）：49W*41D*50H</p> <p>技术参数：1. 基材：采用优质环保 E0 级刨花板，经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。</p> <p>3. 胶粘剂：采用优质环保白乳胶。</p> <p>4. 封边：四周采用 PVC 封边条物理性能佳，严密平整，线条均匀。</p> <p>5. 五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。</p>	无偏离	<p>详见：原材料检测报告：刨花板、三聚氰胺纸（三聚氰胺浸渍纸）、胶粘剂（白乳胶、胶水）</p>
17	<p>名称：▲远程会诊中心桌椅组合</p> <p>规格尺寸（cm）：会诊桌 420W*60D*75H 会诊椅 62W*58D*126H</p> <p>技术参数：三桌 21 椅</p> <p>1. 台面：采用优质环保 E0 级实木颗粒板板经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。</p> <p>2. 桌腿：采用 50*50mm*1.5mm 优质钢管，所有钢管焊接全部采用二氧化碳保护焊接，表面除油、除锈、磷化，静电喷塑，表面波纹均匀，无夹渣、气孔、焊丝头咬边，无脱焊、虚焊、焊穿钢管经打磨、除油、除锈、酸洗、磷化工序后静电喷塑而成。</p> <p>3. 胶水：采用优质环保白乳胶。</p> <p>4. 工艺：采用热压工艺处理，板材和其它材料覆面拼贴严密，平整，无脱胶，鼓泡，无裂纹，压痕和划伤</p> <p>5. 椅面材料：采用优质环保 E0 级实木颗粒板板经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。</p>	<p>名称：▲远程会诊中心桌椅组合</p> <p>规格尺寸（cm）：会诊桌 420W*60D*75H 会诊椅 62W*58D*126H</p> <p>技术参数：三桌 21 椅</p> <p>1. 台面：采用优质环保 E0 级实木颗粒板板经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。</p> <p>2. 桌腿：采用 50*50mm*1.5mm 优质钢管，所有钢管焊接全部采用二氧化碳保护焊接，表面除油、除锈、磷化，静电喷塑，表面波纹均匀，无夹渣、气孔、焊丝头咬边，无脱焊、虚焊、焊穿钢管经打磨、除油、除锈、酸洗、磷化工序后静电喷塑而成。</p> <p>3. 胶水：采用优质环保白乳胶。</p> <p>4. 工艺：采用热压工艺处理，板材和其它材料覆面拼贴严密，平整，无脱胶，鼓泡，无裂纹，压痕和划伤</p> <p>5. 椅面材料：采用优质环保 E0 级实木颗粒板板经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。</p>	无偏离	<p>详见：原材料检测报告：刨花板、三聚氰胺纸（三聚氰胺浸渍纸）、胶粘剂（白乳胶、胶水）</p> 

	<p>6. 椅子立腿：管材均采用 30*30*1.0（标准）mm 的优质钢管，凳腿安装优质环保橡胶垫。</p> <p>7. 制作工艺：焊接采用二氧化碳保护焊接，表面处理经过打磨、酸洗、磷化、喷塑四个工序。具有耐腐蚀、防水、抗老化、不掉塑皮等特点。产品做工精致，表面光滑无毛刺，喷塑处理无漏喷及流痕。</p>	<p>6. 椅子立腿：管材均采用 30*30*1.0（标准）mm 的优质钢管，凳腿安装优质环保橡胶垫。</p> <p>7. 制作工艺：焊接采用二氧化碳保护焊接，表面处理经过打磨、酸洗、磷化、喷塑四个工序。具有耐腐蚀、防水、抗老化、不掉塑皮等特点。产品做工精致，表面光滑无毛刺，喷塑处理无漏喷及流痕。</p>		
18	<p>名称：手术室、ICU 候诊组合沙发</p> <p>规格尺寸（cm）：360W*200D*80H</p> <p>技术参数：1. 面料：采用优质西皮皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中。</p> <p>★2. 阻燃海绵：软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强。阻燃海绵检测符合：感官要求检测合格；75%压缩永久变形≤4%，回弹率≥50%；拉伸强度≥160KPa；伸长率≥130%；撕裂强度≥4.5N/cm；干热老化后拉伸强度≥160KPa；湿热老化后拉伸强度≥160KPa；甲醛释放量≤0.015mg/m<sup>2</sup> h；抗引燃特性-阴燃的香烟：阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验；燃烧性能：阻燃性能等级检测合格；恒定负荷反复压陷疲劳性能：8 万次，恒定负荷反复压陷疲劳后 40%硬度损失值≤20%。</p> <p>3. 框架：采用榫卯结构橡胶木框架，并经脱水处理质地坚硬，不易变形，经烘干防腐处理，无虫蛀，使用寿命长。</p> <p>4. 弹簧：优质高强度蛇簧。</p> <p>5. 环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。</p> <p>6. 茶几：6.1 岩板：12MM 岩板石面；</p> <p>6.2 框架：采用优质钢管。</p> <p>6.3. 底盘：采用国家标准的优质冷轧钢板，二氧化碳焊接，各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理。</p>	<p>名称：手术室、ICU 候诊组合沙发</p> <p>规格尺寸（cm）：360W*200D*80H</p> <p>技术参数：1. 面料：采用优质西皮皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中。</p> <p>★2. 阻燃海绵：软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强。阻燃海绵检测符合：感官要求检测合格；75%压缩永久变形 3%，回弹率 60%；拉伸强度 170KPa；伸长率 139%；撕裂强度 4.7N/cm；干热老化后拉伸强度 162KPa；湿热老化后拉伸强度 160KPa；甲醛释放量 0.011mg/m<sup>2</sup> h；抗引燃特性-阴燃的香烟：阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验；燃烧性能：阻燃性能等级检测合格；恒定负荷反复压陷疲劳性能：8 万次，恒定负荷反复压陷疲劳后 40%硬度损失值 17%。</p> <p>3. 框架：采用榫卯结构橡胶木框架，并经脱水处理质地坚硬，不易变形，经烘干防腐处理，无虫蛀，使用寿命长。</p> <p>4. 弹簧：优质高强度蛇簧。</p> <p>5. 环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。</p> <p>6. 茶几：6.1 岩板：12MM 岩板石面；</p> <p>6.2 框架：采用优质钢管。</p> <p>6.3. 底盘：采用国家标准的优质冷轧钢板，二氧化碳焊接，各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理。</p>	正偏离	<p>详见：原材料检测报告：西皮、阻燃海绵转椅底盘</p> 
19	<p>名称：导管室、药房候诊沙发</p>	<p>名称：导管室、药房候诊沙发</p>	无偏离	<p>详见：原材料</p>

	<p>规格尺寸 (cm) : 480W*150D*80H</p> <p>技术参数: 1. 面料: 采用优质西皮皮面光泽度好, 透气性强, 柔软而富于韧性厚度适中。</p> <p>2. 海绵: 采用高弹阻燃海绵软硬适中, 回弹性能好, 抗变形能力强。</p> <p>3. 框架: 采用榫卯结构橡胶木框架, 并经脱水处理质地坚硬, 不易变型, 经烘干防腐处理, 无虫蛀, 使用寿命长。</p> <p>4. 弹簧: 优质高强度蛇簧。</p> <p>5. 环保喷胶: 采用优质环保喷胶, 符合国家标准。</p> <p>6. 茶几: 6.1 岩板: 12MM 岩板石面;</p> <p>6.2 框架: 采用优质钢管。</p> <p>6.3. 底盘: 采用国家标准的优质冷轧钢板, 二氧化碳焊接, 各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序, 经防锈处理。</p>	<p>规格尺寸 (cm) : 480W*150D*80H</p> <p>技术参数: 1. 面料: 采用优质西皮皮面光泽度好, 透气性强, 柔软而富于韧性厚度适中。</p> <p>2. 海绵: 采用高弹阻燃海绵软硬适中, 回弹性能好, 抗变形能力强。</p> <p>3. 框架: 采用榫卯结构橡胶木框架, 并经脱水处理质地坚硬, 不易变型, 经烘干防腐处理, 无虫蛀, 使用寿命长。</p> <p>4. 弹簧: 优质高强度蛇簧。</p> <p>5. 环保喷胶: 采用优质环保喷胶, 符合国家标准。</p> <p>6. 茶几: 6.1 岩板: 12MM 岩板石面;</p> <p>6.2 框架: 采用优质钢管。</p> <p>6.3. 底盘: 采用国家标准的优质冷轧钢板, 二氧化碳焊接, 各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序, 经防锈处理。</p>		检测报告: 西皮、阻燃海绵转椅底盘
20	<p>名称: 档案柜</p> <p>规格尺寸 (cm) : 85W*36D*205H</p> <p>技术参数: 1. 基材: 采用优质冷轧钢板经剪切, 冲压, 折弯, 焊接, 装配而成。</p> <p>2. 工艺: 钢板表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理, 粉末涂料静电喷涂。对人体及周围环境不产生危害, 无毒、无副作用, 使用时无异味。焊接部分采用高标准熔接焊, 表面平整光滑。</p> <p>3. 五金配件: 采用优质五金配件, 经防锈处理, 达国家标准。</p> <p>4. 拉手: 采用优质锌合金材质拉手, 表面电镀铬。</p> <p>5. 锁具: 采用优质锌合金锁具。</p>	<p>名称: 档案柜</p> <p>规格尺寸 (cm) : 85W*36D*205H</p> <p>技术参数: 1. 基材: 采用优质冷轧钢板经剪切, 冲压, 折弯, 焊接, 装配而成。</p> <p>2. 工艺: 钢板表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理, 粉末涂料静电喷涂。对人体及周围环境不产生危害, 无毒、无副作用, 使用时无异味。焊接部分采用高标准熔接焊, 表面平整光滑。</p> <p>3. 五金配件: 采用优质五金配件, 经防锈处理, 达国家标准。</p> <p>4. 拉手: 采用优质锌合金材质拉手, 表面电镀铬。</p> <p>5. 锁具: 采用优质锌合金锁具。</p>	无偏离	<p>详见: 原材料检测报告: 冷轧钢板、静电喷涂粉末、导轨(阻尼缓冲导轨)、锁具、三合一连接件、铰链(阻尼缓冲铰链)</p>
21	<p>名称: 候诊区转椅</p> <p>规格尺寸 (cm) : 32D*32W*52H</p> <p>技术参数: 1. 坐垫 : PU 自结皮 340*230MM;</p>	<p>名称: 候诊区转椅</p> <p>规格尺寸 (cm) : 32D*32W*52H</p> <p>技术参数: 1. 坐垫 : PU 自结皮 340*230MM;</p>	无偏离	详见: 原材料检测报告: 西皮

	<p>2. 靠背: PU 自结皮 150*150MM;</p> <p>3. 汽杆: 电镀表面处理, 行程: 140MM;</p> <p>4. 椅脚: 铁电镀, 半径 280MM;</p> <p>5. 脚轮: PUΦ50MM。</p>	<p>2. 靠背: PU 自结皮 150*150MM;</p> <p>3. 汽杆: 电镀表面处理, 行程: 140MM;</p> <p>4. 椅脚: 铁电镀, 半径 280MM;</p> <p>5. 脚轮: PUΦ50MM。</p>		
22	<p>名称: B 超专用检查椅</p> <p>规格尺寸 (cm): 36D*36W*78H</p> <p>技术参数: 1. 面料: 采用优质西皮皮面光泽度好, 透气性强, 柔软而富于韧性厚度适中。</p> <p>2. 海绵: 采用高弹阻燃海绵软硬适中, 回弹性能好, 抗变形能力强, 根据人体工程学原理设计, 坐感舒适。</p> <p>3. 底盘: 无级锁定多功能底盘。</p> <p>4. 气压棒: 采用优质品牌气压棒, 升降自如, 升降基本无声响, 升降达数万次无漏气等现象。</p> <p>5. 脚架: 优质五星脚架, 铝合金抛光, 经防腐防锈处理。</p> <p>6. 万向轮: 尼龙纤维合成静音阻尼脚轮, 移动轻快灵活, 移动杂音小, 耐磨性大。</p> <p>7. 环保喷胶: 采用优质环保喷胶, 符合国家标准。</p>	<p>名称: B 超专用检查椅</p> <p>规格尺寸 (cm): 36D*36W*78H</p> <p>技术参数: 1. 面料: 采用优质西皮皮面光泽度好, 透气性强, 柔软而富于韧性厚度适中。</p> <p>2. 海绵: 采用高弹阻燃海绵软硬适中, 回弹性能好, 抗变形能力强, 根据人体工程学原理设计, 坐感舒适。</p> <p>3. 底盘: 无级锁定多功能底盘。</p> <p>4. 气压棒: 采用优质品牌气压棒, 升降自如, 升降基本无声响, 升降达数万次无漏气等现象。</p> <p>5. 脚架: 优质五星脚架, 铝合金抛光, 经防腐防锈处理。</p> <p>6. 万向轮: 尼龙纤维合成静音阻尼脚轮, 移动轻快灵活, 移动杂音小, 耐磨性大。</p> <p>7. 环保喷胶: 采用优质环保喷胶, 符合国家标准。</p>	无偏离	<p>详见: 原材料检测报告: 西皮、阻燃海绵转椅底盘</p>
23	<p>名称: 候诊区有靠背转椅</p> <p>规格尺寸 (cm): 40D*40W*78H</p> <p>技术参数: 1. 坐垫一体成型海绵, 表面采用超纤 PU 达到医用标准抗菌等级;</p> <p>2. 200 行程电镀升降气压棒, 内置氮气更完全稳定;</p> <p>3. 不锈钢脚踏控制升降圆盘, 操作简便;</p> <p>4. 铝合金椅脚;</p> <p>5. 尼龙轮。</p>	<p>名称: 候诊区有靠背转椅</p> <p>规格尺寸 (cm): 40D*40W*78H</p> <p>技术参数: 1. 坐垫一体成型海绵, 表面采用超纤 PU 达到医用标准抗菌等级;</p> <p>2. 200 行程电镀升降气压棒, 内置氮气更完全稳定;</p> <p>3. 不锈钢脚踏控制升降圆盘, 操作简便;</p> <p>4. 铝合金椅脚;</p> <p>5. 尼龙轮。</p>	无偏离	<p>详见: 原材料检测报告: 西皮、阻燃海绵气压棒</p>
24	<p>名称: 导管室不锈钢鞋柜</p> <p>规格尺寸 (cm): 210W*200D*35H</p> <p>技术参数: 1. 基材: 采用优质冷轧钢板经剪切, 冲压, 折</p>	<p>名称: 导管室不锈钢鞋柜</p> <p>规格尺寸 (cm): 210W*200D*35H</p> <p>技术参数: 1. 基材: 采用优质冷轧钢板经剪切, 冲压, 折</p>	无偏离	<p>详见: 原材料检测报告: 冷轧钢板、静电</p>

	<p>弯，焊接，装配而成。</p> <p>2. 工艺：钢板表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理，粉末涂料静电喷涂。对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。</p> <p>3. 五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。</p>	<p>弯，焊接，装配而成。</p> <p>2. 工艺：钢板表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理，粉末涂料静电喷涂。对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。</p> <p>3. 五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。</p>		喷涂粉末
25	<p>名称：病房多功能升降餐桌</p> <p>规格尺寸（cm）：86W*43D*71H</p> <p>技术参数：1. 基材：采用优质环保 E0 级刨花板，经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。</p> <p>3. 胶粘剂：采用优质环保白乳胶。</p> <p>4. 封边：四周采用 PVC 封边条物理性能佳，严密平整，线条均匀。</p> <p>5. 底盘静电喷涂粉末工艺。</p> <p>★6. 静电喷涂粉末检测符合：干附着力≤1 级；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥2H；弯曲试验≤2mm；总铅（Pb）含量未检出；耐冲击性（正向冲击）无裂纹、皱纹及剥落现象；耐湿性 500h 无异常。</p>	<p>名称：病房多功能升降餐桌</p> <p>规格尺寸（cm）：86W*43D*71H</p> <p>技术参数：1. 基材：采用优质环保 E0 级刨花板，经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。</p> <p>2. 饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。</p> <p>3. 胶粘剂：采用优质环保白乳胶。</p> <p>4. 封边：四周采用 PVC 封边条物理性能佳，严密平整，线条均匀。</p> <p>5. 底盘静电喷涂粉末工艺。</p> <p>★6. 静电喷涂粉末检测符合：干附着力 1 级；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）2H；弯曲试验 2mm；总铅（Pb）含量未检出；耐冲击性（正向冲击）无裂纹、皱纹及剥落现象；耐湿性 500h 无异常。</p>	正偏离	<p>详见：原材料检测报告：刨花板、三聚氰胺纸（三聚氰胺浸渍纸）、胶粘剂（白乳胶、胶水）、静电喷涂粉末</p>
26	<p>名称：公寓办公桌</p> <p>规格尺寸（cm）：140W*70D*76H</p> <p>技术参数：★1. 基材刨花板：采用优质环保 E0 级刨花板，经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。刨花板检测符合：尺寸偏差、外观质量均检测合格；含水率≤8%；板内密度偏差：±1%；静曲强度≥35MPa，弹性模量≥3800MPa，内胶合强度≥1.1MPa，表面胶合强度≥1.8MPa，板边握螺钉力≥900N，板面握螺钉力≥1800N，2h 吸水厚</p>	<p>名称：公寓办公桌</p> <p>规格尺寸（cm）：140W*70D*76H</p> <p>技术参数：★1. 基材刨花板：采用优质环保 E0 级刨花板，经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。刨花板检测符合：尺寸偏差、外观质量均检测合格；含水率 6%；板内密度偏差：0；静曲强度 36.1MPa，弹性模量 3970MPa，内胶合强度 1.11MPa，表面胶合强度 2MPa，板边握螺钉力 910N，板面握螺钉力 1800N，2h 吸水厚度膨胀率 2.3%；</p>	正偏离	<p>详见：原材料检测报告：刨花板、三聚氰胺纸（三聚氰胺浸渍纸）、胶粘剂（白乳胶、胶水）、静电喷涂粉末、导轨（阻</p>

	<p>度膨胀率<math>\leq 2.5\%</math>; 甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>; 抗菌性能(金黄色葡萄球菌) 抑菌率<math>\geq 99\%</math>; 防霉菌性能(宛氏拟青素) 防霉菌等级: 0 级或 1 级; 耐高温性能: 无裂纹。</p> <p>2. 饰面: 采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。</p> <p>3. 胶粘剂: 采用优质环保白乳胶。</p> <p>4. 封边: 四周采用 PVC 封边条物理性能佳, 严密平整, 线条均匀。</p> <p>5. 五金件: 采用优质五金配件, 经防锈处理, 达国家标准。</p>	<p><b>甲醛释放量 <math>0.020\text{mg}/\text{m}^3</math>; 抗菌性能(金黄色葡萄球菌) 抑菌率 <math>99.64\%</math>; 防霉菌性能(宛氏拟青素) 防霉菌等级: 0 级; 耐高温性能: 无裂纹。</b></p> <p>3. 饰面: 采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。</p> <p>3. 胶粘剂: 采用优质环保白乳胶。</p> <p>4. 封边: 四周采用 PVC 封边条物理性能佳, 严密平整, 线条均匀。</p> <p>5. 五金件: 采用优质五金配件, 经防锈处理, 达国家标准。</p>		<p>尼缓冲导轨)、锁具、三合一连接件、铰链(阻尼缓冲铰链)</p>
27	<p>名称: 公寓办公椅</p> <p>规格尺寸 (cm): 46W*50D*900H</p> <p>技术参数: ★1. 优质双层 3D 网布结构, 透气耐磨。阻燃网布检测符合: 甲醛含量未检出; 染色牢度: 耐水(变色、沾色)、耐酸汗渍(变色、沾色)、耐碱汗渍(变色、沾色)、耐唾液(变色、沾色)、耐干摩擦均检测合格; 无异味; 可分解致癌芳香胺染料未检出; 抗引燃特性-阴燃的香烟, 未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象, 评定该试样为阻燃 I 级, 通过香烟抗引燃特性试验。</p> <p>2. 海绵: 采用高弹阻燃海绵, 回弹性能好, 抗变形能力强, 根据人体工程学原理设计, 坐感舒适。</p> <p>3. 底盘: 采用优质钢管折弯。</p> <p>4. 气压棒: 采用优质品牌气压棒, 升降自如, 升降基本无声响, 升降达数万次无漏气等现象。</p> <p>5. 万向轮: 尼龙纤维合成静音阻尼脚轮, 移动轻快灵活, 移动杂音小, 耐磨性大。</p> <p>6. 扶手: 优质 pvc 扶手。</p>	<p>名称: 公寓办公椅</p> <p>规格尺寸 (cm): 46W*50D*900H</p> <p>技术参数: ★1. 优质双层 3D 网布结构, 透气耐磨。阻燃网布检测符合: <b>甲醛含量未检出; 染色牢度: 耐水(变色、沾色)、耐酸汗渍(变色、沾色)、耐碱汗渍(变色、沾色)、耐唾液(变色、沾色)、耐干摩擦均检测合格;</b> 无异味; 可分解致癌芳香胺染料未检出; 抗引燃特性-阴燃的香烟, 未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象, 评定该试样为阻燃 I 级, 通过香烟抗引燃特性试验。</p> <p>2. 海绵: 采用高弹阻燃海绵, 回弹性能好, 抗变形能力强, 根据人体工程学原理设计, 坐感舒适。</p> <p>3. 底盘: 采用优质钢管折弯。</p> <p>4. 气压棒: 采用优质品牌气压棒, 升降自如, 升降基本无声响, 升降达数万次无漏气等现象。</p> <p>5. 万向轮: 尼龙纤维合成静音阻尼脚轮, 移动轻快灵活, 移动杂音小, 耐磨性大。</p> <p>6. 扶手: 优质 pvc 扶手。</p>	正偏离	<p>详见: 原材料检测报告: 阻燃网布、阻燃海绵、气压棒</p>
28	<p>名称: 心理咨询室小圆桌配椅子</p> <p>规格尺寸 (cm): 沙发 61W*62D*78H 茶几 60D*60W*70H</p> <p>技术参数: 1. 面料: 采用优质西皮皮面光泽度好, 透气性</p>	<p>名称: 心理咨询室小圆桌配椅子</p> <p>规格尺寸 (cm): 沙发 61W*62D*78H 茶几 60D*60W*70H</p> <p>技术参数: 1. 面料: 采用优质西皮皮面光泽度好, 透气性</p>	无偏离	<p>详见: 原材料检测报告: 西皮、阻燃海绵</p>



	<p>强，柔软而富于韧性厚度适中。</p> <p>2. 海绵：采用高弹阻燃海绵软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强。</p> <p>3. 框架：采用榫卯结构橡胶木框架，并经脱水处理质地坚硬，不易变形，经烘干防腐处理，无虫蛀，使用寿命长。</p> <p>4. 弹簧：优质高强度蛇簧。</p> <p>5. 环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。</p> <p>6. 茶几：6.1 岩板：12MM 岩板石面；</p> <p>6.2 框架：采用优质钢管。</p> <p>6.3. 底盘：采用国家标准的优质冷轧钢板，二氧化碳焊接，各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理。</p>	<p>强，柔软而富于韧性厚度适中。</p> <p>2. 海绵：采用高弹阻燃海绵软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强。</p> <p>3. 框架：采用榫卯结构橡胶木框架，并经脱水处理质地坚硬，不易变形，经烘干防腐处理，无虫蛀，使用寿命长。</p> <p>4. 弹簧：优质高强度蛇簧。</p> <p>5. 环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。</p> <p>6. 茶几：6.1 岩板：12MM 岩板石面；</p> <p>6.2 框架：采用优质钢管。</p> <p>6.3. 底盘：采用国家标准的优质冷轧钢板，二氧化碳焊接，各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理。</p>		底盘
29	<p>名称：三人沙发</p> <p>规格尺寸（cm）：186W*80D*90H</p> <p>技术参数：1. 面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中。</p> <p>2. 海绵：采用高弹阻燃海绵软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强。</p> <p>3. 框架：采用榫卯结构橡胶木框架，并经脱水处理，质地坚硬，不易变形，经烘干防腐处理，无虫蛀，使用寿命长。</p> <p>4. 弹簧：优质高强度蛇簧。</p> <p>5. 环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。</p> <p>6. 油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。</p>	<p>名称：三人沙发</p> <p>规格尺寸（cm）：186W*80D*90H</p> <p>技术参数：1. 面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中。</p> <p>2. 海绵：采用高弹阻燃海绵软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强。</p> <p>3. 框架：采用榫卯结构橡胶木框架，并经脱水处理，质地坚硬，不易变形，经烘干防腐处理，无虫蛀，使用寿命长。</p> <p>4. 弹簧：优质高强度蛇簧。</p> <p>5. 环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。</p> <p>6. 油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。</p>	无偏离	<p>详见：原材料检测报告：西皮、阻燃海绵油漆</p> 
30	<p>名称：圆茶几</p> <p>规格尺寸（cm）：50W*50D*70H</p> <p>技术参数：框架：采用榫卯结构橡胶木框架，并经脱水处理质地坚硬，不易变形，经烘干防腐处理，无虫蛀，使用</p>	<p>名称：圆茶几</p> <p>规格尺寸（cm）：50W*50D*70H</p> <p>技术参数：框架：采用榫卯结构橡胶木框架，并经脱水处理质地坚硬，不易变形，经烘干防腐处理，无虫蛀，使用</p>	无偏离	/

	寿命长。	寿命长。		
31	<p>名称：茶几</p> <p>规格尺寸（cm）：120W*60D*48H</p> <p>技术参数：1. 饰面：采用优质天然实木皮贴面木皮平整度高，稳定性好，长期使用不变形，纹理清晰自然，颜色均匀平整，厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>，含水率<math>\leq 9\%</math>。</p> <p>2. 基材：采用优质环保 E0 级中密度纤维板，经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。</p> <p>3. 胶粘剂：采用优质环保白乳胶。</p> <p>4. 封边：四周采用同色封四边处理，物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。</p> <p>5. 油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。</p> <p>6. 五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。</p>	<p>名称：茶几</p> <p>规格尺寸（cm）：120W*60D*48H</p> <p>技术参数：1. 饰面：采用优质天然实木皮贴面木皮平整度高，稳定性好，长期使用不变形，纹理清晰自然，颜色均匀平整，厚度 0.6mm，含水率 9%。</p> <p>2. 基材：采用优质环保 E0 级中密度纤维板，经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。</p> <p>3. 胶粘剂：采用优质环保白乳胶。</p> <p>4. 封边：四周采用同色封四边处理，物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。</p> <p>5. 油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。</p> <p>6. 五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。</p>	无偏离	<p>详见：原材料检测报告：木皮、中密度纤维板、胶粘剂（白乳胶、胶水）、油漆、导轨（阻尼缓冲导轨）、锁具、三合一连接件、铰链（阻尼缓冲铰链）</p>
32	<p>名称：方几</p> <p>规格尺寸（cm）：60W*60D*48H</p> <p>技术参数：1. 饰面：采用优质天然实木皮贴面木皮平整度高，稳定性好，长期使用不变形，纹理清晰自然，颜色均匀平整，厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>，含水率<math>\leq 9\%</math>。</p> <p>2. 基材：采用优质环保 E0 级中密度纤维板，经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。</p> <p>3. 胶粘剂：采用优质环保白乳胶。</p>	<p>名称：方几</p> <p>规格尺寸（cm）：60W*60D*48H</p> <p>技术参数：1. 饰面：采用优质天然实木皮贴面木皮平整度高，稳定性好，长期使用不变形，纹理清晰自然，颜色均匀平整，厚度 0.6mm，含水率 9%。</p> <p>2. 基材：采用优质环保 E0 级中密度纤维板，经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。</p> <p>3. 胶粘剂：采用优质环保白乳胶。</p>	无偏离	<p>详见：原材料检测报告：木皮、中密度纤维板、胶粘剂（白乳胶、胶水）、油漆、导轨（阻尼缓冲导轨）、锁具、三合一连</p>



	<p>4.封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳,转角过渡自然,经过刨光干燥防虫防腐等处理。</p> <p>5.油漆：采用优质环保油漆,采用五底三面工艺,油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强,涂膜强韧,产品表面耐磨性强,色泽效果持久平整。</p> <p>6.五金件：采用优质五金配件,整体五金配件紧密拼接,转角过渡自然,间隙细小且均等,经防锈处理,达国家标准。</p>	<p>4.封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳,转角过渡自然,经过刨光干燥防虫防腐等处理。</p> <p>5.油漆：采用优质环保油漆,采用五底三面工艺,油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强,涂膜强韧,产品表面耐磨性强,色泽效果持久平整。</p> <p>6.五金件：采用优质五金配件,整体五金配件紧密拼接,转角过渡自然,间隙细小且均等,经防锈处理,达国家标准。</p>		<p>接件、铰链 (阻尼缓冲铰链)</p>
33	<p>名称：文件柜</p> <p>规格尺寸 (cm)：85W*39D*180H</p> <p>技术参数：1.基材：采用优质冷轧钢板经剪切,冲压,折弯,焊接,装配而成。</p> <p>2.工艺：钢板表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理,粉末涂料静电喷涂。对人体及周围环境不产生危害,无毒、无副作用,使用时无异味。焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑。</p> <p>3.五金配件：采用优质五金配件,经防锈处理,达国家标准。</p>	<p>名称：文件柜</p> <p>规格尺寸 (cm)：85W*39D*180H</p> <p>技术参数：1.基材：采用优质冷轧钢板经剪切,冲压,折弯,焊接,装配而成。</p> <p>2.工艺：钢板表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理,粉末涂料静电喷涂。对人体及周围环境不产生危害,无毒、无副作用,使用时无异味。焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑。</p> <p>3.五金配件：采用优质五金配件,经防锈处理,达国家标准。</p>	无偏离	<p>详见：原材料检测报告：冷轧钢板、静电喷涂粉末、导轨(阻尼缓冲导轨)、锁具、三合一连接件、铰链(阻尼缓冲铰链)</p>
34	<p>名称：文件柜</p> <p>规格尺寸 (cm)：97W*42D*180H</p> <p>技术参数：★1.基材采用冷轧钢板：经剪切,冲压,折弯,焊接,装配而成。冷轧钢板检测符合：化学成分、表面质量检测合格；力学性能：下屈服强度<math>\geq 270\text{MPa}</math>,断后伸长率<math>\geq 40\%</math>,弯曲试验检测合格；铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾<math>\geq 300\text{h}</math>,其保护评价(RP)<math>\geq 10</math>级,外观评级(RA)<math>\geq 10</math>级(VS),性能评级(RP/RA):10/10。</p> <p>2.工艺：钢板表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理,粉末涂料静电喷涂。对人体及周围环境不产生危害,无毒、无</p>	<p>名称：文件柜</p> <p>规格尺寸 (cm)：97W*42D*180H</p> <p>技术参数：★1.基材采用冷轧钢板：经剪切,冲压,折弯,焊接,装配而成。冷轧钢板检测符合：化学成分、表面质量检测合格；力学性能：下屈服强度 <b>275MPa</b>,断后伸长率 <b>50%</b>,弯曲试验检测合格；铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾 <b>300h</b>,其保护评价(RP) <b>10级</b>,外观评级(RA) <b>10级(VS)</b>,性能评级(RP/RA)：<b>10/10</b>。</p> <p>2.工艺：钢板表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理,粉末涂料静电喷涂。对人体及周围环境不产生危害,无毒、无</p>	正偏离	<p>详见：原材料检测报告：冷轧钢板、静电喷涂粉末、导轨(阻尼缓冲导轨)、锁具、三合一连接件、铰链(阻尼缓冲铰链)</p>

	副作用，使用时无异味。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。 3. 五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。	副作用，使用时无异味。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。 3. 五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。		
35	名称：沙发 规格尺寸（cm）：102W*84D*90H 技术参数：1. 面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中。 2. 海绵：采用高弹阻燃海绵软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强。 3. 框架：采用榫卯结构橡胶木框架，并经脱水处理，质地坚硬，不易变形，经烘干防腐处理，无虫蛀，使用寿命长。 4. 弹簧：优质高强度蛇簧。 5. 环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 6. 油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。	名称：沙发 规格尺寸（cm）：102W*84D*90H 技术参数：1. 面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中。 2. 海绵：采用高弹阻燃海绵软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强。 3. 框架：采用榫卯结构橡胶木框架，并经脱水处理，质地坚硬，不易变形，经烘干防腐处理，无虫蛀，使用寿命长。 4. 弹簧：优质高强度蛇簧。 5. 环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 6. 油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。	无偏离	详见：原材料检测报告：西皮、阻燃海绵油漆
36	名称：沙发 规格尺寸（cm）：150W*64D*60H 技术参数：1. 面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中。 2. 海绵：采用高弹阻燃海绵软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强。 3. 框架：采用榫卯结构橡胶木框架，并经脱水处理，质地坚硬，不易变形，经烘干防腐处理，无虫蛀，使用寿命长。 4. 弹簧：优质高强度蛇簧。 5. 环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 ★6. 脚架：采用 50*50mm*1.5mm 优质钢管，所有钢管焊	名称：沙发 规格尺寸（cm）：150W*64D*60H 技术参数：1. 面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中。 2. 海绵：采用高弹阻燃海绵软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强。 3. 框架：采用榫卯结构橡胶木框架，并经脱水处理，质地坚硬，不易变形，经烘干防腐处理，无虫蛀，使用寿命长。 4. 弹簧：优质高强度蛇簧。 5. 环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 ★6. 脚架：采用 50*50mm*1.5mm 优质钢管，所有钢管焊	正偏离	详见：原材料检测报告：西皮、阻燃海绵油漆、钢管



	接全部采用二氧化碳保护焊接，表面除油、除锈、磷化，静电喷塑，表面波纹均匀，无夹渣、气孔、焊丝头咬边，无脱焊、虚焊、焊穿钢管经打磨、除油、除锈、酸洗、磷化工序后静电喷塑而成。钢管检测符合：抗拉强度 $\geq$ 480MPa；下屈服强度 $\geq$ 290MPa；规定塑性延伸强度 $\geq$ 270MPa；铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾 $\geq$ 300h，其保护评价（RP） $\geq$ 10级，外观评级（RA） $\geq$ 10级（VS），性能评级（RP/RA）：10/10。	接全部采用二氧化碳保护焊接，表面除油、除锈、磷化，静电喷塑，表面波纹均匀，无夹渣、气孔、焊丝头咬边，无脱焊、虚焊、焊穿钢管经打磨、除油、除锈、酸洗、磷化工序后静电喷塑而成。钢管检测符合： <b>抗拉强度481MPa；下屈服强度298MPa；规定塑性延伸强度278MPa；铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾300h，其保护评价（RP）10级，外观评级（RA）10级（VS），性能评级（RP/RA）：10/10。</b>		
37	名称：茶几 规格尺寸（cm）：80W*40D*50H 技术参数：1. 饰面：采用优质天然实木皮贴面木皮平整度高，稳定性好，长期使用不变形，纹理清晰自然，颜色均匀平整，厚度 $\geq$ 0.6mm，含水率 $\leq$ 9%。 2. 基材：采用优质环保 E0 级中密度纤维板，经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。 3. 胶粘剂：采用优质环保白乳胶。 4. 封边：四周采用同色封四边处理，物理性能佳，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。 5. 油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。 6. 五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。	名称：茶几 规格尺寸（cm）：80W*40D*50H 技术参数：1. 饰面：采用优质天然实木皮贴面木皮平整度高，稳定性好，长期使用不变形，纹理清晰自然，颜色均匀平整，厚度0.6mm，含水率9%。 2. 基材：采用优质环保 E0 级中密度纤维板，经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。 3. 胶粘剂：采用优质环保白乳胶。 4. 封边：四周采用同色封四边处理，物理性能佳，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。 5. 油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。 6. 五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。	无偏离 	详见：原材料检测报告：木皮、中密度纤维板、胶粘剂（白乳胶、胶水）、油漆、导轨（阻尼缓冲导轨）、锁具、三合一连接件、铰链（阻尼缓冲铰链）
38	名称：茶水柜 规格尺寸（cm）：80W*40D*85H 技术参数：1. 饰面：采用优质天然实木皮贴面木皮平整度	名称：茶水柜 规格尺寸（cm）：80W*40D*85H 技术参数：1. 饰面：采用优质天然实木皮贴面木皮平整度	无偏离	详见：原材料检测报告：木皮、中密度纤

	<p>高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然,颜色均匀平整,厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>,含水率<math>\leq 9\%</math>。</p> <p>2.基材:采用优质环保 E0 级中密度纤维板,经防虫、防腐化学处理,强度大,尺寸稳定性好,握钉力强,不易变形。</p> <p>3.胶粘剂:采用优质环保白乳胶。</p> <p>4.封边:四周采用同色封四边处理,物理性能佳,严密平整,线条均匀,转角过渡自然,经过刨光干燥防虫防腐等处理。</p> <p>5.油漆:采用优质环保油漆,采用五底三面工艺,油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强,涂膜强韧,产品表面耐磨性强,色泽效果持久平整。</p> <p>6.五金件:采用优质五金配件,整体五金配件紧密拼接,转角过渡自然,间隙细小且均等,经防锈处理,达国家标准。</p>	<p>高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然,颜色均匀平整,厚度 0.6mm,含水率 9%。</p> <p>2.基材:采用优质环保 E0 级中密度纤维板,经防虫、防腐化学处理,强度大,尺寸稳定性好,握钉力强,不易变形。</p> <p>3.胶粘剂:采用优质环保白乳胶。</p> <p>4.封边:四周采用同色封四边处理,物理性能佳,严密平整,线条均匀,转角过渡自然,经过刨光干燥防虫防腐等处理。</p> <p>5.油漆:采用优质环保油漆,采用五底三面工艺,油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强,涂膜强韧,产品表面耐磨性强,色泽效果持久平整。</p> <p>6.五金件:采用优质五金配件,整体五金配件紧密拼接,转角过渡自然,间隙细小且均等,经防锈处理,达国家标准。</p>	<p>维板、胶粘剂(白乳胶、胶水)、油漆、导轨(阻尼缓冲导轨)、锁具、三合一连接件、铰链(阻尼缓冲铰链)</p>	
39	<p>名称:新生儿床、小地灯</p> <p>规格尺寸(cm):90W*52D*69H</p> <p>技术参数:1.面料:优质网布结构,透气耐磨。</p> <p>2.海绵:采用高弹阻燃海绵,软硬适中,回弹性能好,抗变形能力强。</p> <p>★3.底盘:安全防爆底盘,自负重机构,钢板冲压而成,铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾<math>\geq 300\text{h}</math>,其保护评价(RP)<math>\geq 10</math>级,外观评级(RA)<math>\geq 10</math>级(VS),性能评级(RP/RA):10/10。</p> <p>4.万向轮:尼龙纤维合成静音阻尼脚轮,移动轻快灵活,移动杂音小,耐磨性大。</p> <p>5.床架:采用优质钢管。</p>	<p>名称:新生儿床、小地灯</p> <p>规格尺寸(cm):90W*52D*69H</p> <p>技术参数:1.面料:优质网布结构,透气耐磨。</p> <p>2.海绵:采用高弹阻燃海绵,软硬适中,回弹性能好,抗变形能力强。</p> <p>★3.底盘:安全防爆底盘,自负重机构,钢板冲压而成,铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾<math>\geq 300\text{h}</math>,其保护评价(RP)10级,外观评级(RA)10级(VS),性能评级(RP/RA):10/10。</p> <p>4.万向轮:尼龙纤维合成静音阻尼脚轮,移动轻快灵活,移动杂音小,耐磨性大。</p> <p>5.床架:采用优质钢管。</p>	 <p>正偏离</p>	<p>详见:原材料检测报告:阻燃网布、阻燃海绵、椅子底盘、钢管</p>
40	<p>名称:沙发床配茶几</p>	<p>名称:沙发床配茶几</p>	<p>无偏离</p>	<p>详见:原材料</p>

	<p>规格尺寸 (cm) : 158W*78D*85H</p> <p>技术参数: 1. 面料: 采用优质西皮, 皮面光泽度好, 透气性强, 柔软而富于韧性厚度适中。</p> <p>2. 海绵: 采用高弹阻燃海绵软硬适中, 回弹性能好, 抗变形能力强。</p> <p>3. 框架: 采用榫卯结构橡胶木框架, 并经脱水处理, 质地坚硬, 不易变形, 经烘干防腐处理, 无虫蛀, 使用寿命长。</p> <p>4. 弹簧: 优质高强度蛇簧。</p> <p>5. 环保喷胶: 采用优质环保喷胶, 符合国家标准。</p> <p>6. 油漆: 采用优质环保油漆, 采用五底三面工艺, 油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强, 涂膜强韧, 产品表面耐磨性强, 色泽效果持久平整。</p>	<p>规格尺寸 (cm) : 158W*78D*85H</p> <p>技术参数: 1. 面料: 采用优质西皮, 皮面光泽度好, 透气性强, 柔软而富于韧性厚度适中。</p> <p>2. 海绵: 采用高弹阻燃海绵软硬适中, 回弹性能好, 抗变形能力强。</p> <p>3. 框架: 采用榫卯结构橡胶木框架, 并经脱水处理, 质地坚硬, 不易变形, 经烘干防腐处理, 无虫蛀, 使用寿命长。</p> <p>4. 弹簧: 优质高强度蛇簧。</p> <p>5. 环保喷胶: 采用优质环保喷胶, 符合国家标准。</p> <p>6. 油漆: 采用优质环保油漆, 采用五底三面工艺, 油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强, 涂膜强韧, 产品表面耐磨性强, 色泽效果持久平整。</p>		检测报告: 西皮、阻燃海绵、油漆
41	<p>名称: 小冰箱</p> <p>规格尺寸 (cm) : 48W*53D*86H</p> <p>技术参数: 国家能效标识一级能耗单门冰箱, 制冷方式为直冷, 容积≥90L, 多档调温, 低噪设计。</p>	<p>名称: 小冰箱</p> <p>规格尺寸 (cm) : 48W*53D*86H</p> <p>技术参数: 国家能效标识一级能耗单门冰箱, 制冷方式为直冷, 容积 90L, 多档调温, 低噪设计。</p>	无偏离	/
42	<p>名称: 电脑</p> <p>规格尺寸 (cm) : /</p> <p>技术参数: 电脑配置: CPU≥第 12 代酷睿英特尔, 酷睿≥i5-12400 处理器, ≥6 核十二线程处理器, 主频≥2.50 GHz; 内存: ≥16G DDR4 3200MHz; 硬盘: ≥256GB 固态硬盘+1TB SATA 盘; 显示屏: ≥23.8 英寸 100Hz 低蓝光不闪、节能可壁挂, 三边微边超薄; 配备有线鼠标、有线键盘。</p>	<p>名称: 电脑</p> <p>规格尺寸 (cm) : /</p> <p>技术参数: 电脑配置: CPU 第 12 代酷睿英特尔, 酷睿 i5-12400 处理器, 6 核十二线程处理器, 主频 2.50 GHz; 内存: 16G DDR4 3200MHz; 硬盘: 256GB 固态硬盘+1TB SATA 盘; 显示屏: 23.8 英寸 100Hz 低蓝光不闪、节能可壁挂, 三边微边超薄; 配备有线鼠标、有线键盘。</p>	 <p>无偏离</p>	/
43	<p>名称: 候会室隔断</p> <p>规格尺寸 (cm) : 379W*391H</p> <p>技术参数: 肯德基隔断、具体规格根据医院实际要求订制, 颜色搭配根据装修风格设计合理。</p>	<p>名称: 候会室隔断</p> <p>规格尺寸 (cm) : 379W*391H</p> <p>技术参数: 肯德基隔断、具体规格根据医院实际要求订制, 颜色搭配根据装修风格设计合理。</p>	无偏离	/

44	<p>名称：衣架</p> <p>规格尺寸（cm）：38D*38W*176H</p> <p>技术参数：1. 基材：采用优质环保松木，经防腐、防虫化学处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂。</p> <p>2. 油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。</p>	<p>名称：衣架</p> <p>规格尺寸（cm）：38D*38W*176H</p> <p>技术参数：1. 基材：采用优质环保松木，经防腐、防虫化学处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂。</p> <p>2. 油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。</p>	无偏离	详见：原材料检测报告：油漆
----	--	--	-----	---------------

投标人名称（盖章）：甘肃新冠美家具有限公司

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：2025年5月7日



## 商务响应表

项目名称：天祝藏族自治县人民医院诊疗及办公设施采购项目

招标编号：410002JH620623015

序号	采购要求	应答	偏离说明	备注
<b>（一）报价要求</b>				
1	1. 投标报价以人民币填列。	1. 我司投标报价以人民币填列。	无偏离	详见：开标一览表、 报价明细表
2	2. 投标人的报价应包括：办公设施设备及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。	2. 我司的报价包括：办公设施设备及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。	无偏离	详见：开标一览表、 报价明细表
3	3. 验收及相关费用由投标人负责。	3. 验收及相关费用由我司负责。	无偏离	详见：开标一览表、 报价明细表
<b>（二）服务要求</b>				
1	1. 提供所投产品1年（诊疗及办公家具3年）的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，免费线上线下技术支持服务，在接到正式通知后1小时内响应，2小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过24小时。保修期自验收合格之日起计算。	1. 提供所投产品3年（诊疗及办公家具8年）的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，免费线上线下技术支持服务，在接到正式通知后即时响应，2小时内到达现场进行检修，解决问题时间12小时。保修期自验收合格之日起计算。	正偏离	详见：售后服务承诺
2	2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。	2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。	无偏离	详见：售后服务方案
3	3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。	3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。	无偏离	详见：易耗品、消耗材料价格清单及折扣率



4	4. 免费提供2天以上，最终用户3人次专业技术人员的培训，直至对方专业技术人员能够独立操作。	4. 免费提供3天，最终用户3人次专业技术人员的培训，直至对方专业技术人员能够独立操作。	无偏离	详见：免费培训方案
(三) 交货要求				
1	1. 交货期：按合同约定执行。	1. 交货期：按合同约定执行。	无偏离	/
2	2. 交货地点：天祝藏族自治县人民医院	2. 交货地点：天祝藏族自治县人民医院	无偏离	/
3	3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。	3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。	无偏离	/
4	4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。	4. 特别要求：交货时要求我司就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求我司对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如我司提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，我司将承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。	无偏离	/
(四) 付款方式				
1	按合同约定执行。	按合同约定执行。	无偏离	/
(五) 履约保证金				
1	是否收取：不收取。	是否收取：不收取。	无偏离	/



(六) 验收方法及标准				
1	按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。	按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。	无偏离	/

投标人名称（盖章）：甘肃新冠美家具有限公司

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：



日期：2025年5月7日

中小企业有关证明材料



中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加天祝藏族自治县人民医院（单位名称）的天祝藏族自治县人民医院诊疗及办公设施采购项目（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. 示教室会议桌（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144 人，营业收入为 6144.0237 万元，资产总额为 5924.6094 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 示教室会议桌（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144 人，营业收入为 6144.0237 万元，资产总额为 5924.6094 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
3. 示教室会议桌（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144 人，营业收入为 6144.0237 万元，资产总额为 5924.6094 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
4. 示教室会议桌（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144 人，营业收入为 6144.0237 万元，资产总额为 5924.6094 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
5. 示教室椅子（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144 人，营业收入为 6144.0237 万元，资产总额为 5924.6094 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
6. 办公椅（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144 人，营业收入为 6144.0237 万元，资产总额为 5924.6094 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
7. 护士站转椅（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144 人，营业收入为 6144.0237 万元，资产总额为 5924.6094 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
8. 病区办公桌（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144 人，营业收入为 6144.0237 万元，资产总额为 5924.6094 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
9. 行政办公桌（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144 人，营业收入为 6144.0237 万元，资产总额为 5924.6094 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；



10. 医护休息区沙发和茶几（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144人，营业收入为 6144.0237万元，资产总额为 5924.6094万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

11. 医护休息区餐桌（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144人，营业收入为 6144.0237万元，资产总额为 5924.6094万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

12. 医护休息区餐椅（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144人，营业收入为 6144.0237万元，资产总额为 5924.6094万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

13. 医护高低床（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144人，营业收入为 6144.0237万元，资产总额为 5924.6094万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

14. 职工公寓单人床带床垫（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144人，营业收入为 6144.0237万元，资产总额为 5924.6094万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

15. 职工公寓床头柜（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144人，营业收入为 6144.0237万元，资产总额为 5924.6094万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

16. 远程会诊中心桌椅组合（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144人，营业收入为 6144.0237万元，资产总额为 5924.6094万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

17. 手术室、ICU候诊组合沙发（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144人，营业收入为 6144.0237万元，资产总额为 5924.6094万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

18. 导管室、药房候诊沙发（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144人，营业收入为 6144.0237万元，资产总额为 5924.6094万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；



19. 档案柜（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144 人，营业收入为 6144.0237 万元，资产总额为 5924.6094 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
20. 候诊区转椅（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144 人，营业收入为 6144.0237 万元，资产总额为 5924.6094 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
21. B超专用检查椅（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144 人，营业收入为 6144.0237 万元，资产总额为 5924.6094 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
22. 候诊区有靠背转椅（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144 人，营业收入为 6144.0237 万元，资产总额为 5924.6094 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
23. 导管室不锈钢鞋柜（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144 人，营业收入为 6144.0237 万元，资产总额为 5924.6094 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
24. 病房多功能升降餐桌（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144 人，营业收入为 6144.0237 万元，资产总额为 5924.6094 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
25. 公寓办公桌（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144 人，营业收入为 6144.0237 万元，资产总额为 5924.6094 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
26. 公寓办公椅（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144 人，营业收入为 6144.0237 万元，资产总额为 5924.6094 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
27. 心理咨询室小圆桌配椅子（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144 人，营业收入为 6144.0237 万元，资产总额为 5924.6094 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
28. 三人沙发（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144 人，营业收入为 6144.0237 万元，资产总额为 5924.6094 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

29. 圆茶几（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144 人，营业收入为 6144.0237 万元，资产总额为 5924.6094 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
30. 茶几（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144 人，营业收入为 6144.0237 万元，资产总额为 5924.6094 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
31. 方几（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144 人，营业收入为 6144.0237 万元，资产总额为 5924.6094 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
32. 文件柜（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144 人，营业收入为 6144.0237 万元，资产总额为 5924.6094 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
33. 文件柜（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144 人，营业收入为 6144.0237 万元，资产总额为 5924.6094 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
34. 沙发（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144 人，营业收入为 6144.0237 万元，资产总额为 5924.6094 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
35. 沙发（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144 人，营业收入为 6144.0237 万元，资产总额为 5924.6094 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
36. 条几（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144 人，营业收入为 6144.0237 万元，资产总额为 5924.6094 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
37. 茶水柜（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144 人，营业收入为 6144.0237 万元，资产总额为 5924.6094 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
38. 新生儿床、小地灯（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144 人，营业收入为 6144.0237 万元，资产总额为 5924.6094 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
39. 沙发床配茶几（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144 人，营业收入为 6144.0237 万元，资产总额为 5924.6094 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

40. 侯会室隔断（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144 人，营业收入为 6144.0237 万元，资产总额为 5924.6094 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

41. 衣架（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 中山市优冠家具制造有限公司（企业名称），从业人员 144 人，营业收入为 6144.0237 万元，资产总额为 5924.6094 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：甘肃新冠美家具有限公司

日期：2025 年 5 月 7 日

