

民勤县融媒体中心高清化改造设备采购项目

中标公告



一、项目编号

144001JH620621001

二、项目名称

民勤县融媒体中心高清化改造设备采购项目

三、中标（成交）信息

标包	是否废标	供应商名称	供应商联系地址	中标金额	评审报价/评审得分
包 1	否	甘肃融创视界电子科技有限公司	甘肃省兰州市城关区雁北街道南滨河东路 5222 号名城广场 3 单元 29 层 029 室	94.36 万元	98.2

四、主要标的信息

供应商名称	名称	品牌	数量	单价	规格型号
甘肃融创视界电子科技有限公司	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件

五、评审专家名单

标段	专家
包 1	张爱荣, 吴学奎, 程引正, 刘志军, 焦兴慧(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额

收费标准：按照合同约定执行

收费金额：1.4 万元

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：民勤县融媒体中心

地址：武威市民勤县

联系方式：18294115225

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃盈辉项目管理有限公司

地址：武威市天祝县华藏寺镇城北新区紫荆花园小区 10 号

联系方式：18593751113

3. 项目联系方式

项目联系人：张兴田

联系电话：18593751113

甘肃盈辉项目管理有限公司

2025年4月28日



报价明细表

投标人名称：甘肃融创视界电子科技有限公司

项目名称：民勤县融媒体中心高清化改造设备采购项目

招标文件编号：144001JH620621001

包号：001

单位：万元



序号	货物名称	生产厂家	品牌/型号/规格参数	数量	单位	单价	总价	备注
1	转换器	大连捷成实业发展有限公司	品牌：捷成 型号：VC-HTS-311 规格参数：1路HDMI信号输入及1路模拟立体声音频输入；HDMI输入信号自适应，符合HDTV标准；支持2路SDI信号输出；SDI输出信号格式可选；支持分辨率上下变换；支持帧率转换；外接模拟音频加嵌到SDI信号中输出。	2	台	0.32	0.64	无
2	高清编码器	北京裕宽科技有限公司	品牌：裕宽 型号：YUK2000-2 规格参数：2路HD-SDI/SDI/HDMI，通过H.264/MPEG-2编码压缩成2路ASI/IP信号输出，可插拔双电源，输入接口HD-SD-SDI 2×BNC接口，HDMI 2×HDMI，输出接口TS overIP接口1×RJ45，IP百兆网ASI输出接口2×BNC接口，独立的液晶屏显示	1	台	2.3	2.3	无
3	高清视分	大连捷成实业发展有限公司	品牌：捷成 型号：HDA-1006 规格参数：3G/HD/SD-SDI数字视频电缆均衡、时钟再生分配放大器，1分8，支持光纤输入/输出	1	台	0.35	0.35	无

4	高清数字信号下变换处理器	大连捷成实业发展有限公司	 <p>品牌：捷成 型号：GDC-6262 规格参数：支持帧同步处理和光纤输入输出；1路HD/SD-SDI输入，1路CVBS监看输出，2路SD-SDI下变换输出；2路模拟音频解嵌输出；BB和Tri-level同步锁相自适应</p>	1	台	1.6	1.6	无
5	万兆存储	广盛科技股份有限公司	<p>品牌：广盛科技 型号：XN5116S 规格参数：●1、混合闪存统一存储,单控制器，支持升级为双控双活，3U/16盘位，Intel®Xeon®64位4核心处理器,32GB DDR4 ECC DIMM高速缓存，单控支持256GB缓存。（已提供该功能截图并盖生产厂商公章） ●2、板载4个万兆SFP+端口（含4个万兆模块及4根光纤跳线），1个千兆端口，每控制器支持增配4个万兆端口（SFP+/RJ45），或4个25GbSFP+接口，或4个16GbFC接口，或2个32GbFC接口。（已提供该功能截图并盖生产厂商公章） 4、支持混合搭配3.5"SATA\SAS SED HDD、2.5"SATA\SAS SED HDD及2.5"SATA\SAS SE D SSD，支持20台扩展柜，可扩展至536块硬盘； 4、支持Windows AD和LDAP目录服务以及Windows ACL 和高级ACL、RBAC(基于角色的访问控制)； 5、支持AFP、CIFS、FTP、iSCSI、NFS、WebDAV等协议； 6、支持RAID0、1、0+1、3、5、6、10、30、50、60、5EE、6EE、50EE、60EE、N-waymirror； ●7、支持在线新增加RAID组态，支持在线变更现有RAID组态，支持在线增加磁盘或更换大容量磁盘以扩充现有RAID容量（已提供该功能截图并盖生产厂商公章）； 9、支持RDM A, 容器、快照、副本、Rsync、S3备份、云同步、本地存储卷克隆、远程复制（同步和异步），多台存储之间的存储卷和文件夹镜像、存储池加密、SED(硬盘加密)、WORM、回收站等； 9、支持精简配置、在线重复数据删除、数据压缩、混合SSD缓存、自动分层； ●10、具备企业级存储镜像功能：支持卷、文件夹即时同步镜像、多台NAS之间文件夹与卷即时同步、权限备份及灾难还原，支持单向及多向同步镜像，支持版本回滚，可将文件回滚到64版本之前；（已提供该功能截图并盖生产厂商公章） ●11、支持超级电容模块+闪存模块，以提供缓存到闪存技术，可在断电时保护缓存数据；（已提供该功能截图并盖生产厂商公章） ●12、支持SAS唤醒，允许远程打开或关闭所有级联扩展单元；（已提供该功能截图并盖生产厂商公章） ●13、支持驱动器健康监测，可设定SSD接近临界值时的剩余寿命和健康状态的自定义警报；（已提供该功能截图并盖生产厂商公章） 14、配备存储中央管理系统客户端，支持在客户端上备份、修改或设定网络信息、系统开机/关机/重新启动、软件升级、电源设置、网络设定，支持实时资源(CPU、内存、存储、池、进程)、硬件，数据读写监测、网络资源监视器，可以发现，映射，监视，轻松部署和管理网络中的设备、分析和排除存储环境故障，可以记录一年各种系统数据，提供运维监控Windows客户端、移动客户端（iOS、Android）（不限客户端数量）； 15、配置冗余风扇,850W80 PLUS铂金冗余电源； 16、本次配置16块企业级3.5"SATA/NLSAS6TB,7200RPM, 质保5年。</p>	1	套	18.6	18.6	无

6	高清字幕机	甘肃融创视界电子科技有限公司	品牌：融创 型号：RC8000 规格参数：硬件配置：Intel i7 127000 CPU, 16GB DDR4内存, 4G显卡, 240GB SSD系统盘+4TB SATA素材盘, 500W专业电源, 24寸液晶显示器 软件：高清字幕播出模块, 高清字幕编辑模块, 高清编单模块, 高清全接口高质量字幕卡 高清字幕卡： 1、支持HD-SDI键信号及填充信号输出； 2、支持HD-SDI信号输入、输出, 支持断电直通功能； 3、支持REF同步信号输入	1	套	9.85	9.85	无
7	智能运维平台	北京精一强远科技有限公司	品牌：精一 型号：F1S 2000-F1 VIWO 规格参数：1、2U机架式, 12个3.5”热插拔SATA、SAS磁盘位；INTEL Xeon多核心处理器；32G DDR4内存；配置2块500GB SATA系统盘 (RAID1) ;4个GbE千兆以太网接口;1+1冗余电源； 2、配置智能语音报警板卡 (占1个PCIe插槽) 及控制软件：当出现硬盘下线、网络中断等故障时, 可触发内置的语音报警板卡, 进行中文人声语音报警, 并通过真人语音明确告知故障点； ●3、具备手机端自助报修功能, 通过微信公众号和微信扫码方式能够进行存储设备、工作站、服务器、交换机设备的故障报修, 支持上传故障图片；能够在微信公众号上查看报修进度。（已提供国家权威检测机构出具的检测报告的复印件盖生产厂商公章） 4、集成智能运维管理软件, 支持设备状态收集、支持设备监控管理、支持数据统计分析及筛选分析功能, 支持设备分组功能, 支持展示实时绘制及编排功能, 支持模板导入导出功能, 支持多分辨率显示功能, 支持仪表盘功能, 支持多种报警方式 (如：消息报警、人声语音报警、微信报警等), 支持设备自动报修, 支持移动端接收设备状态信息及告警信息； 5、配置基础IT资源监控管理模块：支持对存储、交换机等网络设备、服务器、工作站 (windows系统、linux系统、ubuntu系统)、数据库、中间件等IT基础设施及虚拟化的监控管理, 同时从点到面集中7×24小时的管理整个IT系统, 提供对IT环境的性能监控及分析、故障监控、故障分析及定位及报警等管理； 6、提供告警管理功能：具备统一的告警管理界面, 并且可以下载告警通知, 生成excel文档, 以便与统计追踪； (已提供该功能截图并盖生产厂商公章) ●7、支持远程协助功能模块：外网终端能够通过用户名和管理平台随机生成的访问码, 访问管理平台服务器的操作系统, 利用管理平台服务器能够对管理平台服务器所在的局域网设备进行远程运维；随机访问码在远程协助服务停止后, 远程协助将立刻中断, 管理平台再次启动远程协助服务将随机生成新的访问码；远程协助支持配置用户对不同设备的管理权限；支持对远程协助接入终端的操作进行录像, 支持录像回放及设置录像保留期限。（已提供国家权威检测机构出具的检测报告的复印件盖生产厂商公章） ●8、提供自动发现局域网的真实设备和连接, 生成局域网物理拓扑图, 可直观清晰地显示全网的网络设备和互联关系, 连接设备出现断连时, 连接图可以提示断连的位置。支持显示该网络连接的实时速率, 支持全屏显示。（已提供该功能截图并盖生产厂商公章） ●9、支持机房、机柜、存储、交换机、服务器等设备的三维展示；支持三维场景的放大、缩小、旋转、平移；支持机房切换查看；支持通过不同颜色区别设备运行状态情况。（已提供国家权威检测机构出具的检测报告的复印件盖生产厂商公章） 10、配置报表统计分析功能模块：支持按不同时间间隔统计存储设备剩余空间大小和存储空间变化量的报表；支持按不同时间间隔、按设备统计告警次数的报表；可按指定时间段生成运维报告, 报告内容包括当前告警信息、历史告警信息、系统分区使用情况、数据分区使用情况、每日数据增长情况、每日文件增长情况, 并有诊断结论。	1	套	13.8	13.8	无
8	移动	北京精一	品牌：精一 型号：F1 VIWO-Mobile 规格参数：智能运维管理-移动端服务： 1) 全网设备监控模块：支持在移动端随时查看设备运行状态, 2) 提供实时报警消息通知模块：支持报警实时通知和公告 3) 支持消息合并：多条报警消息	1	套	1.2	1.2	无

	端服务	强远科技有限公司	合并发送，避免消息轰炸； ●4) 支持手机微信终端运维功能模块：具备移动报警功能，提供了用户及时接收和处理告警，包括故障告警查询，手动派单操作等功能。监控的设备项，出现任何报警，此报警通知信息会实时通过过微信公众号推送到手机上，可以查询报警内容，指派维修订单；具备移动运维：可以通过微信公众号即可对设备进行查看状态，运维管理。（已提供该功能截图并盖生产厂商公章）							
9	数字化呈现终端	北京精一强远科技有限公司	品牌：精一 型号：F1W 1000-C7 规格参数：硬件配置：Core i7-12700 2.1GHz CPU；16G/DDR4内存；256G M.2系统盘；4T SATA企业级数据盘；T600-4G显卡；500W电源；键鼠套装；27寸显示器：IPS 16:9 1920*1080 60Hz VGA HDMI； 搭配智能运维系统使用，对智能运维平台进行可视化展示。	1	台	8.85	8.85	无		
10	智能AI运维管家	北京精一强远科技有限公司	品牌：精一 型号：F1 VIWO-Assistant 规格参数：智能AI运维管家，显示屏及语音报警一体专业设备；配备触控屏，尺寸7寸，分辨率1024*600；处理器主频1.4GHz，存储容量8G； 1、国产自动化运维管家设备，显示屏及语音报警一体专业设备，支持人机互动，已提供相应软件著作权证书复印件盖原厂公章备查，证书需包含“运维助手”，“运维管家”或“智能互动管家”等字样。 2、机房设备不能连外网的情况下，交互终端可以在内部局域网使用，有连外网的环境，交互终端可以连接互联网使用； ●3、机房被监控的存储、工作站、服务器、交换机等设备出现故障时，智能终端可以模拟人的语音方式实时报警。（已提供智能语音报警系统软件著作权证书的复印件并盖生产厂商公章） 4、液晶屏界面可展示设备健康度、设备列表、全局告警信息、设备连接状态、设备详细信息、CPU/内存利用率、指定设备的告警信息等内容。可选择关闭屏幕以节电。（已提供上述所有功能截图并盖生产厂商公章） 5、通过语音呼叫即可唤醒运维管家，可通过语音操控被监控的存储等设备的关机和重启，还可以和运维管家进行语音互动，调取被监管设备的运行状态信息。（已提供上述所有功能截图并盖生产厂商公章） 6、具备手机端自助报修功能，在手机端可扫描交互终端设备上的二维码，进行项目报修。（已提供该功能截图并盖生产厂商公章）	1	套	1.8	1.8	无		
11	千兆交换机	杭州华三通信技术有限公司	品牌：新华三 型号：S5120V3-20P-LI 规格参数：二层，传输速率10/100/1000Mbps，交换方式存储-转发，背板带宽336Gbps/3.36Tbps，包转发率30Mpps/87Mpps，MAC地址表支持黑洞MAC地址，支持设置端口MAC地址学习最大个数，端口数量20个，16个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-XSFP千兆以太网端口，控制端口1个Console口，二层环网协议：支持STP/RSTP/MSTP协议，支持STP Root Protection，支持RRPP，路由协议：支持IPv4/IPV6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3，可堆叠，IRF2，支持基于端口的VLAN，支持QinQ，支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN，QoS/ACL：支持包过滤功能，支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持双向ACL，支持基于端口的限速，支持基于流的重定向	3	台	0.28	0.84	无		
12	北斗授时	湖南双菱电子科技有限公司	品牌：双菱 型号：SLC-35M-B/N 规格参数：北斗授时模式；数码显示，1个RS232口，3个RS422口，2个网口输出；1个Control控制口；网络校时授时模块；数码电子时钟软件；通过SNMP协议进行远程参数云维监测	1	台	1.58	1.58	无		

	母钟有限公司						
13	无人机	深圳市大疆创新科技有限公司 品牌: 大疆 型号: 大疆3 pro 畅飞套装 (带屏遥控器) 规格参数: CMOS 4/3相机, 双焦段长焦相机, 飞行时间40分钟, 全向避障, 高清图传15公里, 支持增强图传。配备遥控器, 1080p1000尼特高亮显示屏; 含2块电池、充电管理器、ND镜套装(ND8/16/32/64) 等配件。	1	套	2.69	2.69	无
14	存储卡	深圳市妙讯电子科技有限公司 品牌: 闪迪 型号: 256G 规格参数: 256G, 读速190M/S, 写入130M/S	1	张	0.037	0.037	无
15	无人机服务	深圳市大疆创新科技有限公司 品牌: 大疆 型号: 随心换 规格参数: 原厂换新服务1年	1	项	0.169	0.169	无
16	相机稳定器	深圳市大疆创新科技有限公司 品牌: 大疆 型号: DJI RS 4套装 规格参数: 第二代原生横竖拍切换, 摇杆模式切换开关, 变焦/云台控制, 特氟龙轴臂™™, 顺滑调平, 3千克强大负载, 加长版俯仰轴, RSA通信接口, 丰富控制生态, 大容量电池手柄, 2.5倍续航时间	1	套	0.435	0.435	无

17	稳定器服务	深圳市大疆创新科技有限公司 	品牌: 大疆 型号: 随心换 规格参数: 原厂换新服务1年	1	项	0.03	0.03	无
18	专业单反相机	佳能(中国)有限公司	品牌: 佳能 型号: EOS 5D Mark IV 规格参数: CMOS传感器, 3040万像素, 快门30-1/8000秒, 连拍7张/秒, 61个对焦点(41个十字型), 252区TTL测光, 3.2英寸162万点LCD触摸屏, 存储CF卡、SD/SDHC/SDXC卡, 电池续航900张, 内置GPS和Wi-Fi, 无内置闪光灯。电池充电器(含电源线)、锂电池、USB接口连接线、连接线保护器、相机宽背带。128G存储卡1张。	4	台	1.38	5.52	无
19	镜头	佳能(中国)有限公司	品牌: 佳能 型号: 佳能 EF 24-105mm f/4L IS II USM 规格参数: 焦距24-105mm, 12组17片, 滤镜直径77mm, 最近对焦距离0.45米, 最大放大倍率0.24倍, 最大光圈F4, 最小光圈F22, 光圈叶片数10片, 手抖动补偿效果4级(基于CIPA测试标准), 环形USM超声波马达。	4	只	0.6	2.4	无
20	镜头	佳能(中国)有限公司	品牌: 佳能 型号: 佳能 EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM 规格参数: 焦距28-300mm, 16组23片, 伸缩式, 滤镜直径77mm, 最大光圈F3.5-F5.6, 最小光圈F22-F38, 光圈叶片数8片, 最近对焦距离0.7m, 最大放大倍率0.3倍, 视角范围水平65-6度50分, 垂直46度-4度35分, 对角线75度-8度15分, 镜头直径92mm, 镜头长度184mm, USM(超声波马达), 光学防抖(IS), 效果3级	1	只	0.98	0.98	无
21	镜头	佳能(中国)有限公司	品牌: 佳能 型号: 佳能 EF 70-200mm f/2.8L IS III USM 规格参数: 镜头焦距70-200mm, 19组23片, 滤镜直径77mm, 最近对焦距离1.2m, 最大放大倍率0.21倍, 最大光圈F2.8, 最小光圈F32, 光圈叶片数8片, USM超声波马达, M/A(手动优先自动对焦)和M(手动对焦), 光学防抖, 3.5级补偿效果	1	只	1.36	1.36	无
22	三脚架	深圳市优篮子	品牌: 优篮子 型号: ZERO F38 规格参数: 碳纤维三脚架, 小型液压云台, 快装板和1/4中轴。稳固扳扣式, 5节026/22/18.5/15/12脚架节数, 碳纤维+铝合金材质, 最高高度(不开中轴)1340mm, 最高高度(升中轴)1590mm, 最低角度	6	付	0.18	1.08	无

	架	科技 有限公司	180mm, 收纳长度425mm, 云台承重6KG, 中轴承重18KG, 净重1.1KG						
2 3	超 高 清 编 辑 软 件	北京 中广 上洋 科技 股份 有限 公司	 <p>品牌: 上洋 型号: A-edit cs 规格参数: 软件: 超高清后期制作软件。包括字幕制作软件、资源交互软件、转码软件、唱词制作软件、公告版制作软件、手写动画软件、序列动画合成软件、PPT转换软件、数据库智能备份软件和非编管控软件 技术: 1.●提供本地项目资源一键同步到网络项目功能, 在遇到突发网络异常时仍可创建本地项目进行制作, 在网络故障解除后可一键将本地项目工程同步到网络项目。(已提供国家级或具备CMA和CNAS资质的测试机构出具的测试报告) 2.●提供智能目录资源管理, 可按素材名称、创建时间、帧速率、画幅尺寸、拍摄日期、设备型号、人物信息等特性建立智能目录, 帮助用户对统一特征的素材进行自动化地集中管理。(已提供国家级或具备CMA和CNAS资质的测试机构出具的测试报告) 3.支持VR全景素材的混合编辑, 可调节视角和视窗位置。(已提供该功能截图并盖生产厂商公章) 4.支持创建任意画幅尺寸的项目工程, 方便实现手机竖屏、不规则大屏、异形幅面的节目制作。 5.提供“文本剪视频”功能, 利用语音识别的AI技术, 可快速生成素材对应的唱词文字内容, 通过删除不需要的唱词文字段落, 即可同步对视音频画面进行剪切。(已提供该功能截图并盖生产厂商公章) 6.提供素材的“智能编辑”窗, 利用AI智能技术, 可提取视音频文件中帧精度级的人脸、语音、场景等数据信息, 加速特征镜头的查找。(已提供该功能截图并盖生产厂商公章) 7.提供故事板及素材的敏感人物检测功能, 包含敏感人物镜头的素材会自动叠加红色敏感人物标识, 故事板敏感人物检测会自动标记出敏感人物镜头出现位置, 方便编辑人员及时处理。(已提供该功能截图并盖生产厂商公章) 8.●手机视频编辑, 自动识别手机视频和手机图片的重力感应, 自动翻转呈现正常状态; 一键添加手机视频特技; 可自由截取输出区域。(已提供国家级或具备CMA和CNAS资质的测试机构出具的测试报告) 9.支持数学公式编辑功能, 可创建和编辑复杂的数学表达式、方程式、符号等内容, 支持分数、根号、积分、极限、求和、乘积等常用及高级数学符号和结构的输入与展示(已提供该功能截图并盖生产厂商公章) 10.●支持SVG矢量图导入, 二次编辑; 支持PSD分层导入编辑; 支持3D模型的导入编辑。(已提供国家级或具备CMA和CNAS资质的测试机构出具的测试报告) 11.●智能语音免拍唱词制作; 支持外来SRT文件直接轨道生成唱词字幕。(已提供国家级或具备CMA和CNAS资质的测试机构出具的测试报告) 12.●通过AI语音合技术可将稿件文本生成虚拟播报音频, 同步生成唱词字幕。(已提供国家级或具备CMA和CNAS资质的测试机构出具的测试报告) 13.提供文稿匹配功能, 利用智能语音识别技术, 可将校对好的文本自动与视音频对位, 生成准确的唱词字幕。(已提供该功能截图并盖生产厂商公章) 14.●支持IP流信号采集, 在不间断拉流采集的同时, 可对收录的流文件进行同步编辑。(已提供国家级或具备CMA和CNAS资质的测试机构出具的测试报告) 15.支持对故事板上节目进行技审检测, 检测项包含黑场检测、彩色场检测、彩条检测、SMPTE彩条检测、静帧检测、YUV超标检测、RGB超标检测、雪花场检测、夹帧检测、花屏检测、黑场+静音检测、静音检测、立体声相位检测、峰值超标检测、响度检测、削波检测等检测项。</p>	1	套	1. 2	1. 2	无	
2 4	机 柜	深圳 市图 腾电 气技 术有	品牌: 图腾 型号: K3 规格参数: 加深标准机柜, 规格600×1100×2000; 2个静音风扇、钢化玻璃门或网孔门(任选)、符合GB18586的规定1套。(机柜材料料厚1.2-2.0mm)	3	台	0. 65	1. 95	无	

		限公司						
25	数字视频线	佳耐美电气(上海)有限公司	品牌: 佳耐美 型号: L-4.5CHD 规格参数: 阻抗75Ω, 带宽3G, 支持长距离传输, 双层屏蔽设计, 能有效减少电磁干扰	600	米	0.0016	0.96	无
26	数字音频线	佳耐美电气(上海)有限公司	品牌: 佳耐美 型号: DA202 规格参数: 阻抗110Ω, 适用于180米的数字音频讯道, 内置聚乙烯棒结构	600	米	0.0015	0.9	无
27	网线	深圳市安普网联科技有限公司	品牌: 安普 型号: 千兆 规格参数: 国标, 线芯材质无氧铜, 线径0.57mm (23AWG), 传输速率1000Mbps, 带宽250MHz	2	箱	0.1	0.2	无
28	塑胶地板	甘肃融创视界电子科技有限公司	品牌: 融创 型号: 定制 规格参数: 厚度1.5mm, 国标, 耐磨性通用型1500转, 有害物质限量符合GB18586的规定	53	平米	0.018	0.954	无

29	玻璃隔断	甘肃融创视界电子科技有限公司 	品牌：融创 型号：定制 规格参数：12mm钢化玻璃隔墙，木质地台+不锈钢包裹，带单开玻璃门	1	套	1.75	1.75	无
30	电视墙	甘肃融创视界电子科技有限公司	品牌：融创 型号：定制 规格参数：优质冷轧钢板。料厚主体部分2.0mm、装饰部分1.5mm、电视墙主框架全为2.0mm优质冷轧钢板，其它装饰件为1.5mm优质冷轧钢板、颜色自选。拼装结构，拼装缝隙小于1mm。根据现场尺寸定制	1	套	3.2	3.2	无
31	播控桌	甘肃融创视界电子科技有限公司	品牌：融创 型号：定制 规格参数：播控台台面材质中间部分为优质防火板、四周套色部分为高密度板，贴真木皮、烤漆处理、做三底五面、表面做防火底漆。高密度板厚度30mm。柜体为优质A3冷轧钢板，主体厚度为2.0mm,其它部位1.5mm。每工位配置一套键盘抽屉、配托架配置2对，托板2块，并且可前后调整位置。下架柜门为标准19寸机架，使其设备方便安装调试检修。配置2条八孔PDU插座（220V10A）具有防雷、防突破、防过载功能。	1	套	2.68	2.68	无
32	空调	珠海格力电器股份有限公司	品牌：格力 型号：PF12WQ/NhC-N3JY01 规格参数：5匹，三级能效，380V，定频冷暖，制冷量12010W，制冷功率4000W，制热量13200W，制热功率4080W，循环风量2050m³/h，室内机噪音50dB，室外机噪音60dB，上下/左右扫风，支持独立除湿，电源性能380V/50Hz	1	台	1.455	1.455	无
33	施工	甘肃融创视界电子科技有限公司	品牌：融创 型号：定制 规格参数：电视墙、播控桌、塑胶地板和玻璃隔断实施；包括所需耗材、接头等	1	项	3	3	无

		有限公司								
--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

投标人（公章）：甘肃融创视界电子科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年4月28日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。