

凉州区村镇智能感知前端设备采购项目

中标（成交）结果公告

一、项目编号：WWHST-2026-0426

二、项目名称：凉州区村镇智能感知前端设备采购项目

三、采购结果

合同包 1(凉州区村镇智能感知前端设备采购项目 001)：

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额
杭州海康威视系统技术有限公司	浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号 1 幢 B 楼 19 层	3,280,935.00 元

四、主要标的信息

合同包 1(凉州区村镇智能感知前端设备采购项目 001)：

货物类（杭州海康威视系统技术有限公司）

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量 (单位)	单价(元)	总价(元)
1	服务 器	智能感知前端设备	详见附件	详见附件	1.00 (批)	3,280,935.00	3,280,935.00

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

杨鹏文、杨万良、程引正、齐仁德、甘世龙、党振华（采购人代表）宋国玺（采购人代表）

六、代理服务收费标准及金额：

代理服务费收费标准：

按合同约定执行

代理服务费金额：

合同包 1(凉州区村镇智能感知前端设备采购项目 001)：20000 元。收取对象：中标人。

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：武威市公安局凉州分局

地址：甘肃省武威市凉州区新城区天丰街

联系方式：18893525616

2. 采购代理机构信息

名称：武威亨顺通项目咨询管理有限公司

地址：武威市凉州区天一财富广场7号楼2楼203室

联系方式：13909350444

3. 项目联系方式

项目联系人：陈晓翠

电话：13909350444



武威亨顺通项目咨询管理有限公司



2026年5月21日

开标一览表

投标人名称：杭州海康威视系统技术有限公司

项目名称：凉州区村镇智能感知前端设备采购项目

招标文件编号：WWHST-2026-0426

包号：001

序号	投标人名称	总价(万元)
1	杭州海康威视系统技术有限公司	328.0935

投标人（公章）：杭州海康威视系统技术有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

红黄印方

日期：2026年5月21日

注：

- 1.“开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
- 2.“开标一览表”按包分别填写。

报价明细表

投标人名称：杭州海康威视系统技术有限公司

项目名称：凉州区村镇智能感知前端设备采购项目

招标文件编号：WWHST-2026-0426

包号：001

单位：万元



序号	货物名称	品牌型号	技术参数	生产厂家	单位	数量	单价(万元)	总价(万元)	备注
1	1、结构化摄像机	/	/	/	/	/	/	/	/
2	▲结构化摄像机	海康威视、DS-2CD7A8WWDZ-XZS	最高分辨率800万像素，水平视场角：41.8°~15°，垂直视场角：22.9°~8.5°，对角视场角：48.7°~17.1°。内置电动镜头，可远程调节倍率和聚焦，镜头焦距7-35mm。补光距离：红外最远可达80m，暖白最远可达50m。摄像机靶面尺寸为1/1.8"。全抓拍模式：支持对运动目标进行检测、抓拍、评分、筛选，输出人脸、人体、车辆、车牌、非机动车抓拍结果和车牌号码识别。采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀；设备内置2个麦克风，内置1个扬声器，支持语音对讲。当补光灯打开时，补光亮度应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。支持三码流技术，支持同时不少于20路取流。支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤。支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表。防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。	杭州海康威视数字技术股份有限	台	635	0.166	105.41	/

					公司					
3	摄像机立杆	国产、定制	3 米立杆, 镀锌钢管材质, 高温静电烤漆工艺, 下杆直径不小于 114mm, 钢管壁厚不小于 1.8mm, 底部法兰盘钢板厚度不小于 8mm, 带地笼, 含横臂。		国产	根	3 2 5	0.0 44	14. 3	/
4	摄像机立杆	国产、定制	4 米立杆, 镀锌钢管材质, 高温静电烤漆工艺, 下杆直径不小于 114mm, 钢管壁厚不小于 1.8mm, 底部法兰盘钢板厚度不小于 8mm, 带地笼, 含横臂。		国产	根	1 0 0	0.0 49	4.9	/
5	2、配件辅材及施工安装	/	/		/	/	/	/	/	/
6	电源适配器	海康威视、DS-2FA1230-L L	DC12V电源适配器; 输入规格: 170-240 ~ 50/60 Hz 2.0 A; 具备短路保护、过流保护、输出过压保护等多种保护功能; 符合信息技术类认证标准, 并取得3C认证, 良好的EMC性能, 符合RoHS2.0; S R防水外壳设计, 安装方便, 应用于摄像机、路由器等音视频、数据通讯类产品;		杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	6 3 5	0.0 035	2.2 225	/

7	支架	国产、定制	根据安装场景进行选择，支持壁装、吊装、抱杆安装等。	国产	台	6 3 5	0.0 027	1.7 145	/
8	设备箱	国产、定制	钢制 400*500*200, 印刷公安监控 logo, 含门锁, 带固定背板, 断路器 C10*1, 抱箍*1	国产	个	4 0 0	0.0 108	4.3 2	/
9	接入交换机	海康威视、DS-3E0505-S(C)	5个千兆电口; 交换容量: 10 Gbps; 包转发率: 7.44 Mpps; 浪涌防护: 网口6 kV; 坚固式高强度金属外壳; 工作温度: 0 °C ~ 40 °C。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	5 0	0.0 13	0.6 5	/
10	插线板	国产、3位5孔	不少于 3 位 5 孔, 不少于 1.8 米线长, 带总控开关	国产	个	4 0 0	0.0 03	1.2	/
11	电线	国产、定制	RVV2*1.5mm ²	国产	米	2 0 0 0 0	0.0 002 8	5.6	/
12	网线	海康威视、D	六类非屏蔽网线	杭州	米	3 0	0.0 002	0.7 8	/

		S-1LN 6-UE- W		海康威视数字技术股份有限公司		0 0	6		
1 3	辅材	国产、定制	螺丝、螺栓、扎带、胶布、标签、包塑金属软管、塑料软管、防护管、不锈钢抱箍、水晶头等安装辅材	国产	项	1	1.9	1.9	/
1 4	电表	国产、定制	用于前端设备市电接入，含电表安装及施工等费用。	国产	套	3 0 0	0.0 125	3.7 5	/
1 5	设备安装调试	海康威视、安装调试	包含所有设备运输、安装费用；含所有设备及平台部署必需配套配件、工具、调试软件；含平台部署中配置参数修改及基础数据建立；含所有设备及系统对接调试。	杭州海康威视系统技术有限公司	项	1	39.95	39.95	/

16	3、反向交通卡口设备	/	/	/	/	/	/	/	/
17	高清人脸卡口抓拍单元	海康威视、iDS-TCV C00-WWDZ	<p>1200万车辆人脸卡口抓拍单元。内置摄像机采用1.1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4112 × 3072，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点，镜头规格：50mm。支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍。多码流输出及延时试验：支持同时输出不少于5路视频流，其中1路不低于16M码率，1路不低于8M码率，同时摄像机时延低于65ms。人脸增强功能检查：具有AI人脸增强设置选项，开启后可去除白天车窗反光和彩条纹。支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域光照变化自动调节人脸区域曝光参数。支持前排主副驾驶人员的人脸检测功能，白天和夜晚图片中人脸信息清晰可辨，白天前排人脸抓拍率≥99%；夜晚前排人脸抓拍率≥99%。支持配置行人在检测区域内停留时间，若配置5秒则当人体目标在区域内停留5秒以上可检出并提示。支持对无人驾驶的车辆进行车牌识别。支持对改装的牛眼灯进行检测。支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍。支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型。具有2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网接口(具备双网口双网卡,支持双网隔离)、3个RS485接口、1个RS232串行接口、1个TF卡接口、1个USB接口、1个触发/报警输入接口、7路F+/F-输出接口(可作为补光灯同步输出控制)、1个 SYNC 信号灯电源同步输入接口。白天使用闪光灯补光，夜晚仅使用LED频闪灯补光，抓拍图片可看清司乘人员人脸，并能够用于后端人脸比对。支持超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为检测。</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	20	1.468	29.36	/
18	三合一补光灯	海康威视、CXBG-2-1-PS-A-3B (CXBG-2-2-MC-A-3B)	<p>铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩透光效果好。采用24颗高性能大功率高亮度LED光源，寿命长，稳定性好，发光效率高。气体灯管采用大尺寸高功率氙气灯管，质量可靠，寿命长。经专业光学设计，发光均匀，目标光斑明显，有效减少光污染。LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰。气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍。支持LED灯频闪、LED爆闪，白光气体爆闪。支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复。符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》。</p>	杭州海康威视数字技术股份	台	40	0.15	6	/

				有限公司						
19	L杆件	国产、定制	电警 L 杆件，主杆采用优质钢板，主杆 6.5 米高，壁厚不小于 8MM；横臂 7-10 米，杆件表面热镀锌喷塑；含地笼（立杆根据现场情况提供最佳合理尺寸）。	国产	组	20	1.08	21.6	/	
20	设备安装调试	海康威视、安装调试	包括 L 杆混凝土基础（含土方开挖、土方拉运、C30 商砼、钢筋笼、安全防护措施，基础尺寸不小于 180cm*180cm*200cm）、设备安装支架、设备箱、设备电源、接地等配件及安装调试等。	杭州海康威视系统技术有限公司	套	20	0.6	12	/	
21	4、存储及服务器设备	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	高性能云存储设备扩容	海康威视、DS-A720 48R-A CVS	8U机架式48盘位网络存储设备，搭载1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行。处理器：2颗64位多核；系统盘：1×240GB SSD；系统内存：64GB（可扩展至256GB）。存储接口：48个SATA接口，支持硬盘热插拔。网络接口：2个千兆数据网口，2个万兆光口，1个千兆管理口。存储系统支持全对称架构，无独立的元数据管理节点。集群支持在线无缝扩容，系统性能线性增长。集群（3台及以上）任意节点宕机仅剩1台时，系统通过唯一入口IP可访问管理平台，以及在单机接入性能冗余范围内，存储业务不中断。支持智能EC，并支持根据存储资源池设置智能EC策略，包括优先安全级别保障和优先空间利用率保障两种策略。优先安全级别保障：集群节点发生故障，在线节点数小于N+M总和时，存储资源池数据安全级别不变，保障M个节点故障数据不丢失。优先空间利用率保障：集群节点发生	杭州海康威视数字	台	1	9.265	9.265	/	

			故障，在线节点数小于N+M总和时，存储资源池数据自动降级为磁盘级安全，保持用户数据空间利用率不变；当集群扩容后，在线节点数量大于N+M总和时，EC级别自动调整提高空间利用率。云存储系统同时支持按照资源池为单位进行点位的生命周期批量管理策略和单独对每个点位通道设置生命周期管理策略，支持两种策略之间互相切换，支持周期策略调整后历史数据也即时生效。支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据。系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份。系统支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度。最高重构速度可达4TB/h。支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据。	技术股份有限公司						
2 3	云存储硬盘	海康威视、HK7212AH	12TB容量，3.5英寸空气盘，CMR传统磁记录；传输速率267 MB/s，256MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧；支持5年有限质保服务；适用海拔高度范围-305m至3050m；接口类型：SATA；转速：7200 RPM；平均读写功率（W）：10.4W；缓存：256MB；接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s；	杭州海康威视数字技术股份有限公司	块	4 4	0.5 8	25. 52	/	
2 4	存储节点管理服务扩容	海康威视、Hi kCloud_VCS_MN_NUM	视频云存储可管理节点设备扩容	杭州海康威视系	项	1	0.1 2	0.1 2	/	

投标人（公章）：杭州海康威视系统技术有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：



日期：2026年5月21日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

