

# 古浪县公安局 2025 年社会治安防控设备建设项目

## 中标（成交）结果公告



一、项目编号：GSCW-2025-0909

二、项目名称：古浪县公安局 2025 年社会治安防控设备建设项目

三、采购结果

合同包 1(古浪县公安局 2025 年社会治安防控设备建设项目 001)：

供应商名称	供应商地址	中标（成交） 金额
中国电信股份有限公司 武威分公司	甘肃省武威市凉州区 北大街 7 号	2,021,741.00 元

四、主要标的信息

合同包 1(古浪县公安局 2025 年社会治安防控设备建设项目 001)：

货物类（中国电信股份有限公司武威分公司）

品 目 号	品目 名称	采购 标的	品牌	规格 型号	数量 (单位)	单价 (元)	总价 (元)
1-1	其他 信息 化设 备	社会 治安 防控 设备 建设	详见 附件	详见 附件	1(批)	2,021,741.00	2,021,741.00

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

齐仁德、杨晓蓉、高清芳、程正引、王峥、王生雄（采购人代表）、贺玉春  
（采购人代表）



## 六、代理服务收费标准及金额：

代理服务费收费标准：按合同约定执行

代理服务费金额：

合同包 1(古浪县公安局 2025 年社会治安防控设备建设项目 001)： 2.1 万  
元。收取对象：中标（成交）供应商。

## 七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

## 八、其他补充事宜

无

## 九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称：古浪县公安局

地址：甘肃省古浪县城平安路

联系方式：0935-5824025

### 2. 采购代理机构信息

名称：甘肃宸伟全过程项目咨询管理有限公司

地址：武威市天一财富广场 7 号楼 2 楼

联系方式：15025950085

### 3. 项目联系方式

项目联系人：甘肃宸伟全过程项目咨询管理有限公司管理员

电话：15025950085

甘肃宸伟全过程项目咨询管理有限公司

2025 年 10 月 9 日



# 开标一览表

投标人名称：中国电信股份有限公司武威分公司

项目名称：古浪县公安局2025年社会治安防控设备建设项目

招标文件编号：GSCW-2025-0909

包号：001



序号	投标人名称	总价(万元)
1	中国电信股份有限公司武威分公司	202.1741

投标人（公章）：中国电信股份有限公司武威分公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年10月9日

注：

1. 报价应是设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
2. “开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
3. “开标一览表”按包分别填写。

## 报价明细表

投标人名称：中国电信股份有限公司武威分公司

项目名称：古浪县公安局2025年社会治安防控设备建设项目

招标文件编号：GSCW-2025-0909

包号：001


单位：万元



序号	货物名称	品牌型号	技术参数	生产厂家	数量	单位	单价(万元)	总价(万元)	备注
1	人脸抓拍摄像机	大华/DH-IPC-HFW5843K2-ZYH-IPV	1. 传感器类型不小于1/1.8英寸CMOS、像素不小于800万； 2. 最大分辨率不小于3840×2160； 3. 最大补光距离不小于80m（红外视频监控距离）；不小于60m（暖光视频监控距离）；不小于10m（人脸检测距离）； 4. 不小于4颗混合补光灯，补光灯由红外灯和暖光灯组成； 5. *为保证夜间抓拍图片质量，摄像机补光灯表面需采用微四边形阵列、多层透镜结构（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 6. *为保证整体抓拍图片效果，环境照度不高于0.5lx，开启超感光功能后，可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 7. 镜头类型：电动变焦； 8. 镜头焦距不小于8mm~32mm； 9. 镜头光圈不低于F1.6； 10. 支持不少于三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、道路监控等； 11. 支持热度图； 12. 支持周界防范：绊线入侵、区域入侵、快速移动、徘徊检测、人员聚集等； 13. 支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸抓图增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持不少于6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕等），口罩，胡子等；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 14. *为便于后期维护及故障识别，摄像机需支持通过指示灯显示工作状态；上电后，红灯绿灯交替闪烁2s后，红灯常亮，设备正常启动，网络已连接，绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常启动，但网络未连接，红灯常亮，连接上网络后，切换为绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常运行中，断网或网络异常，红灯常亮至网络连接或时间超过60s（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）； 15. 支持三码流功能，两路高清视频显示； 16. 支持不少于报警2进2出，支持不少于音频1进1出，485，最大支持不小于1TB MicroSD卡，内置不少于2个MIC，不少于1个扬声器； 17. 支持DC12V/PoE供电方式；支持DC12V电源返送，方便工程安装； 18. 支持不低于IP67防护等级；	浙江大华技术股份有限公司	144	台	0.156	22.464	/

2	人车抓拍摄像机	大华/DH-IPC-HFW5843K2-ZYH-PV	<p>1.传感器类型不小于1/1.8英寸CMOS、像素不小于800万； 2.最大分辨率不小于3840×2160； 3.最大补光距离不小于80m（红外视频监控距离）； 不小于60m（暖光视频监控距离）； 不小于10m（人脸检测距离）； 4.不小于4颗混合补光灯，补光灯由红外灯和暖光灯组成； 5.为保证夜间抓拍图片质量，摄像机补光灯表面需采用微四边形阵列、多层透镜结构； 6.为保证整体抓拍图片效果，环境照度不高于0.5lx，开启超感光功能后，可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度； 7.镜头类型：电动变焦； 8.镜头焦距不小于8mm~32mm； 9.镜头光圈不低于F1.6； 10.支持不少于三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、道路监控等； 11.支持热度图； 12.支持周界防范：绊线入侵、区域入侵、快速移动、徘徊检测、人员聚集等； 13.支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓拍图；支持人脸抓拍图增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持不少于6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕等），口罩，胡子等；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 14.道路监控：支持上传机动车全景图、车身图、车牌，支持上传非机动车全景图、车身图；支持绘制车道，支持车道方向可设； 15.为便于后期维护及故障识别，摄像机需支持通过指示灯显示工作状态，通电后，红灯绿灯交替闪烁2s后，红灯常亮，设备正常启动，网络已连接，绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常启动，但网络未连接，红灯常亮，连接上网络后，切换为绿灯常亮60s，然后绿灯熄灭；设备正常运行中，断网或网络异常，红灯常亮至网络连接或时间超过60s； 16.支持三码流功能，两路高清视频显示； 17.支持不少于报警2进2出，支持不少于音频1进1出，485，最大支持不小于1TBMicroSD卡，内置不少于2个MIC，不少于1个扬声器； 18.支持DC12V/PoE供电方式；支持DC12V电源返送，方便工程安装； 19.支持不低于IP67防护等级；</p>	浙江大华技术股份有限公司	98	台	0.156	15.288	/
3	枪机支架	大华/定制	配套万向节支架及抱箍	浙江大华技术股份有限公司	242	个	0.0025	0.605	/
4	支架加工	武威电	定制	中国电	12	个	0.015	0.18	/





			优先三种抓拍策略； 12.支持智能说明：视频结构化，周界，人脸检测三选一使用； 13.支持光学透雾功能； 14.防护等级不低于IP67； 不低于TVS 6000V防雷保护；	公司					
7	球机 支架	大华/ 定制	 配套吊装支架及抱箍	浙江 大华 技术 股份 有限 公司	3	个	0.0 095	0.0 285	/
8	电源	大华/ 定制	配套电源适配器	浙江 大华 技术 股份 有限 公司	3	个	0.0 08	0.0 24	/
9	立杆	兰 创/ 定制	镀锌钢管,下管径≥140mm 上管径≥76mm 高≥3.5米 壁厚≥2.5mm, 含配套横杆	甘 肃 兰 创 能 源 科 技	4 0	套	0.0 58	2.3 2	/







18	电源线	众邦/定制	 国标,YJV-2x4	 兰州众邦电线电缆集团有限公司	4000	米	0.0011	4.4	/
19	电源线	众邦/定制	国标,RVV2x2.5	兰州众邦电线电缆集团有限公司	9000	米	0.0058	5.22	/
20	网线	众城/超五类4对	国标,超五类四对非屏蔽数据双绞线	江苏众城线缆	2000	米	0.00185	0.37	/





		定制		天科技股份有限公司					
27	塑料管	海纳塑业/定制	PE子管, 内径≥28mm, 外径≥32mm	甘肃海纳塑业有限公司	9500	米	0.00226	2.147	/
28	波纹管	海纳塑业/定制	20PP波纹管	甘肃海纳塑业有限公司	10000	米	0.0017	1.7	/
29	挂钩	巨诚/定制	塑托挂钩-电缆-35mm-普通	河北任丘市	7400	个	0.0003	0.222	/



甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统








3 5	辅材	武威电信/定制	  <p>软管、水晶头、胶带、扎带、螺丝、卡钉、标签等</p>	中国电信股份有限公司武威分公司	2 4 5	套	0.0 02	0.4 9	/
3 6	▲存储	大华/DH-EVS7248S	<p>1.设备规格: ≥48盘位; 2.具有不少于1个控制单元、1个64位六核处理器、16GB内存, 支持可扩展至128GB; 具有不小于256GB SSD固态硬盘, 支持可扩展至2个512GB SSD固态硬盘。 3.支持可扩展1个2.5英寸SATA硬盘、1+1冗余电源。 4.支持RAID0、1、5、6、10、50、60、JBOD、Hot-Spare (热备) 多种RAID模式; 电源、风扇、接口、数据通道冗余。 5.支持视频流直存功能, 支持图片直存, 支持标准iSCSI协议存储, 支持IP SAN, 支持NAS服务, 支持N+M集群; 支持不少于512路私有、onvif、国标等前端1:1:1接入、存储和转发。 6.支持内存、网口、光口、标准PCI-E外设、SAS扩展柜等扩展; 支持不少于1个千兆管理电口、4个千兆数据电口, 支持不少于48个2.5、3.5英寸企业级硬盘, SATA; CMR单盘最大支持24TB硬盘, SMR单盘最大支持30TB; 支持热插拔; 7.*前面板支持锁止功能, 加锁后硬盘无法取出, 具有可拆卸式防尘滤网。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 8.支持同时接入不少于512路的人脸、人体检测、车辆检测等摄像机, 支持当侦测到人脸、人体、车辆等时, 可进行抠图和抓拍, 并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录; 支持按照人脸、人体、车辆的各属性进行查询检索。 9.支持当使用账户登录时连续输入身份鉴别信息错误次数超过设定的阈值时自动锁定账户一段时间, 并产生报警信息; 可限制仅允许用户在特定IP主机上登录设备; 可限制仅允许用户在特定时间段登录设备; 应具备账户密码重置功能; 可设置当用户账户登录成功后30分钟内无操作, 则强制注销该账户登录状态。 10.*可对用户操作设备过程中涉及到的敏感数据采用数字信封技术加密后在网络中传输; 支持采用AES加密算法加密视频码流并在网络中传输; 支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 11.支持配置文件和数据导出功能, 且支持配置文件和数据加密导出; 支持后台配置数据、账户数据和密钥数据均采用AES加密算法进行存储。 12.*支持前端设备优先直接连接存储设备进行录像, 当直接访问存储设备不通时, 系统将通过媒体转发服务器进行录像存储; 支持用户访问存储设备的录像时, 系统优先选择用户直接连接存储设备, 当用户和存储设备之间链路不通时, 系统将通过媒体转发服务器进行自动路由, 存储录像。(提供公安部有效检测报</p>	浙江大华技术股份有限公司	1	台	28	28	/

			告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 13.支持系统存储资源自动统一配置,当分配的空间不足时,系统可自动分配更多的空间给用户。14.*支持可将数据随机分散存储至各个硬盘;可全盘参与某一种业务(读写盘、只读盘、冗余盘、抽帧盘、AI回放盘)。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 15.支持同时损坏8块硬盘时所属RAID存储数据不应丢失,应能正常读写。16.设备可建立共享文件夹,共享文件夹同时支持SAMBA和NFS协议 17.支持1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速回放录像。18.*支持扩展 MiniSAS HD 接口,支持通过电口 SAS 线或光口 SAS 线进行互联,能够通过 SAS 线进行上行和下行的数据通信(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 19.*支持任意 N 台设备(N≥2)通过 SAS数据线组成环状结构集群,设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信,其中任意 1 台设备都可以访问其下游设备中的数据(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 20.*支持多台设备组成 SAS 数据环集群,当环状结构上的任意 1 个节点出现故障(包括主控盒硬件故障、软件故障或者网络故障等),该节点设备上的硬盘通过 SAS 链路被上游设备接管,该节点设备的上业务也会迁移到上游设备继续执行,从而实现业务不中断、录像不丢失,同时该故障设备的硬盘中数据可以被上游设备读取(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 21.含不少于48块16TB 企业级硬盘						
37	▲智能分析一体化服务器	大华/DH-DSS-C9260H-1C	1、设备需集存、算、检、用于一体,采用国产化智能芯片,支持人脸、车辆、结构化解析比对能力和人车查询、以图搜图、布控预警等智能应用; 2、支持≥3台集群部署; 3、支持实时预览、录像回放、云台控制等视频功能;支持对人脸、人体、车辆和活动目标图片进行结构化分析处理;支持对视频和图片中车辆的类型进行识别; 4、支持通过深度学习算法,自动识别画面中的人、机动车和非机动车,按照人、机动车、非机动车的目标进行识别和分类; 5、*持人脸、人体、机动车、非机动车属性查询、以图搜图;支持两张人脸照片1V1比对,返回相似度并判断是否为同一人;支持对人员库、车辆库及单个人车对象进行布控预警; 6、*支持≥2000路视频通道管理规格;支持人脸分析:图片≥120张/秒或视频≥60路;支持车辆分析:图片≥400万张/天;支持结构化分析:图片≥100张/秒或视频≥80路; 7、*支持不低于100万黑名单库人脸布控;支持不低于5000万热数据以图搜图秒级响应;支持不低于3000万静态库; 8、*支持≥2000路视频或卡口通道管理规格;支持大小图(550K)≥120条/秒,或小图(50K)≥1200条/秒,或无图(5K)≥4000条/秒的视图库数据接入或转发能力; 9、支持≥2000路通道的国标级联能力; 10、*最大支持20亿数据存储;最大支持6000万图片存储; 11、*支持数据源连接状态监控;支持采集任务根据入库量、异常量、积压量、失败量等进行监控; 12、*支持接口服务的并发限流,可预设阈值,对接口服务进行熔断。 13、采用不少于2颗国产化48核2.6GHz高性能处理器,内存配置不低于512G,固态硬盘配置不低于5块960G SSD,机械硬盘配置不低于60T;支持千兆电接口≥8各,万兆光接口≥2个,万兆光模块≥2块;配置≥1块国产化高性能GPU计算卡,单卡算力不低于100TOPS,内存容量不低于24GB;配置不低于1张国产化高性能比对卡,内存容量64GB,支持对人脸、车辆、结构化分析特征值进行比对,以实现图搜、布控业务。	浙江大华技术股份有限公司	1	套	11	11	/
38	开挖、恢复花砖	武威电信/	开挖、恢复花砖路面,开挖尺寸:宽度≥20cm,深度≥30cm	中国电信	1100	米	0.0127	13.97	/









				公司					
4 3	电线杆立杆	武威电信/定制	 <p>8.5m以下木电杆架设</p>	中国电信股份有限公司武威分公司	2 0	根	0.0 1	0.2	/
4 4	电线杆吊线架设	武威电信/定制	<p>木电杆架设4.0软吊线</p>	中国电信股份有限公司武威分公司	8 7 0	米	0.0 001 5	0.1 305	/
4	预留架安	武威	安装光缆预留架	中国	4	架	0.0	0.1	/

5	装	电信/定制	 	电信股份有限公司武威分公司	0		039	56	
46	跨路警示保护管安装	武威电信/定制	安装跨路警示保护管	中国电信股份有限公司武威分公司	20	处	0.0035	0.07	/
47	吊线保护装置安装	武威电信/定制	安装吊线保护装置	中国电	75	米	0.0094	0.0705	/






				分公司					
50	光缆敷设	武威电信/定制	 <p>平原地区敷设地埋式光缆</p> 	中国电信股份有限公司武威分公司	5800	米	0.0025	1.45	/
51	光缆敷设	武威电信/定制	<p>挂钩法架设架空光缆</p>	中国电信股份有限公司武威分公司	20420	米	0.0014	2.8588	/

5 2	光缆 敷设	武威 电信/ 定制	  5201826117493 武威市 中国 电信 股份有限公司 武威 分公司	195 米 0.003 0.0585 /	中国 电信 股份 有限 公司 武威 分公 司
5 3	光缆 穿管	武威 电信/ 定制	地埋式光缆塑料管保护	6100 米 0.001 0.61 /	中国 电信 股份 有限 公司 武威 分公 司
5 4	光缆 接续	武威 电信/ 定制	12芯以下光缆接续	11 处 0.0246 0.2706 /	中国 电信






				公司					
59	光缆成端接头	武威电信/定制	 <p>每个监控点位成端4芯接续</p>	中国电信股份有限公司武威分公司	620	芯	0.0023	1.426	/
60	光缆测试	武威电信/定制	<p>用户光缆测试12芯</p>	中国电信股份有限公司武威分公司	160	段	0.003	0.48	/
6	架空电源	武威	电源线架空	中国	65	米	0.0	3.2	/

1	线	电信/定制	 	电信股份有限公司武威分公司	00		005	5	
62	地埋电源线	武威电信/定制	电源线穿管及地埋	中国电信股份有限公司武威分公司	5500	米	0.0004	2.2	/
63	链路服务	武威电信/定制	245路摄像机传输链路及用电三年服务	中国电信股份有	1	项	40.5	40.5	/

				限公司武威分公司					
64	集成实施及联调	武威电信/定制	245路摄像机安装、调试及三年运维	中国电信股份有限公司武威分公司	1	项	6	6	/



投标人（公章）：中国电信股份有限公司武威分公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 

日期：2025年10月9日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。