



民勤县融媒体中心采编制播设备更新补充资金项目

中标（成交）结果公告

一、项目编号：民财采备字[2025]00455 号

二、项目名称：民勤县融媒体中心采编制播设备更新补充资金项目

三、采购结果

合同包 1(民勤县融媒体中心采编制播设备更新补充资金项目)

供应商名称	供应商联系地址	中标（成交）金额
兰州合盛信息科技有限公司	甘肃省兰州市城关区雁北街道南滨河东路 5222 号名城广场 3 单元 29 层 031 室-1	1509500.00 元

四、主要标的信息

合同包 1(民勤县融媒体中心采编制播设备更新补充资金项目)

货物类（兰州合盛信息科技有限公司）

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量（单位）	总价(元)
1-1	采编制播设备	采编制播设备	详见附件	详见附件	详见附件	1509500

五、评审专家（单一来源采购人员）名单

李昌剩、齐仁德、葛占福、高清芳、焦兴慧（采购人代表）

六、代理服务收费标准及金额

代理服务费收费标准：按照合同约定执行

代理服务费金额：

合同包 1(民勤县融媒体中心采编制播设备更新补充资金项目)：1.8 万元。

收取对象：采购人。

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无



九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：民勤县融媒体中心

地 址：武威市民勤县

联系方式：18294143760

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃招创项目管理有限公司

地 址：武威市凉州区天景阳光城南门 22-29 号

联系方式：18093539090

3. 项目联系方式

项目联系人：伊 艳

联系电话：18093539090

甘肃招创项目管理有限公司

2025年10月21日



儒李
印安

报价明细表

投标人名称：兰州合盛信息科技有限公司

项目名称：民勤县融媒体中心采编制播设备更新补充资金项目

招标文件编号：民财采备字[2025]00455号

包号：001

单位：万元



序号	货物名称	生产厂家	品牌/型号/规格参数	数量	单位	单价(万元)	总价(万元)	备注
1	广播级超高清广播级超高清非编系统	北京中广上洋科技股份有限公司	品牌：上洋 型号：A-Edit 10A 规格参数：兰州合盛信息科技有限公司提供的实际技术参数为：硬件部分：定制4U工控机箱/服务器主板/显卡8G 显存/内存64GB/系统硬盘512G SSD M.2接口(NVME 协议)/数据硬盘4TB*4 企业级/广播级 4K 全接口卡/键鼠套装/32寸4K图形显示器 软件部分：非线性编辑管理软件/融媒字幕制作软件/非编管控软件/融媒体非编/媒体文件检测转码软件/多路采集工具软件/天气预报制作插件/唱词制作软件/唱词转换软件/序列动画合成软件/手写动画软件/PPT 转换软件/公告板制作软件/媒体信息备份恢复软件/资源交互软件 功能部分： 1.★提供本地项目资源一键同步到网络项目功能，在遇到突发网络异常时仍可创建本地项目进行制作，在网络故障解除后可一键将本地项目工程同步到网络项目。（已提供国家级或具备CMA和CNAS资质的测试机构出具的测试报告） 2.★提供智能目录资源管理，可按素材名称、创建时间、帧速率、画幅尺寸、拍摄日期、设备型号、人物信息等特性建立智能目录，帮助用户对统一特征的素材进行自动化地集中管理。（已提供国家级或具备CMA和CNAS资质的测试机构出具的测试报告） 3.支持 VR 全景素材的混合编辑，可调节视角和视窗位置。（已提供该功能截图并盖生产厂商公章） 4.支持创建任意画幅尺寸的项目工程，方便实现手机竖屏、不规则大屏、异形幅面的节目制作。 5.提供“文本剪视频”功能，利用语音识别的 AI 技术，可快速生成素材对应的唱词文字内容，通过删除不需要的唱词文字段落，即可同步对视频画面进行剪切。（已提供该功能截图并盖生产厂商公章） 6.提供素材的“智能编辑”窗，利用 AI 智能技术，可提取视音频文件中帧精度级的人脸、语音、场景等数据信息，加速特征镜头的查找。（已提供该功能截图并盖生产厂商公章） 7.提供故事板及素材的敏感人物检测功能，包含敏感人物镜头的素材会自动叠加红色敏感人物标识，故事板敏感人物检测会自动标记出敏感人物镜头出现位置，方便编辑人员及时处理。（已提供该功能截图并盖生产厂商公章） 8.★手机视频编辑，自动识别手机视频和手机图片的重力感应，自动翻转呈现正常状态；一键添加手机视频特技；可自由截选输出区域。（已提供国家级或具备 CMA 和 CNAS 资质的测试机构出具的测试报告） 9.支持数学公式编辑功能，可创建和编辑复杂的数学表达式、方程式、符号等内容，支持分数、根号、积分、极限、求和、乘积等常用及高级数学符号和结构的输入与展示（已提供该功能截图并盖生产厂商公章） 10.★支持 SVG 矢量图导入，二次编辑；支持 PSD 分层导入编辑；支持 3D 模型的导	2	台	21	42	无

			<p>入编辑。(已提供国家级或具备 CMA 和 CNAS 资质的测试机构出具的测试报告) 11.★智能语音免拍唱词制作; 支持外来 SRT 文件直接轨道生成唱词字幕。(已提供国家级或具备 CMA 和 CNAS 资质的测试机构出具的测试报告) 12.★通过 AI 语音合技术可将稿件文本生成虚拟播报音频, 同步生成唱词字幕。(已提供国家级或具备 CMA 和 CNAS 资质的测试机构出具的测试报告) 13. 提供文稿匹配功能, 利用智能语音识别技术, 可将校对好的文本自动与视音频对位, 生成准确的唱词字幕。(已提供该功能截图并盖生产厂商公章) 14.★支持 IP 流信号采集, 在不同断拉流采集的同时, 可对收录的流文件进行同步编辑。(已提供国家级或具备 CMA 和 CNAS 资质的测试机构出具的测试报告) 15. 支持对故事板上节目进行技审检测, 检测项包含黑场检测、彩色场检测、彩条检测、SM PTE 彩条检测、静帧检测、YUV 超标检测、RGB 超标检测、雪花场检测、夹帧检测、花屏检测、黑场+静音检测、静音检测、立体声相位检测、峰值超标检测、响度检测、削波检测等检测项。</p>					
2	高清编辑工作站	戴尔(中国)有限公司	<p>品牌: 戴尔 型号: T3680 规格参数: 兰州合盛信息科技有限公司提供的实际技术参数为: 硬件部分: CPU i9-14900, 内存64G/ 系统硬盘1TB 固+4T 机械硬盘, 显卡RTX5080, 显示器32 寸 4K 图形显示器, 键鼠, 专业有源监听音箱 软件部分: Windows11, 专业视频编软件, 视频格式转换软件。 功能: 1、支持文件格式, 包括SonyXA VC(Intra/LongGOP)/ XAVCS、PanasonicAVC-Ultr a、CanonXF-AVC、H.265/HEVC以及HDR编辑和颜色分级的各种Log/Raw文件; 2、支持64-bit和4KHDR格式; 3、支持HD/SD和HDR/SDR不同分辨率、不同宽高比和帧速率的任意实时变换和编辑; 4、支持多文件格式输出</p>	5	台	3.42	17.1	无
3	新媒体编辑工作站	戴尔(中国)有限公司	<p>品牌: 戴尔 型号: T3680 规格参数: 兰州合盛信息科技有限公司提供的实际技术参数为: 部分: CPUi7-14700, 内存16G/ 硬盘512GB固态+2T机械硬盘, 显卡T400, 显示器27寸, 键鼠, 监听音箱 软件部分: Windows11, 专业用户的桌面级视频剪辑软件。 功能: 1、剪辑: 多轨道、分割、变速、倒放。2、AI: 自动字幕、一键抠像、智能降噪。3、素材: 音乐、贴纸、转场、模板随拖随用。4、文字: 花字、字幕条、歌词动画一键套。5、调色: 滤镜 +专业色轮, 秒变电影感。6、导出: 4K无水印, 一键发抖音等。</p>	3	台	2.2	6.6	无
4	肩扛式高清摄像机	松下家电(中国)有限公司上海分公司	<p>品牌: 松下 型号: AJ-PX800MCH8 规格参数: 兰州合盛信息科技有限公司提供的实际技术参数为: ★2/3英寸220万MOS x 3感光元件; 1000TV线以上; F12@60i, F13@50i; 信噪比62dB; ND滤镜: 1: CLEAR, 2:1/4ND, 3:1/16ND, 4:1/64ND; ★适用AVCULTRA编码, 搭载了AVC -INTRA100M/AVC-LONGG视频压缩格式; 支持双卡高低码流同时记录; ★支持P2卡记录格式; 支持无线传输功能。包含主机、寻像器、话筒和托板。</p>	2	台	8	16	无

5	高清镜头	富士胶片(中国)投资有限公司	品牌:富士 型号:ZA17x7.6BERD 规格参数:兰州合盛信息科技有限公司提供的实际技术参数为: 1.2/3"高清摄像机用广播级镜头。 2.接口: 标准B4卡口。 3.标准: 7.6-130mm (17×光学变焦), 内置2×增距镜: 15.2-260mm。 4.最大相对孔径7.6-102mm: F1.8, 130mm: F2.3 5.最近物距0.6m。 6.内置数字伺服, 支持自动/手动变焦、聚焦, 带变焦限位、自动巡航变焦等功能。	2	只	4.8	9.6	无
6	手持式超高清摄像机	松下家电(中国)有限公司上海分公司	品牌: 松下 型号: AJ-UPX380 规格参数: 兰州合盛信息科技有限公司提供的实际技术参数为: ★1、采用1.0英寸4K MOS图像传感器 ★2、感光器件像素数1503万像素 3、灵敏度F13 (50Hz) 支持HDR(HLG), 支持42210bit记录; 4、最高支持4K60/50p视频录制。 5、可变帧频:最高HD的120p录制 6、镜头变焦倍数20倍光学变焦, 广角24.5mm(35mm等效), 具备32倍(HD)/24倍(4K)智能变焦功能 ★7、支持5轴混合图像防抖(UHD/FHD); ★8、支持垂直(竖屏)视频拍摄和录制, ★9、标配12G-SDI输出接口 ★10、配合网络链接, 可以支持RTMP和RTSP实时流媒体功能; 11、标配兼容NDIHX2, 实现高质量、高效率、低延迟的IP视频传输 ★12、标配GENLOCKIN同步锁相输入接口, 用于多台摄像机同步录制。 13、标配4通道音频输入接口, 可录制4路音频信号 14、标配3.5mm立体声音频迷你输入接口 15、固件版本升级后可支持MXF P2文件格式的记录。	4	台	3.8	15.2	无
7	口袋摄像机	深圳市大疆创新科技有限公司	品牌: 大疆 型号: OSMO pocket3套装 规格参数: 兰州合盛信息科技有限公司提供的实际技术参数为: 1 英寸 CMOS, 4K/120fps, 2 英寸旋转屏&智能横竖拍, 三轴云台机械增稳, 智能跟随 6.0, 全像素疾速对焦, D-LogM 10-Bit, 立体声收音, 小巧便携。附件: DJI MIC 2 发射器, 续航手柄, 迷你三脚架, 全新收纳包。	1/6	套	0.5	8	无
8	存储卡	雷克沙电子(深圳)有限公司	品牌: 雷克沙 型号: SilverPlus 规格参数: 兰州合盛信息科技有限公司提供的实际技术参数为: 256G, 读速205 M/S	1/6	张	0.02	0.32	无
9	广播	北京瑞得	品牌: 瑞得霖科 型号: MyCaster-1000 规格参数: 兰州合盛信息科技有限公司提供的实际技术参数为: 具便携硬件多功能导播机, 具有多格式自适应转换、录像、放像, 网络直播、加解嵌、混音、内键外键、监看屏等功能;	1	台	19.2	19.2	无

级 导 播 机	霖科 信息 技术 有限 公司	儒李 印	通道数 8 入 3 出，全高清，性能高稳定性好，采用嵌入式系统+ FPGA 架构(非采用 PC 机+Windows+采集卡架构)，防病毒能力强； 1、8 路 SDI 信源输入通道，4 路支持环出，1 路支持断电直通； 1 路兼容 HDMI 输入； 2、★HD-SDI 输出接口特性：10Hz 高通滤波下的抖动小于 0.2UI；（标准1UI）。（已提供广电总局检测报告并盖生产厂商公章） 3、★输入信号格式为 PAL、NTSC、1080/59.94p、1080/50i 等格式时，PGM 输出接口格式可设置为1080/50i；当切换输入信号时，PGM 信号输出无抖动、无闪烁；（已提供广电总局检测报告并盖生产厂商公章） 4、具有 2 路放像机功能，支持将视音频文件上传到本机自带的存储中，并可选择播放切换输出到PGM； 5、具有2 路录像机功能，支持 1 路高质量后期格式录制和 1 路流媒体发布格式同时录制； 6、支持2 组线性键输入，支持色键、亮键、线性键、支持 6 个内键、2 个 DVE 键控。支持叠化、划像等多种转场特效； 7、3 路 SDI 输出通道，1 路 PGM 和 2 路 Aux。1 路 HDMI 多画面输出，可监看画面、信号制式、录制、直播、磁盘等状态； 8、2 入 2 出模拟平衡音频，卡侬接口；4 声道 AES 数字音频输入。支持调音、混音。2 声道耳机监听输出（3.5mm 插座）； 9、★主机自带 2 个硬盘插槽，支持将节目直接录制到 SSD 热插拔硬盘；（已提供广电总局检测报告并盖生产厂商公章） 10、★支持 MPEG-2 格式（MXF 封装）和 H.264 格式（TS 封装）双格式、双码流同步录制；（已提供广电总局检测报告并盖生产厂商公章） 11、正在录制过程中对主机进行断电，再次开机后，已录制的文件可正常播放； 12、具有 Tally 接口；REF 输入和输出；LTC 输入和输出；千兆网口（RJ45）接口；支持多个遥控面板、软件终端协同工作； 13、★主机自带流媒体推送发布（H.264+AAC 格式）；（已提供广电总局检测报告并盖生产厂商公章） 14、★本机自带 1 个 17 英寸液晶屏和 1 个 7 英寸的触摸屏；（已提供广电总局检测报告并盖生产厂商公章） 15、标配冗余电源（电源 1：AC 110-220 V, 50-60 Hz；电源 2：DC 12V）。体积小，重量7Kg； 16、设备工作中，关闭任意一个电源，设备可以正常工作不受影响，功耗 60 瓦； 17、存储硬盘 500G*2 块，便携式箱*1					
1 0	无线 通 话 系 统	深圳 市华 诺芯 科技 有限 公司	品牌：华诺芯 型号：TN-AW2034 规格参数：兰州合盛信息科技有限公司提供的实际技术参数为：本系统具备全双工无线语音通话与 TALLY 功能，系统分为无线主机、无线子机、专业通话耳机，三者配套使用设备工作在 400-470MHz 频段，设备支持 DFH 自动跳频功能，可自动避开干扰信道设备采用 GFSK 调制模式，同一个场地可支持 8 套无线语音通话同时使用，互不干扰设备接收灵敏度-107dBm,可视条件下，实现稳定传输2000 米以上高质量全双工语音通话设备支持 8K 音频采样率 16bits 精度，音频失真度小于 2% 一个无线主机最多同时支持 10 路全双工语音通话，包括 8 路无线子机，1 路主机，1 路外接音频主机支持分组通话，在同频道内实现任意分组，主机可选择其中一组或几组通话，实现部门联合，提高沟通效率设备采用专业 DSP 音频处理芯片，可实现 11 路音频 混音与降噪功能无线主机最大功耗 6W，无线子机最大功耗 40mW无线主机支持 110-240V 的 AC 电源无线主机具备 TALLY 信号输入接口，支持各种导播台的 TALLY 信号输入无线主机具备 MUTE 功能，可关闭主机麦克风无线主机具备配对按钮，可实现无线主机与无线子机的 32 位通信密码无线主机支持 3 芯 XLR 接口鹅颈麦，4 芯 XLR 接口专业通话耳机无线主机具备 AUDIO IN、AUDIO OUT 4 线音频接口无线主机标配吸盘式延伸天线，实现主机与天线分离无线子机可实现快速回连无线子机采用 CNC 金属外壳，坚固耐用无线子机采用单天线设计，确保移动使用稳定通话 无线子机专业小卡农六芯耳机接口，防脱拉设计； 无线子机可保持常 CALL 状态，无需按键即可随时通话 无线子机具备 MUTE 功能，可关闭子机麦克风，避免环境噪音无线子机 1.4 吋 LCD 显示屏，方便设定频道、背景声抑制、机身编号、组号、场景声等级设置无线子机编号可连接电脑重置编号无线子机支持内置锂电池 3.7V 容量 5000mAh. 持续通话时间 8 小时以上，待机 15 天以上无线子机具备双色 TALLY 灯（红，绿），兼容各类导播台 TALLY 信号2000 米传输距离，亮度十级可调，支持绑带和车载手机支架多种固定	1	套	5.6	5.6	无

			方式专业单边通话耳机，包耳式设计，有效隔绝环境噪音通话耳机采用专业降噪麦克风，可实现降低环境噪音功能 1、★已提供具有加密抗干扰的无线内部通话系统专利证书 2、★已提供具有无线内部通话通讯管理系统软著			
1 1	无线 ta ll y 灯	深圳市华 诺芯 科技有 限公司	品牌：华诺芯 型号：TN-Tally401 规格参数：兰州合盛信息科技有限公司提供的实际技术参数为：1、具备双色TALLY灯（红，绿），兼容各类导播台TALLY信号 2、2000米传输距离，亮度十级可调，具有RS232接口，支持热靴、绑带多种固定方式	4	套	0.0 8 0.3 2
1 2	电池	南京奥视威电子科技股份有限公司	品牌：视威 型号：S-8043G 规格参数：兰州合盛信息科技有限公司提供的实际技术参数为：安顿型高负载快充锂电池，最高带载150W，12A持续输出，14.4V，160Wh容量，内置B型口直流输出，4段LED电量指示灯，多重安全保护电路	4	块	0.1 9 0.7 6
1 3	充电器	南京奥视威电子科技股份有限公司	品牌：视威 型号：SC-3230G 规格参数：兰州合盛信息科技有限公司提供的实际技术参数为：2通道同时独立充电，每路3A快速充电，LED充电状态指示灯，支持AC-DC四芯卡侬适配输出，便携式充电器	2	台	0.1 6 0.3 2
1 4	摄像机卡	雷克沙电子(深圳)有限公司	品牌：雷克沙 型号：V60 U3 规格参数：兰州合盛信息科技有限公司提供的实际技术参数为：128G,读速280M/S, 写速210M/S	4	块	0.0 3 0.1 2


1 5	包	宁波意美捷影视设备有限公司	 品牌：意美捷 型号：EG01 规格参数：兰州合盛信息科技有限公司提供的实际技术参数为：肩扛摄像机外出携带使用	2		0.1	无	
1 6	三脚架	宁波意美捷影视设备有限公司	品牌：意美捷 型号：EG10C2L 规格参数：兰州合盛信息科技有限公司提供的实际技术参数为：碳纤维三脚架，配备云台，100mm 球碗，标准承重10-15 K G，水平垂直各4 档，动态平衡8 档，发光水平仪，碳纤双级脚架，一锁二快速锁结构，工作高度 60.5-173.5CM 单手柄，快速锁，中置或地板延伸器，标配软包	2	副	0.7 5	1.5	无
1 7	电池	松下家电(中国)有限公司上海分公司	品牌：松下 型号：AG-VBR59MC 规格参数：兰州合盛信息科技有限公司提供的实际技术参数为：摄像机专用锂电池，进口原装，额定容量5900mAh，充电限制电压 8.4V	8	块	0.1 2	0.9 6	无
1 8	包	宁波意美捷影视设备有限公司	品牌：意美捷 型号：EG02 规格参数：兰州合盛信息科技有限公司提供的实际技术参数为：手持式摄像机外出携带使用	4	个	0.0 3	0.1 2	无
1 9	三脚	中山大山	品牌：印迹 型号：TC6S+K5S 规格参数：兰州合盛信息科技有限公司提供的实际技术参数为：碳纤维，高强度碳纤维，碗式液压云台，最高工作高度1650m m，最低工作高度19mm，收缩高度635mm，3节，脚管直径30.2mm，最	4	副	0.3 4	1.3 6	无

	架	摄影器材有限公司			大承重5kg, 总重1.94kg (含云台)			
20	采访话筒	广东得胜电子有限公司	品牌: 得胜 型号: SGC-578 规格参数: 兰州合盛信息科技有限公司提供的实际技术参数为: 有线电容麦克风, 背极式驻极体收音头, 心型指向/超心型指向(可切换), 频率响应80Hz-14kHz, 灵敏度-30dB±2dB (0dB=1V/Pa at 1kHz), 输出阻抗500Ω/1600Ω±30% (at 1kHz), 电池供电1节5号(AA)电池, 1.5V, 支持9-52V幻象电源供电。6米话筒线1根				4	支 0.12 0.48 无
21	SD I连线	兰州合盛信息科技有限公司	品牌: 合盛 型号: 定制 规格参数: 兰州合盛信息科技有限公司提供的实际技术参数为: 5米, 数字线				4	根 0.01 0.04 无
22	HD MI连线	兰州合盛信息科技有限公司	品牌: 合盛 型号: 定制 规格参数: 兰州合盛信息科技有限公司提供的实际技术参数为: 5米, 数字线				4	根 0.01 0.04 无
23	电池	南京奥视威电子科技股份有限公司	品牌: 视威 型号: S-D896D 规格参数: 兰州合盛信息科技有限公司提供的实际技术参数为: 64Wh/9800mAh大容量, 4段LED电量指示灯, 内置7.2V圆孔直流输出, 内置5V/1AUSB接口可供手机等设备充电, 多重安全保护电路				8	块 0.095 0.76 无
24	充电	南京奥视	品牌: 视威 型号: DC-3220D 规格参数: 兰州合盛信息科技有限公司提供的实际技术参数为: 2通道同时独立充电, 兼容松下电池, LED充电指示灯, 2路圆型DC孔同时适配输出				4	台 0.09 0.36 无

			威电子科技股份有限公司	兰州合盛信息科技有限公司 李印安	项目管理有限公司 2024年7月1日			
25	推流编码器	Blackmagic Design Pty Ltd	<p>品牌: Blackmagic Design 型号: Blackmagic Web Presenter 4K 规格参数: 兰州合盛信息科技有限公司提供的实际技术参数为:</p> <p>一、视频接口 SDI输入: 1×12G-SDI (向下兼容6G/3G/1.5G) 输出: 1×环通输出、1×监看输出规范: SMPTE259M/292M/296M/424 M-B/425-A/B采样: 4:2:210-bit N-t, YUV, 48kHz24-bit内嵌音频HDMI输入: 1×HDMI2.0 输出: 1×监看输出 (仅1080p50/59.94/60) USB-C1×USB-CUVC/UAC“网络摄像头”输出, 最高1080p60, 可即插即用于Zoom、Teams、OBS等。</p> <p>二、支持的视频格式 HD: 720p50/59.94/60; 1080i50 /59.9 4/60; 1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60UltraHD/4K: 2160p23.98/24/25/29 .97/30/50/59.9 4/60 色彩空间: Rec.601、Rec.709、Rec.2020。</p> <p>三、流媒体规格 协议: RTMP (H.264) 、SRT (H.264/H.265) 分辨率/帧率: -720p25/30/50/60, -1080p 23.98-60, -2160p23.98-60 音频: AAC128kb/s固定码率 字幕: RTMP流内可嵌入CEA-608/708隐藏式字幕 时间码: 支持在12G-SDI输出与RTMP/SRT流中传递源时间码。</p> <p>五、控制与监看 前面板: 2.2英寸彩色LCD、6个快捷按键、旋钮控制方式: 面板、USB-C、以太网 (REST API)</p> <p>监看输出: 可在LCD与SDI/HDMI监看端口实时查看 视频、音频表、趋势图、状态信息。 五、兼容平台与服务 YouTube、Facebook、Twitch、Twitter、Bilibili、斗鱼、微博、Zoom、Teams、OBS、VLC、Wirecast等主流平台及软件全部即插即用。 六、电源与物理 电源: 内置100-240VAC+4-pinsXLR12VDC冗余输入; 功耗<6W 工作温度: 0-40°C; 湿度0-90%无凝结</p>	1	台	0.7684	0.7684	无
26	碳纤维三脚架	深圳市优篮子科技有限公司	<p>品牌: 优篮子 型号: ZERO F38 规格参数: 兰州合盛信息科技有限公司提供的实际技术参数为:</p> <p>碳纤维三脚架, 小型液压云台, 快装板和 1/4 中轴。稳固扳扣式, 5 节, 26/22/18.5/15/12 脚架节数, 碳纤维+铝合金材质, 最高高度(不开中轴)1340 mm, 最高高度(升中轴)1590 mm, 最低角度180mm, 收纳长度425mm, 云台承重6KG, 中轴承重18KG, 净重1.1KG</p>	12	副	0.18	2.16	无
27	照相机卡	雷克沙电子(深圳)有限公司	<p>品牌: 雷克沙 型号: V60 U3 规格参数: 兰州合盛信息科技有限公司提供的实际技术参数为:</p> <p>128G, 读速250M/S</p>	12	块	0.033	0.396	无

2 8	摄像机卡	雷克沙电子(深圳)有限公司	品牌：雷克沙 型号：V60 U3 规格参数：兰州合盛信息科技有限公司提供的实际技术参数为：128 G, 读速280M/S, 写速210M/S	1 2	0.0 638	0.7 656	无
--------	------	---------------	--	--------	------------	------------	---

投标人（公章）：兰州合盛信息科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年10月21日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。