

武威市凉州区 2026 年城市燃气用户端安全设备升级改造项目(第一批)



中标（成交）结果公告

- 一、项目编号：GSDCZY-2026004
- 二、项目名称：武威市凉州区 2026 年城市燃气用户端安全设备升级改造项目（第一批）
- 三、采购结果

合同包 1(武威市凉州区 2026 年城市燃气用户端安全设备升级改造项目（第一批））：

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额
武威中石油昆仑燃气有限公司	甘肃省武威市凉州区西大街街道凉州区北大街 44 号 1 幢 1 层商业 01 等	1, 042, 500. 00 元

四、主要标的信息

合同包 1(武威市凉州区 2026 年城市燃气用户端安全设备升级改造项目（第一批））：
货物类（武威中石油昆仑燃气有限公司）

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量（单位）	单价（元）	总价(元)
1	阀门	自闭阀	详见中标公示	详见中标公示	15, 000. 00 (个)	39. 70	595, 500. 00
1	其他用具	金属软管	详见中标公示	详见中标公示	15, 000. 00 (套)	29. 80	447, 000. 00

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

张荣、郭开芳、王淑娟、张英祥、林作文（采购人代表）

六、代理服务收费标准及金额：

代理服务费收费标准：按合同约定执行

代理服务费金额：

合同包 1(武威市凉州区 2026 年城市燃气用户端安全设备升级改造项目(第一批))： 6
000 元。收取对象：中标人。

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：凉州区住房和城乡建设局

地址：甘肃省武威市凉州区西大街城建大厦

联系方式：13809359389

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃大程招阳项目管理有限公司

地址：武威市凉州区天一财富广场2号楼15楼1510室

联系方式：15193553814

3. 项目联系方式

项目联系人：侯晓燕

电话：15193553814



甘肃大程招阳项目管理有限公司

2026年5月29日





开标一览表

投标人名称：武威中石油昆仑燃气有限公司
项目名称：武威市凉州区2026年城市燃气用户端安全设备升级改造项目（第一批）
招标文件编号：GSDCZY-2026004
包号：01

序号	投标人名称	总价(万元)
1	武威中石油昆仑燃气有限公司	104.25

投标人（公章）：武威中石油昆仑燃气有限公司
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：董丽彬
日期：2026年5月28日

注：
1.“开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
2.“开标一览表”按包分别填写。

报价明细表

投标人名称：武威中石油昆仑燃气有限公司
项目名称：武威市凉州区2026年城市燃气用户端安全设备升级改造项目（第一批）
招标文件编号：GSDCZY-2026004
包号：01
单位：万元

序号	货物名称	品牌及生产厂家	规格型号及产品详细参数	单位	数量	供货期	单价(万元)	总价(万元)	备注
1	自闭阀	特恩达/成都特恩达燃气设备有限公司	规格型号：Z0.9TZ-15/15 产品详细参数：1.执行标准：CJ/T 447-2014《管道燃气自闭阀》 2.使用介质：天然气 3.安装位置：燃气燃烧器具前；4.主体材质：铝合金或黄铜 5.密封材质：丁腈橡胶(NBR)、聚四氟乙烯(PTFE) 6.开启方式：手动 7.关闭方式：自动，切断时间：<3s 8.连接方式：进口为DN15内螺纹接头，出口为DN15外螺纹接口；9.使用温度：-10~+40℃ 10.大气压力：86kPa~106kPa 11.过流自动关闭值：<2倍额定流量 12.过流自动关闭偏差：<10%过流关闭值 13.额定进口压力：2.0kPa，最大进口压力：不能超过40kPa 14.欠压自动关闭压力：0.8±0.2kPa 15.超压自动关闭压力：8±2kPa 16.手柄需有开关标识设计	个	15000	按合同约定执行	0.00397	59.55	/
2	金属软管	臻龙/浙江臻龙能源设备科技有限公司	规格型号：ZLR-05 产品详细参数：1.执行标准：GB/T 41317-2024《燃气用具连接用不锈钢波纹管》 2.制造软管的原材料应为不锈钢。不锈钢采用06Cr19Ni10(S30408)。 3.波纹管及管件配套采购。 4.被覆层材料为PVC，被覆层厚度采用0.75mm。 5.制造软管用不锈钢的公称厚度δ为0.20mm。 6.软管规格尺寸：外径为13.7mm，内径为9.6mm。 7.有效长度1000mm 波纹数量≥360个波纹。 8.管件推荐采用304不锈钢或者黄铜管件。 9.被覆层应具备阻燃性。 10.弯曲性能：软管在通入压力为20kPa的空气状态下在40mm直径的芯棒上左右交替180°弯曲操作，弯曲60次后，波纹管无裂纹、泄漏，被覆层无裂纹。 11.软管规格：DN10x2000mm。 12.使用介质：天然气、人工煤气、液化气。 13.连接方式：两端G1/2螺纹连接，或者一端G1/2螺纹连接一端插口连接。	套	15000	按合同约定执行	0.00298	44.7	/

投标人（公章）：武威中石油昆仑燃气有限公司
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：董丽彬

日期：2026年5月28日
注：
1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

