

武威市文体广电和旅游局 2025 年室外智能健身
驿站器材采购项目中标公告

一、项目编号

018037JH6206010

二、项目名称

武威市文体广电和旅游局 2025 年室外智能健身驿站器材采
购项目

三、中标（成交）信息

标包	是否废标	供应商名称	供应商联系地 址	中标金额 (万元)	评审报价/评 审得分
包 1	否	甘肃隆燊达商 贸有限公司	甘肃省武威市 凉州区海藏路 天一财富广场 2 号楼 6 层 16 号	148.55	96.58

四、主要标的信息

货物类					
供应商名称	名称	品牌	数量	单价	规格型号
甘肃隆燊达商 贸有限公司	详见附表	详见附表	详见附表	详见附表	详见附表

五、评审专家（单一来源采购人员）名单

标段	专家
包 1	朱安、张生武、柴爱平、李开欢、蔡飞、王明（采购人代表）、 陈耿（采购人代表）

六、代理服务收费标准及金额

收费标准：按合同约定

收费金额：1.5 万元

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：武威市文体广电和旅游局

地 址：武威市凉州区姑藏路市博物馆北侧

联系方式：15609350589

2. 采购代理机构信息

名 称：武威市国盛招标有限责任公司

地 址：武威市凉州区融城华府南门西侧二楼（祁连大道北）

联系方式：19993559920

3. 项目联系方式

项目联系人：张斌

电 话：19993559920

武威市国盛招标有限责任公司


2025 年 7 月 22 日

开标一览表

投标人名称：甘肃隆燊达商贸有限公司
项目名称：武威市文体广电和旅游局2025年室外智能健身驿站器材采购项目
招标文件编号：018037JH6206010
包号：018037JH6206010

序号	投标人名称	总价(万元)	备注
1	甘肃隆燊达商贸有限公司	148.55	无

投标人（公章）：甘肃隆燊达商贸有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年7月18日

注：

- 1.报价应是设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
- 2.“开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
- 3.“开标一览表”按包分别填写。

报价明细表

投标人名称：甘肃隆燊达商贸有限公司

项目名称：武威市文体广电和旅游局2025年室外智能健身驿站器材采购项目

招标文件编号：018037JH6206010

包号：018037JH6206010

单位：万元



序号	货物名称	规格型号	品牌	生产厂家	数量及单位	单价 (万元)	总价 (万元)	备注
1	体质测试评估与训练系统	KAD-YZ07	康奥达	河北康奥达体育用品有限公司	5套	7.8	39	无
2	智能互动竞赛车（下肢）	KAD-YZ03	康奥达	河北康奥达体育用品有限公司	5套	3.65	18.25	无
3	智能力量训练组合站（推胸划船双功能训练器+深蹲提踵双功能训练器）	KAD-YZ06-PD/KAD-ZFD003/KAD-ZFD001	康奥达	河北康奥达体育用品有限公司	5套	6.5	32.5	无
4	智能力量训练组合站（高拉推举双功能训练器+腿部屈伸双功能训练器）	KAD-YZ06-PD/KAD-ZFD002/KAD-ZFD006	康奥达	河北康奥达体育用品有限公司	5套	7.76	38.8	无
5	室外轨道式中国象棋	KAD-GX078	康奥达	河北康奥达体育用品有限公司	5件	0.45	2.25	无
6	腰背按摩器	KAD-GX081	康奥达	河北康奥达体育用品有限公司	5件	0.23	1.15	无
7	三位扭腰器	KAD-GX005	康奥达	河北康奥达体育用品有限公司	5件	0.23	1.15	无

8	四位压腿按摩器	KAD-GX034	康奥达	河北康奥达体育用品 有限公司	5件	0.21	1.05	无
9	入口导视牌	KAD-G001	康奥达	河北康奥达体育用品 有限公司	5件	0.48	2.4	无
10	悬浮地板	40cm*40cm*1.58cm	英利奥	河北英利奥体育用品 有限公司	750m2	0.016	12	无

投标人（公章）：甘肃隆泰达商贸有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：2025年7月18日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

投标产品详细配置

项目名称：武威市文体广电和旅游局2025年室外智能健身驿站器材

采购项目

招标文件编号：018037JH6206010

包号：018037JH6206010

序号	货物名称	规格型号	详细配置及技术标准
1	体质测试 评估与训练系统	KAD-YZ07	1. 产品规格：2950x2790x4200mm。 2. 主要承载立柱尺寸：114*3.0mm。 3. 主要承载横梁尺寸：76*3.0mm。 4、包含测试项目：身高、体重、体成分、握力、心率等功能，采用 15 寸电子显示屏。 ★5. 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准，投标文件中提供第三方有权检测机构出具的带 CNAS、CMA 标识的检验（检测）报告扫描件。
2	智能互动 竞赛车（ 下肢）	KAD-YZ03	1. 外形尺寸2900*2060*3700（mm） 2. 主要承载立柱尺寸：114*3.0mm。 3. 主要承载横梁尺寸：120*80*3mm。 4. 包含遮阳棚(内设的爆照明灯具)2 台自竞赛车； 5. 竞赛显示看板，彩色液晶触摸屏电子表，显示：阻力、速度、时间、距离、功率、心率、能量消耗等；语音播报功能； 6. 1-60 级可调自发电磁控阻力； 7. 按键调节阻力大小，电子表盘触摸按“+”“-”键及手柄按“+”“-”按键调节阻力大小； 8. 人脸识别、扫码登录、自由模式三种使用模式； 9. 5G 技术连接终端数据库，用户的测试、训练数据经由器材自带的5G 网络上传至智慧平台，手机端实时查看个人使用数据； 10. 有心肺功能训练、力量训练、耐力训练，专属训练计划(精确到“组、时长、阻力”等信息)：可以呼应个人训练计划内容，显示完成情况； 11. 线上线下竞赛功能(包括：现场竞赛、在线竞赛)； ★10. 产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准，投标文件中提供第三方有权检测机构出具的带 CNAS、CMA 标识的检验（检测）报告扫描件。
3	智能力量	KAD-YZ06-PD	一、太阳能休闲椅遮阳棚

训练组合站（推胸划船双功能训练器+深蹲提踵双功能训练器）	KAD-ZFD003 KAD-ZFD001	1、外形尺寸4800*3650*4600mm 2、主立柱采用直径114mm*3mm 3、横梁直径采用120*80*3mm 钢管， 4、伞棚结构、太阳能供电系统、防爆照明灯具、智能夜间照明、锂电池。 二、推胸划船双功能训练器 1、产品规格：1533*960*1144mm。 2、主要承载立柱尺寸：150*50*3.0mm。 3、主要承载横梁尺寸：100*50*3.0mm。 4、内置限位； 5、自发电双向磁控阻力；阻力等级：1-60 级可调； 6、按键调节阻力大小，电子表盘触摸按“+”“-”键及手柄按“+”“-”按键调节阻力大小； 7、人脸识别、扫码登录、自由模式三种使用模式； 8、5G 技术连接终端数据库，用户的测试、训练数据经由器材自带的5G网络上传至智慧平台,手机端实时查看个人使用数据； 9、提供测试功能(最大力量测试、肌肉耐力测试)； 10、力量训练功能:专属训练计划(精确到“组、次、阻力”等信息)；可以呼应个人训练计划内容,显示完成情况； 11、运动的实时心率测试与显示；彩色触摸液晶屏电子表，显示:阻力等级、运动次数、实时功率、实时频率、实时心率、运动时间和能量消耗等，语音播报功能； 12、可选用太阳能供电或市电供电； 三、深蹲提踵双功能训练器 1. 产品规格：1565*736*1410mm。 2. 主要承载立柱尺寸：150*50*3.0mm。 3. 主要承载横梁尺寸：100*50*3.0mm。 4、内置限位； 5、自发电双向磁控阻力；阻力等级：1-60 级可调； 6、按键调节阻力大小，电子表盘触摸按“+”“-”键及手柄按“+”“-”按键调节阻力大小； 7、人脸识别、扫码登录、自由模式三种使用模式； 8、5G 技术连接终端数据库，用户的测试、训练数据经由器材自带的5G网络上传至智慧平台,手机端实时查看个人使用数据； 9、提供测试功能(最大力量测试、肌肉耐力测试)；
------------------------------	--------------------------	--

			10、力量训练功能:专属训练计划(精确到“组、次、阻力”等信息);可以呼应个人训练计划内容,显示完成情况; 11、运动的实时心率测试与显示;彩色触摸液晶屏电子表,显示:阻力等级、运动次数、实时功率、实时频率、实时心率、运动时间和能量消耗等,语音播报功能; 12、可选用太阳能供电或市电供电; ★以上产品太阳能休闲椅遮阳棚、推胸划船双功能训练器、推胸划船双功能训练器须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准,投标文件中提供第三方有权检测机构出具的带 CNAS、CMA 标识的检验(检测)报告扫描件。
4	智能力量训练组合站(高拉推举双功能训练器+腿部屈伸双功能训练器)	KAD-YZ06-PD KAD-ZFD002 KAD-ZFD006	一、太阳能休闲椅遮阳棚 1、外形尺寸4800*3650*4600mm 2、主立柱采用直径114mm*3mm 3、横梁直径采用89*3mm 钢管, 4、伞棚结构、太阳能供电系统、防爆照明灯具、智能夜间照明、锂电池。 二、高拉推举双功能训练器 1. 产品规格: 1781*910*1410mm。 2. 主要承载立柱尺寸: 150*50*3.0mm。 3. 主要承载横梁尺寸: 100*50*3.0mm。 4、内置限位; 5、自发电双向磁控阻力;阻力等级:1-60 级可调; 6、按键调节阻力大小,电子表盘触摸按“+”“-”键及手柄按“+”“-”按键调节阻力大小; 7、人脸识别、扫码登录、自由模式三种使用式; 8、5G 技术连接终端数据库,用户的测试、训练数据经由器材自带的5G网络上传至智慧平台,手机端实时查看个人使用数据; 9、提供测试功能(最大力量测试、肌肉耐力测试); 10、力量训练功能:专属训练计划(精确到“组、次、阻力”等信息);可以呼应个人训练计划内容,显示完成情况; 11、运动的实时心率测试与显示;彩色触摸液晶屏电子表,显示:阻力等级、运动次数、实时功率、实时频率、实时心率、运动时间和能量消耗等,语音播报功能; 12、可选用太阳能供电或市电供电; 三、腿部屈伸双功能训练器 1. 产品规格: 1222*1117*1410mm。

			2. 主要承载立柱尺寸：150*50*3.0mm。 3. 主要承载横梁尺寸：100*50*3.0mm。 4、内置限位； 5、自发电双向磁控阻力；阻力等级:1-60 级可调； 6、按键调节阻力大小，电子表盘触摸按“+”“-”键及手柄按“+”“-”按键调节阻力大小； 7、人脸识别、扫码登录、自由模式三种使用模式； 8、5G 技术连接终端数据库，用户的测试、训练数据经由器材自带的 5G 网络上传至智慧平台，手机端实时查看个人使用数据； 9、提供测试功能(最大力量测试、肌肉耐力测试)； 10、力量训练功能:专属训练计划(精确到“组、次、阻力”等信息)；可以呼应个人训练计划内容,显示完成情况； 11、运动的实时心率测试与显示；彩色触摸液晶屏电子表，显示:阻力等级、运动次数、实时功率、实时频率、实时心率、运动时间和能量消耗等，语音播报功能； 12、可选用太阳能供电或市电供电； ★以上产品太阳能休闲椅遮阳棚、推胸划船双功能训练器、推胸划船双功能训练器须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准，投标文件中提供第三方有权检测机构出具的带 CNAS、CMA 标识的检验（检测）报告扫描件。
5	室外轨道式中国象棋	KAD-GX078	1. 主要承载立柱：$\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$； 2. 主要承载横梁：$\Phi 76 \times 3.0\text{mm}$； 3. 表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 4. 安装方式：直埋式。 ★5. 产品符合 GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，并通过国家认监委认可的第三方质量认证机构出具的认证证书及确认函。
6	腰背按摩器	KAD-GX081	1. 主要承载主要承载立柱尺寸：$\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$； 2. 主要承载横梁尺寸：$50\text{mm} \times 50\text{mm} \times 3.0\text{mm}$； 3. 安装方式：直埋式 ★4. 产品符合 GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，并通过国家认监委认可的第三方质量认证机构出具的认证证书及确认函。
7	三位扭腰	KAD-GX005	1. 主要承载立柱尺寸：$\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$；

	器		2. 主要承载横梁尺寸：80mm×40mm×3.0mm 3. 安装方式：直埋式。 ★4. 产品符合 GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，并通过国家认监委认可的第三方质量认证机构出具的认证证书及确认函。
8	四位压腿按摩器	 KAD-GX034	1. 主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm； 2. 主要承载横梁尺寸：Φ60×3.0mm； 3. 安装方式：直埋式 ★4. 产品符合 GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，并通过国家认监委认可的第三方质量认证机构出具的认证证书及确认函。
9	入口导视牌	KAD-GX078	1. Q235 碳素钢管，表面防静电烤漆。 2. 要有 UV 喷绘的印刷内容
10	悬浮地板	40cm*40cm*1.58cm	1、规格：40cm*40cm ★2、依据 DB13/T5088-2019 标准外观：地板表面无龟裂、无起泡，球反弹率96%，提供带“CMA”标志的检测报告，并附带国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询截图进行佐证。 ★3、依据 DB13/T5088-2019 标准高温试验（70℃, 72h）高温试验后不应有气泡、麻点、明显的变色、变形等现象；低温试验（-40℃, 72h）低温试验后无龟裂、无破损、无变形等现象，提供带“CMA”标志的检测报告，并附带国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询截图进行佐证。 4、依据 GB/T14833-2020 标准垂直变形1.6mm；耐磨性（未老化）磨耗量（500r~1500r 之间的质量损失）0.4g，提供带“CMA”标志的检测报告，并附带国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询截图进行佐证。 5、依据 GB/T14833-2020 标准抗滑值（20℃）80~110（干测）BPN；抗滑值（20℃）53（湿测），提供带“CMA”标志的检测报告，并附带国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询截图进行佐证。 ★6、依据 GB/T18204.2-2014 标准甲醛 24 小时释放量0.012mg/m³；苯 24 小时释放量0mg/m³；甲苯 24 小时释放量0.008mg/m³；二甲苯 24 小时释放量0.019mg/m³；总挥发性有机物 TVOC24 小时释放量0.178mg/m³，提供带“CMA”标志的检测报告，并附带国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询截图进行佐证。

		7、依据 GB/T9276-1996 标准自然曝露（150d）老化后表面无开裂、分层、粉化等异常现象，依据 GB/T1040.1-2018 标准：拉伸强度22.3MPa，拉断伸长率$1.9 \times 10^2\%$；依据 GB/T4085-2015 标准：加热尺寸变化率（80℃,6h）0.19%，提供带“CMA”标志的检测报告,并附带国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询截图进行佐证。 ★8、依据 GB/T9276-1996 标准自然曝露（150d）老化后：依据 GB/T5470-2008 标准低温脆化温度-70℃，3min 未破坏，依据 GB36246-2018 标准 18 种多环芳烃未检出；依据 HJ2540-2015 标准 6 种邻苯（DEHP、DBP、BBP、DNOP、DINP、DIDP）未检出，提供带“CMA”标志的检测报告,并附带国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询截图进行佐证。 ★9、为保证拼装地板质量稳定性，提供连续 3 个月的 PP 聚丙烯原料：依据 GB/T9345.1-2008 方法 A 标准灰分1%，依据 GB/T1040.1-2018&GB/T1040.2-2022 拉伸屈服应力20MPa，提供带“CMA”标志的检测报告,并附带国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询截图进行佐证。
--	--	--

注：

可采用表格或文字描述，格式由投标人自定。

投标人（公章）：甘肃隆桑达商贸有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025 年 7 月 18 日

李强

